

Esempio di configurazione del router WCCP

Sommario

[Domanda:](#)

Domanda:

È necessario un esempio di configurazione del router WCCP

Ambiente:

- Cisco Web Security Appliance (WSA)
- WCCP

Di seguito è riportato un esempio funzionante di configurazione di un router Cisco con WCCP e Cisco Web Security Appliance (WSA)

NOTA: Per ulteriori informazioni su WCCP e la configurazione, consultare il seguente articolo del supporto Cisco [qui](#).

Aggiungere i comandi seguenti per abilitare il protocollo WCCP sul router Cisco.

```
ip wccp web-cache redirect-list 120 password any  
access-list 120 allow ip host 192.168.112.14 any
```

- L'opzione "**redirect-list**" specifica un elenco degli accessi per filtrare il traffico da reindirizzare al dispositivo della cache Web WCCP.
- Il comando "**password**" è facoltativo. Se aggiunto, verificare che corrisponda alla password WCCP configurata sul server WSA.

Questa configurazione configurerà WCCP in modo che venga eseguito con l'ID servizio "web-cache" e reindirizzerà solo 192.168.112.14, a causa del rifiuto implicito presente alla fine di tutti gli ACL.

NOTA: verificare che l'indirizzo IP del router configurato su WSA sia l'indirizzo IP primario (ID router) del router Cisco.

I log proxy o i log WCCP sul WSA visualizzeranno la seguente transazione ogni 10 secondi:

INFORMAZIONI: prox::INFO: wccp2_here_i_am inviato al router 10.8.86.254 — 1 risposta/e in sospenso...

INFORMAZIONI: prox::INFO: Wccp2_i_see_you ha ricevuto da 10.8.86.254 156 byte...

Di seguito viene riportato un esempio di output dei comandi debug e show sul router Cisco (*i dati specifici variano a seconda della configurazione*):

