

Impostazioni di inoltro di chiamata selettivo sulla serie SPA100

Obiettivo

Le impostazioni di inoltro di chiamata selettivo vengono utilizzate per l'amministratore quando i numeri vengono assegnati alle cifre del telefono in modo che l'utente possa chiamare direttamente, ad esempio, i telefoni utilizzati da tale cifra dell'adattatore 1 o qualsiasi cifra che ha definito un numero di telefono in modo che ogni volta che un utente preme una cifra il telefono suonerà sul seguente numero utente. In questo documento viene illustrata la procedura per configurare le impostazioni di inoltro di chiamata selettivo sulla serie SPA100.

Dispositivo applicabile

SPA112
SPA122

Versione del software

·1.3.1 (003)

Impostazioni inoltro di chiamata selettivo

Passaggio 1. Accedere all'utilità di configurazione Web dell'adattatore telefonico e scegliere **Voce > Utente**. Viene visualizzata la pagina *Utente*:

User 1

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>
Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
Block Last Caller:	<input type="text"/>	Accept Last Caller:	<input type="text"/>
Speed Dial Settings			
Speed Dial 2:	<input type="text" value="1231231213"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text" value="2312313231"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>

Submit Cancel Refresh

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="1345*"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text" value="1111???1111"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Block Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Accept Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>

Passaggio 2. Immettere un numero chiamante PSTN (Public Switched Telephone Network) o un ID chiamante nel campo **Cfwd Sel Caller** che si desidera inoltrare a un determinato numero di telefono.

Nota: Se l'amministratore desidera trovare una corrispondenza con un numero specifico, immettere il numero accanto a un asterisco (*), in modo che corrisponda alle specifiche dell'amministratore. Nel caso in cui l'amministratore desideri immettere un numero e non specifichi il numero esatto, può sostituire i numeri per i quali non si conosce il valore.

Passaggio 3. Immettere una destinazione per il numero di telefono nel campo **Cfwd Sel Dest** per inoltrare un ID chiamante o un ID chiamante PSTN corrispondente.

Passaggio 4. Immettere l'ultimo numero chiamante nel campo **Cfwd Ultimo chiamante** che si desidera inoltrare a un certo numero di telefono.

Passaggio 5. Inserire l'ultimo numero di destinazione nel campo **Cfwd Ultima destinazione** a cui si desidera inoltrare un determinato numero di telefono.

Passaggio 6. Immettere il numero del chiamante PSTN nel campo **Blocca ultimo chiamante** che si desidera bloccare per il gateway VoIP.

Passaggio 7. Immettere il numero del chiamante PSTN nel campo **Accetta ultimo chiamante** che si desidera inoltrare a un determinato numero VoIP.

Passaggio 8. Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni oppure fare clic su **Aggiorna** se è necessario aggiornare le impostazioni.