

Configurazione iniziale per la connessione della serie SPA100

Obiettivo

SPA122 è dotata di una porta Ethernet. Al contrario, SPA112 non è dotata di una porta Ethernet, ma solo di una porta WAN per la connessione a Internet. Entrambi hanno un modo molto simile di allestire. In questo articolo viene illustrata l'impostazione iniziale per il collegamento del dispositivo mediante cavi in modo da consentirne l'accesso.

Dispositivi interessati

SPA112
SPA122

Versione del software

•1.1.0

Configurazione iniziale

SPA112

Passaggio 1. Collegare il cavo Ethernet dalla porta INTERNET del dispositivo a un dispositivo di rete a banda larga.

Passaggio 2. Collegare un cavo telefonico dalla porta PHONE 1 del dispositivo a un telefono analogico.

Passaggio 3. Collegare un cavo telefonico dalla porta PHONE 2 del dispositivo a un altro telefono analogico.

Passaggio 4. Collegare l'adattatore di alimentazione dalla porta Power del dispositivo a una presa di corrente.

Passaggio 5. Accendere il dispositivo per accedere all'utility di configurazione per apportare ulteriori modifiche.

SPA122

Passaggio 1. Collegare il cavo Ethernet dalla porta INTERNET del dispositivo a un dispositivo di rete a banda larga.

Passaggio 2. Collegare un cavo telefonico dalla porta PHONE 1 del dispositivo a un telefono analogico.

Passaggio 3. Collegare un cavo telefonico dalla porta PHONE 2 del dispositivo a un altro telefono analogico.

Passaggio 4. (Facoltativo) Collegare un cavo di rete Ethernet dalla porta ETHERNET del dispositivo a un altro dispositivo della rete.

Passaggio 5. Collegare l'adattatore di alimentazione dalla porta Power del dispositivo a una presa di corrente.

Passaggio 6. Accendere il dispositivo per accedere all'utility di configurazione per apportare ulteriori modifiche.