

Abilita accesso Jabber per utenti locali CUCM in un ambiente SSO

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Soluzione](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

Introduzione

In questo documento vengono descritte le azioni da eseguire per consentire agli utenti finali locali di Cisco Unified Call Manager (CUCM) (non sincronizzati con il protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) di accedere a Jabber in un cluster SSO (Single Sign-On).

Si applica solo a Jabber per Windows.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Communications Manager
- Single Sign-On (SSO)
- Cisco Jabber
- Prompt dei comandi di Windows

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Soluzione

In precedenza, il parametro Jabber **SSO_Enabled** era disponibile per essere utilizzato nel file di configurazione Jabber (**jabber-config.xml**) per disabilitare la funzione SSO per utenti specifici

NOT_SPECIFIED

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.