

# Tidal Enterprise Orchestrator : ユーザに正しいログインタイプが存在しない場合にアクティビティが失敗する

## 内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[問題](#)

[解決方法](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、アクティビティの実行を試みたときに、「Login Failure ( ログインに失敗しました )」エラーメッセージを受信した場合に発生する問題の解決方法について説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 ( デフォルト ) 設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## 問題

ユーザがアクティビティを実行すると、次のエラーメッセージが表示されます。

:

このエラーメッセージは、ランタイムユーザがバッチ権限としてログオンしていない場合に表示されます。

## 解決方法

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. アクティビティが実行されているターゲット ( ローカルマシンまたはリモート ) に移動します。
2. ターゲットで、ローカルセキュリティポリシーを変更し、ランタイムユーザがバッチ権限でログオンできるようにします。注：これらの設定がActive Directoryポリシーで上書きされる場合は、ドメインレベルでこのポリシーを変更する必要があります。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)