

# Cisco

## ASA, 1/2 af af^a, la, sa, ca @ afaf 1/4 a, «af«è^ è 1/4 a



af,caf%af a,pa,afaf ID : cisco-sa-20161019-asa-ca

[CVE-2016-6431](#)

af a...-e-ca-¥ : 2016-10-19 16:00

af af 1/4 a, afaf 1.0 : Final

CVSSa, 1a, 3a, c : [7.1](#)

afzeç- : No workarounds available

Cisco af a, ID : [CSCuz47295](#)

ca-¥ca-e^za «a, ^a, caf...a ±a -ã€ è±è^za «a, ^a, caZYaef-a @ é za...-a 1/4 a

ae!, è!

Cisco

ASA, 1/2 af af^a, la, sa, ca @ afaf 1/4 a, «af«è^ è 1/4 a ±€(CA)æ©Yèf 1/2 a @è,, t 1/4 ±æ€Sã «a, ^a, Sã€ è^ è 1/4 a

af a @è,, t 1/4 ±æ€Sã -ã€ ç™»éE²æ" af 1/2 œä, a @ a. Sã |™ã «ç' a. ¥ã •ã, Cã Yaf a, ±affaf^ a @

æ³T 1/4 sã "ã @è,, t 1/4 ±æ€Sã, 'af^af^a, -af 1/4 a™ã, a Yã, a «a 1/2 ç"™ã Sã a, a @ã -ã€ afaf 1/4 a

ASA, mafã, çaf 1/4 af^a, Sã, pa, 1ã «é€ çjã •ã, Cã, <HTTPSaf^a, ±affaf^ a a'ã Sã™ã€ã, a a @è,, t

ã, .ã, 1ã, 3ã -ã a @è,, t 1/4 ±æ€Sã «ã 3/4 a † |ã™ã, a, 1/2 af af^a, |ã, Sã, Cã, çaffaf -af af 1/4 af^a, 'af^af^af

af a @ã, caf%af a, pa, afaf -ã€ æ-ã @afaf^a, -ã, ^ã, Sçç^è^ã Sã aã 3/4 a™ã€,  
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161019-asa-ca>

è©²ã 1/2 "è£ 1/2 a"

æ-ã @è 1/2 a a Sã Yèj Cã •ã, Cã |ã,, a, <è,, t 1/4 ±æ€Sã @ã, a, <Cisco

ASA, 1/2 af af^a, |ã, Sã, Cã -ã€ a "ã @è,, t 1/4 ±æ€Sã @ã 1/2 ±éYã, 'ã -ã'ã, a -èf 1/2 æ€Sã Cã, a

- Cisco ASA 5500
- Cisco ASA 5500-X
- Cisco
- Cisco ASA for Firepower 9300
- Cisco ASA for Firepower 4100
- Cisco ISA 3000 Industrial Security Appliance

à½±éÿ;ã, 'á—ã'ã,«ãfãfãf¼ã, 'ã®è³ç'ã«ã»ã,,ã|ã-ã€ã"ã®ã,»ã,ãfãfãfãfã,£ã,çãf—ãf©ã,ãã,çãf³ã,¹¼^ASAví¼%o

è,,†ã¼±æ€§ã®ã,ã,«è£½ã"

Cisco

ASAã,½ãfãfã,ã,§ã,çã-ã€ããfãf¼ã,«ãf«CAæ©ÿèf½ã€è"ã®sãã,ã,çãf—ãf©ã,ãã,çãf³ã,¹¼^ASAví¼%o

**show crypto ca**

serverã,³ãfžãf³ãf%oã, 'ã½ç'ã—ã|ã€ãã†ãšã«ãfãf¼ã,«ãf«CAã®çš¶æ...ã€Enabledã"ã

æ¬;ã®ã¾ã-ã€ããfãf¼ã,«ãf«CAã€æœ%oãš¹ã«ãªã€ã|ã,,ã,«Cisco

ASAã,'çªã—ã|ã,,ã¾ã™ã€,

ciscoasa# show crypto ca server

Certificate Server LOCAL-CA-SERVER:

Status: enabled  
State: enabled  
[...]

æ³i¼šãfãf¼ã,«ãf«CAæ©ÿèf½ã-ãfãfã,©ãf«ãfãšã-æœ%oãš¹ã«ãªã€ã|ã,,ã¾ã™ã€,

ã®ÿè;çãã,ã®ã,½ãfãfã,ã,§ã,çãfãf¼ã,ãfšãf³ã®çç°èª

è,,†ã¼±æ€§ã®ã,ã,ãfãf¼ã,ãfšãf³ã®Cisco

ASAã,½ãfãfã,ã,§ã,çãçãf—ãf©ã,ãã,çãf³ã,¹¼^ASAví¼%o

**show version**ã,³ãfžãf³ãf%oã, 'ã½ç'ã—ã¾ã™ã€,æ¬;ã®ã¾ã-ã€ãCisco

ASAã,½ãfãfã,ã,§ã,çãfãf¼ã,ãfšãf³9.2(1)ã,'ã®ÿè;çãã—ã|ã,,ã,ã,çãf—ãf©ã,ãã,çãf³ã,¹¼^ASAví¼%o

**show version**ã,³ãfžãf³ãf%oã®çµæžœã,'çªã—ã|ã,,ã¾ã™ã€,

ciscoasa# show version | include Version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.2(1)  
Device Manager Version 7.4(1)







## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。