

cBR-

8ã,³ãf³ãfãf¼ã,ãf%ãf-ãfãf¼ãf%ãfãf³ãf%ãf«ãf¼ã,¿ãSã®ãè|³ãYã¼ãYãatçç
ASR 1000ã,ãfãf¼ã,ã,çã,ãfã,²ãf¼ã,ãfSãf³ã,µãf¼ãf"ã,¹ãf«ãf¼ã,¿ã Cisco Cloud Services
Router

1000Vã,ãfãf¼ã,ã«ãã~ãCEã~ã,³ãf¼ãf%ãfã,ãffã,ãCEçµ,,ãè¼¼ã¼ãCEã|ã,,ãã
è,,†ã¼±æ€§ãCEã~ãce"ãTMã, Cisco IOS

XEã,½ãfãf^ã,|ã,Sã,çãfãfãf¼ã,¹ã«ããã,,ã|ãããã"ã®ã,çãf%ãfã,ãã,¶ãfãã®ãt'
Bug IDã,'ã,ç...Sã—ã|ããããããã,,ã€,

IPv6è"ã®šã®è©•ã¾j

ç@;ç†è€...ãã~ãCLIãS show ipv6 interface brief

ã,³ãfzãf³ãf%ã, 'ã½¿ç"ã—ã|ã€IPV6

ã,çãf%ãf-ã,¹ã,'ã%²ã,Šã½"ã|ãYã,ããf³ã,¿ãf¼ãfã,Sã,ãã,¹ã,'ç%¹ã®šãšããã¾ãTMã
ãCEæœ%ãŠ¹ã«ããã£ã|ã,,ãããfãfã,ãã,¹ãSã®ã,³ãfzãf³ãf%ã®ã†°ãŠã,'çããã—ã

```
router#show ipv6 interface brief
.
.
.
GigabitEthernet0/0/0 [Up/Up]
 fe80::212:daff:fe62:c150
 2001:DB8::1
```

ãfãfãã,ãã,¹ãSã®Yè;CEãã,CEã|ã,,ãã,½ãfãf^ã,|ã,Sã,çãfãfãf¼ã,¹ãS IPv6

ãCEã,µãfãf¼ãf^ãã,CEã|ã,,ãããã,,ã'ãããshow ipv6 interface brief

ã,³ãfzãf³ãf%ã, 'ã½¿ç"ãTMã,ãããã,ããfãf¼ã

ãfãfãfã,»ãf¼ã,ãCEç"Yæ^ããã,CEã¾ãTMã€,ãfãfãã,ãã,¹ãS IPv6

ãCEæœ%ãŠ¹ã«ããã£ã|ã,,ãããã,,ã'ããã«ãshow ipv6 interface brief

ã,³ãfzãf³ãf%ã, 'ã½¿ã—ã|ã,,ã€IPV6

ã,çãf%ãf-ã,¹ã,'ã½¿ç"ãTMã,ããããf³ã,¿ãf¼ãfã,Sã,ãã,¹ã~è;çãããã,CEã¾ãã>ã,"ã€,ãã©

Cisco IOS XEã,½ãfãf^ã,|ã,Sã,çãfãfãf¼ã,¹ã®ã^ãã^¥

ãfãfãã,ãã,¹ã,ŠãSã®Yè;CEãã,CEã|ã,,ãã, Cisco IOS XEã,½ãfãf^ã,|ã,Sã,ç

ãfãfãfãf¼ã,¹ãã~ãç@;ç†è€...ãCEãfãfãã,ãã,¹ã«ãfã,ãã,ããfãã—ã|ã€CLIãS

show versionã,³ãfzãf³ãf%ã,ã®Yè;CEãã—ã€è;çãããã,CEã,ãã,¹ãfãf

ãfãfãfãf¼ã,'ã,ç...SãTMã,ãããã"ãã"ãã«ã,ã^ã,ŠççèãããSããã¾ãTMã€,ãfãfãã,ãã,¹ã

Cisco IOS XEã,½ãfãf^ã,|ã,Sã,çã,ã®Yè;CEãã—ã|ã,,ãã,ã'ããããã,ãã,¹ãfãf

afŠaf¼«Cisco IOS Software»Cisco IOS XE
Software«a©®aftã,ã,¹af^«è;”çºã•ã,CEã¾ã™ã€,

æ¬;ã«Cisco IOS XR ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfããf¼ã,¹ 16.2.1

ã«Eå®ÿè;CEã•ã,CEã|ã,,ã|ã€ã,ªãf³ã,¹af^ãf¼ãf«ã•ã,CEã|ã,,ã,ã,ªãfjãf¼ã,ããã
CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M

ãšã,ã,ãf†ãfã,ªã,¹ãšã®ã,³ãfžãf³ãf%ã®ã±ãš>ã¼ã,çºã—ã¾ã™ã€,

<#root>

ios-xe-device#

show version

Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, RELEASE
Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport>
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre

.
. .

Cisco IOS XE ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ãfããf¼ã,¹ã®ã'½ããã”ç•ãã~ããã®è|ãºãªã«é-ãã™ã,«è©³ç'ãã€ã€Cisco
[IOS and NX-OS Software Reference Guide](#)ãã,ãç...šã—ã|ãããããã•ã,,ã€,

è,†ã¼±æ€šã,'ã«ã,"ãšã,,ããã,,ã"ã”ã«çç°èãã•ã,CEãÿè£½ã”

ã»ã®ã,ã,¹ã,³è£½ã”ã«ãšã,,ã|ã€ãã”ã®ã,çãf%ããfã,ªã,¶ãfãã®ã½±éÿã,ã—ã

ã,ã,¹ã,³ã”ãã”ã”ã®è,,†ã¼±æ€šã«Cisco IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã€Cisco IOS XR

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã€ãšã,^ã³ Cisco NX-OS

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã«ã”ã½±éÿã,ã,žãã^ããã,,ã”ã”ã,çç°èãã—ã¾ã™ã—ãÿã€,

ã,»ã,ãfÿãfãf†ã,£ã¾ã®³ã®ç—•è•j

ã,ªãf³ã,çãf¼ããf•ã,šã,ªã,¹ã«Eã,ãfããf¼ãšãf-ãfãffã,ãã•ã,CEã|ã,,ã,ã'ã^ã€ç®ç®ç®tè€...ã”

show interface | include Input Queue

CLIã,³ãfžãf³ãf%ãšã™ã€,æ¬;ã®ã¾ãã”ãããf«ãf¼ã,çãšã®2ç•ãç®ã®ã,ªãf³ã,çãf¼ããf•ã,šã,ªã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。