



## è©²ã½“è£½ã”

è, †ã¼±æ€šã®ã, ã, <è£½ã”

ã“ã®è, †ã¼±æ€šãã-ãèè²ã½”ã™ã, < Cisco IOS  
ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã®ãfããfã¼ã, 1ã, 'ã®ÿè; CEã—ã€NAT64i¼^ã, 1ãfãf¼ãf^ãf-ã, 1ã¾ãÿã-  
Ti¼%ã€ã¾ãÿã-ã, «ãf—ã,»ãf«ãCE-ã«ã, ^ã, <ã, çãf%ããf-ã, 1ã”ãfãf¼ãf^ã®ãfžãffãf”ãf³.  
Ei¼%ã®ã, „ãšã, CEããCEè”ã®šã•ã, CEãÿãfããfã, ðã, 1ã«ã½±éÿã, 'ãŠã¼ã—ã

è, †ã¼±æ€šãCEã~ãœ”ã™ã, < Cisco IOS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã  
ãfããfã¼ã, 1ã®è³ç’ã«ãðã, „ã|ã-ã€ã”ã®ã, çãf%ããfã, ðã, ¶ãfã®ã€CEã®ã€ã

### NAT64 è”ã®šã®çç’èª

ç®;ç†èè...ã-ã€CLIãš show running-config | include nat64 enable|nat64 map-t|nat64  
map-eã, ¾ãfžãf³ãf%ã, 'ã½ç’ã—ã¾ã™ã€, ã, ¾ãfžãf³ãf%ã®ã†°ãš>çµæžœã« nat64  
ãCEã«ã¾ã, CEã|ã, „ã, <ã^ã€ããfããfã, ðã, 1ã«è, †ã¼±æ€šãCEã~ãœ”ã—ã¾ã  
ãCEæœ%ãš¹ã«ãªã£ã|ã, „ã, <ãfããfã, ðã, 1ãšã®ã, ¾ãfžãf³ãf%ã®ã†°ãš>ã, 'çµã—ã

```
Router#show running-config | include nat64 enable|nat64 map-t|nat64 map-e
  nat64 enable
  nat64 enable
nat64 prefix stateless 2001:DB9:0:1::/96
nat64 route 192.1.1.0/24 GigabitEthernet0/1
Router#
```

### Cisco IOS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çããfããfã¼ã, 1ã®ã^ã^¶

ãfããfã, ðã, 1ã, Šãšã®ÿè; CEãã, CEã|ã, „ã, < Cisco IOS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã  
ãfããfã¼ã, 1ã-ã€ç®;ç†èè...ãCEãfããfãã, ðã, 1ã«ãfã, °ã, ðãfã—ã|ã€CLIãš  
show version ã, ¾ãfžãf³ãf%ã, 'ã½çç’ã—ã€è;”çµããã, CEã, <ã, ã, 1ãfãf  
ãfããfšãf¼ã, 'ã, ç...šã™ã, <ã”ã”ã«ã, ^ã, Šçç’èªãšãã¾ã™ã€, ãfããfãã, ðã, 1ã  
Cisco IOS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã, 'ã®ÿè; CEã—ã|ã, „ã, <ã^ã€ãã, ã, 1ãfãfã  
ãfããfšãf¼ã«ã€CECisco Internetwork Operating System Softwareã,,ã€CECisco IOS  
Softwareã€ãªã©ã®ãfãã, 1ãf^ãCEè;”çµããã, CEã¾ã™ã€, ãfããfšãf¼ã«ã-ã, ðãfãã  
IOS  
ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, šã, çã®ãfããfã¼ã, 1çªãã”ãfããfã¼ã, 1ãããCEè;”çµããã, CEã¾ã™ã€, ã,  
ãfããfãã, ðã, 1ãšã-ã€show version  
ã, ¾ãfžãf³ãf%ã, 'ã, ¶ãfãfã¼ãf^ã—ã|ã, „ãªã<ã£ãÿã, Šã€ã^¶ã®ã†°ãš>ãCEè;”çµãã



CLI `hold-queue <number> in`

`Router#conf t`

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#inte gigabitEthernet 1
Router(config-if)#hold
Router(config-if)#hold-queue 350 in
Router(config-if)#end
Router#
```

## show interface

`show interface`

`show interface`

`show interface`

`<#root>`

```
Router#show interface | include Input queue:
Input queue:
```

76

/

75

/180/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

## show interface

`show interface`

`show interface`

`show interface`

`show interface`

`show interface`

`show interface`

`show interface`

`show interface`





# ä, æ£â^©ç''' ä°<ä¾<ã ♦ " å...-å¼♦ç™°èj''

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼^PSIRTi¼%ã ♦ -ã€ ♦ æœ-ã, çãf%ãf ♦ ã, ðã, ¶ãfãã ♦ «è''~è¼%ã ♦ •ã, Çã ♦ |ã ♦ ,,ã, <è,, †å¼±æ€šã ♦

## å†°å... ,

æœ-è,, †å¼±æ€šã ♦ -ã€ ♦ ã, ðã, 1ã, 3ã†...éf''ã ♦ šã ♦ ®ã, »ã, ãfãfãfãfã, £ãfã, 1ãfãã ♦ «ã, ^ã ♦ £ã ♦ |ç™°è | <ã ♦ •ã, Çã ♦ ¾ã ♦ -ã ♦ Ÿã€,

## URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190327-nat64>

## æ''¹è'', å±¥æ´

ãfãfãfã,ãfšãf³	èª-æ~Ž	ã,»ã,-ã,ãfšãf³	ã,¹ãf†ãf¼ã,¿ã,¹	æ—¥ã»~
1.0	å^ ♦ å>žå...-é-<ãfãfãfãf¼ã,¹	-	æœ€çç%oo^	2019 å¹´ 3 æœ^ 27 æ—¥

## å^©ç'''è! ♦ ç´ ,,

æœ-ã, çãf%ãf ♦ ã, ðã, ¶ãfãã ♦ -ç,,jäç ♦ è''¼ã ♦ ®ã,,ã ♦ ®ã ♦ "ã ♦ -ã ♦ |ã ♦ "æ ♦ ♦ ä¾ã ♦ -ã ♦ |ã ♦ Šã, Šã€æœ-ã, çãf%ãf ♦ ã, ðã, ¶ãfãã ♦ ®æf...å ±ã ♦ Šã, ^ã ♦ ³ãfãfãfã, -ã ♦ ®ã¼çç'''ã ♦ «é-çã ♦ ™ã, <è²-ã»ã ♦ ®ã, €ã ♦ ¾ã ♦ Ÿã€ ♦ ã, ðã, 1ã, 3ã ♦ -æœ-ãf%ã, ãfãfãfãfãfã ♦ ®ã†...å®¹ã, 'ã°ã'Šã ♦ ãã ♦ -ã ♦ «å¼±æ€šã'ã ♦ -ã ♦ æœ-ã, çãf%ãf ♦ ã, ðã, ¶ãfãã ♦ ®è''~è:ã†...å®¹ã ♦ «é-çã ♦ -ã ♦ |æf...å ±é... ♦ äçjã ♦ ® URLã, 'çœ ♦ ç•¥ã ♦ -ã € ♦ å ♦ ç<-ã ♦ ®è»çè¼%ã,,æ,, ♦ è''³ã, æ-½ã ♦ -ã ♦ Ÿã ´å ♦ ^ã € ♦ å¼"ç¾¾ã ♦ Çç®ççã"ã ♦ ®ãf%ã, ãfãfãfãfãfãfã ♦ ®æf...å ±ã ♦ -ã € ♦ ã, ðã, 1ã, 3è£½ã" ♦ ã ♦ ®ã, "ãfãf%ãf!ãf¼ã, ¶ã, 'ã³¾è±jã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。