

è©²å½“è£½å“

è,†å¼±æ€šã®ã,ã,è£½å“

HTTP

ã,µf¼ãfæ©ÿèf½ãæœœ%åš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã,ã'ã^ã€ã"ã®è,,†å¼±æ€šãã€

IOS XE

ã,½ãfªãf^ã,|ã,sã,çã®è,,†å¼±æ€šãæã~ãœ"ã™ã,ãfªãfªãf¼ã,¹ã,ã®ÿè;æã—ã|ã,,ã,ã,ã,¹ãfªãfã,ªã,¹ã«å½±éÿã,ã'ãšã¼ã—ã¾ã™ã€,

æ³i¼šHTTPã,µf¼ãfæ©ÿèf½ã®ãfªãfªã,©ãf«ãf^ã®çš¶æ...ãã€ãfªãfªãf¼ã,¹ãã,^ã£ã

è,†å¼±æ€šãæã~ãœ"ã™ã, Cisco

ã,½ãfªãf^ã,|ã,sã,çãfªãfªãf¼ã,¹ã«ãªã,,ã|ãã€ã"ã®ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªã®ã€æã

HTTP ã,µf¼ãfè"å®šã®çç°èª

HTTP

ã,µf¼ãfæ©ÿèf½ãæãfªãfã,ªã,¹ãsœœ%åš¹ããã©ããããã,çç°èªã™ã,ãã«ãã€

CLI ãš show running-config | include ip http

server|secure|activeã,³ãfžãf³ãf%ã,ã½ç"ã—ã|ã€ã,°ãfãf¼ãfãfã«ã,³ãf³ãfªã,£ã,®ãfªãf-ãf¼ã,ã

http serverã,³ãfžãf³ãf%ã¾ãÿãip http secure-

serverã,³ãfžãf³ãf%ãæã~ãœ"ã™ã,ããããããããããã,çç°èªã—ã¾ã™ã€,ããããã,ã%ã

ã,µãf¼ãfæ©ÿèf½ãæœœ%åš¹ãšã™ã€,

ã»ãã,ãã«ãš show running-config | include ip http

server|secure|activeã,³ãfžãf³ãf%ã,çç°èª;æã—ã¾ã™ã€,

<#root>

Router#

show running-config | include ip http server|secure|active

ip http server

ip http secure-server

æ³i¼šãfªãfã,ªã,¹è"å®šã«ã,³ãfžãf³ãf%ã¾ãÿãÿã,æ-¹ã®ã,³ãfžãf³ãf%ãæã«ã¾ã,æ

UIæ©ÿèf½ãæœœ%åš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã¾ã™ã€,

ip http server ã,³ãfžãf³ãf%ãæã~ãœ"ã—ã€è"å®šã« ip http active-session-modules none

ã,ãã«ã¾ã,æã|ã,,ã,ã'ã^ã€è,,†å¼±æ€šãæ HTTP

å^©ç””è!ç´,,

æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ã,ãfãç,,iàçè”¼ã@ã,,ã@ã”ã—ã|ã”æãã¼ã—ã|ãŠã,Šã€
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ã,ãfã@æf...å±ãŠã,^ã³ãfãfã,ã@ã½ç””ã«é-çã™ã,«è²-ä»ã@ä,€
ã¼ãÿã€ã,ã,ã,ãæœ-ãf%ã,ãfãfãfãfã@ãt...ã¹ã,ã^ãŠãã—ã«ã%ãæ’ã—ã
æœ-ã,çãf%ãfã,ã,ã,ã,ãfã@è”~èç°ãt...ã¹ã«é-çã—ã|æf...å±é...ãçjã@ URL
ã,çœç•¥ã—ã€ããç<-ã@è»çè¼%ã,,,æ,,è”³ã,æ-½ã—ãÿã’ã^ã€ã½”ç¼ãÇç@çç
ã”ã@ãf%ã,ãfãfãfãfã@æf...å±ãæã,ã,ã,ã,³è£½ã”ã@ã,ãfãf%ãf!ãf¼ã,ã,ã³¼è±jã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。