



# è©²å½“è£½å“

è,†å¼±æ€šã®ã,ã,«è£½å”

ã”ã®è,,†å¼±æ€šã¬ã€IOS

XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®è,,†å¼±æ€šã€Eã~ãœ”ã™ã,«ãfãfãf¼ã,¹ã,¹ã®ÿè;Eã—ã€RPKIæ©

è,†å¼±æ€šã€Eã~ãœ”ã™ã,« Cisco

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfãfãf¼ã,¹ã«ãªã,,ã|ã¬ãã”ã”ã®ã,çãf%ãã,ãã,¶ãfãã®ã€Eã

## RPKIã€Eæœ%ãš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã,ã<ã<ã©ã†ã<ã®çç°èª

RPKIã€Eæœ%ãš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã,ã<ã<ã©ã†ã<ã,çç°èªã™ã,ã«ã¬ã€show  
bgp rпки

serversã,³ãfžãf³ãf%ãã,çç°è;Eã—ã³ãã™ã€ã,ã³ãfžãf³ãf%ãã®ã†°ãš¹ã€Eè;”ã•ã,Eãÿã¹ã

<#root>

Router#

show bgp rпки servers

% Command accepted but obsolete, unreleased or unsupported; see documentation.

BGP SOVC neighbor is 10.10.10.10/10000 connected to port 10000  
Flags 0, Refresh time is 600, Serial number is 0, Session ID is 0  
InQ has 0 messages, OutQ has 0 messages, formatted msg 0  
Session IO flags 0, Session flags 4000  
Neighbor Statistics:

.  
. .  
.

Router#

æ³¹¼šè”ã®šã•ã,Eãÿãfãã,ããfããf¼ã«èj”çç°ã•ã,Eã,«IPã,çãf%ããf-ã,¹ã¬ããfãfãã,ãã,¹ã

ã,³ãfžãf³ãf%ãã<ã,%ã†°ãš¹ã€Eè;”ã•ã,Eãªã,,ã¹ã^ã€ãfãfãã,ãã,¹ã¬ã½±éÿ;ã,¹ã—ã

## è,†å¼±æ€šã,¹ã«ã,”ãšã,,ãªã,,ã”ã”ã€çç°èªã•ã,Eãÿè£½å”

ã,ã,¹ã,³ã¬ã€ã”ã®è,,†å¼±æ€šã€Eã»ã,ãã®ã,ã,¹ã,³è£½å”ã«ã¬ã½±éÿ;ã,ã,žã^ã

- IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç
- IOS XR ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç







## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。