

MGBT1 MGBLH1 および MGBSX1 : MiniGBIC モジュール情報

内容

[概要](#)

[別の MiniGBIC 接続タイプおよびそれらの特徴は何ですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. MiniGBICの接続タイプとその機能にはどのようなものがありますか。

A. MiniGBICモジュールは、一般にSFP(Small Form Factor Pluggable)モジュールと呼ばれ、ホットプラグ可能なメディアコンバータです。

モデル	メディアタイプ	最大範囲 (3)	波長(nm)	コネクタ
MFE BX1 (1)	SMF (2)	20 km	Tx 1310 / Rx 1550	LC
MFE FX1	MMF	2 km	850	LC
MFE LX1	SMF	10 km	1310	LC
MGB BX1 (1)	SMF (2)	20 km	Tx 1310 / Rx 1490	LC
MGB LX1 (1)	SMF	10 km	1310	LC
MGB LH1	SMF	40 km	1310	LC
MGB SX1	MMF	500 m	850 /	LC
MGB T1	Cat 5e UTP	100 m	該当なし	RJ45

(1) 2009 年第 2 四半期に販売開始。

(2) シンプレックスファイバのみをサポート (1 本の光ファイバ) 。

(3) ファイバ設備および稼働環境によって距離が異なります。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)