

# FTP を有効にせずに構成ディレクトリのファイルを表示するにはどうしますか。

## 目次

[質問](#)  
[環境](#)

## 質問

FTP を有効にせずに構成ディレクトリのファイルを表示するにはどうしますか。

## 環境

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス ( ESA ) または Web セキュリティ アプライアンス ( WSA )、および AsyncOS のすべてのバージョン。

下記に示されているように SSH をターミナル使用できます。ポートを規定することはオプションです。ポート 2222 は設定管理ポートです。デフォルトで、デフォルト SSH ポート ( 22 ) 十分に同様にはたきますインストールします。

```
bash-3.00$ ssh -l admin -p 2222 hostname.domain.com ls -  
la configuration  
Password:  
  
-rw-rw---- 1 admin config 43922 Feb 28 2006 C100-0013723BF114-  
JWZWB91-20060228T144759.xml  
-rw-rw---- 1 admin config 53997 Feb 28 2006 C100-0013723BF114-  
JWZWB91-20060228T153739.xml  
-rw-rw---- 1 dom config 88474 Feb 28 2006 C100-0013723BF114-  
JWZWB91-20060228T185121.xml  
-rw-rw---- 1 tomki config 101195 Apr 13 01:08 C100-0013723BF114-  
JWZWB91-20060413T010721.xml  
-rw-rw---- 1 tomki config 108405 May 31 14:15 C100-0013723BF114-  
JWZWB91-20060531T141516.xml  
-rw-rw---- 1 dom config 133511 Aug 1 18:32 C100-0013723BF114-  
JWZWB91-20060801T183207.xml  
-rw-r--r-- 1 root wheel 3345 Sep 21 03:24 README  
ただし、ファイルを削除するのに RM を使用できません。
```