

Active Directory グループと一致するアクセス ポリシー グループを作成するにはどうしますか。

目次

[質問](#)

質問

どのように Active Directory (AD) グループを一致する アクセスポリシー グループを作成しますか。

第一歩は認証レلمを (NT LAN Manager (NTLM) レلم) および認証レلمを使用する識別を設定することです。

-
1. ネットワーク > 認証の下で Web セキュリティ アプライアンス (WSA) の NTLM レلمを作成して下さい。
 2. NTLM レلمを設定してもらったら Web セキュリティ マネージャ > 識別を選択し、そして識別を『Add』をクリックして下さい。
 3. 識別を作成するために次の手順に従って下さい: [Name] : Auth.Id[Insert Above] : 1[Define Members by Authentication] : <NTLM レلم name>方式: **基本か NTLMSSP を使用するか**、または **NTLMSSP を使用して下さい**デフォルトとして他の設定をすべて残して下さい。『Clients』を選択されるに対して認証をテストしたいと思う場合使用はサブネットによってメンバーを定義し、要求元のクライアントの IP を規定します。これは WSA が『Clients』を選択されるただこれらのために認証を要求するようにします。[Submit] をクリックします。

この時点で 2 つの識別が、Auth.Id 識別で認証がイネーブルの状態です。Auth.Id およびグローバルな識別ポリシーあるただ、はずです。

次のステップは Auth.Id 識別を使用し、この識別に基づいてアクセスポリシーを作成することです。アクセスポリシーの必須 AD グループかユーザを規定できます。

-
1. GUI > Web セキュリティ マネージャ > アクセスポリシー選択して下さい。
 2. ポリシーを『Add』をクリックして下さい。
 3. アクセスポリシーを作成するために次の手順に従って下さい: [Policy Name] : Sales.Policy[Insert Above Policy] : 1[Identity Policy] : Auth.Id - **Specify はグループおよびユーザを許可しました**グループ名を手動で入力するか、または AD で存在するユーザのリストを入手するためにディレクトリを『Refresh』をクリックして下さい。ユーザを選択したら、『Add』をクリックして下さい。終了した時『SUBMIT』をクリックして下さい。

別のアクセスポリシーを作成する必要がある場合ポリシーを『Add』をクリックし、新しい AD グループのための別のアクセスポリシーを作成して下さい。

同じ認証レルムのための新しい識別を作成しないで下さい。 識別がプロキシ ポートに、URL カテゴリ、ユーザ エージェント 結合 されないか、またはサブネットによってメンバーを定義しなさい限り、既存の識別 (Auth.Id) を再使用し、異なる AD グループのための新しいアクセスポリシーを作成して下さい。

異なる AD グループを使用して多重アクセス ポリシーに関しては、設定はこのようになる必要があります:

Identity

「Auth.Id」
「グローバル な識別ポリシー」

アクセスポリシー

「Auth.Id」を使用する 「Sales.Policy」
「Auth.Id」を使用する 「Support.Policy」
「Auth.Id」を使用する 「Manager.Policy」
「Auth.Id」を使用する 「Admin.Policy」
「すべて」を使用する 「グローバル な ポリシー」