

Cisco FindITネットワーク管理のシステム要件

目的

Cisco FindIT Network Managementアプリケーションは、Webブラウザを使用してネットワーク上のCisco 100 ~ 500シリーズデバイスを簡単に監視および管理できるツールを提供します。適切に導入すると、ネットワークが自動的に検出され、ネットワークに接続されたシスコのスイッチ、ルータ、ワイヤレスアクセスポイントなどのデバイスを設定および監視できます。また、ファームウェアのアップデート、デバイスの保証、およびサポート契約の適用範囲についても確認されます。

この記事では、FindIT Network ManagerとFindIT Network Probeのシステム要件について説明します。

システム要件

FindIT Network ManagerとFindIT Network Probeは、仮想マシンイメージとして配布されます。これらのプラットフォームを実行するには、次の要件を満たす必要があります。

FindIT ネットワーク マネージャ

- ハイパーバイザ：
 - Microsoft Hyper-V Managerバージョン10.0以上
 - Oracle VM VirtualBoxバージョン5.0.2以降
 - 次のいずれかのVMware製品
 - ESXiバージョン5.5以上
 - Fusionバージョン7以上
 - Workstationバージョン12以上
 - 中央処理装置(CPU):64ビットIntelアーキテクチャx 1
- メモリ:2 GB
- ディスク領域 : 20 GB
- ブラウザ : FindITネットワークプローブは、Webユーザインターフェイスを介して管理されます。このインターフェイスを使用するには、ブラウザが次のいずれかである必要があります。
 - Apple Safariバージョン9
 - Google Chromeバージョン52
 - Microsoft Edgeバージョン38
 - Microsoft Internet Explorer バージョン 11
 - Mozilla Firefox バージョン 48
- ネットワーク : FindITネットワークプローブがFindITネットワークマネージャへの伝送制御プロトコル(TCP)接続を確立できるように、ネットワークを設定する必要があります。

FindITネットワークプローブ

- ハイパーバイザ：
 - Microsoft Hyper-V Managerバージョン10.0以上
 - Oracle VM VirtualBoxバージョン5.0.2以降
 - 次のいずれかのVMware製品 :

- ESXiバージョン5.5以上
- Fusionバージョン7以上
- Workstationバージョン12以上

- 中央処理装置(CPU):64ビットIntelアーキテクチャx 1
- メモリ:512 MB
- ディスク領域 : 2 GB
- ブラウザ – FindITネットワークプロブは、Webユーザインターフェイスを介して管理されます。このインターフェイスを使用するには、ブラウザが次のいずれかである必要があります。
 - Apple Safariバージョン9

注：Safariブラウザを使用する場合は、FindITネットワークプロブによって提示される証明書が[常に信頼]に設定されていることを確認してください。そうでない場合、セキュアWebソケットの使用に依存するディスカバリやダッシュボードなどの特定の機能が失敗します。この制限は、Safari Webブラウザにのみ適用されます。

 - Google Chromeバージョン52
 - Microsoft Edge 38
 - Microsoft Internet Explorer バージョン 11
 - Mozilla Firefox バージョン 48
- ネットワークデバイス：ネットワーク内の各サイトにインストールされたFindITネットワークプロブのインスタンスは、ネットワーク検出を実行し、各デバイスと直接通信します。モニタリングとアクセシビリティを行うには、ネットワークデバイスが次の要件を満たしている必要があります。
 - デバイスはCisco 100 ~ 500シリーズデバイスであり、Bonjourサービスが有効になっている必要があります。
 - FindITネットワークプロブを実行しているコンピュータと同じサブネット内にあるデバイスか、TCP/IPを介して到達可能な管理対象デバイスに直接接続されている必要があります。