

# BOTまたはTABデバイスとして登録するための Jabber for Androidの設定

## 内容

[概要](#)

[問題](#)

[解決方法](#)

## 概要

このドキュメントでは、Jabber for Androidクライアントで使用できるさまざまな登録ユーザーエージェントと、手動での設定方法について説明します。

このドキュメントでは、[Android の Jabber の設定例](#)。

Cisco Jabber for Android

著者：Cisco TACエンジニア、Neo Jiang

## 問題

再現手順：

1. Cisco Dual Mode for Android(BOT)およびCisco Jabber for Tablet(TAB)デバイスで設定されたCall Manager。
2. 同じエンドユーザーに割り当てられた両方のデバイス。
3. ユーザーはタブレットでJabber for Androidを起動し、TABデバイスではなくBOTデバイスとして登録します。

## 解決方法

[Advanced Settings]オプションの[Register without mobile phone integration]は、デフォルトでオフになっているため、Jabber SIP User-AgentはCisco-SOUNDWAVEです。

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:35936;branch=z9hG4bK18952482
From: 1111@cucmpub.ciscodomain.local
To: 1111@cucmpub.ciscodomain.local
Call-ID: f4f1e1ff-30280002-7ed309e2-10521e5b@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:43:24 GMT
CSeq: 105 REGISTER
User-Agent: Cisco-SOUNDWAVE
```

[詳細設定]でこのオプションを切り替えると、JabberはUser-AgentにCisco-TABとして登録されます。

REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0  
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:37988;branch=z9hG4bK0a3241dd  
From: 7626@cucmpub.ciscodomain.local  
To: 7626@cucmpub.ciscodomain.local  
Call-ID: [f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170](mailto:f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170)  
Max-Forwards: 70  
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:44:32 GMT  
CSeq: 107 REGISTER  
User-Agent: Cisco-TAB

[携帯電話統合なしで登録]オプションは、次の[高度な設定]ページで確認できます。

