

Cisco Small Business VoIP ルータのワイヤレスチャンネルの変更

内容

[概要](#)

[Cisco Small Business VoIPルータのワイヤレスネットワークで使用するチャンネルを変更するにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. Cisco Small Business VoIPルータのワイヤレスネットワークで使用するチャンネルを変更するにはどうすればよいのですか。](#) A.

米国のワイヤレス製品の多くは、Cisco Small Businessルータのようなデフォルトチャンネル6で出荷されます。他のデバイスからの干渉が発生した場合は、チャンネルを変更してこれらの干渉を回避します。ワイヤレスネットワークで使用しているチャンネルを変更するには、ルータのWebベースのセットアップページに移動します。

ルータのチャンネルの変更

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 2:

ルータの Web ベース セットアップ ページが開いたら [Wireless] をクリックします。

ステップ 3:

ワイヤレスチャンネルを探し、希望のチャンネルに変更します。推奨されるチャンネルは1、6、または11です。これらはオーバーラップしないチャンネルと見なされるからです。

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Wireless**.

Wireless

Setup | **Wireless** | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status | Voice

Basic Wireless Settings | Wireless Security | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

Wireless Settings

Wireless Network Mode: Disabled

Wireless Network Name (SSID):

Wireless Channel: 1

Wireless SSID Broadcast: Enable Dis

Select 1, 6 or 11 then click **Save Settings**.

Basic Wireless Settings

The Wireless screen allows you to customize data transmission settings. In most cases, the advanced settings on this screen should remain at their default values

[More...](#)

Save Settings | Cancel Changes

CISCO SYSTEMS

ステップ 4 :

をクリックします。

Save Settings

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)