



SAN スイッチングのハードウェア サポート

• [SAN スイッチングのハードウェア サポート \(1 ページ\)](#)

SAN スイッチングのハードウェア サポート

次の表に、SAN スイッチングをサポートする Cisco Nexus 9000 シリーズ ハードウェアを示します。

表 1: Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチ : サポートするハードウェア

モデル (PID)	FC E ポート	FCoE E ポート	FC エッジポート	FCoE エッジポート	FEX サポート
N9K-C9336C-FX2-E	○	はい	はい	はい	いいえ
N9K-C93180YC-FX	はい	はい	はい	はい	いいえ
N9K-C93360YC-FX2	はい	はい	はい	はい	いいえ



(注) Cisco NX-OS リリース 10.2(3)F 以降、FCoE E ポートがサポートされています。

次の FC SFP がサポートされています。

- DS-SFP-4X32G-SW は N9K-C9336C-FX2-E でのみサポートされます
- DS-SFP-FC8G-SW は N9K-C93180YC-FX および N9K-C93360YC-FX2 でのみサポートされます
- DS-SFP-FC16G-SW は N9K-C93180YC-FX および N9K-C93360YC-FX2 でのみサポートされます

- DS-SFP-FC32G-SW は N9K-C93180YC-FX および N9K-C93360YC-FX2 でのみサポートされます
- DS-SFP-FC32G LW は長距離 ISL でのみサポートされます (N9K-C93180YC-FX でサポート)

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。