



CHAPTER 6

ポリシーの管理

この章では、ポリシーの管理に関する情報を示します。

この章の内容は、次のとおりです。

- ・「コア ファイル ポリシーの使用」(P.6-1)
- ・「障害ポリシーの使用」(P.6-5)
- ・「ログ ポリシーの使用」(P.6-10)
- ・「syslog ポリシーの使用」(P.6-14)

コア ファイル ポリシーの使用

この項の内容は、次のとおりです。

- ・「コア ファイル ポリシーの作成」(P.6-1)
- ・「コア ファイル ポリシーの削除」(P.6-3)
- ・「コア ファイル ポリシーの表示」(P.6-4)

コア ファイル ポリシーの作成

コア ファイル ポリシーを作成できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **create corefile <policy-name> <transfer-host-name> <policy-path> {disabled | enabled}**

5. commit-buffer

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
	例: vnmc# connect policy-mgr	
ステップ 2	scope org	組織モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr)# scope org	
ステップ 3	scope policy	ポリシーモードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	
ステップ 4	create corefile	コアファイルポリシーを作成します。 ポリシーネームの最大文字数は 511 です。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy # create corefile EaCoreP12 P1 P2 /test enabled	
ステップ 5	commit-buffer	設定をコミット(保存)します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer	

例

次に、コアファイルポリシーを作成する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # create corefile EaCoreP12 P1 P2 /test enabled
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/corefile #
```

コアファイルポリシーの削除

コアファイルポリシーを削除できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシーマネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **delete corefile <policy-name>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr	ポリシーマネージャ CLI を開始します。
	例: vnmc# connect policy-mgr	
ステップ 2	scope org	組織モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr)# scope org	
ステップ 3	scope policy	ポリシーモードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	
ステップ 4	delete corefile	コアファイルポリシーを削除します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete corefile EaCoreP12	
ステップ 5	commit-buffer	設定をコミット(保存)します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy * # commit-buffer	

例

次に、コアファイルを削除する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
```

■ コア ファイル ポリシーの使用

```
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
```

```
vnmnc(policy-mgr) # scope org
vnmnc(policy-mgr) # scope policy
vnmnc(policy-mgr) /org/policy # delete corefile EaCoreP12
vnmnc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer
vnmnc(policy-mgr) /org/policy #
```

コア ファイル ポリシーの表示

コア ファイル ポリシーを表示できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. connect policy-mgr
2. scope org
3. scope policy
4. show corefile

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr 例: vnmnc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	scope org 例: vnmnc(policy-mgr) # scope org	組織モードを開始します。

	コマンド	目的
ステップ 3	scope policy 例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	show corefile 例 vnmc(policy-mgr) /org/policy # show corefile	コア ファイル ポリシーを表示します。

例

次に、すべてのコア ファイル ポリシーをリスト形式で表示する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # show corefile

Core File Policy:
  Core File Policy Name: local
  Core File Transfer Host Name: nexthost
  Core File Policy Path: /test
  Core File Policy Admin State: Enabled

  Core File Policy Name: host
  Core File Transfer Host Name: nexthost
  Core File Policy Path: /test
  Core File Policy Admin State: Enabled
vnmc(policy-mgr) /org/policy #
```

障害ポリシーの使用

この項の内容は、次のとおりです。

- 「障害ポリシーの作成」 (P.6-6)
- 「障害ポリシーの削除」 (P.6-7)
- 「障害ポリシーの表示」 (P.6-8)

■ 障害ポリシーの使用

障害ポリシーの作成

障害ポリシーを作成できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **create faultpolicy <policy-name> <flap-interval> {delete | retain} {<number-of-days> | forever} {disabled | enabled}**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
	例: vnmc# connect policy-mgr	
ステップ 2	scope org	組織モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr)# scope org	
ステップ 3	scope policy	ポリシー モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	
ステップ 4	create faultpolicy	障害ポリシーを作成します。 ポリシーネームの最大文字数は 511 です。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy # create faultpolicy EaFaultPA13 10 retain forever enabled	
ステップ 5	commit-buffer	設定をコミット（保存）します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer	

例

次に、EaFaultPA13 という名前の障害ポリシーを作成する例を示します。

```

vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # create faultpolicy EaFaultPA13 10 retain forever enabled
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy #

```

障害ポリシーの削除

障害ポリシーを削除できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **delete faultpolicy <policy-name>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
	例： vnmc# connect policy-mgr	
ステップ 2	scope org	組織モードを開始します。
	例： vnmc(policy-mgr)# scope org	

■ 障害ポリシーの使用

	コマンド	目的
ステップ 3	scope policy	ポリシー モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	
ステップ 4	delete faultpolicy	障害ポリシーを削除します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete faultpolicy EaFaultPA13	
ステップ 5	commit-buffer	設定をコミット（保存）します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer	

例

次に、sysfault という名前の障害ポリシーを削除する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete faultpolicy EaFaultPA13
vnmc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy #
```

障害ポリシーの表示

障害ポリシーを表示できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. connect policy-mgr
2. scope org

3. scope policy
4. show faultpolicy

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr	ポリシーマネージャ CLI を開始します。
	例: vnmc# connect policy-mgr	
ステップ 2	scope org	組織モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr)# scope org	
ステップ 3	scope policy	ポリシーモードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	
ステップ 4	show faultpolicy	障害ポリシーを表示します。
	例 vnmc(policy-mgr) /org/policy # show faultpolicy	

例

次に、すべての障害ポリシーをリスト形式で表示する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # show faultpolicy

Fault Policy:
  Fault Policy Name: default
  Fault Policy Clear Action: Retain
  Fault Policy Flap Interval (dd:hh:mm:ss): 00:00:00:10
  Fault Policy Retention Interval (dd:hh:mm:ss): 10:00:00:00
  Fault Policy Admin State: Enabled

  Fault Policy Name: EaFaultPA13
  Fault Policy Clear Action: Retain
  Fault Policy Flap Interval (dd:hh:mm:ss): 00:00:00:05
  Fault Policy Retention Interval (dd:hh:mm:ss): 100:00:00:00
  Fault Policy Admin State: Enabled
```

■ ログ ポリシーの使用

ログ ポリシーの使用

この項の内容は、次のとおりです。

- 「ログ ポリシーの作成」 (P.6-10)
- 「ログ ポリシーの削除」 (P.6-11)
- 「ログ ポリシーの表示」 (P.6-13)

ログ ポリシーの作成

ログ ポリシーを作成できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **create log <policy-name> <log-policy-backup-count> {crit | debug0 | debug1 | debug3 | debug4 | info | major | minor | warn} <log-policy-size>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
	例: vnmc# connect policy-mgr	
ステップ 2	scope org	組織モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr)# scope org	
ステップ 3	scope policy	ポリシー モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	

	コマンド	目的
ステップ4	create log 例 vnmc(policy-mgr) /org/policy # create log EaLogP13 9 crit 10000000	ログポリシーを作成します。 ポリシーネームの最大文字数は511です。
ステップ5	commit-buffer 例: vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer	設定をコミット(保存)します。

例

次に、EaLogP13という名前のログポリシーを作成する例を示します。

```

vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # create log EaLogP13 9 crit 10000000
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/log #

```

ログポリシーの削除

障害ポリシーを削除できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシーマネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **delete log <policy-name>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
	例: vnmc# connect policy-mgr	
ステップ 2	scope org	組織モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr)# scope org	
ステップ 3	scope policy	ポリシー モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	
ステップ 4	delete log	ログ ポリシーを削除します。
	例 vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete log EaLogP13	
ステップ 5	commit-buffer	設定をコミット（保存）します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer	

例

次に、EaLogP13 という名前のログ ポリシーを削除する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete log EaLogP13
vnmc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy #
```

ログポリシーの表示

ログポリシーを表示できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシーマネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **show log**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr	ポリシーマネージャ CLI を開始します。
	例: vnmc# connect policy-mgr	
ステップ 2	scope org	組織モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr)# scope org	
ステップ 3	scope policy	ポリシーモードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	
ステップ 4	show log	ログポリシーを表示します。
	例 vnmc(policy-mgr) /org/policy # show log	

例

次に、すべてのログポリシーをリスト形式で表示する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
```

■ syslog ポリシーの使用

```
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr) # scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # show log

Logging Policy:
  Logging Policy Name: LogPA1
  Logging Policy Backup Count: 2
  Logging Policy Level: Debug1
  Logging Policy Size: 10000000
  Logging Policy Admin State: Enabled

  Logging Policy Name: LogPA2
  Logging Policy Backup Count: 1
  Logging Policy Level: Crit
  Logging Policy Size: 1000000
  Logging Policy Admin State: Enabled
vnmc(policy-mgr) /org/policy #
```

syslog ポリシーの使用

この項の内容は、次のとおりです。

- 「[syslog ポリシーの作成](#)」 (P.6-14)
- 「[syslog ポリシーの削除](#)」 (P.6-16)
- 「[syslog ポリシーの表示](#)」 (P.6-17)

syslog ポリシーの作成

syslog ポリシーを作成できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」 (P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **create syslog <policy-name>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr 例: vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	scope org 例: vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	scope policy 例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	create syslog 例: vnmc(policy-mgr) /org/policy # create syslog EaSysPA13	syslog ポリシーを作成します。 ポリシーネームの最大文字数は 511 です。
ステップ 5	commit-buffer 例: vnmc(policy-mgr) /org/policy/syslog* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、EaSysPA13 という名前のログ ポリシーを作成する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # create syslog EaSysPA13
vnmc(policy-mgr) /org/policy/syslog* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policysyslog #
```

■ syslog ポリシーの使用

syslog ポリシーの削除

syslog ポリシーを削除できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本的なコマンド](#)」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **delete syslog <policy-name>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
	例: vnmc# connect policy-mgr	
ステップ 2	scope org	組織モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr)# scope org	
ステップ 3	scope policy	ポリシー モードを開始します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	
ステップ 4	delete syslog	syslog ポリシーを削除します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete syslog EaSysPA13	
ステップ 5	commit-buffer	設定をコミット（保存）します。
	例: vnmc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer	

例

次に、EaSysPA13 という名前のログ ポリシーを削除する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
```

```
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
```

```
vnmc(policy-mgr) # scope org
vnmc(policy-mgr) # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete syslog EaSysPA13
vnmc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy #
```

syslog ポリシーの表示

syslog ポリシーを表示できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本的なコマンド」(P.1-6) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **show syslog**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr 例: vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	scope org 例: vnmc(policy-mgr) # scope org	組織モードを開始します。

■ syslog ポリシーの使用

コマンド	目的
ステップ 3 <code>scope policy</code> 例: <code>vnmnc(policy-mgr) /org # scope policy</code>	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4 <code>show syslog</code> 例 <code>vnmnc(policy-mgr) /org/policy # show syslog</code>	syslog ポリシーを表示します。

例

次に、すべてのログ ポリシーをリスト形式で表示する例を示します。

```
vnmnc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmnc(policy-mgr)# scope org
vnmnc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmnc(policy-mgr) /org/policy # show syslog

name: default
description: Syslog Service
name: EaSysPA13
description: Syslog Service
vnmnc(policy-mgr) /org/policy #
```