



## Cisco ASR 1001-X ルータの仕様

この付録に、Cisco ASR 1001-X ルータの仕様を記載します。

- [Cisco ASR 1001-X ルータの仕様 \(1 ページ\)](#)

## Cisco ASR 1001-X ルータの仕様

表 1 : [Cisco ASR 1001-X ルータの仕様 \(1 ページ\)](#) に Cisco ASR 1001-X ルータの物理仕様を示します。



- (注) Cisco ASR 1001-X ルータのシャーシには、ルートプロセッサ、エンベデッドサービスプロセッサ、および SIP が搭載されています。

表 1 : Cisco ASR 1001-X ルータの仕様

説明	仕様
サイズ (高さ x 幅 x 奥行)	高さ : 43.43 mm (1.71 インチ) 幅 : 17.3 インチ (439.42 mm) 奥行 : 571.5 mm (22.50 インチ) (カードハンドル、ケーブル管理ブラケット、電源モジュールハンドルを含む)
重量	フル搭載時 25 ポンド
公称動作温度	0° ~ 40° C
動作温度 (短期間)	0° ~ 50° C
公称動作湿度	10 ~ 90 % (相対湿度)
動作湿度 (短期間)	5 ~ 90%
ストレージの温度	-20° ~ +70° C

説明	仕様
消費電力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最大 (DC) : 242 W</li> <li>• 最大 (AC) : 250 W</li> <li>• 最大 (出力) : 250 W</li> </ul>

## Cisco ASR 1001-X ルータのメモリおよびストレージのオプション

表 2: Cisco ASR 1001-X ルータのメモリおよびストレージのオプション (2 ページ) に、Cisco ASR 1001-X ルータでサポートされているハードウェア メモリおよびストレージのオプションを示します。

表 2: Cisco ASR 1001-X ルータのメモリおよびストレージのオプション

メモリのタイプ	デフォルト	システムでサポートする最大値
ESP	4 GB DRAM	4 GB DRAM
ルート プロセッサ	Cisco ASR 1001-X ルータには 8 GB の DRAM (デフォルト) が搭載されています。	16 GB DRAM (最大)
外部の USB フラッシュメモリ	Cisco ASR 1001-X ルータは、2 つの USB フラッシュメモリ セキュア トークンをサポートします。	—
SSD <sup>1</sup>	400 GB の SATA SSD x 2	—

<sup>1</sup> ソリッドステートドライブ