



AAA サーバとローカル データベース

この章では、認証、認可、アカウントिंग（AAA は「トリプル A」と読む）について説明します。AAA は、コンピュータ リソースへのアクセスを制御するための一連のサービスで、サービスの課金に必要な情報を提供します。これらの処理は、効果的なネットワーク管理およびセキュリティにとって重要です。

この章では、AAA 機能用にローカル データベースを設定する方法について説明します。外部 AAA サーバについては、ご使用のサーバタイプに関する章を参照してください。

- [AAA とローカル データベースについて](#) (1 ページ)
- [ローカル データベースのガイドライン](#) (5 ページ)
- [ローカル データベースへのユーザ アカウントの追加](#) (5 ページ)
- [ローカル データベースのモニタリング](#) (7 ページ)
- [ローカル データベースの履歴](#) (8 ページ)

AAA とローカル データベースについて

ここでは、AAA とローカル データベースについて説明します。

認証

認証はユーザを特定する方法です。アクセスが許可されるには、ユーザは通常、有効なユーザ名と有効なパスワードが必要です。AAA サーバは、データベースに保存されている他のユーザ クレデンシャルとユーザの認証資格情報を比較します。クレデンシャルが一致する場合、ユーザはネットワークへのアクセスが許可されます。クレデンシャルが一致しない場合は、認証は失敗し、ネットワーク アクセスは拒否されます。

次の項目を認証するように、Cisco ASA を設定できます。

- ASA へのすべての管理接続（この接続には、次のセッションが含まれます）
 - Telnet
 - SSH
 - シリアル コンソール

- ASDM (HTTPS を使用)
- VPN 管理アクセス
- **enable** コマンド
- ネットワーク アクセス層
- VPN アクセス

認証

許可はポリシーを適用するプロセスです。どのようなアクティビティ、リソース、サービスに対するアクセス許可をユーザが持っているのかを判断します。ユーザが認証されると、そのユーザはさまざまなタイプのアクセスやアクティビティを認可される可能性があります。

次の項目を認可するように、ASA を設定できます。

- 管理コマンド
- ネットワーク アクセス層
- VPN アクセス

アカウントिंग

アカウントिंगは、アクセス時にユーザが消費したリソースを測定します。これには、システム時間またはセッション中にユーザが送受信したデータ量などが含まれます。アカウントINGは、許可制御、課金、トレンド分析、リソース使用率、キャパシティプランニングのアクティビティに使用されるセッションの統計情報と使用状況情報のログを通じて行われます。

認証、認可、アカウントING間の相互作用

認証だけで使用することも、認可およびアカウントINGとともに使用することもできます。認可では必ず、ユーザの認証が最初に済んでいる必要があります。アカウントINGだけで使用することも、認証および認可とともに使用することもできます。

AAA Servers

AAA サーバは、アクセス制御に使用されるネットワーク サーバです。認証は、ユーザを識別します。認可は、認証されたユーザがアクセスする可能性があるリソースとサービスを決定するポリシーを実行します。アカウントINGは、課金と分析に使用される時間とデータのリソースを追跡します。

AAA Server Groups

認証、許可、またはアカウントिंगに外部 AAA サーバを使用する場合は、まず AAA プロトコルあたり少なくとも 1 つの AAA サーバグループを作成して、各グループに 1 つ以上のサーバを追加する必要があります。AAA サーバグループは名前で識別されます。各サーバグループは、あるサーバまたはサービスに固有です。

次の項を参照してください。

- [RADIUS サーバグループの設定](#)
- [TACACS+ サーバグループの設定](#)
- [LDAP サーバグループの設定](#)

Kerberos、SDI および HTTP フォーム用のサーバグループも設定できます。これらのグループは VPN 設定で使用されます。これらのグループのタイプについては、『VPN 構成ガイド』を参照してください。

ローカル データベースについて

ASA は、ユーザプロファイルを取り込むことができるローカルデータベースを管理します。AAA サーバの代わりにローカルデータベースを使用して、ユーザ認証、認可、アカウントングを提供することもできます。

次の機能にローカルデータベースを使用できます。

- ASDM ユーザごとのアクセス
- コンソール認証
- Telnet 認証および SSH 認証
- **enable** コマンド認証

この設定は、CLI アクセスにだけ使用され、Cisco ASDM ログインには影響しません。

- コマンド許可

ローカルデータベースを使用するコマンド許可を有効にすると、Cisco ASA では、ユーザ特権レベルを参照して、どのコマンドが使用できるかが特定されます。コマンド許可がディセーブルの場合は通常、特権レベルは参照されません。デフォルトでは、コマンドの特権レベルはすべて、0 または 15 のどちらかです。

- ネットワーク アクセス認証
- VPN クライアント認証

マルチ コンテキスト モードの場合、システム実行スペースでユーザ名を設定し、**login** コマンドを使用して CLI で個々にログインできます。ただし、システム実行スペースではローカルデータベースを参照する AAA ルールは設定できません。



(注) ローカル データベースはネットワーク アクセス認可には使用できません。

フォールバック サポート

ローカル データベースは、複数の機能のフォールバック方式として動作できます。この動作は、ASA から誤ってロックアウトされないように設計されています。

ログインすると、コンフィギュレーション内で指定されている最初のサーバから、応答があるまでグループ内のサーバが順に1つずつアクセスされます。グループ内のすべてのサーバが使用できない場合、ローカルデータベースがフォールバック方式（管理認証および許可限定）として設定されていると、ASA はローカル データベースに接続しようとします。フォールバック方式として設定されていない場合、ASA は引き続き AAA サーバにアクセスしようとします。

フォールバック サポートを必要とするユーザについては、ローカル データベース内のユーザ名およびパスワードと、AAA サーバ上のユーザ名およびパスワードとを一致させることを推奨します。これにより、透過フォールバックがサポートされます。ユーザは、AAA サーバとローカル データベースのどちらがサービスを提供しているかが判別できないので、ローカル データベースのユーザ名およびパスワードとは異なるユーザ名およびパスワードを AAA サーバで使用する場合は、指定すべきユーザ名とパスワードをユーザが確信できないことを意味します。

ローカル データベースでサポートされているフォールバック機能は次のとおりです。

- コンソールおよびイネーブルパスワード認証：グループ内のサーバがすべて使用できない場合、ASA ではローカルデータベースを使用して管理アクセスを認証します。これには、イネーブルパスワード認証が含まれる場合があります。
- コマンド許可：グループ内の TACACS+ サーバがすべて使用できない場合、特権レベルに基づいてコマンドを認可するためにローカル データベースが使用されます。
- VPN 認証および認可：VPN 認証および認可は、通常この VPN サービスをサポートしている AAA サーバが使用できない場合、ASA へのリモートアクセスをイネーブルにするためにサポートされます。管理者である VPN クライアントが、ローカル データベースへのフォールバックを設定されたトンネルグループを指定する場合、AAA サーバグループが使用できない場合でも、ローカル データベースが必要な属性で設定されていれば、VPN トンネルが確立できます。

グループ内の複数のサーバを使用したフォールバックの仕組み

サーバグループ内に複数のサーバを設定し、サーバグループのローカル データベースへのフォールバックをイネーブルにしている場合、ASA からの認証要求に対してグループ内のどのサーバからも応答がないと、フォールバックが発生します。次のシナリオで例証します。

サーバ1、サーバ2の順で、LDAP サーバグループに2台の Active Directory サーバを設定します。リモートユーザがログインすると、ASAによってサーバ1に対する認証が試みられます。

サーバ1から認証エラー（「user not found」など）が返されると、ASAによるサーバ2に対する認証は試みられません。

タイムアウト期間内にサーバ1から応答がないと（または認証回数が、設定されている最大数を超えている場合）、ASAによってサーバ2に対する認証が試みられます。

グループ内のどちらのサーバからも応答がなく、ASAにローカルデータベースへのフォールバックが設定されている場合、ASAによってローカルデータベースに対する認証が試みられます。

ローカル データベースのガイドライン

ローカルデータベースを認証または認可に使用する場合、ASAからのロックアウトを必ず防止してください。

ローカル データベースへのユーザ アカウントの追加

ユーザをローカルデータベースに追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 ユーザ アカウントを作成します。

```
username username [password password] [privilege priv_level]
```

例：

```
ciscoasa(config)# username exampleuser1 password madmaxfuryroadrules privilege 1
```

username *username* キーワードは、3～64文字の文字列で、スペースと疑問符を除く任意のASCII印刷可能文字（文字コード32～126）で構成されます。**password** *password* キーワードは、3～127文字の文字列で、スペースと疑問符を除く任意のASCII印刷可能文字（文字コード32～126）で構成できます。SSH公開キー認証を使用している場合など、パスワードを指定せずにユーザ名を作成することもできます。**privilege** *priv_level* キーワードでは、0～15の範囲で特権レベルを設定します。デフォルトは2です。この特権レベルは、コマンド認可で使用されます。

注意 コマンド認可（**aaa authorization console LOCAL** コマンド）を使用していない場合、デフォルトのレベル2を使用して特権EXECモードにアクセスできます。特権EXECモードへのアクセスを制限する場合、特権レベルを0または1に設定するか、**service-type** コマンドを使用します。

使用頻度の低いこれらのオプションは上記の構文には示されていません。**nopassword** キーワードを使用すると、任意のパスワードを受け入れるユーザアカウントが作成されます。このオプションは安全ではないため推奨されません。

encrypted キーワード (32 文字以内のパスワード用) または **pbkdf2** キーワード (32 文字を超えるパスワード用) は、(MD5 ベースのハッシュまたは PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) ハッシュを使用して) パスワードが暗号化されていることを示します。**username** コマンドのパスワードを定義すると、ASA はセキュリティを維持するために、そのパスワードを設定に保存するときに暗号化します。**show running-config** コマンドを入力すると、**username** コマンドでは実際のパスワードは示されません。暗号化されたパスワードとそれに続けて **encrypted** または **pbkdf2** キーワードが示されます。たとえば、パスワードに「test」と入力すると、**show running-config** コマンドの出力には次のように表示されます。

```
username user1 password DLaUiAX3l78qgoB5c7iVNw== encrypted
```

実際に CLI で **encrypted** または **pbkdf2** キーワードを入力するのは、同じパスワードを使用して、ある設定ファイルを他の ASA で使用するためにカットアンドペーストする場合だけです。

ステップ 2 (オプション) ユーザ名属性を設定します。

username username attributes

例 :

```
ciscoasa(config)# username exampleuser1 attributes
```

username 引数は、最初の手順で作成したユーザ名です。

デフォルトでは、このコマンドで追加した VPN ユーザには属性またはグループ ポリシーが関連付けられません。**username attributes** コマンドを使用して、すべての値を明示的に設定する必要があります。詳細については、VPN 構成ガイドを参照してください。

ステップ 3 (オプション) 管理認可を設定している場合は、**aaa authorization exec** コマンドを使用して、ユーザ レベルを設定します。

service-type {admin | nas-prompt | remote-access}

例 :

```
ciscoasa(config-username)# service-type admin
```

admin キーワードは、**aaa authentication console LOCAL** コマンドによって指定されたサービスへのフルアクセスを許可します。デフォルトは **admin** キーワードです。

nas-prompt キーワードは、**aaa authentication {telnet | ssh | serial} console** コマンドを設定している場合は CLI へのアクセスを許可しますが、**aaa authentication http console** コマンドを設定している場合は ASDM へのコンフィギュレーションアクセスを拒否します。ASDM モニタリングアクセスは許可します。**aaa authentication enable console** コマンドを使用して認証を有効

にしている場合、ユーザは、**enable** コマンド（または **login** コマンド）を使用して特権 EXEC モードにアクセスできません。

remote-access キーワードは管理アクセスを拒否します。**aaa authentication console** コマンドで指定されたサービスは使用できません（**serial** キーワードを除きます。シリアルアクセスは許可されます）。

- ステップ 4** （任意）ユーザ単位の ASA への SSH 接続の公開キー認証については、[SSH アクセスの設定](#)を参照してください。
- ステップ 5** （任意）VPN 認証にこのユーザ名を使用している場合、そのユーザに多くの VPN 属性を設定できます。詳細については、[VPN 構成ガイド](#)を参照してください。

例

次の例では、**admin** ユーザ アカウントに対して特権レベル 15 を割り当てます。

```
ciscoasa(config)# username admin password farscape1 privilege 15
```

次の例では、管理認可を有効にし、パスワードを指定してユーザ アカウントを作成し、ユーザ名コンフィギュレーション モードを開始して、**nas-prompt** の **service-type** を指定します。

```
ciscoasa(config)# aaa authorization exec authentication-server
ciscoasa(config)# username user1 password gOrgeOus
ciscoasa(config)# username user1 attributes
ciscoasa(config-username)# service-type nas-prompt
```

ローカル データベースのモニタリング

ローカル データベースのモニタリングについては、次のコマンドを参照してください。

- **show aaa-server**

このコマンドは、設定されたデータベースの統計情報を表示します。AAA サーバコンフィギュレーションをクリアするには、**clear aaa-server statistics** コマンドを入力します。

- **show running-config aaa-server**

このコマンドは、AAA サーバの実行コンフィギュレーションを表示します。AAA サーバの統計情報をクリアするには、**clear configure aaa-server** コマンドを入力します。

ローカル データベースの履歴

表 1: ローカル データベースの履歴

機能名	プラットフォーム リリース	説明
AAA のローカル データベース設定	7.0(1)	<p>AAA 用にローカル データベースを設定する方法について説明します。</p> <p>次のコマンドを導入しました。</p> <p>username、aaa authorization exec authentication-server、aaa authentication console LOCAL、aaa authorization exec LOCAL、service-type、aaa authentication {telnet ssh serial} console LOCAL、aaa authentication http console LOCAL、aaa authentication enable console LOCAL、show running-config aaa-server、show aaa-server、clear configure aaa-server、clear aaa-server statistics。</p>
SSH 公開キー認証のサポート	9.1(2)	<p>ASA への SSH 接続の公開キー認証は、ユーザ単位で有効にできるようになりました。公開キーファイル (PKF) でフォーマットされたキーまたは Base64 キーを指定できます。PKF キーは、4096 ビットまで使用できます。ASA がサポートする Base64 形式 (最大 2048 ビット) では大きすぎるキーについては、PKF 形式を使用します。</p> <p>次のコマンドが導入されました。 ssh authentication。</p> <p>8.4(4.1) でも使用可能。PKF キー形式は 9.1(2) のみサポートされます。</p>

機能名	プラットフォーム リリース	説明
ローカルの username および enable パスワードでより長いパスワード (127 文字まで) がサポートされます。	9.6(1)	<p>127 文字までのローカル username および enable パスワードを作成できます (以前の制限は 32 文字でした)。32 文字以上のパスワードを作成すると、PBKDF2 (パスワードベースキー派生関数 2) のハッシュを使用して設定に保存されます。これよりも短いパスワードは引き続き MD5 ベースのハッシュを使用します。</p> <p>次のコマンドを変更しました。 enable、username</p>
SSH 公開キー認証の改善	9.6(2)	<p>以前のリリースでは、ローカルユーザデータベース (aaa authentication ssh console LOCAL) を使用して AAA SSH 認証を有効にしなくても、SSH 公開キー認証 (ssh authentication) を有効にすることができました。この設定は修正されたため、AAA SSH 認証を明示的に有効にする必要があります。ユーザが秘密キーの代わりにパスワードを使用できないよう、パスワード未定義のユーザ名を作成できるようになりました。</p> <p>次のコマンドが変更されました。ssh authentication、username</p>

