

INDEX

Extended Reach、720p Lite 4-2	
r 2-1	
HD Interoperability, Cisco TelePresence Multipoint Switch 4-2 HD Interoperability, Cisco Unified CM 3-2 HTTP Proxy for CTMS 4-4	
LDAP サポートの拡張 2-2 M	
NTP サーバ設定 4-4	

Cisco TelePresence System ソフトウェア機能ガイド ■

0 One Phone Per Office 3-3 高解像度(HD)Interop サポート 2-3 P さ Presentation Output Device 3-3 サテライト機能 1-4 **Professional Event Controls** Q 事前認定の補助 2-2 Quality Per Display: 720p (Lite), Extended Reach 3-3 た 代替ディレクトリ S 3-1 Sanyo PLV-Z700 プロジェクタ つ Simple Object Access Protocol(SOAP)のサポー 2-4 \vdash 通話接続ステータス ネットワーク バー SNMP 設定パラメータ 1-3 Standard Event Controls 4-3 Syslog 統合 2-4 ドキュメント カメラの連続ズーム 1-3 LI インバンドトラフィック分析用 IPSLA 1-2 は パスワード管理、パスワードの期限の設定 3-2 お パスワード管理、パスワード有効期限 1-2 音声エコー キャンセレーション 3-1 ひ か 標準解像度 (SD) Interop サポート 2-3 会議室表示管理の拡張 2-4 仮の会議室予約 ま 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)設定パラメー タの拡張 2-4 マルチ クラスタ Cisco Unified CM、Cisco Unified

2-2

マルチ クラスタ Cisco Unified CM、CTS Manager

マルチポイントLTRP 4-3

ら

ライブ デスクのサポート 2-4

ろ

ログイン履歴 **1-2**

わ

ワンボタン機能 **2-4**

Index