



Numerics

1日あたりの料金、通知限度の設定 4-11

A

Add Incoming Number Prefix to CDR サービス パラメータ 2-3

Allowed CDRonDemand get_file Queries Per Minute エンタープライズ パラメータ 2-4

Allowed CDRonDemand get_file_list Queries Per Minute サービス パラメータ 2-4

C

Call Diagnostics Enabled サービス パラメータ 2-3

CAR

CDR エラー レポート 6-25

CDR エラー レポートの設定 6-25

CDR 検索

概要 1-13

コールの優先レベルによる 8-8

設定 8-1

迷惑呼 8-10

CDR の検索の設定、ゲートウェイによる 8-4

CDR の検索の設定、コール終了原因による 8-6

CDR の検索の設定、ユーザの内線による 8-2

CDR/CMR レコードのエクスポート結果 9-3

CDR/CMR レコードの設定 9-1

Cisco IP Phone サービス レポートの設定 5-15

Cisco Unified CallManager Assistant 使用状況レポート、説明 5-12

Generate Report フィールド 6-7, 6-9, 6-12, 6-14, 6-22

Load CDR & CMR の値 3-9

QoS 詳細レポート

音声品質 6-4, 6-13

コールタイプ 6-3

QoS 詳細レポートの設定 6-3

QoS 値、定義 4-6

QoS のデフォルト値 4-6

QoS パラメータ

コールタイプ 6-10

説明 6-6

QoS パラメータの演算子 6-2

QoS 要約レポート

コールタイプ 6-5

QoS 要約レポートの設定 6-5

QoS レポート、説明 6-2

uninhibited loading of CDR の値 3-10

アシスタントのコール使用状況の設定 5-13

イベントログ レポートの出力パラメータ 3-18

イベントログ レポートのステータス 3-17

会議コールの詳細の設定 7-15

会議ブリッジの使用状況レポート 7-16

概要 2-1

管理者、マネージャ、ユーザ 1-6

期間別上位 N

コールタイプ 5-8

レポートタイプ 5-9

ゲートウェイ レポート 7-2, 7-9

検索、ユーザ 5-18

コールタイプ別 QoS の設定 6-9

コールタイプ別 QoS レポート 6-9

コール終了の詳細 8-7

コール数別上位 N 件の設定 5-10

コール数別上位 N

コールタイプ 5-10

レポートタイプ 5-11

個別の課金情報の設定 5-2

システム レポート

概要 1-9

システム レポート、説明 6-1

システム概要レポート 6-24

システム概要レポートの設定 6-24

- システム構成 1-6, 3-1
 - システム設定のパラメータ 3-7
 - 自動データベース消去設定 3-15
 - 自動データベース消去の無効化 3-15
 - 自動レポート生成と警告の設定 4-8
 - 手動データベース消去 3-14
 - 上位 N 件、説明 5-5
 - 接続時間別上位 N 件の設定 5-7
 - 設定、ゲートウェイ 3-5
 - 説明 1-3
 - ダイヤルプランのデフォルト値 3-4
 - チェックリスト 1-16
 - 通知制限の設定 4-11
 - 定格エンジンの設定 4-2
 - デバイス レポート
 - 概要 1-10
 - デバイス レポート、説明 7-1
 - トピックの一覧 1-1
 - トラフィック レポート
 - 説明 6-11
 - トラフィック要約、コール タイプ 6-12
 - トラフィック要約 (内線)、コール タイプ 6-15
 - トラフィック要約レポート 6-11
 - トラフィック要約レポートの設定 6-11
 - 内線別のトラフィック要約レポート 6-14
 - 内線別のトラフィック要約レポートの設定 6-14
 - 復元、ダイヤルプランのデフォルト値 3-4
 - 復元、データベース消去のデフォルト 3-14
 - 部門の課金情報の設定 5-3
 - ボイス メッセージングの使用状況レポート 7-18
 - マネージャのコール使用状況の設定 5-12
 - 迷惑呼の識別 6-21
 - ユーザ レポート 1-8
 - ユーザ レポート、説明 5-1
 - 優先コール要約 6-22
 - 料金別上位 N 件の設定 5-5
 - 料金別上位 N
 - コール タイプ 5-6
 - レポート タイプ 5-6
 - レポート、結果 10-1
 - レポートの設定、説明 4-1
 - ログオフ 2-7
 - CAR ページの認証と表示 1-15
 - CDR 8-1
 - 値
 - CDR のロード 3-9
 - エラー、結果のレポート 10-17
 - エラー レポート 6-25
 - 検索 8-1
 - 検索、ゲートウェイによる 8-4
 - 検索、コール終了原因による 8-6
 - サービス パラメータ、設定 2-3
 - 自動 CAR データベース消去の無効化 3-15
 - 自動データベース消去設定 3-15
 - 説明 1-2
 - ダンプ テーブル 10-23
 - 復元、デフォルトのロード スケジュール 3-8
 - 無効化、ロード 3-8
 - ユーザの内線による検索 8-2
 - ユーザの内線による検索、結果のレポート 10-22
 - ロード スケジュールの設定 3-8
 - CDR Analysis and Reporting
 - 概要 1-7
 - 国際化 1-14, 1-15
 - CDR Analysis and Reporting Tool
 - 説明 2-1
 - ログオフ 2-7
 - CDR Enabled Flag サービス パラメータ 2-3
 - CDR File Time Interval エンタープライズ パラメータ 2-4
 - CDR Log Calls With Zero Duration Flag サービス パラメータ 2-3
 - CDR の値
 - 無制約ロード 3-10
 - Cisco IP Phone サービス
 - 結果のレポート 10-9
 - レポートの設定 5-15
 - Cisco IPMA 使用状況レポート
 - アシスタントのコール使用状況 5-13
 - マネージャのコール使用状況 5-12
 - Cluster ID エンタープライズ パラメータ 2-4
 - CMR の値、CDR のロード 3-9
 - CMR のダンプ テーブル 10-23
- D
- Display FAC in CDR サービス パラメータ 2-3

- G**
- Generate Report フィールド 7-7, 7-9, 7-11, 7-13, 7-16, 7-18
- Q**
- QoS
- 通知制限の設定 4-11
 - 定義、値 4-6
 - デフォルト値 4-6
- QoS 詳細、結果のレポート 10-10
- QoS 詳細レポート
- 音声品質 6-4, 6-13
 - コールタイプ 6-3
- QoS パラメータ、コールタイプ 6-10
- QoS パラメータの演算子 6-2
- QoS 要約、結果のレポート 10-11
- QoS 要約レポート
- コールタイプ 6-5
- S**
- Show Line Group Member DN in finalCalledPartyNumber CDR Fields サービス パラメータ 2-3
- U**
- uninhibited loading of CDR の値 3-10
- あ**
- アシスタントのコールの使用状況
- 結果の詳細レポート 10-5
 - 結果の要約レポート 10-6
- い**
- イベントログ
- 生成 3-17
- イベントログ レポート
- 出力 3-18
 - ステータス 3-17
- イベントログの生成 1-6
- え**
- エラー
- CDR レポート 6-25
 - CDR ~レポート、結果 10-17
- エンタープライズ パラメータ 2-4
- Allowed CDRonDemand get_file Queries Per Minute 2-4
 - CDR File Time Interval 2-4
 - Cluster ID 2-4
- お**
- 音声品質 4-5
- か**
- 会議コール詳細、結果のレポート 10-20
- 会議ブリッジ使用状況、結果のレポート 10-21
- 概要
- CAR 2-1
 - エラーとイベント ログ 1-6
 - 個別の課金情報レポート 5-2
 - 自動レポート生成 4-8
 - デバイス レポート 7-1
 - 部門の課金情報レポート 5-3
- 課金
- 個別 5-2
 - 個別の詳細、結果のレポート 10-3
 - 個別の要約、結果のレポート 10-2
 - 部門 5-3
 - 部門の詳細、結果のレポート 10-3
 - 部門の要約、結果のレポート 10-2
- カスタマイズ、レポートの自動生成 4-8
- 管理者、CAR 1-6
- 関連マニュアル xi
- き**
- 期間別上位 N
- コールタイプ 5-8
 - 設定 5-7
 - レポートタイプ 5-9
- 基本レート 4-2
- 許可コード名
- コール結果の詳細レポート 10-14

- システム レポート 6-18
- 許可コード名レポート 6-18
- く
- クライアント証明書コード
 - 結果の詳細レポート 10-14
 - システム レポート 6-17
- クライアント証明書コード レポート 6-17
- け
- 警告
 - 有効化と無効化、電子メールによる～ 4-10
- ゲートウェイ
 - CDR 検索 8-4
 - QoS レポートの結果、ゲートウェイ別 10-11
 - 設定、CAR で使用するための 3-5
 - ゲートウェイ レポート、設定 7-2
 - ゲートウェイ 詳細レポート 7-2
 - ゲートウェイ 使用状況、結果のレポート 10-19
 - ゲートウェイ 使用状況 レポート 7-6
 - ゲートウェイの詳細
 - 音声品質 7-4
 - コール タイプ 7-3, 7-5
 - ゲートウェイの詳細、結果のレポート 10-18
 - ゲートウェイの要約、結果のレポート 10-19
 - ゲートウェイ別 QoS、結果のレポート 10-11
 - ゲートウェイ要約レポート 7-4
- 結果のレポート
 - CDR エラー 10-17
 - Cisco IP Phone サービス 10-9
 - QoS 詳細 10-10
 - QoS 要約 10-11
 - 会議コール詳細 10-20
 - 会議ブリッジ使用状況 10-21
 - 期間別上位 N 10-4
 - ゲートウェイ使用状況 10-19
 - ゲートウェイの詳細 10-18
 - ゲートウェイ別 QoS 10-11
 - ゲートウェイ要約 10-19
 - コール タイプ別 QoS レポート 10-12
 - コール数別上位 N 10-5
 - 個別の課金情報、詳細 10-3
 - 個別の課金情報、要約 10-2
 - システム概要 10-16
 - トラフィック要約 10-13
 - 内線別のトラフィック要約 10-13
 - 部門の課金情報、詳細 10-3
 - 部門の課金情報、要約 10-2
 - ボイスメール使用状況 10-21
 - ユーザの内線による CDR の検索 10-22
 - 料金別上位 N 10-4
 - ルート グループ使用状況 10-19
 - ルート パターン使用状況 10-19
 - ルート リスト使用状況 10-19
- 月次報告
 - スケジューリング 3-12
- 検索
 - CDR 8-1
 - CDR、コール終了原因による～ 8-6
 - CDR の～、ゲートウェイによる 8-4
 - CDR、ユーザの内線による～ 8-2
 - CDR、ユーザの内線による～、結果のレポート 10-22
- 検索、ユーザ、CAR 5-18
- こ
- コール タイプ
 - QoS 6-9
 - コール タイプ別 QoS レポートの結果 10-12
 - コール タイプ別 QoS、結果のレポート 10-12
 - コール タイプ別 QoS レポート 6-9
- コール終了
 - CDR 検索 8-6
- コール詳細
 - 会議コール詳細、結果のレポート 10-20
 - コール数別上位 N 件、結果のレポート 10-5
- コール数別上位 N
 - コール タイプ 5-10
 - 設定 5-10
 - レポート タイプ 5-11
- 国際化、CDR Analysis and Reporting 1-14
- 個別の課金情報
 - 詳細 5-2
 - 設定 5-2
 - 要約 5-2
- 個別の課金情報の詳細、結果のレポート 10-3
- 個別の課金情報の要約、結果のレポート 10-2

- さ
- サーバ、メールへのパラメータ 3-2
 - サービス パラメータ
 - Add Incoming Number Prefix to CDR 2-3
 - Allowed CDRonDemand get_file_list Queries Per Minute 2-4
 - Call Diagnostics Enabled 2-3
 - CDR Enabled Flag 2-3
 - CDR Log Calls With Zero Duration Flag 2-3
 - Display FAC in CDR 2-3
 - Show Line Group Member DN in finalCalledPartyNumber CDR Field 2-3
- し
- 時刻 4-3
 - システム、CAR 1-6
 - システム パラメータ、設定 3-2
 - システム レポート、CAR 1-9
 - システム概要、結果のレポート 10-16
 - システム設定値
 - 設定 3-7
 - システム設定のパラメータ、CAR 3-7
 - 自動
 - データベースの消去 3-15
 - レポート生成 4-8
 - 自動生成のカスタマイズ、レポート 1-12
 - 自動生成の有効化、レポート 1-12
 - 週報
 - スケジューリング 3-11
 - 手動データベース消去、設定 3-14
 - 上位 N
 - コール数別 5-10
 - コール数別、結果のレポート 10-5
 - 接続時間別 5-7
 - 接続時間別、結果のレポート 10-4
 - 料金別 5-5
 - 料金別、結果のレポート 10-4
 - 消去
 - 自動データベース～の設定 3-15
 - 復元、データベースのデフォルト 3-14
 - 無効化、自動データベース～の 3-15
 - 詳細
 - QoS、結果のレポート 10-10
 - QoS レポート 6-3
 - ゲートウェイ 7-2
 - ゲートウェイ、結果のレポート 10-18
 - 個別の課金情報 5-2
 - 個別の課金情報、結果のレポート 10-3
 - 部門の課金情報 5-3
 - 部門の課金情報、結果のレポート 10-3
 - 詳細レポート 6-21
 - 使用状況
 - ルート リスト 7-11
 - ルート パターン/ハントパイロット 7-12
 - ルートおよび回線グループ 7-9
 - 会議ブリッジ、結果のレポート 10-21
 - ゲートウェイ 7-6
 - ゲートウェイ、結果のレポート 10-19
 - ボイスメール 7-18
 - ボイスメール、結果のレポート 10-21
 - ルート グループ、結果のレポート 10-19
 - ルート リスト、結果のレポート 10-19
 - 使用方法 3-14
- す
- スケジューリング
 - 月次報告 3-12
 - 週報 3-11
 - 日報 3-10
 - スケジュール
 - CDR のロード～の設定 3-8
 - 復元、デフォルトの CDR ロード～ 3-8
- せ
- 生成
 - イベント ログ 3-17
 - 接続時間 4-2
 - 接続時間別上位 N 件、結果のレポート 10-4
 - 設定 6-21, 6-22, 8-8, 8-10
 - 設定値
 - システム構成 3-7
 - 設定チェックリスト
 - CAR 1-16
- そ
- 組織 xi

- た**
- ダイヤルプラン、設定 3-3
 - ダンプテーブル、CDR と CMR 10-23
- つ**
- 通知限度 4-11
- て**
- 定格エンジン、設定 4-2
 - データベース
 - 自動消去の設定 3-15
 - 復元、消去のデフォルト 3-14
 - 無効化、自動消去 3-15
 - テーブル、CDR と CMR のダンプ 10-23
 - デバイス レポート 7-1
 - デバイス レポート、CAR 1-10
- と**
- ドキュメント
 - 関連する xi
 - 組織 xi
 - 対象読者 x
 - 表記法 xii
 - 目的 x
 - トラフィック要約 6-11
 - トラフィック要約、結果のレポート 10-13
 - トラフィック要約、コールタイプ 6-12
 - トラフィック要約 (内線)、コールタイプ 6-15
- な**
- 内線
 - CDR 検索 8-2
 - CDR の検索、結果のレポート 10-22
 - 内線別のトラフィック要約、結果のレポート 10-13
 - 内線別のトラフィック要約レポート 6-14
- に**
- 日報
 - スケジューリング 3-10
 - 認証レベル
 - コール結果の詳細レポート 10-14
 - システム レポート 6-19
 - 認証レベル レポート 6-19
- は**
- パラメータ
 - 算入、評価への音声品質 4-5
 - 算入、評価への時刻 4-3
 - システム構成 3-2
 - 設定、基本レートと評価のための接続時間 4-2
 - メール サーバの設定 3-2
- ひ**
- 評価パラメータ
 - 算入、音声品質 4-5
 - 算入、時刻 4-3
 - 設定、基本レートと接続時間 4-2
 - 表記法 xii
 - 表示 9-3
- ふ**
- 部門の課金情報
 - 詳細 5-3
 - 要約 5-3
 - 部門の課金情報の詳細、結果のレポート 10-3
 - 部門の課金情報の要約、結果のレポート 10-2
- ほ**
- ボイスメール使用状況、結果のレポート 10-21
 - ボイスメールの使用状況レポート 7-18
- ま**
- マネージャ、CAR 1-6
 - マネージャのコールの使用状況
 - 結果の詳細レポート 10-7
 - 結果の要約レポート 10-8

- む**
- 無効化
 - CDR のロード 3-8
 - 自動 CAR データベースおよび CDR 消去 3-15
 - 自動データベース消去 3-15
 - メールによるアラート 4-10
- め**
- 迷惑呼の詳細
 - 結果のレポート 10-15
 - メールサーバのパラメータ 3-2
 - メール送信、レポート 5-16
 - メディア情報 10-23
- も**
- 元に戻す
 - CAR データベース消去のデフォルト 3-14
 - デフォルトの CDR ロード スケジュール 3-8
- ゆ**
- 有効化
 - メールによるアラート 4-10
 - レポートの自動生成 4-8
 - ユーザ、CAR 1-6
 - ユーザ レポート、CAR 1-8
 - ユーザ レポート、説明 5-1
 - 優先コール要約
 - 結果のレポート 10-15
- よ**
- 要約
 - QoS、結果のレポート 10-11
 - ゲートウェイ 7-4
 - ゲートウェイ、結果のレポート 10-19
 - 個別の課金情報 5-2
 - 個別の課金情報、結果のレポート 10-2
 - トラフィック 6-11
 - トラフィック、結果のレポート 10-13
 - 内線別のトラフィック 6-14
 - 内線別のトラフィック、結果のレポート 10-13
- 部門の課金情報 5-3
 - 部門の課金情報、結果のレポート 10-2
- り**
- 料金別上位 N 件、結果のレポート 10-4
 - 料金別上位 N
 - コールタイプ 5-6
 - レポートタイプ 5-6
- る**
- ルート
 - グループ使用状況、結果のレポート 10-19
 - パターン使用状況、結果のレポート 10-19
 - リスト使用状況、結果のレポート 10-19
 - ルート プラン使用状況レポート、設定 7-9
 - ルート リストの使用状況レポート 7-11
 - ルートおよび回線グループの使用状況レポート 7-9
- れ**
- レポート
 - CMR レポートの結果 10-1
 - CDR エラー 6-25
 - CDR 検索 8-1
 - CDR の検索、ゲートウェイによる 8-4
 - CDR の検索、コール終了原因による 8-6
 - Cisco IPMA 5-12, 5-13
 - QoS 詳細 6-3
 - 概要 1-15
 - 期間別上位 N 5-7
 - 許可コード名 6-18
 - クライアント証明書コード 6-17
 - ゲートウェイ詳細レポート 7-2
 - ゲートウェイ使用状況 7-6
 - ゲートウェイ要約 7-4
 - コールタイプ別 QoS レポート 6-9
 - コール数別上位 N 5-10
 - 個別の課金情報 5-2
 - システム 6-1
 - システム概要の結果 10-16
 - 自動生成のカスタマイズ 1-12, 4-8
 - 自動生成の設定 4-8
 - 自動生成の有効化 1-12, 4-8

自動レポート生成と警告	4-8
スケジューリング、月次報告	3-12
スケジューリング、週報	3-11
スケジューリング、日報	3-10
デバイス	7-1
トラフィック要約	6-11
内線別のトラフィック要約	6-14
認証レベル	6-19
部門の課金情報	5-3
ボイスメールの使用状況	7-18
メール送信	5-16
ユーザ	5-1
ユーザ、CAR	1-8
ユーザの内線による CDR の検索	8-2
料金別上位 N	5-5
ルートパターン/ハントパイロットの使用状況	7-12
ルートリスト使用状況	7-11
ルートおよび回線グループの使用状況	7-9
レポートの設定、CAR	4-1

ろ

ロード

CDR のスケジュールの設定	3-8
復元、デフォルトの CDR スケジュール	3-8
無効化、CDR	3-8
ログイン ページ	1-14
ログオフ、CAR	2-7