



INDEX

A

Actor.java
 Cisco Unified CallManager JTAPI の例 **8-3**
Address と Terminal
 観察対象外 **1-7**
API の自動アップデート **3-119**

C

CallSelect と UnSelect のイベント通知 **3-114**
CiscoJtapiExceptions **3-81**
CiscoRTPHandle インターフェイス **3-36**
CiscoTerminal Filter と ButtonPressedEvents **3-122**
CiscoTermRegistrationFailed イベント **3-127**
Cisco Unified CallManager JTAPI
 JTAPI の例 **8-1**
 インストール
 [CallManagers] タブ (図) **4-14**
 [JTAPI トレース] タブ (図) **4-8**
 インストールの検証 **4-7**
 概要 **4-3**
 [詳細] タブ (図) **4-15**
 [詳細] タブの設定 (表) **4-16**
 [ログ先] タブ (図) **4-11**
 インストールの国際対応 **3-81**
 クラスとインターフェイス **B-1**
 設定
 [言語] タブ (図) **4-19**
 トレースの設定 **4-8**
 ユーザ情報の管理 **4-21**
Cisco Unified CallManager JTAPI の例
 Actor.java **8-3**

MakeCall.java **8-1**
makecall.java **8-1**
makecall の実行 **8-14**
Originator.java **8-7**
Receiver.java **8-10**
StopSignal.java **8-11**
Trace.java **8-11**
TraceWindow.java **8-12**

Cisco Unified IP 7931G フォン **3-31**
CTIPort および RoutePoint での AutoAccept **3-125**
CTI でサポートされるデバイス **E-1**

D

DN あたりの複数コール **3-108**
Do Not Disturb (サイレント) **3-29**

G

getCurrentCallingParty() **3-37**

I

IP アドレス、発信側 **3-32**

J

JTAPI
 インストール
 [CallManagers] タブ (図) **4-14**
 [JTAPI トレース] タブ (図) **4-8**
 インストールの検証 **4-7**
 概要 **4-3**

[詳細] タブ (図) [4-15](#)

[詳細] タブの設定 (表) [4-16](#)

初期設定の設定 [4-8](#)

[ログ先] タブ (図) [4-11](#)

設定

[言語] タブ (図) [4-19](#)

ユーザ情報の管理 [4-21](#)

JTAPI プログラミング インターフェイス

Address と Terminal

関係 [1-6](#)

CiscoConnectionID [1-11](#)

Cisco Unified JTAPI アプリケーション [1-3](#)

Cisco Unified JTAPI と Contact Center [1-2](#)

Cisco Unified JTAPI とエンタープライズ [1-2](#)

Connection [1-7](#)

JtapiPeer と Provider [1-4](#)

Jtprefs アプリケーション [1-3](#)

概念

CiscoObjectContainer インターフェイス [1-4](#)

ソフトウェア要件 [1-13](#)

JTAPI プログラミング インターフェイスの概要 [1-1](#)

JTAPI、ユーザ情報の管理 [4-21](#)

M

MakeCall.java

Cisco Unified CallManager JTAPI の例 [8-1](#)

makecall.java [8-1](#)

makecall.java の実行 [8-14](#)

makecall の呼び出し [8-14](#)

MLPP [3-32](#)

O

Originator.java

Cisco Unified CallManager JTAPI の例 [8-7](#)

P

Privacy On Hold [3-36](#)

R

Receiver.java

Cisco Unified CallManager JTAPI の例 [8-10](#)

S

SelectRoute インターフェイスの拡張 [3-128](#)

SetMessageWaiting インターフェイス [3-105](#)

SIP フォン [3-52](#)

StopSignal.java

Cisco Unified CallManager JTAPI の例 [8-11](#)

T

TerminalConnection [1-8](#)

Trace.java

Cisco Unified CallManager JTAPI の例 [8-11](#)

TraceWindow.java

Cisco Unified CallManager JTAPI の例 [8-12](#)

X

XSI オブジェクト パス スルー [3-107](#)

あ

アラーム サービス [1-12](#)

い

インターコム [3-26](#)

か

会議

- Cisco の拡張 **3-86**
- イベント **3-87**
- 参加者の追加 **3-32**
- シナリオ **3-86**
- セキュア **3-30**
- チェーニング **3-33**
- 転送と会議の拡張 **3-88**

会議と参加 **3-112**

き

共用回線のサポート **3-108**

け

言語

- アラビア語 **3-28**
 - ヘブライ語 **3-28**
-

こ

- コール インターフェイスのクリア **3-81**
 - コール転送 **3-80**
 - コールのプレゼンテーションインジケータ (PI) **3-129**
 - コールパーク **3-80**
 - 取得 **3-80**
 - ダイレクト **3-34**
 - リマインダ **3-80**
 - コールバックのスレッド化 **1-11**
-

さ

サイレント モニタリング **3-24**

し

- 冗長性 **3-99**
 - CTIManagers **3-102**
 - CTIManager の障害 **3-103**
 - CTIManager を呼び出す **3-103**
 - クラスタ抽象概念 **3-100**
 - サーバの障害 **3-101**
 - ハートビート **3-104**
 - 新規情報および改訂情報
 - リリース 4.x からリリース 5.0 **2-4**
 - リリース 5.0 からリリース 5.1(x) **2-4**
 - リリース 5.1(x) からリリース 6.0(1) **2-3**
 - リリース 6.0(1) からリリース 6.1(1) **2-3**
 - シングル ステップ転送 **3-119**
-

せ

セキュア会議 **3-30**

た

- 帯域幅不足および未登録 DN 発生時の転送 **3-34**
 - 帯域幅不足時の転送 **3-34**
 - ダイレクト コール パーク **3-34**
-

て

- ディレクトリ変更通知 **3-82**
 - デバイス復旧 **3-81**
 - CTI Port **3-82**
 - CTIRoutePoint **3-82**
 - 電話機 **3-81**
 - 転送と会議
 - 会議 **3-85**
 - メディアのないコンサルト **3-88**
 - 転送と直接転送 **3-111**
-

と

トラブルシューティング

Cisco Unified CallManager JTAPI **C-1**

トランスフォーメーション マスク **3-37**

トランスレーション パターン **3-37**

な

名前を表示するインターフェイス **3-104**

は

バージョン形式 **3-32**

発信側の IP アドレス **3-32**

発信側番号の変更 **3-123**

ほ

ボイス メールボックス **3-35**

保留の復帰 **3-36**

み

未登録 DN 発生時の転送 **3-34**

め

メッセージ シーケンスの図 **A-1**

メディア

CiscoMediaTerminal **3-92**

エンドポイント モデル **3-89**

初期化 **3-90**

送受信の開始 **3-91**

送受信の停止 **3-91**

チャンネル割り当ての受信 **3-91**

ペイロード選択 **3-90**

ペイロードとパラメータのネゴシエーション **3-90**

メディア終端の拡張 **3-88**

メディア フロー イベントの受信と応答 **3-94**

も

モニタリング **3-24**

ゆ

ユーザ情報

管理、JTAPI **4-21**

よ

呼び出し音

有効化または無効化 **3-82**

り

リダイレクト **3-96**

リダイレクト時の元の着信者 ID のセット **3-118**

る

ルーティング **3-97**

ルート ポイントでのメディア終端 **3-116**

ろ

録音 **3-24**

わ

割り込みとプライバシー イベント通知 **3-113**