



BlackBerry Enterprise Server の設定

この付録では、BlackBerry Enterprise Server でユーザを有効にする方法について説明します。この作業は、Cisco Unified Mobility Advantage Managed Server でユーザを有効にする前に行う必要があります。また、Cisco Unified Mobility Advantage と BlackBerry デバイスで Microsoft Outlook を使用するよう設定する方法についても説明します。

BlackBerry Enterprise Server へのユーザの追加

Cisco Unified Mobility Advantage Managed Server で BlackBerry デバイスのユーザを有効にする前に、BlackBerry Enterprise Server の Cisco Unified Mobility Advantage 設定にユーザを追加する必要があります。

詳細については、『*Creating a Software Configuration— BlackBerry Enterprise Server Quick Start Supplement*』を参照してください。

ユーザを BlackBerry Enterprise Server に追加するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** BlackBerry Handheld Manager を起動し、**Users** をクリックします。
 - ステップ 2** エンドユーザを見つけ、そのユーザ名をクリックします。
 - ステップ 3** **Device Management** の下にある **Assign Software Configuration** タスクをクリックします。
 - ステップ 4** Select a Software Configuration ダイアログボックスで、関連する設定を選択します。
 - ステップ 5** **OK** をクリックします。
-

Cisco Unified Mobility Advantage と BlackBerry デバイスで使用する ための Microsoft Outlook の設定

この手順では、Cisco Unified Mobility Advantage アラートが、Outlook の Junk フォルダではなく、ユーザの BlackBerry デバイスに確実に送信されるように Microsoft Outlook を設定する方法について説明します。詳細については、『Cisco Unified Mobile Communicator User Guide for BlackBerry Devices』を参照してください。

ユーザは常に Junk メールボックスをチェックし、必要に応じて、プロビジョニング中は迷惑メール防止機能を無効にする必要があります。

管理者は、エンドユーザに管理者の E メールアドレスを通知しておく必要があります。管理者の E メールアドレスを表示するには、**System Management > SMTP Server Configuration** を選択します。

Microsoft Outlook を設定するには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ 1** Microsoft Outlook で、**Tools** メニューを開いて **Options** を選択します。
 - ステップ 2** **Preferences** をクリックします。
 - ステップ 3** **Junk e-mail** ボタンをクリックしてから、**Safe Senders** タブを選択します。
 - ステップ 4** **Add** をクリックします。
 - ステップ 5** 管理者の E メールアドレス（Admin Portal の **System Management > SMTP Server Configuration** で表示される）を入力し、**OK** をクリックします。
 - ステップ 6** もう一度 **OK** をクリックし、設定を終了します。
-