



IP Phone Messenger のステータス

IP Phone Messenger (IPPM) のステータスのウィンドウを使用して、エンド ユーザのログイン ステータスの表示、ブロードキャスト メッセージの送信、単独または複数のエンド ユーザに対する IPPM からの強制的なログアウトなどを実行します。

IP Phone Messenger のエンド ユーザ ステータスの検索

ネットワークに複数の IPPM ユーザが存在する場合がありますため、Cisco Unified Presence では、具体的な検索条件に基づいて特定の IPPM ユーザを検索することができます。特定の IPPM ユーザを検索し、ログイン ステータスを表示するには、次の手順に従います。



(注)

ブラウザ セッションでの作業中、クライアント マシンの cookie により、検索 / 一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻るか、ブラウザを閉じてから新しいブラウザ ウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence の検索の設定がシステムで維持されます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション] > [IP Phone Messenger] > [ステータス] の順に選択します。

アクティブ (優先) クエリーのレコードもウィンドウに表示される場合があります。

ステップ 2 データベースのすべてのレコードを検索するには、[ステップ 3](#)に進みます。

レコードをフィルタリングするかまたは検索します。

- 最初のドロップダウン リスト ボックスから検索パラメータを選択します。
- 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから検索パターンを選択します。
- 必要に応じて適切な検索テキストを指定します。



(注)

検索条件を追加するには、[+] ボタンをクリックします。検索条件を追加すると、指定したすべての検索条件に一致するレコードが検索されます。検索条件を削除するには、[-] ボタンをクリックして最後に追加した検索条件を削除するか、[フィルタのクリア] ボタンをクリックして追加したすべての検索条件を削除します。

ステップ 3 [検索] をクリックします。

一致するすべてのレコードが表示されます。[ページあたりの行数] ドロップダウン リストボックスで異なる値を選択すると、各ウィンドウに表示する項目の数を変更できます。



(注) 対象のレコードの隣にあるチェックボックスをオンにしてから [選択項目の削除] をクリックすると、複数のレコードをデータベースから削除できます。[すべてを選択] をクリックしてから [選択項目の削除] をクリックすると、この選択で設定可能なすべてのレコードを削除できます。

ステップ 4 表示されるレコードのリストから、表示対象となるレコードのリンクをクリックします。



(注) ソート順序を逆にするには、必要に応じて、リストのヘッダーにある上向きまたは下向きの矢印をクリックします。

選択した項目がウィンドウに表示されます。

追加情報

P.34-3 の「関連項目」を参照してください。

IPPM エンドユーザのログアウト

この項では、IPPM エンドユーザのログアウト方法について説明します。

手順

ステップ 1 IPPM エンドユーザをログアウトさせるには、P.34-1 の「IP Phone Messenger のエンドユーザ ステータスの検索」の手順に従い IPPM エンドユーザを検索します。

ステップ 2 ログアウトさせるエンドユーザを選択するか、または [すべてを選択] をクリックします。

ステップ 3 [ログアウト] をクリックします。

ユーザをログアウトさせるかどうか確認するプロンプトが表示されます。

ステップ 4 [OK] をクリックしてユーザをログアウトさせるか、または [キャンセル] をクリックしてユーザをログアウトさせずに終了します。

ブロードキャストメッセージの送信

この項では、単独または複数の IPPM エンド ユーザにブロードキャスト メッセージを送信する方法について説明します。

手順

-
- ステップ 1** 単独または複数の IPPM エンド ユーザにブロードキャスト メッセージを送信するには、[P.34-1](#) の「[IP Phone Messenger のエンドユーザ ステータスの検索](#)」の手順に従って IPPM エンド ユーザを検索します。
- ステップ 2** ブロードキャスト メッセージを送信する IPPM エンド ユーザを選択するか、または **[すべてを選択]** をクリックします。
- ステップ 3** Msg ボックスに、ブロードキャスト メッセージのテキストを入力します。
- ステップ 4** **[ブロードキャスト]** をクリックします。
- ブロードキャスト メッセージを送信するかどうか確認するプロンプトが表示されます。
- ステップ 5** **[OK]** をクリックしてメッセージを送信するか、**[キャンセル]** をクリックしてメッセージを送信せずに終了します。
-

追加情報

[P.34-3](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [IP Phone Messenger のエンドユーザ ステータスの検索 \(P.34-1\)](#)
- [IPPM エンドユーザのログアウト \(P.34-2\)](#)
- [ブロードキャストメッセージの送信 \(P.34-3\)](#)

