



Cisco Unified SIP Proxy コマンド

Service Module EXEC コマンド

- `culp`
- `shutdown graceful`
- `ip route`

Cisco Unified SIP Proxy Root コマンド

- EXEC コマンド
 - `configure`
 - `copy configuration active`
 - `rollback`
 - `rollback factory-default`
 - `show license`
 - `show performance-data cps`
 - `show route table`
 - `show routes table`
 - `show status queue`
 - `show status sip`
 - `show trace options`
 - `trace disable`
 - `trace enable`
 - `trace level`
- Configuration コマンド
 - `clear`
 - `commit`
 - `end`
 - `exit`
 - `load`
 - `show configuration active`
 - `show configuration candidate`

- show configuration factory-default
- show sip

Cisco Unified SIP Proxy SIP コマンド

- sip network
 - allow-connections
 - header-hide
 - udp max-datagram-size
 - non-invite-provisional
 - retransmit-count (SIP network)
 - retransmit-timer (SIP network)
- sip listen
- sip record-route
- sip max-forwards
- sip header-compaction
- sip overload redirect
- sip overload reject
- sip tcp connection-timeout
- sip tcp max-connections
- sip queue
 - drop-policy
 - low-threshold
 - size
 - thread-count
- sip dns-srv
 - enable (SIP DNS server)
 - use-naptr
- sip alias
- sip logging
- sip peg-counting
- sip privacy trusted-destination
- sip privacy trusted-source
- sip privacy service
- sip tls
- sip tls trusted-peer
- route recursion

SIP Server Group コマンド

- server-group sip element-retries

- **server-group sip global-load-balance**
- **server-group sip global-ping**
- **server-group sip group**
 - **element ip-address (SIP server group)**
 - **element reference**
 - **failover-resp-code**
 - **lb-type**
 - **ping (SIP server group)**
- **server-group sip retry-after**
- **server-group sip ping-options**
 - **method (SIP server group ping-options)**
 - **ping-type**
 - **timeout**
- **show status server-group sip**

RADIUS Server Group コマンド

- **server-group radius group**
- **element ip-address (RADIUS server group)**
- **retransmit-count (RADIUS server group)**
- **retransmit-timeout (RADIUS server group)**
- **show status server-group radius**

Trigger コマンド

- **trigger condition**
- **trigger post-normalization**
- **trigger pre-normalization**
- **trigger routing**
- **sequence (trigger)**
 - **header (trigger sequence)**
 - **in-network**
 - **local-ip**
 - **local-port**
 - **message**
 - **method (trigger sequence)**
 - **mid-dialog**
 - **out-network**
 - **protocol**
 - **proxy-route header-param**
 - **proxy-route uri-component**

- proxy-route uri-param
- remote-ip
- remote-port
- request-uri uri-component
- request-uri uri-param
- response-code
- time
- user-agent-hdr

Route コマンド

- route table file
- route table
 - key default-sip
 - key group
 - key policy
 - key response
 - key route-uri target-destination
 - key target-destination
- route group
 - element route-uri
 - element route-uri target-destination
 - element target-destination
 - failover-codes
 - time-policy (element)
 - weight

Policy コマンド

- policy time
 - sequence (policy time)
 - end-time
 - month
 - start-time
 - day-of-month
 - day-of-week
 - time (policy time sequence)
- policy lookup
 - sequence field
 - rule
 - key-modifier

- sequence header uri-component
- policy normalization
 - header-param add
 - header-param remove
 - header-param update
 - header add
 - header remove
 - header update
 - sip-to-tel
 - sip-to-tel request-uri
 - tel-to-sip
 - tel-to-sip request-uri
 - uri-component update header
 - uri-component update request-uri
 - uri-param add
 - uri-param add request-uri
 - uri-param remove
 - uri-param remove request-uri
 - uri-param update
 - uri-param update request-uri

Accounting コマンド

- accounting
 - client-side
 - enable (accounting)
 - event
 - header (accounting)
 - server-side

Security コマンド

- crypto key certreq
- crypto key label default
- crypto key delete
- crypto key generate
- show crypto key

cusp

Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードを開始するには、ネットワーク モジュール EXEC モードで **cusp** コマンドを使用します。Cisco Unified SIP Proxy 管理モードを終了するには、**exit** コマンドを使用します。

cusp

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード ネットワーク モジュール EXEC (>)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例では、Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールにアクセスし、Cisco Unified SIP Proxy 管理モードを開始する方法を示します。

```
Router# service-module integrated-service-engine 1/0 session
```

```
se-10-0-0-0> cusp
se-10-0-0-0(cusp)>
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|------------------|--|
| | configure | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | exit | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードまたは管理モードを終了して、上位モードに戻ります。 |

shutdown graceful

Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールのグレースフル シャットダウンを実行するには、ネットワーク モジュール EXEC モードで **shutdown graceful** コマンドを使用します。

shutdown graceful [*timeout*]

| | | |
|-------------------|--|---|
| シンタックスの説明 | <i>timeout</i> | (オプション) Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールのタイムアウト値を指定します。有効な範囲は 10 ~ 180 秒です。デフォルトは 32 秒です。 |
| コマンドのデフォルト | デフォルトのタイムアウト値は 32 秒です。 | |
| コマンド モード | ネットワーク モジュール EXEC (>) | |
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
| 使用上のガイドライン | タイムアウト値は、Cisco Unified SIP Proxy が終了する前に、保留中のタスクが完了するまで待機する時間を指定します。 | |
| 例 | 次の例では、120 秒のタイムアウト値を指定して、Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールのグレースフル シャットダウンを実行する方法を示します。 se-10-0-0-0# shutdown graceful 120 | |
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | reload | shutdown コマンドの使用後に Cisco Unified SIP Proxy システムを再起動し、 restore コマンドの使用後にアップロードされたファイル情報をアクティブにします。 |

ip route

Cisco Unified SIP Proxy の仮想インターフェイスおよび他のルータへのスタティック ルートを確立するには、ネットワーク モジュール コンフィギュレーション モードで **ip route** コマンドを使用します。

ip route destination-ip destination-mask {gigabitethernet | ip-address}

シンタックスの説明

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>destination-ip</i> | 宛先ネットワークのアドレスです。 |
| <i>destination-mask</i> | 宛先ネットワークのアドレス マスクです。 |
| gigabitethernet | ルーティング先となる仮想インターフェイスです。 |
| <i>ip-address</i> | 転送ルータのアドレスです。 |

コマンドのデフォルト

スタティック ルートは確立されません。

コマンドモード

ネットワーク モジュール コンフィギュレーション (config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

最後の引数は、ルーティング先の仮想インターフェイス、または転送ルータのアドレスのいずれかである、転送アドレスを指定します。

例

次の例では、Cisco Unified SIP Proxy のギガビット イーサネット インターフェイス 0.2 へのスタティック ルートを確立する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(config)# ip route 10.10.10.2 255.255.255.0 GigabitEthernet0.2
```

次の例では、IP アドレスが 10.10.20.2 のルータへのスタティック ルートを確立する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(config)# ip route 10.10.10.2 255.255.255.0 10.10.20.2
```


configure

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **configure** コマンドを使用します。Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを終了するには、**exit** コマンドを使用します。

configure

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを開始するには、このコマンドを使用します。コンフィギュレーション モードから、すべてのコンフィギュレーション サブモードを開始できます。**configure** コマンドを入力すると、システム プロンプトの表示が *router-name(cusp)>* から *router-name(cusp-config)>* に変わります。これは、ルータが Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードになっていることを示します。Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを終了して Cisco Unified SIP Proxy EXEC プロンプトに戻るには、**end** を入力します。

例 次の例では、Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールにアクセスし、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードを開始して、最終的に Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
Router# service-module integrated-service-engine 1/0 session
```

```
se-10-0-0-0> cusp
se-10-0-0-0(cusp)> configure
se-10-0-0-0(cusp-config)>
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|-------------|--|
| | cusp | Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードを開始します。 |
| | end | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| | exit | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードまたはサブモードを終了して、上位モードに戻ります。 |

copy configuration active

指定するリモート ファイル システムにアクティブ コンフィギュレーションをコピーするには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **copy configuration active** コマンドの次のシンタックスを使用します。

copy configuration active {*ftp-url* | *pfs-url* | *tftp-url*}

指定するリモート ファイル システムをアクティブ コンフィギュレーションにコピーするには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **copy configuration active** コマンドの次のシンタックスを使用します。

copy {*ftp-url* | *pfs-url* | *tftp-url*} **configuration active**

| シンタックスの説明 | | |
|-----------------|--|--|
| <i>ftp-url</i> | | アクティブ コンフィギュレーションがコピーされる FTP URL、またはアクティブ コンフィギュレーションにコピーされる FTP URL を指定します。 |
| <i>pfs-url</i> | | アクティブ コンフィギュレーションがコピーされる Public File System (PFS) URL、またはアクティブ コンフィギュレーションにコピーされる PFS URL を指定します。PFS URL は、 <code>pfs:/cusp/config/file_path</code> という形式で指定する必要があります。 |
| <i>tftp-url</i> | | アクティブ コンフィギュレーションがコピーされる TFTP URL、またはアクティブ コンフィギュレーションにコピーされる TFTP URL を指定します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン リモート ファイル システムをアクティブ コンフィギュレーションにコピーした場合 (**copy** {*ftp-url* | *pfs-url* | *tftp-url*} **configuration active** 構文を使用した場合)、システムをリブートする必要があります。

例 次の例では、アクティブ コンフィギュレーションをリモート ファイル システムにコピーする方法を示します。

```
se-192-168-20-51(cusp)> copy configuration active ftp://192.168.1.47/pub/cusp/mycfg
Address or name of remote host [192.168.1.47]?
Destination filename [pub/cusp/mycfg]?
Loading configuration to ftp://192.168.1.47/pub/cusp/mycfg: !
[OK - 777 bytes]
777 bytes transferred in 0.029 secs (26793 bytes/sec)
se-192-168-20-51(cusp)>
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--|---|
| <code>show configuration active</code> | アクティブな Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションを表示します。 |

rollback

Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールをリブートしたときに、直前にコミットされたコンフィギュレーションにロールバックするには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **rollback** コマンドを使用します。

rollback

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン ネットワーク モジュールのリブート後に有効になった、コミット済みのコンフィギュレーションを表示するには、**show configuration active** コマンドを使用します。

例 次の例では、Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールがリブートされたときに、直前にコミットされたコンフィギュレーションにシステムがロールバックされるように設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp) > rollback
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|----------------------------------|---|
| | rollback factory-default | Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールのリブート後に、システムを工場出荷時のデフォルト設定にロールバックします。 |
| | show configuration active | アクティブな Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションを表示します。 |

rollback factory-default

Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールをリブートしたときにシステムを工場出荷時のデフォルト設定にロールバックするには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **rollback factory-default** コマンドを使用します。

rollback factory-default

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン ネットワーク モジュールのリブート後に有効になった工場出荷時のデフォルト設定を表示するには、**show configuration factory-default** コマンドを使用します。

例 次の例では、Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールがリブートされたときに、システムが工場出荷時のデフォルト設定にロールバックされるように設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp) > rollback factory-default
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|---|---|
| | rollback | Cisco Unified SIP Proxy ネットワーク モジュールをリブートしたときに、直前にコミットされたコンフィギュレーションにロールバックします。 |
| | show configuration factory-default | Cisco Unified SIP Proxy の工場出荷時のデフォルト設定を表示します。 |

show license

初期インストール時に入力されたライセンス SKU、およびそのライセンスにより許可される CPS (Calls Per Second; 1 秒当たりのコール) 数を表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show license** コマンドを使用します。

show license

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドモード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー | 変更内容 |
|---------|----------------------------|-----------------|
| ジョン | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例は、ライセンス FL-CUSP-10 により 10 CPS が許可されていることを示しています。

```
se-192-168-20-51(cusp)> show license
```

```
Installed license: FL-CUSP-10 (10 CPS)
Exceeding this limit will result in dropped calls.
```

show performance-data cps

Cisco Unified SIP Proxy が処理するコール数について、コール負荷などの便利なトラブルシューティング情報を表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show performance-data cps** コマンドを使用します。

show performance-data cps

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.1.4 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例は、Cisco Unified SIP Proxy パフォーマンス データの表示例です。

```
se-192-168-20-42(cusp)> show performance-data cps
```

```
Rolling average data-
Rolling averages are used for license enforcement and cannot be cleared.
Rolling average for last 5 minutes (cps): 10.0
Rolling values (last ten 30-second windows):
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
```

```
Performance data since last clear-
Average call rate (cps): 10.0
Peak call rate (cps): 10.07
Number of dropped calls: 0
Performance data was last cleared at: Tue Sep 15 15:27:05 EDT 2009
```

show route table

指定された検索ルールに基づいて、特定のテーブルおよびキーの Cisco Unified SIP Proxy ルート情報を表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show route table** コマンドを使用します。

show route table *table-name* **key** *key* **rule** [**exact** | **prefix** | **fixed** *number*]

シンタックスの説明

| | |
|--------------------------------|--|
| table <i>table-name</i> | ルート テーブル名を指定します。 |
| key <i>key</i> | ルート テーブルのキーを指定します。 <i>key</i> 引数にはワイルドカード (*) を使用できます。 |
| rule | 一致に使用するためのルール (exact 、 prefix 、または fixed) を指定します。 |
| exact | 指定されたテーブル内のキーの完全一致ルールを使用して検索を行います。 |
| prefix | 指定されたテーブル内のキーの最長プレフィクス一致ルールを使用して、検索を行います。 |
| fixed | 完全一致ではなく、文字固定数一致ルールを使用して、指定されたテーブル内のキーの検索を行います。 |
| <i>number</i> | 指定されたテーブル内でキーを一致させる、文字固定数。 |

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.1.4 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例は、プレフィクス一致ルールを使用した **show route table** コマンドの出力例です。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show route table t1 key 1800 rule prefix
key 1800 default-sip n1
```

次の例は、ルート テーブルに "key 555" が存在しない場合に完全一致ルールを使用した、**show route table** コマンドの出力例です。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show route table t1 key 555 rule exact
No matching route found.
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------|---|
| key default-sip | RFC 3263 を使用してルーティングされるルート テーブル内のメッセージを設定します。 |
| key group | ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それをキー番号に関連付けます。 |
| key policy | ルート ポリシーをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| key response | 応答コードをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key route-uri target-destination | route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えます。 |
| key target-destination | ターゲット宛先を、発信 SIP 要求の指定された値で置き換えます。 |
| route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| route table file | ファイルからルート テーブルのルートをロードします。 |

show routes table

特定のテーブルおよびキーに対して使用可能な複数の Cisco Unified SIP Proxy ルートを表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show routes table** コマンドを使用します。

show routes table *table-name* **key** *key* [**max-size** *max-size*]

シンタックスの説明

| | |
|---------------------------------|--|
| table <i>table-name</i> | ルート テーブル名を指定します。 |
| key <i>key</i> | ルート テーブルのキーを指定します。 <i>key</i> 引数にはワイルドカード (*) を使用できます。 |
| max-size <i>max-size</i> | 返されるルートの最大数を指定します。デフォルトは 100 です。 |

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例は、**show routes table** コマンドの出力例です。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show routes table t1 key * max-size 10
First 10 matches in the t1 table that match the key *:
  key k3 default-sip n1
  key k2 request-uri-host-port ahost n1
  key k1 response 408
```

2 列目の出力は、ルート テーブルの検索キーです。3 列目はルートです。

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| key default-sip | RFC 3263 を使用してルーティングされるルート テーブル内のメッセージを設定します。 |
| key group | ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それをキー番号に関連付けます。 |
| key policy | ルート ポリシーをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key response | 応答コードをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key route-uri target-destination | route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えます。 |
| key target-destination | ターゲット宛先を、発信 SIP 要求の指定された値で置き換えます。 |
| route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| route table file | ファイルからルート テーブルのルートを読み込みます。 |

show status queue

アクティブな SIP キューの統計情報を表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show status queue** コマンドを使用します。

show status queue

シンタックスの説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

例

次の例は、**show status queue** コマンドの出力例です。

```
se-192-168-20-51(cusp) > show status queue
```

| Queue Name | Current Length | Active Threads |
|-------------|----------------|----------------|
| timer | 0 | 0 |
| radius | 0 | 0 |
| st-callback | 0 | 0 |
| request | 0 | 0 |
| message | 0 | 0 |
| response | 0 | 0 |
| xcl | 0 | 0 |

```
se-192-168-20-51(cusp) >
```

表 3 に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 3 show status queue のフィールドの説明

| フィールド | 説明 |
|----------------|-------------------------|
| Queue Name | SIP キューの名前です。 |
| Current Length | SIP キューの現在の長さです。 |
| Active Threads | SIP キューのアクティブなスレッドの数です。 |

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| show configuration active sip network | SIP ネットワーク インターフェイス コンフィギュレーションを表示します。 |
| show configuration active sip record-route | SIP レコードルート コンフィギュレーションを表示します。 |

■ show status queue

| コマンド | 説明 |
|------------------------|--|
| show status sip | Cisco Unified SIP Proxy のステータスを表示します。 |
| sip queue | SIP キューを作成し、SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

show status sip

Cisco Unified SIP Proxy のステータスを表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show status sip** コマンドを使用します。

show status sip

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー | 変更内容 |
|---------|----------------------------|-----------------|
| 1.0 | ジョン | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン このコマンドは、アクティブなクライアントおよびサーバ トランザクションに加え、TCP/TLS ライター スレッド情報を表示します。このコマンドは、SIP 関連のものではない可能性のあるキューを表示します。

例 次の例は、**show status sip** コマンドの出力例です。

```
se-192-168-20-51(cusp)> show status sip
```

```
SIP Stack Status
Client Transactions:    7575
Server Transactions:   3473
Total Threads for TCP/TLS Writer:    0
Min Threads for TCP/TLS Writer:      0
Active Threads for TCP/TLS Writer:   0
se-192-168-20-51(cusp)>
```

表 4 に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 4 show status sip のフィールドの説明

| フィールド | 説明 |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Client Transactions | アクティブなクライアント トランザクションの数です。 |
| Server Transactions | アクティブなサーバ トランザクションの数です。 |
| Total Threads for TCP/TLS Writer | TCP/TLS ライター スレッドの総数です。 |
| Min Threads for TCP/TLS Writer | TCP/TLS ライター スレッドの最小数です。 |
| Active Threads for TCP/TLS Writer | TCP/TLS ライターのアクティブなスレッドの数です。 |

■ show status sip

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| show configuration active sip network | SIP ネットワーク インターフェイス コンフィギュレーションを表示します。 |
| show configuration active sip record-route | SIP レコードルート コンフィギュレーションを表示します。 |
| show status queue | 現在アクティブな SIP キューの統計情報を表示します。 |

show trace options

トレース ロギングがイネーブルまたはディセーブルのどちらになっているのかを表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show trace options** コマンドを使用します。

show trace options

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|---------|------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン このコマンドは設定済みのカテゴリまたはコンポーネントのレベルを表示します。

例 次の例は、ルート カテゴリおよびデバッグ レベルでトレースがイネーブルになっていることを示しています。

```
se-192-168-20-51(cusp)> show trace options
```

```
Trace is enabled.
```

```
Category          Level
root              debug
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|----------------------|------------------|
| | trace disable | トレースをディセーブルにします。 |
| | trace enable | トレースをイネーブルにします。 |
| | trace level | トレース レベルを設定します。 |

trace disable

トレースをディセーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **trace disable** コマンドを使用します。トレースをイネーブルにするには、**trace enable** コマンドを使用します。

trace disable

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト トレースはイネーブルです。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン **trace disable** コマンドを使用すると、**trace level** コマンドで **category** に **root** を指定してトレース レベルを **off** に設定した場合と同じ効果が得られます。

例 次の例では、トレースをディセーブルにする方法を示します。

```
se-192-168-20-51 (cusp) > trace disable
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| | show trace options | トレースがイネーブルかディセーブルかを表示します。 |
| | trace enable | トレースをイネーブルにします。 |
| | trace level | トレース レベルを設定します。 |

trace enable

トレースをイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **trace enable** コマンドを使用します。トレースをディセーブルにするには、**trace disable** コマンドを使用します。

trace enable

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト トレースはイネーブルです。

コマンドモード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン トレースをイネーブルにした後で、**trace level** コマンドを使用してトレース レベルを設定する必要があります。

例 次の例では、トレースをイネーブルにする方法を示します。

```
se-192-168-20-51 (cusp) > trace enable
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| | show trace options | トレースがイネーブルかディセーブルかを表示します。 |
| | trace disable | トレースをディセーブルにします。 |
| | trace level | トレース レベルを設定します。 |

trace level

トレース レベルを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **trace level** コマンドを使用します。トレース レベルをオフにするには、トレース レベルを **off** に設定します。

trace level [**debug** | **default** | **error** | **fatal** | **info** | **off** | **warn**] **category/component**
category/component-name

| シンタックスの説明 | category/component | <i>category/component-name</i> サブシステムからのメッセージだけをログに記録します。コンポーネントは、基本的にカテゴリの定義済みリストです。 |
|-----------|--------------------------------|---|
| | <i>category/component-name</i> | メッセージがログに記録されるサブシステムです。 |
| | debug | 重大度がデバッグまたはそれ以上のメッセージをログに記録します。 |
| | default | 親のトレース レベルを使用します。 |
| | error | 重大度がエラーまたはそれ以上のメッセージをログに記録します。 |
| | fatal | 重大度が重大またはそれ以上のメッセージをログに記録します。 |
| | info | 重大度が情報またはそれ以上のメッセージをログに記録します。 |
| | off | メッセージをログに記録しません。 |
| | warn | 重大度が警告またはそれ以上のメッセージをログに記録します。 |

コマンドのデフォルト トレース レベルはデバッグ カテゴリ ルートです。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
| | 1.1.4 | このコマンドが変更されました。 |

使用上のガイドライン **trace enable** コマンドを使用してトレースがイネーブルになっている場合に、トレース レベルを設定できます。リストの順序は、ログが最も多いものから少ないものになります。トレース レベルは次のとおりです。

- debug
- info
- warning
- error
- fatal

トレース レベルを **off** に設定すると、**category** が **root** である場合に **trace disable** コマンドを使用した場合と同じ効果が得られます。トレース レベルを **debug** に設定すると、パフォーマンスに大きな影響を与えます。

カテゴリまたはコンポーネントは、特定の機能に関するメッセージをログに記録する場合にだけ使用できます。コンポーネントは基本的にカテゴリの定義済みリストであるため、コンポーネント オプションを使用してデバッグすることをお勧めします。トレース レベル設定は、永続的なものではなく、リブート後にリセットされます。現在使用できるカテゴリはルートだけです。

例

次の例では、ルート カテゴリでトレースをイネーブルにする方法を示します。

```
se-192-168-20-51(cusp)> trace level debug category root
```

次の例では、ルーティング コンポーネントでのトレースをイネーブルにする方法を示します。

```
se-192-168-20-51(cusp)> trace level debug component routing
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|---------------------------|
| show trace options | トレースがイネーブルかディセーブルかを表示します。 |
| trace disable | トレースをディセーブルにします。 |
| trace enable | トレースをイネーブルにします。 |

clear

候補コンフィギュレーション内にある未処理のコミット可能なコンフィギュレーション コマンドをクリアするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **clear** コマンドを使用します。このコマンドの **no** 形式はありません。

clear

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン このコマンドを使用後の候補コンフィギュレーションは、アクティブ コンフィギュレーションと同じものになります。

例 次の例では、候補コンフィギュレーションをクリアする方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > clear
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|-------------------------------------|---|
| | show configuration candidate | コミットされていないコンフィギュレーション コマンドの値がコミットされた場合に、Cisco Unified SIP Proxy の実行コンフィギュレーションを表示します。 |

commit

反映する Cisco Unified SIP Proxy ポリシー、SIP サーバグループ、ルートグループ、ルートテーブル、および他のコミット可能なコンフィギュレーションの変更をイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy configuration モードで **commit** コマンドを使用します。

commit

シンタックスの説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

通常の Cisco IOS ソフトウェア コマンドとは異なり、多くの Cisco Unified SIP Proxy コマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。Cisco Unified SIP Proxy では、候補コンフィギュレーションとアクティブ コンフィギュレーションの概念が使用されます。**commit** コマンドが入力される前は、コンフィギュレーションの変更は候補コンフィギュレーションに含まれています。**commit** コマンドが入力されると、コンフィギュレーションの変更はアクティブ コンフィギュレーションの一部になります。

次のコンフィギュレーション モードのコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを発行する必要があります。

- ポリシー ルックアップ
- ポリシー正規化
- ポリシー時間
- ルート グループ
- ルート テーブル
- サーバグループ SIP (選択されたコマンドに限られます)



(注)

commit コマンドの前に入力したコンフィギュレーションの変更は、**show configuration active** コマンドを入力した場合には表示されませんが、**show configuration candidate** コマンドを入力した場合は表示されます。**commit** コマンドを使用すると、前回 **commit** コマンドを実行してから行われたコンフィギュレーションの変更が **show configuration active** コマンドの出力に表示されます。

次のコンフィギュレーション モードのコマンドでは、コマンドを反映するために **commit** コマンドを使用する必要はありません。

- アカウンティング
- SIP ネットワーク
- CUSP コンフィギュレーション モードでの SIP コマンド
- トリガー

これらのコマンドは、コミットされる必要のないコマンドの一部でしかありません。コミットできないコマンドは検証され、アクティブ コンフィギュレーションに直ちに適用されます。**commit** コマンドはこれらのコマンドに影響を与えません。

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを終了すると、コンフィギュレーションの変更をまだコミットしていない場合、その変更のコミットを求めるプロンプトが表示されます。

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを終了する前に変更をコミットするか、変更をコミットしないで単にコンフィギュレーション モードを終了することができます。コミットされていないすべてのコミット可能なコマンドは破棄できます。

例

次の例では、コンフィギュレーションの変更を反映できるように、時間ポリシーを設定し、**commit** コマンドを発行する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0 (cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0 (cusp-config-time-seq)> start-time 14:15:20 jan 01 2008
se-10-0-0-0 (cusp-config-time-seq)> end-time 12:00:00 dec 01 2008
se-10-0-0-0 (cusp-config-time-seq)> month jan - feb , may , oct - dec
se-10-0-0-0 (cusp-config-time-seq)> exit
se-10-0-0-0 (cusp-config-time)> exit
se-10-0-0-0 (cusp-config)> commit
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------------|---|
| show configuration active | アクティブな Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションを表示します。 |
| show configuration candidate | 候補 Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションを表示します。 |

end

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションまたは管理モードを終了し、EXEC モードに戻るには、**end** コマンドを使用します。

end

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード すべての Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション サブモード

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを終了するとき、未処理のコミットされていないコマンドがある場合は、既存のアクティブ コンフィギュレーションをコミットするかどうかを確認するプロンプトが表示されます。コマンドをコミットしないで終了すると、未処理のコミット可能なコマンドはすべてクリアされます。

例 次の例では、Cisco Unified SIP Proxy 管理モードを終了し、グローバル EXEC モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp)> end
se-10-0-0-0>
```

次の例では、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを終了し、コミットされていないコマンドをコミットし、Cisco Unified SIP Proxy 管理モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> end

Commit before exiting? (yes/no/cancel) [cancel]:y
Building CUSP configuration...
[OK]

se-10-0-0-0(cusp)>
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|------------------|--|
| | configure | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | exit | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードまたは管理モードを終了して、上位モードに戻ります。 |

exit

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションまたは管理モードを終了し、上位のモードに戻るには、**exit** コマンドを使用します。

exit

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード すべての Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション サブモード

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを終了するとき、未処理のコミットされていないコマンドがある場合は、既存のアクティブ コンフィギュレーションをコミットするかどうかを確認するプロンプトが表示されます。コマンドをコミットしないで終了すると、未処理のコミット可能なコマンドはすべてクリアされます。

例 次の例では、Cisco Unified SIP Proxy 管理モードを終了し、グローバル EXEC モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp) > exit
se-10-0-0-0 >
```

次の例では、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを終了し、コミットされていないコマンドをコミットし、Cisco Unified SIP Proxy 管理モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > exit

Commit before exiting? (yes/no/cancel) [cancel]:y
Building CUSP configuration...
[OK]

se-10-0-0-0 (cusp) >
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|------------------|---|
| | configure | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | end | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードまたは管理モードを終了して、EXEC モードに戻ります。 |

load

サンプル テンプレート コンフィギュレーション ファイルを Cisco Unified SIP Proxy にロードするには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC コンフィギュレーション モードで **load** コマンドを使用します。このコマンドの **no** 形式はありません。

```
load {ftp-url | pfs-url | tftp-url}
```

| シンタックスの説明 | | |
|-----------------|--|--|
| <i>ftp-url</i> | | ロードするサンプル テンプレート コンフィギュレーション ファイルの FTP URL を指定します。 |
| <i>pfs-url</i> | | アクティブ コンフィギュレーションがコピーされる Public File System (PFS) URL、またはアクティブ コンフィギュレーションにコピーされる PFS URL を指定します。PFS URL は、 <code>pfs:/cusp/config/file_path</code> という形式で指定する必要があります。 |
| <i>tftp-url</i> | | ロードするサンプル テンプレート コンフィギュレーション ファイルの TFTP URL を指定します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|---------|------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン 初期化プロセス中に、デフォルトのコンフィギュレーションが自動的にロードされます。サンプル テンプレート コンフィギュレーション ファイルをロードできるのは、システムが初期化され、デフォルトのコンフィギュレーションがシステムにロードされた後になります。



(注) このコマンドは、特定のファイルに列挙されているコンフィギュレーション コマンドをロードします。ファイル内のコミットできないコマンドが、ファイル内にある一連のコミット可能なコマンドに依存している場合、ファイル内のコミットできないコマンドの前に **commit** コマンドも列挙する必要があります。

例 次の例では、XXXXX という名前のサンプル テンプレート コンフィギュレーション ファイルをロードする方法を示します。

```
se-10-0-0-0# load-config XXXXX
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------------------|---|
| show configuration active | アクティブな Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションを表示します。 |

show configuration active

アクティブな Cisco SIP Unified SIP Proxy コンフィギュレーションを表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードと Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **show configuration active** コマンドを使用します。

show configuration active

特定のコンフィギュレーション コンテキストを表示するオプション キーワードのあるコマンドは、次のとおりです。

show configuration active accounting

show configuration active policy

show configuration active policy lookup

show configuration active policy normalization

show configuration active policy time

show configuration active route group

show configuration active route table

show configuration active server-group radius

show configuration active server-group sip

show configuration active servergr-oup sip group

show configuration active server-group sip ping-options

show configuration active sip

show configuration active sip ip-address queue

show configuration active sip listen

show configuration active sip network

show configuration active sip record-route

show configuration active sip tls

show configuration active trigger

show configuration active trigger pre-normalization

show configuration active trigger post-normalization

show configuration active trigger routing

■ show configuration active

| | | |
|------------------|-----------|---|
| シンタックスの説明 | すべてのキーワード | (オプション) 特定のコンフィギュレーション コンテキストを表すキーワードを入力して、そのコンテキストのアクティブ コンフィギュレーションだけを表示できます。 |
|------------------|-----------|---|

| | |
|-----------------|--|
| コマンド モード | Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp) Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config) |
|-----------------|--|

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

| | |
|-------------------|--|
| 使用上のガイドライン | コミットされたすべてのコミット可能なコマンドおよびすべてのコミットできないコマンドを表示するには、このコマンドを使用します。すべてのアクティブ コンフィギュレーションを表示するか、または特定のコンフィギュレーション コンテキストのアクティブ コンフィギュレーションだけを表示できます。 |
|-------------------|--|

| | |
|----------|---|
| 例 | 次の例では、Cisco Unified SIP Proxy アクティブ コンフィギュレーションをすべて表示する方法を示します。 |
|----------|---|

```
se-10.0.0.0(cusp)> show configuration active

Building CUSP configuration...
!
server-group sip global-load-balance request-uri
server-group sip retry-after 0
server-group sip element-retries udp 3
server-group sip element-retries tls 1
server-group sip element-retries tcp 1
sip dns-srv
  enable
  use-naptr
end dns!
!
no sip header-compaction
no sip logging
!
sip max-forwards 70
sip network al standard
  no non-invite-provisional
  allow-connections
  retransmit-count invite-server-transaction 9
  retransmit-count invite-client-transaction 5
  retransmit-count non-invite-client-transaction 9
  retransmit-timer clientIn 64000
  retransmit-timer serverIn 64000
  retransmit-timer T4 5000
  retransmit-timer T2 4000
  retransmit-timer T1 500
  retransmit-timer TU2 32000
  retransmit-timer TU1 5000
end network
!
no sip peg-counting
```

```
sip tcp connection-timeout 240
sip tcp max-connections 256
!
sip overload reject retry-after 0
!
accounting
  no enable
  no client-side
  no server-side
end accounting
!
policy lookup pl
  end policy
!
no server-group sip global-ping
!
end
```

次の例では、RADIUS アカウンティング コンテキストだけのアクティブ コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show configuration active accounting

Building CUSP configuration...
!
accounting
  enable
  client-side
  server-side
end accounting
```

次の例では、SIP リッスン ネットワーク コンテキストだけのアクティブ コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```
se-192-168-20-42(cusp)> show configuration active sip listen

Building CUSP configuration...
!
sip ip-address listen external udp 192.168.20.42 5061
sip ip-address listen internal udp 192.168.20.42 5060
```

次の例では、SIP ネットワーク コンテキストだけのアクティブ コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show configuration active sip network

Building CUSP configuration...
!
sip ip-address network external standard
  allow connections
end network
!
sip ip-address network internal standard
  allow connections
end network
```

次の例では、トリガー条件コンテキストだけのアクティブ コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show configuration active trigger condition

Building CUSP configuration...
!
trigger condition default-condition
```

■ show configuration active

```

sequence 1
  in-network internal
end sequence
end trigger condition
!
trigger condition mid-dialog
sequence 1
  message request
  route-uri-user rr
end sequence
end trigger condition
!
trigger condition radius-interim
sequence 1
  message response
  method UPDATE
end sequence
end trigger condition

```

次の例では、トリガー条件正規化前コンテキストだけのアクティブ コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```

se-192-168-20-42(cusp)> show configuration active trigger pre-normalization
Building CUSP configuration...
!
trigger pre-normalization sequence 1 policy norm2 condition default-condition

```

次の例では、サーバグループ SIP グループ コンテキストだけのアクティブ コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```

se-192-168-20-42(cusp)> show configuration active server-group sip group
Building CUSP configuration...
!
server-group sip group sgl.cisco.com external
element ip-address 192.168.1.47 5060 udp q-value 0.5 weight 0
element ip-address 192.168.1.47 5061 udp q-value 0.7 weight 0
failover-resp-codes 500 , 503 , 506
lbtype global
ping
end server-group

```

次の例では、ポリシー正規化コンテキストだけのアクティブ コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```

se-192-168-20-42(cusp)> show configuration active policy normalization
Building CUSP configuration...
!
policy normalization norm2
header add SUPPORTED sequence 1 first 100rel
header update REQUIRE first path
header update SUBJECT first Hello
end policy

```

次の例では、ポリシー検索コンテキストだけのアクティブ コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```

se-192-168-20-42(cusp)> show configuration active policy lookup
Building CUSP configuration...
!
policy lookup lnx-policy
sequence 1 to-lnx header ruri uri-component user
rule prefix
end sequence

```

```

sequence 2 to-sun header ruri uri-component user
  rule exact
  end sequence
end policy
!
policy lookup mid-dialog-policy
  sequence 1 mid-table header ruri uri-component uri
  rule exact
  end sequence
end policy
se-192-168-20-42(cusp)>

```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|---|
| show configuration candidate | コミットされていないコンフィギュレーション コマンドの値がコミットされた場合に、Cisco Unified SIP Proxy の実行コンフィギュレーションを表示します。 |
| show configuration factory-default | 工場出荷時のデフォルト設定を表示します。 |

show configuration candidate

コミットされていないコンフィギュレーション コマンドの値がコミットされた場合に Cisco Unified SIP Proxy の実行コンフィギュレーションを表示するには、Cisco Unified SIP Proxy 管理モードまたは Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **show configuration candidate** コマンドを使用します。

show configuration candidate

特定のコンフィギュレーション コンテキストを表示するオプション キーワードのあるコマンドは、次のとおりです。

show configuration candidate accounting

show configuration candidate policy lookup

show configuration candidate policy normalization

show configuration candidate policy time

show configuration candidate route group

show configuration candidate route table

show configuration candidate server-group radius

show configuration candidate server-group sip

show configuration candidate server-group sip group

show configuration candidate server-group sip ping-options

show configuration candidate sip listen

show configuration candidate sip network

show configuration candidate sip record-route

show configuration candidate trigger condition

show configuration candidate trigger pre-normalization

show configuration candidate trigger post-normalization

show configuration candidate trigger routing

シンタックスの説明

すべてのキーワード

(オプション) 特定のコンフィギュレーション コンテキストを表すキーワードを入力して、そのコンテキストのコミットされていないコンフィギュレーションだけを表示できます。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy バージョン

変更内容

| バージョン | 変更内容 |
|-------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

commit コマンドを入力する場合にアクティブ コンフィギュレーションの内容を表示するには、このコマンドを使用します。このコマンドは、アクティブ コンフィギュレーションに加え、前回 **commit** コマンドが入力されてから行われたすべての変更を表示します。

例

次の例では、**commit** コマンドが入力された場合に Cisco Unified SIP Proxy 実行コンフィギュレーションをすべて表示する方法を示します。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show configuration candidate
```

```
Building CUSP configuration...
!
server-group sip element-retries udp 3
server-group sip element-retries tls 1
server-group sip element-retries tcp 1
server-group sip global-load-balance request-uri
server-group sip retry-after 0
!
no sip 100-response
no sip dns srv-records
no sip header-compaction
no sip logging
!
sip max-forwards 70
sip network al standard
allow-connections
end network
!
sip overload reject retry-after 0
!
no sip peg-counting
!
sip tcp connection-timeout 240
sip tcp max-connections 256
!
accounting
no enable
no client-side
no server-side
end accounting
!
policy lookup pl
end policy
!
no server-group sip global-ping
!
end
```

次の例では、**RADIUS** アカウンティング コンテキストだけのコミットされていないコンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show configuration candidate accounting
```

```
Building CUSP configuration...
!
```

■ show configuration candidate

```

accounting
  enable
  client-side
  server-side
end accounting

```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| show configuration active | アクティブな Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションを表示します。 |
| show configuration factory-default | 工場出荷時のデフォルト設定を表示します。 |

show configuration factory-default

工場出荷時のデフォルト設定を表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show configuration factory-default** コマンドを使用します。

show configuration factory-default

シンタックスの説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン

変更内容

| バージョン | 変更内容 |
|-------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

Cisco Unified SIP Proxy の工場出荷時のデフォルト設定を表示するには、このコマンドを使用します。システムを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする場合、システム上に格納されているこの設定になります。

例

次の例では、工場出荷時のデフォルト設定を表示する方法を示します。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show configuration factory-default
```

```
Building CUSP configuration...
!
server-group sip global-load-balance call-id
server-group sip retry-after 0
server-group sip element-retries tcp 1
server-group sip element-retries udp 3
server-group sip element-retries tls 1
sip dns-srv
no enable
use-naptr
end dns
!
no sip header-compaction
no sip logging
!
sip max-forwards 70
!
no sip peg-counting
!
sip privacy service
sip queue message
drop-policy head
low-threshold 80
size 2000
thread-count 20
end queue
!
```

■ show configuration factory-default

```
sip queue radius
 drop-policy head
 low-threshold 80
 size 2000
 thread-count 20
 end queue
!
sip queue request
 drop-policy head
 low-threshold 80
 size 2000
 thread-count 20
 end queue
!
sip queue response
 drop-policy head
 low-threshold 80
 size 2000
 thread-count 20
 end queue
!
sip queue st-callback
 drop-policy head
 low-threshold 80
 size 2000
 thread-count 10
 end queue
!
sip queue timer
 drop-policy none
 low-threshold 80
 size 2500
 thread-count 8
 end queue
!
sip queue xcl
 drop-policy head
 low-threshold 80
 size 2000
 thread-count 2
 end queue
!
route recursion
!
sip tcp connection-timeout 240
sip tcp max-connections 256
!
no sip tls
!
accounting
 no enable
 no client-side
 no server-side
 end accounting
!
no server-group sip global-ping
!
end
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------------|---|
| show configuration active | アクティブな Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションを表示します。 |
| show configuration candidate | コミットされていないコンフィギュレーション コマンドの値がコミットされた場合に、Cisco Unified SIP Proxy の実行コンフィギュレーションを表示します。 |

show sip

SIP ログ ファイルを表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show sip** コマンドを使用します。

```
show sip {message | peg-counting} log [options]
```

シンタックスの説明

| | |
|---------------------|---|
| message | SIP メッセージ ログを表示します。 |
| peg-counting | SIP ペグ カウント ログを表示します。 |
| <i>options</i> | ログ ファイルを表示するオプションは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • ログの末尾から数えて指定した行数にある内容を表示します。 • 別のコマンドに出力を送信します。 • ログの最新のエントリを表示し、その内容を更新し続けます。 |

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

SIP メッセージ ログ ファイルは、10 MB ごとまたは毎晩交換され、pfs://cusp/log/sipmsg に格納されます。SIP ペグ カウント ログ ファイルは、10 MB ごとまたは毎晩交換され、pfs://cusp/log/pegcount に格納されます。

例

次の例は、**show sip message log** コマンドの出力例です。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show sip message log

Request received at Wed, 19 Nov 2008 21:01:25,081 GMT on 192.168.20.101 on port 6060 from
the Remote IP 192.168.20.25 on port 6080

INVITE sip:735551212@192.1.1.75:6061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.5:6080;branch=z9hG4bK-1-0
Max-Forwards: 70
To: sut <sip:735551212@192.1.1.75:6061>
From: sipp <sip:sipp@192.168.20.5:6080>;user=phone;vnd.pimg.port=1;tag=1
Contact: sip:sipp@192.168.20.5:6080
Call-ID:1-7675@192.168.20.5
CSeq: 1 INVITE
Content-Length:135
P-Asserted-Identity: <sip:alice@home1.net>
Cisco-Guid: 1234567890
Subject: Performance Test
Content-Type: application/sdp

v=0
o=user1 53655765 2353687637 IN IP4 192.168.20.5
```

```
s=-
c=IN IP4 192.168.20.5
t=0 0
m=audio 6070 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

```
MESSAGE COMPLETE
```

次の例は、**show sip peg-counting log** コマンドの出力例です。

```
se-10.0.0.0(cusp)> show sip peg-counting log
```

| Message | Delta In Initial | Delta Out Initial | Delta In Retrans | Delta Out Retrans | Total In Initial | Total Out Initial | Total In Retrans | Total Out Retrans |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| INVITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGISTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSCRIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOTIFY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPDATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBLISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

sip network

論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip network** コマンドを使用します。このコマンドの **no** 形式はありません。

sip network *network* [**icmp** | **nat** | **noicmp** | **standard**]

シンタックスの説明

| | |
|-----------------|--|
| network | SIP ネットワーク インターフェイスの名前を指定します。 |
| standard | (オプション) 標準 SIP を使用するには、ネットワーク インターフェイスを設定します。ネットワークは UDP に完全に対応しています。ネットワーク インターフェイスは、ICMP、および各エンドポイントで使用できるさまざまなソケットに対応しています。これはデフォルトの設定です。 |
| nat | (オプション) Network Address Translation (NAT) を使用するためのネットワーク インターフェイスを設定します。 |
| icmp | (オプション) インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) を使用するためのネットワーク インターフェイスを設定します。 |
| noicmp | (オプション) 各エンドポイントで別のソケットを使用しないようにネットワーク インターフェイスを指定します。この設定によって、ICMP 以外のエラーがサポートされます。 |

コマンドのデフォルト

Standard

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

ネットワーク インターフェイスで使用されるソケットのタイプにはさまざまな特性があります。

- Standard
 - ネットワーク インターフェイスは UDP に完全に対応しています。
 - ネットワーク インターフェイスは ICMP に対応しています。
 - 各エンドポイントでさまざまなソケットを使用できます。
- ICMP
 - ネットワーク インターフェイスは ICMP に対応しています。
- No ICMP
 - ICMP エラーはサポートされません。

- ネットワークでは各エンドポイントで別のソケットを使用しません。
- NAT
 - ネットワーク インターフェイスは NAT に対応しています。

**注意**

SIP ネットワークの作成後は、SIP ネットワークを削除することはできません。

例

次の例では、標準ネットワークを設定し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network internal
se-10-0-0-0(cusp-config-network)>
```

次の例では、ICMP に対応するように SIP ネットワークを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external icmp
```

次の例では、ICMP エラーがサポートされないように、SIP ネットワーク インターフェイスを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external noicmp
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--|--|
| allow-connections | TCP/TLS クライアント接続を許可するように、SIP ネットワークを設定します。 |
| header-hide | ヘッダーをマスクするように SIP ネットワークを設定します。 |
| non-invite-provisional | INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できるようにします。 |
| retransmit-count | SIP ネットワークの再送信回数を設定します。 |
| retransmit-timer | SIP ネットワークの再送信タイマー値を設定します。 |
| show configuration active sip network | 設定された SIP ネットワークを表示します。 |

allow-connections

TCP/TLS クライアント接続を許可するように SIP ネットワークを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードで **allow-connections** コマンドを使用します。SIP ネットワークで TCP/TLS 接続を許可しないようにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

allow-connections

no allow-connections

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト SIP ネットワークでの TCP/TLS クライアント接続はデフォルトで有効になります。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション (cusp-config-network)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例では、"internal" という名前の標準 SIP ネットワークで TCP/TLS 接続を許可する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network internal standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> allow-connections
```

次の例では、"internal" という名前の標準 SIP ネットワークで TCP/TLS 接続を無効にする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network internal standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> no allow-connections
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|-------------------------------|---|
| | header-hide | ヘッダーをマスクするように SIP ネットワークを設定します。 |
| | non-invite-provisional | INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できるようにします。 |
| | retransmit-count | SIP ネットワークの再送信回数を設定します。 |
| | retransmit-timer | SIP ネットワークの再送信タイマー値を設定します。 |
| | sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

header-hide

ヘッダー値をマスクするように SIP ネットワークを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードで **header-hide** コマンドを使用します。ヘッダー値をマスクしないように SIP ネットワークを設定するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

header-hide *header-name*

no header-hide *header-name*

シンタックスの説明

header-name ネットワークに対してマスクされるヘッダー名を指定します。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション (cusp-config-network)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy バージョン

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

コマンドのデフォルト

ヘッダー値はマスクされません。

使用上のガイドライン

Cisco Unified SIP Proxy バージョン 1.0 の有効なヘッダー名は **via** だけです。

例

次の例では、Via ヘッダーをマスクするように SIP ネットワークを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> header-hide via
```

次の例では、Via ヘッダーをマスクしないように SIP ネットワークを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> no header-hide via
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------|---|
| non-invite-provisional | INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できるようにします。 |
| retransmit-count | SIP ネットワークの再送信回数を設定します。 |
| retransmit-timer | SIP ネットワークの再送信タイマー値を設定します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

udp max-datagram-size

このネットワークの UDP データグラムの最大サイズを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードで **udp max-datagram-size** コマンドを使用します。UDP 最大データグラム サイズのデフォルト値を設定するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

udp max-datagram-size *size*

no udp max-datagram-size

シンタックスの説明

| | |
|-------------|--|
| <i>size</i> | ネットワークの UDP データグラムの最大サイズ (バイト単位) を指定します。 |
|-------------|--|

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション (cusp-config-network)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン

変更内容

| | |
|-------|-----------------|
| 1.1.4 | このコマンドが追加されました。 |
|-------|-----------------|

コマンドのデフォルト

udp max-datagram-size : 1500

使用上のガイドライン

ネットワーク上のパケットがこの指定されたサイズよりも大きいとき、ネットワークに対して設定された TCP リスニング ポイントが存在する場合、メッセージは TCP にアップグレードされます。

例

次の例では、このネットワークの UDP データグラムの最大サイズを 2000 バイトに設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> udp max-datagram-size 2000
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------|---|
| non-invite-provisional | INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できるようにします。 |
| retransmit-count | SIP ネットワークの再送信回数を設定します。 |
| retransmit-timer | SIP ネットワークの再送信タイマー値を設定します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

non-invite-provisional

INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できるようにするには、Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードで **non-invite-provisional** コマンドを使用します。INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できないようにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

non-invite-provisional {*TU3-timer-value*}

no non-invite-provisional

シンタックスの説明

TU3-timer-value 使用する TU3 タイマーを指定します。

コマンドのデフォルト

INVITE 以外の要求に対して 100 応答は送信できません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション (cusp-config-network)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

TU3 送信タイプだけを使用して SIP ネットワークを設定するには、このコマンドを使用します。INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できないようにする場合、TU3 タイマーを指定する必要があります。

例

次の例では、INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できるようにし、TU3 タイマー値を 200 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> non-invite-provisional 200
```

次の例では、INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できないようにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> no non-invite-provisional
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|---|
| allow-connections | TCP/TLS クライアント接続を許可するように、SIP ネットワークを設定します。 |
| header-hide | ヘッダーをマスクするように SIP ネットワークを設定します。 |
| retransmit-count | SIP ネットワークの再送信回数を設定します。 |
| retransmit-timer | SIP ネットワークの再送信タイマー値を設定します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

retransmit-count (SIP network)

SIP ネットワークの再送信回数を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードで **retransmit-count** コマンドを使用します。再送信回数の値をデフォルトに戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

```
retransmit-count {invite-client-transaction | invite-server-transaction |
non-invite-client-transaction} count_value
```

```
no retransmit-count {invite-client-transaction | invite-server-transaction |
non-invite-client-transaction}
```

```
default retransmit-count {invite-client-transaction | invite-server-transaction |
non-invite-client-transaction}
```

シンタックスの説明

| | |
|--------------------------------------|---|
| invite-client-transaction | INVITE 要求の再送信回数を指定します。デフォルトは 5 です。 |
| invite-server-transaction | INVITE 要求の最終応答の再送信回数を指定します。デフォルトは 9 です。 |
| non-invite-client-transaction | INVITE 以外の要求の再送信回数を指定します。デフォルトは 9 です。 |
| <i>count_value</i> | 再送信回数を指定します。有効な範囲は 0 ~ 127 です。デフォルトは、選択された再送信回数によって異なります。 |

コマンドのデフォルト

それぞれの再送信回数タイプのデフォルト値は次のとおりです。

- **invite-client-transaction**—3
- **invite-server-transaction**—3
- **non-invite-client-transaction**—3

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション (cusp-config-network)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

再送信回数の値は、許可される SIP 再送信の最大数を指定します。ネットワークの再送信遅延特性が異なる場合、特定の回数値を、ネットワークごとに別々に設定できます。SIP による再送信回数の詳細については、RFC 3261 を参照してください。

例

次の例では、INVITE クライアントの再送信回数を 5 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> retransmit-count invite-client-transaction 5
```

次の例では、クライアントの再送信回数を 18 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> retransmit-count non-invite-client-transaction 18
```

次の例では、INVITE クライアントの回数をデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> no retransmit-count invite-client-transaction
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------|---|
| allow-connections | TCP/TLS クライアント接続を許可するように、SIP ネットワークを設定します。 |
| header-hide | ヘッダーをマスクするように SIP ネットワークを設定します。 |
| non-invite-provisional | INVITE 以外の要求に対する 100 応答を送信できるようにします。 |
| retransmit-timer | SIP ネットワークの再送信タイマー値を設定します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

retransmit-timer (SIP network)

SIP ネットワークの SIP 再送信タイマーの値を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードで **retransmit-timer** コマンドを使用します。再送信タイマー値をデフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

retransmit-timer {T1 | T2 | T4 | serverTn | clientTn | TU1 | TU2} *timer_value*

no retransmit-timer {T1 | T2 | T4 | serverTn | clientTn | TU1 | TU2 }

default retransmit-timer {T1 | T2 | T4 | serverTn | clientTn | TU1 | TU2}

シンタックスの説明

| | |
|--------------------|---|
| T1 | 最初の要求の再送信間隔を設定します。デフォルトは 500 ミリ秒です。 |
| T2 | 要求の再送信の最大値を設定します。デフォルトは 4,000 ミリ秒です。 |
| T4 | 要求または応答の再送信を処理するために、完了後に NONINVITE クライアント トランザクションまたは INVITE サーバ トランザクションがアクティブのままになる時間を設定します。デフォルトは 5,000 ミリ秒です。 |
| serverTn | サーバ トランザクションの最大有効期間を設定します。デフォルトは 64,000 ミリ秒です。 |
| clientTn | クライアント トランザクションの最大有効期間を設定します。デフォルトは 64,000 ミリ秒です。 |
| TU1 | 応答の再送信を処理するために、2xx 応答の完了後に INVITE トランザクションがアクティブのままになる時間を設定します。デフォルトは 5,000 ミリ秒です。 |
| TU2 | トランザクションがタイムアウトしたと見なされてから、サーバが INVITE クライアント トランザクションまたは NONINVITE サーバ トランザクションの暫定応答または最終応答を待機する時間を設定します。デフォルトは 32,000 ミリ秒です。 |
| <i>timer_value</i> | 再送信タイマー値を指定します。デフォルト値は、選択された再送信タイマーによって異なります。 |

コマンドのデフォルト

それぞれの再送信タイマーのデフォルト値は次のとおりです。

- **T1**—500 ミリ秒
- **T2**—4,000 ミリ秒
- **T4**—5,000 ミリ秒
- **serverTn**—64,000 ミリ秒
- **clientTn**—64,000 ミリ秒
- **TU1**—5,000 ミリ秒
- **TU2**—32,000 ミリ秒

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy SIP ネットワーク コンフィギュレーション (cusp-config-network)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン 再送信タイマー値は、SIP 再送信の期間を定義します。ネットワークの再送信遅延特性が異なる場合、特定のタイマーの値を、ネットワークごとに別々に設定できます。SIP による再送信タイマーの詳細については、RFC 3261 を参照してください。

例 次の例では、T1 再送信タイマーを 1,000 ミリ秒に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> retransmit-timer T1 1000
```

次の例では、TU1 再送信タイマーをデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip network external standard
se-10-0-0-0(cusp-config-network)> no retransmit-timer TU1
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|-------------------------------|---|
| | allow-connections | TCP/TLS クライアント接続を許可するように、SIP ネットワークを設定します。 |
| | header-hide | ヘッダーをマスクするように SIP ネットワークを設定します。 |
| | non-invite-provisional | INVITE 以外の要求に対して 100 応答を送信できるようにします。 |
| | retransmit-count | SIP ネットワークの再送信回数を設定します。 |
| | sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sip listen

特定の SIP ネットワーク、ホスト、およびポート上の SIP トラフィックをリッスンするリスナーを作成するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip listen** コマンドを使用します。SIP ネットワークからリスナーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
sip listen network_name {tcp | tls | udp} ip_address port
```

```
no sip listen network_name {tcp | tls | udp} ip_address port
```

シンタックスの説明

| | |
|---------------------|---|
| <i>network_name</i> | SIP ネットワーク名を指定します。 |
| tcp | リスナーの転送プロトコルとして TCP が使用されるように指定します。 |
| tls | リスナーの転送プロトコルとして TLS が使用されるように指定します。 |
| udp | リスナーの転送プロトコルとして UDP が使用されるように指定します。これはデフォルトです。 |
| <i>ip_address</i> | 着信要求を受け入れるインターフェイス IP アドレスです。 |
| <i>port</i> | サーバが着信メッセージをリッスンするポートです。有効な範囲は 1024 ~ 65535 です。デフォルト値は 5060 です。 |

コマンドのデフォルト

SIP ネットワーク上のリスナーはイネーブルになっていません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

リスナーは、サーバが着信パケットをリッスンする、インターフェイス、ポート、および転送タプルです。1 台のサーバに複数のリスナーを構成できますが、サーバで SIP トラフィックを受け入れるように少なくとも 1 つのリスナーを構成する**必要があります**。ネットワークには複数のリスナーを構成できません。ネットワークの設定の変更を行う場合に、ネットワーク上のリスナーをディセーブルにする必要はありません。



注意

TCP リスナーおよび TLS リスナーを同じポート上で実行することはできません。



注意

他のすべての設定タスクを完了するまで、**sip listen** コマンドをイネーブルにしないでください。このコマンドをイネーブルにすると、システムでは、指定された SIP ネットワークから着信要求を受信し始めます。

例

次の例では、TCP を使用する "external" という SIP ネットワーク上のリスナーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip listen external tcp 10.2.3.4 5060
```

次の例では、UDP を使用する "internal" という SIP ネットワーク上のリスナーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip listen internal udp 192.168.1.3 5061
```

次の例では、SIP ネットワーク上のリスナーをディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip listen external tcp 10.2.3.4 5060
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------|---|
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sip record-route

SIP ネットワークのレコードルーティングをイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip record-route** コマンドを使用します。SIP ネットワークのレコードルーティングをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
sip record-route network_name {tcp | tls | udp} ip_address [port]
```

```
no sip record-route network_name
```

シンタックスの説明

| | |
|---------------------|--|
| <i>network_name</i> | レコードルート コンフィギュレーションに論理的に関連付けられる、SIP ネットワーク名を (sip network コマンドを使用して設定したように) 指定します。 |
| tcp | TCP により Record-Route ヘッダー フィールドにデータが入力されるように指定します。 |
| tls | TLS により Record-Route ヘッダー フィールドにデータが入力されるように指定します。 |
| udp | UDP により Record-Route ヘッダー フィールドにデータが入力されるように指定します。これはデフォルトです。 |
| <i>ip_address</i> | Record-Route ヘッダー フィールドに入力する、インターフェイス ホスト名または IP アドレスを指定します。 |
| <i>port</i> | (オプション) Record-Route ヘッダー フィールドに入力するポートを指定します。このオプションを指定しない場合、5060 が入力されます。有効な範囲は 1024 ~ 65535 です。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

レコードルーティングにより、ダイアログ内のすべての SIP メッセージが同じルートを経由することができます。SIP Record-Route ヘッダー フィールドには、メッセージが強制的に目的の SIP エンティティを経由するようにする、コンフィギュレーション インターフェイス、ポート、および転送値が含まれます。レコードルート機能は、サーバグループの SIP トラフィックを管理するロード バランサに、メッセージを送るようにするために重要です。

例

次の例では、"internal" という SIP ネットワークのレコードルーティングをイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip record-route internal udp cuspl.example.com
```

次の例では、"external" という SIP ネットワークのレコードルーティングをイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip record-route external tcp 192.168.1.3 5061
```

次の例では、"external" という SIP ネットワークのレコードルーティングをディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip record-route external
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--------------------------------|
| <code>show configuration active sip record-route</code> | SIP レコードルート コンフィギュレーションを表示します。 |

sip max-forwards

SIP Max-Forwards ヘッダー フィールドの値を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip max-forwards** コマンドを使用します。SIP Max-Forwards ヘッダー フィールドから値を削除し、デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip max-forwards *max_forward_value*

no sip max-forwards *max_forward_value*

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| シンタックスの説明 | <i>max_forward_value</i> | Max-Forwards ヘッダー フィールドの値を指定します。指定できる値は 0 ~ 255 です。デフォルト値は 70 です。 |
|------------------|--------------------------|---|

| | |
|-------------------|----|
| コマンドのデフォルト | 70 |
|-------------------|----|

| | |
|-----------------|---|
| コマンド モード | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config) |
|-----------------|---|

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

| | |
|-------------------|---|
| 使用上のガイドライン | SIP 要求の Max-Forwards ヘッダー フィールドは、要求を別のサーバに転送できる最大回数を指定します。要求がサーバによって受信されるたびに、この値が 1 減ります（要求に Max-Forwards ヘッダーがない場合は、値に 1 追加されます）。値が 0 になると、サーバは 483（Too Many Hops）応答で応答し、トランザクションを終了します。 |
|-------------------|---|

Max-Forwards ヘッダー フィールドを使用して、ネットワーク内の転送ループを検出できます。



(注)

このコマンドの値は 10 以上 100 以下に設定することをお勧めします。

| | |
|----------|--|
| 例 | 次の例では、SIP Max-Forwards ヘッダー フィールドの値を 100 に設定する方法を示します。 |
|----------|--|

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip max-forwards 100
```

| | | |
|---------------|--------------------|---|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sip header-compaction

SIP ヘッダー圧縮をイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip header-compaction** コマンドを使用します。SIP ヘッダー圧縮をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip header-compaction

no sip header-compaction

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト SIP ヘッダー圧縮はディセーブルです。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン イネーブルの場合、次の SIP ヘッダーに対して圧縮ヘッダー形式が使用されます。

- Call-ID
- Contact
- Content-Encoding
- Content-Length
- Content-Type
- From
- Subject
- To
- Via

ヘッダー圧縮がディセーブルの場合、ヘッダー形式にかかわらず、すべての発信メッセージで SIP ヘッダー全体が使用されます。

例 次の例では、SIP ヘッダー圧縮をイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip header-compaction
```

次の例では、SIP ヘッダー圧縮をディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip header-compaction
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|---|
| <code>sip network</code> | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sip overload redirect

サーバが過負荷状態になったときに 300 (Redirect) 応答を送信するようにサーバを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip overload redirect** コマンドを使用します。サーバが過負荷状態になったときにリダイレクト応答を送信しないようにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
sip overload redirect redirect_ip [port redirect_port] [transport {tcp | tls | udp}]
```

```
no sip overload redirect redirect_ip [port redirect_port] [transport {tcp | tls | udp}]
```

シンタックスの説明

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>redirect_ip</i> | SIP Contact ヘッダー フィールドで送信されるリダイレクトインターフェイス ホスト名または IP アドレスです。以降の要求はこのアドレスでサーバにリダイレクトされます。 |
| port <i>redirect_port</i> | (オプション) リダイレクト ホストのポート。有効な範囲は 1024 ~ 65535 です。デフォルトは 5060 です。 |
| transport | (オプション) リダイレクト ホストにより使用される転送プロトコルです。 |
| tcp | TCP を転送プロトコルとして使用します。 |
| tls | TLS を転送プロトコルとして使用します。 |
| udp | UDP を転送プロトコルとして使用します。UDP は、転送プロトコルが選択されていない場合のデフォルト値です。 |

コマンドのデフォルト

デフォルト ポートは 5060 で、デフォルトの転送プロトコルは UDP です。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

このコマンドは、サーバが過負荷状態になった場合のサーバの動作を設定します。拒否とリダイレクトという 2 つの動作モードがあります。リダイレクト モードを設定するには、**sip overload redirect** コマンドを使用し、拒否モードを設定するには **sip overload reject** コマンドを使用します。一度に設定できるのは 1 つのモードだけです。

拒否モードが設定されている場合、プロキシはメッセージを拒否し、過負荷状態になった場合には 503 (Server Unavailable) 応答で応答します。

リダイレクト モードが設定されている場合、プロキシはメッセージをリダイレクトし、過負荷状態になった場合には 300 (Redirect) 応答で応答します。

例

次の例では、サーバが過負荷状態になった場合に 300 (Redirect) 応答で応答するようにサーバを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip overload redirect 192.168.20.5 transport udp
```

次の例では、サーバが過負荷状態になった場合の 300 (Redirect) 応答での応答をディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip overload redirect 192.168.20.5
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------------|--|
| sip overload reject | サーバが過負荷状態になったときに 503 (Server Unavailable) 応答を送信するようにサーバを設定します。 |

sip overload reject

サーバが過負荷状態になったときに 503 (Server Unavailable) 応答を送信するようにサーバを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip overload reject** コマンドを使用します。サーバが過負荷状態になったときに拒否応答を送信しないようにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
sip overload reject [retry-after retry_after_time]
```

```
no sip overload reject [retry-after retry_after_time]
```

シンタックスの説明

retry-after *retry_after_time*

(オプション) 送信者がトランザクションを再度試行できる場合に指定する、503 (Server Unavailable) 応答の SIP Retry-After ヘッダー フィールドの送信秒数。このオプションを指定しない場合、503 (Server Unavailable) 応答に Retry-After ヘッダー フィールドが含まれません。指定できる最小値は 0 です。デフォルト値は 0 です。

コマンドのデフォルト

デフォルト値は 0 です。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、サーバが過負荷状態になった場合のサーバの動作を設定します。拒否とリダイレクトという 2 つの動作モードがあります。リダイレクト モードを設定するには、**sip overload redirect** コマンドを使用し、拒否モードを設定するには **sip overload reject** コマンドを使用します。一度に設定できるのは 1 つのモードだけです。

拒否モードが設定されている場合、プロキシはメッセージを拒否し、過負荷状態になった場合には 503 (Server Unavailable) 応答で応答します。

リダイレクト モードが設定されている場合、プロキシはメッセージをリダイレクトし、過負荷状態になった場合には 300 (Redirect) 応答で応答します。

例

次の例では、サーバが過負荷状態になった場合に 503 (Server Unavailable) 応答を送信するようにサーバを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip overload-reject
```

次の例では、サーバが過負荷状態になった場合に 503 (Server Unavailable) 応答を送信するようにサーバを設定し、**retry-after-time** を 60 秒に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip overload-reject 60
```

■ sip overload reject

次の例では、サーバが過負荷状態になった場合の 503 (Server Unavailable) 応答の送信をディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip overload-reject
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------|--|
| sip overload redirect | サーバが過負荷状態になったときに 300 (Redirect) 応答を送信するようにサーバを設定します。 |

sip tcp connection-timeout

サーバが SIP TCP 接続を開いたままにする時間（分）を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip tcp connection-timeout** コマンドを使用します。SIP TCP 接続タイムアウト値をそのデフォルト値にリセットするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip tcp connection-timeout *timeout_value*

no sip tcp connection-timeout

| | | |
|------------------|----------------------|---|
| シンタックスの説明 | <i>timeout_value</i> | アイドル TCP/TLS 接続が正常に閉じられるまでの時間（分）を指定します。受け入れられる値は 0 以上の値です。デフォルト値は 30 分です。 |
|------------------|----------------------|---|

| | |
|-------------------|------|
| コマンドのデフォルト | 30 分 |
|-------------------|------|

| | |
|-----------------|---|
| コマンド モード | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config) |
|-----------------|---|

| | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

| | |
|----------|--|
| 例 | 次の例では、SIP TCP 接続タイムアウト値を 120 分に設定する方法を示します。 se-10-0-0-0(cusp-config)> sip tcp connection-timeout 120 |
|----------|--|

| | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | sip tcp max-connections | TCP/TLS 接続の最大数を設定します。 |

sip tcp max-connections

TCP/TLS 接続の最大数を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip tcp max-connections** コマンドを使用します。システムをデフォルト値にリセットするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip tcp max-connections *value*

no sip tcp max-connections *value*

| | | |
|-----------|--------------|--|
| シンタックスの説明 | <i>value</i> | 許可される TCP/TLS 接続の最大数。デフォルトは 256 で、最小値は 1 です。 |
|-----------|--------------|--|

コマンドのデフォルト 許可される TCP/TLS 接続の最大数は 256 です。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| | | |
|---------|--|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン TCP/TLS 接続が最大数に達した場合、パッシブ（着信）接続は受け入れられず、追加のアクティブ（発信）接続は行うことができます。

例 次の例では、TCP/TLS 接続の最大数を 512 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip tcp max-connections 512
```

| | | |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | sip tcp connection-timeout | サーバで SIP TCP 接続を開いたままにする時間（分）を設定します。 |

sip queue

SIP キューのプロパティを設定し、SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip queue** コマンドを使用します。SIP キュー コンフィギュレーション サブモードのすべてのプロパティをデフォルトの設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

```
sip queue {message | request | st-callback | ct-callbackresponse | timer | xcl | radius}
```

```
no sip queue {message | request | st-callback | ct-callbackresponse | timer | xcl | radius}
```

```
default sip queue {message | request | st-callback | ct-callbackresponse | timer | xcl | radius}
```

シンタックスの説明

| | |
|----------------------------|---|
| message | SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始して、メッセージ キューのプロパティを設定します。メッセージ キューは、トランスポート レイヤから受信される着信 SIP メッセージを管理します。 |
| request | SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始して、要求 キューのプロパティを設定します。要求キューは、サーバで直ちに処理できない着信 SIP 要求を管理します。 |
| st-callback | SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始して、st-callback キューのプロパティを設定します。st-callback キューは、サーバ トランザクションへの ACK および CANCEL コールバックを管理します。 |
| ct-callbackresponse | SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始して、ct-callback キューのプロパティを設定します。ct-callbackresponse キューは、クライアント送信に対するコールバックを管理します。 |
| timer | SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始して、タイマー キューのプロパティを設定します。タイマー キューは SIP タイマー イベントを管理します。 |
| xcl | SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始して、XCL キューのプロパティを設定します。xcl キューは XCL 要求を管理します。 |
| radius | SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始して、RADIUS キューのプロパティを設定します。RADIUS キューは、RADIUS アカウンティング要求を管理します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy バージョン

変更内容

| | |
|-----|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
|-----|-----------------|

使用上のガイドライン

ランタイム中に SIP キューがプロキシにより作成されました。キューは、サービスがアクティブになると、デフォルト値を使用してプロキシにより作成されます。キューがまだ存在していない場合、コマンドは失敗します。作成された SIP キューを確認するには、**show status queue** コマンドを使用します。

例

次の例では、SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始してタイマー キューを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue timer
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)>
```

次の例では、SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始して st-callback キューを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue st-callback
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)>
```

次の例では、すべての SIP RADIUS キュー パラメータの設定をそれぞれのデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip queue radius
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|---------------------------------|
| drop-policy | SIP キューのドロップ ポリシーを設定します。 |
| low-threshold | SIP キューの low-water-mark を設定します。 |
| show status queue | アクティブな SIP キューの統計情報を表示します。 |
| size | 特定のキューで保持できるメッセージの最大数を設定します。 |
| thread-count | 特定の SIP キューのスレッド数を設定します。 |

drop-policy

SIP キューのドロップ ポリシーを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP キュー コンフィギュレーション モードで **drop-policy** コマンドを使用します。設定されたドロップ ポリシーを削除し、デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

drop-policy {head | tail | none}

no drop-policy {head | tail | none}

default drop-policy {head | tail | none}

シンタックスの説明

| | |
|-------------|---|
| head | 最大キュー サイズに達したら、トランスポート レイヤで最も古いイベントをキューの先頭からドロップするように指示します。これはデフォルト値です。 |
| tail | 最大キュー サイズに達したら、トランスポート レイヤで最も新しいイベントをキューの末尾からドロップするように指示します。 |
| none | トランスポート レイヤで最大キュー サイズの制限を無視し、すべてのイベントを格納するように指示します。 |

コマンドのデフォルト

先頭ドロップ ポリシーが使用されます。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy SIP キュー コンフィギュレーション (cusp-config-queue)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxyバージョン

| バージョン | 変更内容 |
|-------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、SIP メッセージ キューのドロップ ポリシーを **head** 設定に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue message
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> drop-policy head
```

次の例では、SIP st-callback キューのドロップ ポリシーを **tail** 設定に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue st-callback
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> drop-policy tail
```

次の例では、RADIUS キューのドロップ ポリシーをバインド解除設定に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue radius
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> drop-policy none
```

次の例では、RADIUS キューのドロップ ポリシーをデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > sip queue radius
se-10-0-0-0 (cusp-config-queue) > no drop-policy
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------|--|
| low-threshold | SIP キューの low-water-mark を設定します。 |
| sip queue | SIP キューを作成し、SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| size | 特定のキューで保持できるメッセージの最大数を設定します。 |
| thread-count | 特定の SIP キューのスレッド数を設定します。 |

low-threshold

SIP キューの `low-water-mark` を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP キュー コンフィギュレーション モードで **low-threshold** コマンドを使用します。SIP キューから `low-water-mark` の値を削除し、デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

low-threshold *low-water-mark*

no low-threshold

default low-threshold

| | | |
|------------------|-----------------------|--|
| シンタックスの説明 | <i>low-water-mark</i> | 最大キュー サイズの割合を指定します。有効な範囲は 1 ~ 100 です。デフォルトは 80 % です。 |
|------------------|-----------------------|--|

| | |
|-------------------|------|
| コマンドのデフォルト | 80 % |
|-------------------|------|

| | |
|-----------------|---|
| コマンド モード | Cisco Unified SIP Proxy SIP キュー コンフィギュレーション (cusp-config-queue) |
|-----------------|---|

| | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

| | |
|-------------------|---|
| 使用上のガイドライン | <code>low-water-mark</code> 値は、サーバが過負荷状態であると見なされなくなり、新しいイベントを受け入れ始める容量を指定します。 |
|-------------------|---|

例 次の例では、SIP メッセージ キューの `low-water-mark` を 100 % に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue message
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> low-threshold 100
```

次の例では、RADIUS キューの `low-water-mark` を 50 % に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue radius
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> low-threshold 50
```

次の例では、`ct-callback` キューの `low-water-mark` をデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue ct-callback
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> no low-threshold
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------|--|
| drop-policy | SIP キューのドロップ ポリシーを設定します。 |
| sip queue | SIP キューを作成し、SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| size | 特定のキューで保持できるメッセージの最大数を設定します。 |
| thread-count | 特定の SIP キューのスレッド数を設定します。 |

size

特定のキューで保持できるメッセージの最大数を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP キュー コンフィギュレーション モードで **size** コマンドを使用します。設定された SIP キュー サイズを削除し、デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

size *queue-size*

no size *queue-size*

default size *queue-size*

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| シンタックスの説明 | <i>queue-size</i> | 特定のキューで保持できるメッセージの最大数。有効な範囲は 10 ~ 50,000 です。デフォルトは 2,000 です。 |
|------------------|-------------------|--|

コマンドのデフォルト 2,000

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy SIP キュー コンフィギュレーション (cusp-config-queue)

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



注意

このパラメータをより大きな値に設定する場合、メモリ消費がこのキュー サイズに正比例するため、慎重に判断する必要があります。

例

次の例では、メッセージ キュー サイズを 10,000 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue message
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> size 10000
```

次の例では、RADIUS キュー サイズを 5,000 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue radius
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> size 5000
```

次の例では、RADIUS キュー サイズをデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue radius
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> no size 5000
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------|--|
| drop-policy | SIP キューのドロップ ポリシーを設定します。 |
| low-threshold | SIP キューの low-water-mark を設定します。 |
| sip queue | SIP キューを作成し、SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| thread-count | 特定の SIP キューのスレッド数を設定します。 |

thread-count

特定の SIP キューに割り当てられるスレッドの最大数を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP キュー コンフィギュレーション モードで **thread-count** コマンドを使用します。SIP キューからスレッド数の値を削除し、デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

thread-count *thread_count*

no thread-count *thread_count*

default thread-count *thread_count*

| | | |
|------------------|---------------------|---|
| シンタックスの説明 | <i>thread_count</i> | 指定されたキューに割り当てられるスレッドの最大数。指定できる最小値は 1 です。デフォルトは 20 です。 |
|------------------|---------------------|---|

コマンドのデフォルト 20 個のスレッドが SIP キューに割り当てられます。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy SIP キュー コンフィギュレーション (cusp-config-queue)

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例では、SIP メッセージ キューのスレッド数を 40 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue message
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> thread-count 40
```

次の例では、メッセージ キュー スレッド数をデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip queue message
se-10-0-0-0(cusp-config-queue)> no thread-count 40
```

| | | |
|---------------|----------------------|--|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | drop-policy | SIP キューのドロップ ポリシーを設定します。 |
| | low-threshold | SIP キューの low-water-mark を設定します。 |
| | sip queue | SIP キューを作成し、SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sip dns-srv

SIP DNS SRV 検索コマンドを設定し、SIP DNS SRV コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip dns-srv** コマンドを使用します。すべての DNS SRV コンフィギュレーション サブモード パラメータをデフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip dns-srv

no sip dns-srv

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン 特定のホスト名のサーバグループが設定されていない場合、最初に、/etc/hosts を使用した DSN 解決が試行されます。この処理に失敗した場合、DNS lookup が使用されます。SIP DNS SRV コンフィギュレーション サブモードでのコマンドは、DNS NAPTR/SRV lookup 関連情報を設定します。

例 次の例では、SIP DNS SRV コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip dns-srv
se-10-0-0-0(cusp-config-dns)>
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|-----------------------------|---|
| | enable (SIP DNS サーバ) | ドメイン名/IP アドレス マッピングの、DNS サーバ NAPTR または SRV クエリー レコードをイネーブルにします。 |
| | sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | use-naptr | ドメイン名/IP アドレス マッピングの、DNS NAPTR の使用をイネーブルにします。 |

enable (SIP DNS server)

ドメイン名/IP アドレス マッピングの、DNS サーバ NAPTR または SRV クエリーの使用をイネーブルにするには、SIP DNS サーバ コンフィギュレーション モードで **enable** コマンドを使用します。DNS サーバ NAPTR または SRV クエリー レコードをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

enable

no enable

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト DNS サーバ SRV クエリー レコードの使用はディセーブルです。

コマンド モード SIP DNS サーバ コンフィギュレーション (cusp-config-dns)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン

変更内容

| バージョン | 変更内容 |
|-------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

このコマンドがディセーブルになっている場合、DNS サーバ NAPTR/SRV レコードの使用はディセーブルになり、オペレーティング システムの DNS コンフィギュレーションを使用して簡易な名前解決だけが実行されます。Cisco Unified SIP Proxy ロード バランシングには DNS SRV (RFC 3263) が使用されます。

例

次の例では、DNS サーバ SRV クエリー レコードの使用をイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip dns-srv
se-10-0-0-0(cusp-config-dns)> enable
```

次の例では、DNS サーバ SRV クエリー レコードの使用をディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip dns-srv
se-10-0-0-0(cusp-config-dns)> no enable
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------|---|
| sip dns-srv | SIP DNS SRV コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| use-naptr | ドメイン名/IP アドレス マッピングの、DNS NAPTR の使用をイネーブルにします。 |

use-naptr

ホスト名/IP アドレス マッピングの DNS NAPTR の使用をイネーブルにするには、SIP DNS サーバ コンフィギュレーション モードで **use-naptr** コマンドを使用します。ドメイン名/IP アドレス マッピングの DNS NAPTR の使用をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

use-naptr

no use-naptr

シンタックスの説明 n このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト ドメイン名/IP アドレス マッピングの、DNS NAPTR の使用はディセーブルです。

コマンドモード SIP DNS サーバ コンフィギュレーション モード (cusp-config-dns)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy バージョン

変更内容

| バージョン | 変更内容 |
|-------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、ホスト名/IP アドレス マッピングの DNS NAPTR の使用をイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > sip dns-srv
se-10-0-0-0 (cusp-config-dns) > use-naptr
```

次の例では、ホスト名/IP アドレス マッピングの DNS NAPTR の使用をディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > sip dns-srv
se-10-0-0-0 (cusp-config-dns) > no use-naptr
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|---|
| enable (SIP DNS サーバ) | ドメイン名/IP アドレス マッピングの、DNS サーバ NAPTR または SRV クエリー レコードをイネーブルにします。 |
| sip dns-srv | SIP DNS SRV コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sip alias

このインスタンスのホスト名を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip alias** コマンドを使用します。DNS サーバリストからホスト名を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
sip alias {hostname}
```

```
no sip alias {hostname}
```

シンタックスの説明

| | |
|-----------------|--|
| <i>hostname</i> | グローバルに到達可能なシステムのホスト名を指定し、それをサーバのホスト名リストに追加します。 |
|-----------------|--|

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、cusp.example.com をホスト名リストに追加する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip alias cusp.example.com
```

次の例では、cusp.example.com をサーバのホスト名リストから削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip alias cusp.example.com
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------|---|
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sip logging

すべての着信および発信 SIP メッセージのロギングをイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip logging** コマンドを使用します。着信および発信 SIP メッセージのロギングをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip logging

no sip logging

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト SIP ロギングはディセーブルです。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン SIP ロギングをオンにすると、Cisco Unified SIP Proxy のパフォーマンスに大きな影響を与えます。

例 次の例では、すべての着信および発信 SIP メッセージのロギングをイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip logging
```

次の例では、すべての着信および発信 SIP メッセージのロギングをディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip logging
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|-------------|---|
| | sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | sip queue | SIP キューを作成し、SIP キュー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sip peg-counting

すべての着信および発信 SIP メッセージの SIP トランザクション ペグ カウントをイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip peg-counting** コマンドを使用します。SIP トランザクション ペグ カウントをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip peg-counting interval

no sip peg-counting

| | | |
|------------------|--------|--------------------|
| シンタックスの説明 | インターバル | ペグ カウント収集間隔 (秒単位)。 |
|------------------|--------|--------------------|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| コマンドのデフォルト | SIP ペグ カウントはディセーブルです。 |
|-------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------|---|
| コマンド モード | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config) |
|-----------------|---|

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| | ジョン | 変更内容 |
| 1.0 | | このコマンドが追加されました。 |

| | |
|-------------------|---|
| 使用上のガイドライン | SIP ペグ カウントをイネーブルにすると、Cisco Unified SIP Proxy のパフォーマンスに大きな影響を与えます。ただし、SIP ロギングをイネーブルにした場合ほどの影響はありません。 |
|-------------------|---|

| | |
|----------|---|
| 例 | 次の例では、60 秒ごとに SIP トランザクション ペグ カウントをイネーブルにします。 |
|----------|---|

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip peg-counting 60
```

次の例では、SIP トランザクション ペグ カウントをディセーブルにします。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip peg-counting
```

| 関連コマンド | コマンド | |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| | 説明 | |
| | sip logging | すべての着信および発信 SIP メッセージのロギングをイネーブルにします。 |

sip privacy trusted-destination

要求されたプライバシー サービスが提供されるかどうかを判断する、プライバシーをアサートする場所を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip privacy trusted-destination** コマンドを使用します。アサート プライバシー コンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip privacy trusted-destination sequence *sequence_number* [**condition** *condition*]

no sip privacy trusted-destination sequence *sequence_number* [**condition** *condition*]

シンタックスの説明

| | |
|--|---|
| sequence <i>sequence_number</i> | 確認する条件の順番を記述する、シーケンス番号を指定します。 |
| condition <i>condition</i> | (オプション) プライバシー アサーション サポートを適用する、トリガー条件名 (trigger condition コマンドを使用して設定されます) を指定します。 condition キーワードが指定されていない場合、プライバシー アサーションは無条件になります。 |

コマンドのデフォルト

すべてのピアは信頼できないピアです。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン

変更内容

| | |
|-----|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
|-----|-----------------|

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、"id" プライバシー サービスの信頼できるピアの条件を設定します。Cisco Unified SIP Proxy では、要求が信頼できないピアからのものである場合、要求から P-Asserted-Identity ヘッダーを削除し、信頼できないピアに送信される要求である場合、要求から P-Asserted-Identity を削除します。プライバシー サービスは、draft-levi-sip-diversion-08.txt の後の Diversion ヘッダーに対しても提供されます。

例

次の例では、in-network 条件が満たされる場合に宛先を信頼できるピアとして設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip privacy trusted-destination sequence 1 condition in-network
```

次の例では、すべての宛先を無条件に信頼できないものとして設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip privacy trusted-destination sequence 1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------|--|
| sip privacy trusted-source | 要求されたプライバシー サービスが提供されるかどうかを判断する、プライバシーをアサートする場所を設定します。 |

sip privacy trusted-source

要求されたプライバシー サービスが提供されるかどうかを判断する、プライバシーをアサートする場所を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip privacy trusted-source** コマンドを使用します。アサート プライバシー コンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip privacy trusted-source sequence *sequence_number* [condition *condition*]

no sip privacy trusted-source sequence *sequence_number* [condition *condition*]

シンタックスの説明

| | |
|--|---|
| sequence <i>sequence_number</i> | 確認する条件の順番を記述する、シーケンス番号を指定します。 |
| condition <i>condition</i> | (オプション) プライバシー アサーション サポートを適用する、トリガー条件名 (trigger condition コマンドを使用して設定されます) を指定します。 condition キーワードが指定されていない場合、プライバシー アサーションは無条件になります。 |

コマンドのデフォルト

すべてのピアは信頼できないピアです。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、"id" プライバシー サービスの信頼できるピアの条件を設定します。CUSPでは、要求が信頼できないピアからのものである場合、要求から P-Asserted-Identity ヘッダーを削除し、信頼できないピアに送信される要求である場合、要求から P-Asserted-Identity を削除します。プライバシー サービスは、draft-levi-sip-diversion-08.txt の後の Diversion ヘッダーに対しても提供されます。

例

次の例では、すべての発信元を無条件に信頼できるものとして設定し、値を **sequence 1** に割り当てる方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip privacy trusted-source sequence 1
```

次の例では、すべての発信元を無条件に信頼できないものとして設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip privacy trusted-source sequence 1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--|--|
| sip privacy trusted-destination | 要求されたプライバシー サービスが提供されるかどうかを判断する、プライバシーをアサートする場所を設定します。 |
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sip privacy service

SIP プライバシー サービスをイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションモードで **sip privacy service** コマンドを使用します。SIP プライバシー サービスをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip privacy service

no sip privacy service

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト SIP プライバシー サービスはイネーブルです。

コマンドモード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン Cisco Unified SIP Proxy は "id" プライバシー (RFC 3325) だけを実装するため、プライバシー値に "session"、"user"、または "header" のいずれかに加え、"critical" が含まれているときに、SIP プライバシー サービスがイネーブルになっている場合、Cisco Unified SIP Proxy は RFC 3323 の後に 500 件の応答を返します。

例 次の例では、SIP プライバシー サービスをイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip privacy service
```

sip tls

インターネット経由のセキュアな通信を提供する、他の SIP エンティティによる SIP トランスポート層セキュリティ (TLS) 接続をイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションモードで **sip tls** コマンドを使用します。SIP TLS 転送をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip tls

no sip tls

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト SIP TLS はイネーブルではありません。

コマンドモード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン TLS 転送を使用する SIP リスナーを設定する前に、このコマンドを使用します。

ネットワーク経由のセキュアな通信を提供する、他の SIP エンティティによる SIP TLS 接続の使用をイネーブルにするには、このコマンドを使用します。デフォルトでは、Cisco Unified SIP Proxy に **trusted certificate** があるすべての要求中のクライアントからの TLS 接続が許可されます。このコマンドは、データ暗号化が必要で、信頼関係は必要ない場合にだけ便利です。

TLS 暗号化には、キーストアおよび対応する信頼証明書を指定するために、2 つの参加グループが必要です。TLS がイネーブルである場合、キーストア ファイルが読み取られます。結果として、**sip tls** コマンドをイネーブルにする前に、**cypto key generate** コマンドを使用してキーストアを最初に作成する必要があります。

Cisco Unified SIP Proxy は、一方向および双方向 TLS の両方をサポートします。



(注) TLS 転送がイネーブルになっているアクティブな SIP リスナーがある場合、このコマンドはディセーブルにできません。

例 次の例では、SIP TLS 接続の使用をイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip tls
```

次の例では、SIP TLS 接続の使用をディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip tls
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|---|
| crypto key generate | 証明書と秘密鍵のペアを生成します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sip tls trusted-peer | 信頼できる SIP TLS ピアを設定します。 |

sip tls trusted-peer

信頼できる SIP TLS ピアを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **sip tls trusted-peer** コマンドを使用します。信頼できる SIP TLS ピアを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
sip tls trusted-peer {peer's-hostname}
```

```
no sip tls trusted-peer {peer's-hostname}
```

シンタックスの説明

| | |
|------------------------|----------------|
| <i>peer's-hostname</i> | ピアのホスト名を指定します。 |
|------------------------|----------------|

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

リモート側の ID と、信頼できる設定済みのピアの ID が一致しない限り、TLS 接続の確立は失敗します。信頼できるピアが設定されていない場合、TLS ハンドシェイクが成功すれば、接続は受け入れられます。

例

次の例では、example.com を信頼できる TLS ピアとして設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip tls trusted-peer example.com
```

次の例では、TLS 信頼済みピアとして設定された example.com を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no sip tls trusted-peer example.com
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------|---|
| sip-tls | 他の SIP エンティティを使用して SIP トランスポート層セキュリティ (TLS) 接続をイネーブルにします。 |

route recursion

Cisco Unified SIP Proxy の SIP ルート再帰をシステム全体でイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **route recursion** コマンドを使用します。SIP ルート再帰をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

route recursion

no route recursion

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト ルート再帰はデフォルトでイネーブルです。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン Cisco Unified SIP Proxy は、リダイレクト応答（つまり、3xx 応答）を受信する場合、受信した Contact でルーティング ロジックが再帰的に実行されるように設定できます。受信した Contact が事前正規化された着信要求の要求 URI に配置され、サーバのルーティングおよび正規化後ロジックは新しい宛先に基づいて実行されます。複数の Contact を受信した場合、設定された q-value に基づいて順番に処理されます。複数の Contact に同じ q-value がある場合、それらは出現順に処理されます。

例 次の例では、Cisco Unified SIP Proxy でルート再帰をイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route recursion
```

次の例では、Cisco Unified SIP Proxy でルート再帰をディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no route recursion
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|--------------------|--|
| | route group | ルート グループを作成し、ルート グループ コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |

server-group sip element-retries

すべての SIP サーバグループでグループ要素の再試行回数を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **server-group sip element retries** コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

server-group sip element retries {tcp | tls | udp} number-of-retries

no server-group sip element retries {tcp | tls | udp}

シンタックスの説明

| | |
|--------------------------|--|
| tcp | TCP をリスナーの転送プロトコルとして指定します。 |
| tls | TLS をリスナーの転送プロトコルとして指定します。 |
| udp | UDP をリスナーの転送プロトコルとして指定します。これはデフォルト値です。 |
| <i>number-of-retries</i> | 要素がダウンしたと見なされるまでに、指定されたプロトコルを通じてサーバグループ要素に要求を送信した場合の、連続して失敗した試行の最大回数。試行が失敗する原因は、タイムアウト、ICMP エラー、または障害応答の受信 (failover-response コマンドを使用して設定されます) が考えられます。有効な範囲は 0 ~ 65535 です。転送プロトコルのデフォルトの再試行回数は、TCP の場合は 1、TLS の場合は 1、UDP の場合は 2 です。 |

コマンドのデフォルト

UDP はデフォルトの転送プロトコルで、UDP の場合のデフォルトの再試行回数は 2 です。

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

要素がダウンしたと見なされるまでに、指定されたプロトコルを通じてサーバグループ要素に要求を送信しようとする場合の、失敗の最大回数を設定するには、このコマンドを使用します。試行が失敗する原因は、タイムアウトまたはネットワーク エラーが考えられます。

このコマンドは、グローバル値であり、すべての SIP サーバグループ要素に適用されます。

例

次の例では、UDP の再試行値を 5 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip element-retries udp 5
```

次の例では、UDP の再試行値をデフォルト値に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no server-group sip element-retries udp
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|---|
| server-group sip global-load-balance | すべての SIP サーバグループのロードバランス値を設定します。 |
| server-group sip global-ping | すべての SIP サーバグループのグローバル ping をイネーブルにします。 |
| server-group sip ping-options | SIP サーバグループの ping オプションを設定します。 |
| server-group sip retry-after | SIP サーバグループのフェイルオーバー応答タイムアウト値を設定します。 |

server-group sip global-load-balance

すべての SIP サーバグループのロードバランシングアルゴリズムを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションモードで **server-group sip global-local-balance** コマンドを使用します。ロードバランシングアルゴリズムをすべてのグローバル SIP サーバグループのデフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

server-group sip global-load-balance { call-id | highest-q | request-uri | to-uri | weight }

no server-group sip global-load-balance

シンタックスの説明

| | |
|--------------------|--|
| call-id | Call-ID によるハッシュアルゴリズムを実行して要素を選択するよう指定します。 |
| highest-q | 使用可能な要素のリストで、同一の最も高い q-value を持つ最初の要素を選択するよう指定します。 |
| request-uri | 要求 URI によるハッシュアルゴリズムを実行して要素を選択するよう指定します。これはデフォルト値です。 |
| to-uri | To ヘッダー URI によるハッシュアルゴリズムを実行して要素を選択するよう指定します。 |
| weight | 同じ q-value を持つ他の要素の重みに対して、その重みに比例して要素が選択されるよう指定します。この値を適用できるのは、重み付けに基づくルーティングが実装されている場合だけです。 |

コマンドのデフォルト

要求 URI ロードバランシングアルゴリズムが使用されます。

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

メッセージがサーバグループに転送されると、要求を処理するために、最も高い q-value を持つ使用可能な要素が選択されます。使用可能な複数の要素が同一の最も高い q-value を共有している場合、選択されたロードバランシングアルゴリズムにより、これらの要素のいずれがネクストホップになるのが決定されます。

複数の要素が同一の最も高い q-value に割り当てられている場合、リストの次の要素が使用される前に、最初の要素が最大負荷容量に達します。このカスケードロードバランシング動作のために、すべてのサーバグループ要素の q-value が異なる場合には、highest-q アルゴリズムだけを使用することをお勧めします。

ハッシュ アルゴリズム (**request-uri**、**call-id**、または **to-uri**) のいずれかを使用する場合、ハッシュ アルゴリズムが決定論的であっても、キーの値に基づいてこれらの要素にわたって負荷が分散されます。ハッシュ アルゴリズムにより選択される要素が別のサーバ グループへの参照である場合、選択手順もそのサーバ グループに再帰的に適用されます。



(注)

すべての SIP サーバ グループのロード バランシング アルゴリズムを決定するには、このコマンドを使用します。このコマンドの設定後に、SIP サーバ グループ コンフィギュレーション モードで **lb-type** コマンドを使用して、特定の SIP サーバ グループのロード バランシング アルゴリズムを変更できます。

例

次の例では、すべてのグローバルな SIP サーバ グループのロード バランシング アルゴリズムを **call-id** に基づくように設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip global-load-balance call-id
```

次の例では、すべてのグローバルな SIP サーバ グループのロード バランシング アルゴリズムを要求 URI に基づくように設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip global-load-balance request-uri
```

次の例では、すべてのグローバルな SIP サーバ グループのロード バランシング アルゴリズムをデフォルト値 (要求 URI) に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no server-group sip global-load-balance
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| server-group sip element-retries | SIP サーバ グループ要素の再試行回数を設定します。 |
| server-group sip global-ping | すべての SIP サーバ グループのグローバル ping をイネーブルにします。 |
| server-group sip ping-options | SIP サーバ グループの ping オプションを設定します。 |
| server-group sip retry-after | SIP サーバ グループのフェイルオーバー応答タイムアウト値を設定します。 |

server-group sip global-ping

すべての SIP サーバ グループのグローバル ping をイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **server-group sip global-ping** コマンドを使用します。すべての SIP サーバ グループのグローバル ping をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

server-group sip global-ping

no server-group sip global-ping

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト すべての SIP サーバ グループのグローバル ping はディセーブルです。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン ping メカニズムを通じてグローバルに、サーバ グループ要素ステータスのモニタリングをイネーブルまたはディセーブルにするには、このコマンドを使用します。ping オプションは **server-group sip ping-options** コマンドを使用して設定します。

例 次の例では、SIP サーバ グループのグローバル ping をイネーブルにします。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip global-ping
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|---|---------------------------------------|
| | server-group sip element-retries | SIP サーバ グループ要素の再試行回数を設定します。 |
| | server-group sip global-load-balance | すべての SIP サーバ グループのロード バランス値を設定します。 |
| | server-group sip ping-options | SIP サーバ グループの ping オプションを設定します。 |
| | server-group sip retry-after | SIP サーバ グループのフェイルオーバー応答タイムアウト値を設定します。 |

server-group sip group

SIP サーバグループを設定し、SIP サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **server-group sip group** コマンドを使用します。SIP サーバグループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
server-group sip group server-group-name network
```

```
no server-group sip group server-group-name network
```

シンタックスの説明

| | |
|--------------------------|---|
| <i>server-group-name</i> | SIP サーバグループ名を指定します。 (注) 使用されるサーバグループ名は、発信要求の SIP URI に挿入されます。Cisco Unified CM などの一部のデバイスでは、処理前に要求の URI を検証するため、サーバグループ名の設定は慎重に行う必要があります。この機能性を実現するために、完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用してエンドデバイスを設定することが必要になる場合があります。 |
| <i>network</i> | SIP サーバグループ用に使用する、あらかじめ設定済みのネットワーク インターフェイスを指定します。 |

コマンドのデフォルト

SIP サーバグループは設定されていません。

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

このコマンドを使用する前に、*network* 引数により指定されたネットワークを設定する必要があります。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。サーバグループ要素が設定されたら、そのサーバグループをアクティブにする前に、**commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、"internal" というネットワークを使用する SIP サーバグループ "sg1" を作成し、サーバグループ SIP コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip group sg1 network internal
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)>
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element ip-address (SIP サーバグループ) | SIP サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定します。 |
| element reference | SIP サーバグループの参照要素を作成し、その特性を決定します。 |
| failover-resp-code | SIP サーバグループのフェイルオーバー応答コードを設定します。 |
| lb-type | 単一の SIP サーバグループのロード バランシング タイプを設定します。 |
| ping (SIP サーバグループ) | サーバグループの ping をイネーブルにします。 |
| server-group sip element-retries | SIP サーバグループ要素の再試行回数を設定します。 |
| server-group sip global-load-balance | すべての SIP サーバグループのロード バランス値を設定します。 |
| server-group sip global-ping | すべての SIP サーバグループのグローバル ping をイネーブルにします。 |
| server-group sip ping-options | SIP サーバグループの ping オプションを設定します。 |
| server-group sip retry-after | SIP サーバグループのフェイルオーバー応答タイムアウト値を設定します。 |
| show status server-group sip | すべての SIP サーバグループのステータス、または単一の SIP サーバグループを表示します。 |

element ip-address (SIP server group)

SIP サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定するには、SIP サーバグループ コンフィギュレーション モードで **element ip-address** コマンドを使用します。IP 要素を SIP サーバグループから削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

element ip-address *ipaddress port* {**udp** | **tcp** | **tls**} [**q-value** *q-value*] [**weight** *weight*]

no element ip-address *ipaddress port* {**udp** | **tcp** | **tls**} [**q-value** *q-value*] [**weight** *weight*]

シンタックスの説明

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>ipaddress</i> | サーバグループ要素のインターフェイス ホスト名または IP アドレスを指定します。 |
| <i>port</i> | サーバグループ要素で使用されるポートを指定します。有効な値は 1024 ~ 65535 です。デフォルトは 5060 です。 |
| udp | UDP をサーバグループ要素の転送タイプとして指定します。これはデフォルト値です。 |
| tcp | TCP をサーバグループ要素の転送タイプとして指定します。 |
| tls | TLS をサーバグループ要素の転送タイプとして指定します。 |
| q-value <i>q-value</i> | (オプション) サーバグループ内の他の要素に対する、サーバグループ要素のプライオリティを指定する実数を指定します。有効な値は 0.0 ~ 1.0 です。デフォルトの q-value は 1.0 です。 |
| weight <i>weight</i> | (オプション) 重み付けに基づくルーティングを実装する場合には、サーバグループの IP 要素に割り当てられる割合を指定します。有効な範囲は 0 ~ 100 です。デフォルトの重みは 0 です。 |

コマンドのデフォルト

SIP サーバグループは設定されません。

コマンドモード

SIP サーバグループ コンフィギュレーション (cusp-config-sg)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxyバージョン

| バージョン | 変更内容 |
|-------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、**q-value** が 1.0 で、重みが 0 (デフォルト値) のサーバグループに対して要素を作成する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sgl
```

■ element ip-address (SIP server group)

```
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> element ip-address 10.1.2.3 5060 udp
```

次の例では、q-value が 0.5 で、重みが 0 の TCP を使用するサーバグループに対して要素を作成する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sgl
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> element ip-address 10.1.2.3 5060 tcp q-value 0.5
```

次の例では、サーバグループから要素を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sgl
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> no element ip-address 10.1.2.3 5060 tcp
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element reference | SIP サーバグループの参照要素を作成し、その特性を決定します。 |
| server-group sip group | SIP サーバグループを設定します。 |

element reference

SIP サーバグループの参照要素を作成し、その特性を決定するには、SIP サーバグループ コンフィギュレーション モードで **element reference** コマンドを使用します。参照要素を SIP サーバグループから削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

element reference *reference* [**q-value** *q-value*] [**weight** *weight*]

no element reference *reference*

シンタックスの説明

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>reference</i> | 既存のサーバグループの名前を指定します。 |
| q-value <i>q-value</i> | (オプション) サーバグループ内の他の要素に対する、サーバグループ要素のプライオリティを指定する実数。有効な値は 0.0 ~ 1.0 です。デフォルトの q-value は 1.0 です。 |
| weight <i>weight</i> | (オプション) 重み付けに基づくルーティングを実装する場合に参照要素に割り当てられる割合。有効な範囲は 0 ~ 100 です。デフォルトの重みは 0 です。 |

コマンドのデフォルト

参照要素は設定されていません。

コマンドモード

SIP サーバグループ コンフィギュレーション (cusp-config-sg)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、**q-value** が 1.0 で、重みが 0 (デフォルト) のグループに、サーバグループ要素を追加する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sg1
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> element reference sg2
```

次の例では、**q-value** が 0.5 で、重みが 0 のグループに、サーバグループ要素を追加する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sg1
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> element reference sg3 q-value 0.5
```

次の例では、サーバグループから要素を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sg1
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> no element reference sg2
```

関連コマンド


| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element ip-address (SIP サーバグループ) | SIP サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定します。 |
| server-group sip group | SIP サーバグループを設定します。 |

failover-resp-code

SIP サーバグループのフェイルオーバー応答コードを設定するには、SIP サーバグループ コンフィギュレーション モードで **failover-resp-code** コマンドを使用します。フェイルオーバー応答コードを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
failover-resp-code response-codes [- response-codes] [, response-codes]
```

```
no failover-resp-code
```

| | | |
|---|---|---|
| シンタックスの説明 | <i>response-codes</i> | ネクストホップ サーバが要求を処理できないことを示す応答コード。有効な値は、500 ~ 599 までの範囲の数字です。 |
| コマンドのデフォルト | フェイルオーバーをトリガーする応答コードはありません。 | |
| コマンド モード | SIP サーバグループ コンフィギュレーション (cusp-config-sg) | |
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
| 使用上のガイドライン | 複数のフェイルオーバー応答コードを設定するには、個々のコードをカンマで区切り、ダッシュ記号を使用して範囲を指定します。カンマとダッシュの後にスペースを入力する必要があります。 | |
|  (注) | このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために commit コマンドを使用する必要があります。 | |

例 次の例では、応答コード 503、505、506、507、または 580 のいずれかが、次のサーバグループ要素へのフェイルオーバーをトリガーできるように、フェイルオーバー応答コードを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip server-group sgl
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> failover-resp-code 503 , 505 - 507 , 580
```

次の例では、応答コード 500 および 503 だけが次のサーバグループ要素へのフェイルオーバーをトリガーできるように、フェイルオーバー応答コードを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip server-group sgl
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> failover-resp-code 500, 503
```

次の例では、応答コードにより次のサーバグループ要素へのフェイルオーバーがトリガーされないように、フェイルオーバー応答コードを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> sip server-group sgl
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> no failover-resp-code
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element ip-address (SIP サーバグループ) | SIP サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定します。 |
| element reference | SIP サーバグループの参照要素を作成し、その特性を決定します。 |
| lb-type | 単一の SIP サーバグループのロード バランシング タイプを設定します。 |
| ping (SIP サーバグループ) | サーバグループの ping をイネーブルにします。 |
| server-group sip group | SIP サーバグループを設定します。 |

lb-type

SIP サーバグループのロード バランシング アルゴリズムを設定するには、SIP サーバグループ コンフィギュレーション モードで **lb-type** コマンドを使用します。ロード バランシング アルゴリズムを SIP サーバグループから削除し、デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

lb-type {global | highest-q | request-uri | call-id | to-uri | weight }

no lb-type {global | highest-q | request-uri | call-id | to-uri | weight }

シンタックスの説明

| | |
|--------------------|--|
| global | server-group sip global-load-balance コマンドを使用して、すべての SIP サーバグループに対して設定されたロード バランシング タイプを適用します。これはデフォルト値です。 |
| highest-q | 使用可能な要素のリストで、同一の最も高い q-value を持つ最初の要素を選択するよう指定します。 |
| request-uri | ロード バランシング アルゴリズムが発信要求の Request-URI ヘッダーに基づくことを指定します。 |
| call-id | ロード バランシング アルゴリズムが発信要求の Call-ID に基づくことを指定します。 |
| to-uri | ロード バランシング アルゴリズムが発信要求の To-URI ヘッダーに基づくことを指定します。 |
| weight | 同じ q-value を持つ他の要素の重みに対して、その重みに比例して要素が選択されることを指定します。この値を適用できるのは、重み付けに基づくルーティングが実装されている場合だけです。 |

コマンドのデフォルト

global キーワードはデフォルトです。

コマンド モード

SIP サーバグループ コンフィギュレーション (cusp-config-sg)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

複数の要素が同一の最も高い q-value に割り当てられている場合、リストの次の要素が使用される前に、最初の要素が最大負荷容量に達します。このカスケード ロード バランシング 動作のために、すべてのサーバグループ要素の q-value が異なる場合には、**highest-q** アルゴリズムだけを使用することをお勧めします。

このコマンドでは、ロード バランス タイプが単一の SIP サーバグループにだけ適用されます。ロード バランス タイプをすべての SIP サーバグループに適用するには、**server-group sip global-load-balance** コマンドを使用します。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、SIP サーバグループのロードバランシングタイプをグローバルに設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sg1
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> lb-type global
```

次の例では、SIP サーバグループのロードバランシングアルゴリズムを、要求 URI に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sg2
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> lb-type request-uri
```

次の例では、SIP サーバグループのロードバランシングタイプを、重み付けに基づくルーティングに設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sg3
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> lb-type weight
```

次の例では、ロードバランシングタイプをデフォルト値 (global) に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sg1
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> no lb-type weight
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element ip-address (SIP サーバグループ) | SIP サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定します。 |
| element reference | SIP サーバグループの参照要素を作成し、その特性を決定します。 |
| failover-resp-code | SIP サーバグループのフェイルオーバー応答コードを設定します。 |
| ping (SIP サーバグループ) | サーバグループの ping をイネーブルにします。 |
| server-group sip group | SIP サーバグループを設定します。 |
| server-group sip global-load-balance | すべての SIP サーバグループのロードバランス値を設定します。 |

ping (SIP server group)

サーバグループの ping をイネーブルにするには、SIP サーバグループ コンフィギュレーション モードで **ping** コマンドを使用します。サーバグループの ping をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ping

no ping

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト サーバグループの ping がイネーブルです。

コマンドモード SIP サーバグループ コンフィギュレーション (cusp-config-sg)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン 特定のサーバグループの ping がイネーブルになっている場合でも、**server-group sip global-ping command** がイネーブルになるまで、ping は開始しません。



(注) このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例 次の例では、サーバグループの ping をイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sg1
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> ping
```

次の例では、サーバグループの ping をディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip sg1
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> no ping
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|---|--|
| | commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| | element ip-address (SIP サーバグループ) | SIP サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定します。 |
| | failover-resp-code | SIP サーバグループのフェイルオーバー応答コードを設定します。 |

■ ping (SIP server group)

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------|--|
| lb-type | 単一の SIP サーバ グループのロード バランシング タイプを設定します。 |
| server-group sip group | SIP サーバ グループを設定します。 |

server-group sip retry-after

すべての SIP サーバ グループのフェイルオーバー応答タイムアウト値を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **server-group sip retry-after** コマンドを使用します。すべての SIP サーバ グループのフェイルオーバー応答タイムアウト値をデフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

server-group sip retry-after *retry-after-time*

no server-group sip retry-after

シンタックスの説明

retry-after-time

応答に Retry-After ヘッダー フィールドが含まれていない場合に、フェイルオーバー応答を受信してから、過負荷状態になったサーバ グループ要素が再び使用可能になるまでの時間（ミリ秒）を指定します。応答に Retry-After ヘッダー フィールドが含まれている場合、ヘッダー フィールドの値が使用されます。最小値は 0 です。デフォルトは 0 です。

コマンドのデフォルト

デフォルトは 0 です。これは、タイムアウトせずに再試行されることを意味します。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

例

次の例では、すべての SIP サーバ グループの再試行タイムアウト値を 6,000 ミリ秒に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip retry-after 6000
```

次の例では、再試行タイムアウト値を 0（デフォルト）に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no server-group sip retry-after
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| server-group sip element-retries | SIP サーバ グループ要素の再試行回数を設定します。 |
| server-group sip global-load-balance | すべての SIP サーバ グループのロード バランス値を設定します。 |
| server-group sip global-ping | すべての SIP サーバ グループのグローバル ping をイネーブルにします。 |
| server-group sip ping-options | SIP サーバ グループの ping オプションを設定します。 |

server-group sip ping-options


SIP サーバグループの ping オプションを設定し、SIP サーバグループ ping オプション コンフィギュレーションモードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションモードで **server-group sip ping-options** コマンドを使用します。サブモードでコマンドの ping オプションをデフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

server-group sip ping-options network ip-address port

no server-group sip ping-options network

default server-group sip ping-options network

シンタックスの説明

| | |
|-------------------|---|
| <i>network</i> | この ping オプションのネットワーク インターフェイスの名前を指定します。 |
| <i>ip-address</i> | SIP ping への応答をリッスンする、インターフェイス ホスト名または IP アドレスを指定します。 (注) ホスト名が指定されている場合、サーバでは DNS lookup を実行してホストを解決できることを確認します。その後、設定の保存時には、IP アドレスが使用されます。ホスト名を解決できない場合、[IP Address validation failed] エラーが表示されます。 |
| <i>port</i> | SIP ping に対する応答をリッスンする UDP ポート。有効な範囲は 1024 ~ 65535 です。デフォルト値は 4000 です。  注意 このポート番号は、サーバのリスナーに対して指定されたポート番号とは異なることを確認してください。 |

コマンドのデフォルト

SIP ネットワークの ping オプションは設定されていません。

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

このコマンドは、転送タイプが UDP のサーバグループ要素にだけ関連するものです。no コマンドを使用するには、ping オプションが存在する必要があります。

例

次の例では、IP アドレスが 10.2.3.4 で、"internal" という名前の SIP サーバグループの ping オプションを設定する方法を示します。


```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4 4000
```

次の例では、"internal" という名前の SIP サーバ グループのすべての ping オプションをデフォルト値に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no server-group sip ping-options internal
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| server-group sip element-retries | SIP サーバ グループ要素の再試行回数を設定します。 |
| server-group sip global-load-balance | すべての SIP サーバ グループのロード バランス値を設定します。 |
| server-group sip global-ping | すべての SIP サーバ グループのグローバル ping をイネーブルにします。 |
| server-group sip retry-after | SIP サーバ グループのフェイルオーバー応答タイムアウト値を設定します。 |

method (SIP server group ping-options)

SIP サーバグループ ping の要求方式を設定するには、SIP サーバグループ ping オプション コンフィギュレーション モードで **method** コマンドを使用します。SIP サーバグループ ping の要求方式を削除するには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

method *ping-request-method*

no method

default method

シンタックスの説明

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <i>ping-request-method-name</i> | SIP ping の要求方式です。デフォルト値は OPTIONS です。 |
|---------------------------------|--------------------------------------|

コマンドのデフォルト

デフォルトの ping 要求方式名は OPTIONS です。

コマンドモード

SIP サーバグループ ping オプション コンフィギュレーション (cusp-config-ping)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

このコマンドは、単一の SIP サーバグループの ping オプション方式にだけ適用されます。すべての SIP サーバグループに対してグローバル ping オプションを適用するには、**server-group sip global-ping-options** コマンドを使用します。

例

次の例では、SIP サーバグループ ping オプション方式を OPTIONS (デフォルト) に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> method OPTIONS
```

次の例では、SIP サーバグループ ping オプション方式を PING に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> method PING
```

次の例では、SIP サーバグループ ping オプション方式をデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> no method
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ping-type | SIP サーバグループの ping タイプおよび間隔を設定します。 |
| server-group sip ping-options | SIP サーバグループの ping オプションを設定します。 |
| timeout | SIP サーバグループの ping タイムアウト間隔を設定します。 |

ping-type

SIP サーバ グループの ping タイプおよび間隔を設定するには、SIP サーバ グループ ping オプション コンフィギュレーション モードで **ping-type** コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

ping-type {**proactive** | **reactive** | **adaptive**} *ping-interval*
[*adaptive-ping-interval-for-up-element*]

no ping-type

default ping-type

シンタックスの説明

| | |
|--|---|
| proactive | up 要素と down 要素の両方に対して ping が実行され、この両方が同じ間隔で ping されるよう指定します。 |
| reactive | ping が down 要素でだけ実行されるように指定します。これはデフォルト値です。 |
| adaptive | up 要素と down 要素の両方に対して ping が実行され、この両方が異なる間隔で ping されるよう指定します。 |
| <i>ping-interval</i> | 連続的な ping 間隔をミリ秒単位で指定します。アダプティブな ping の場合、この値は down 要素 ping 間隔を設定します。デフォルト値は 1,000 ミリ秒です。 |
| <i>adaptive-ping-interval-for-up-element</i> | (アダプティブな ping の場合だけ必要) up 要素の連続的な ping 間隔を指定します。 |

コマンドのデフォルト

リアクティブな ping が 5,000 ミリ秒の間隔で実行されます。

コマンド モード

SIP サーバ グループ ping オプション コンフィギュレーション (cusp-config-ping)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

ping がバースト送信されないようにするために、要素は同時に ping されず、特定の間隔で ping されません。たとえば、ping 間隔が 50 ミリ秒に設定されており、サーバ グループに対して 3 つの要素が設定されているとします。ping は最初の要素に対して送信されます。50 ミリ秒後、2 つ目の要素に対して ping が送信されます。最後に、さらに 50 ミリ秒後、3 つ目の要素に対して ping が送信されます。

例

次の例では、ping 間隔を 1,000 ミリ秒にして、リアクティブな ping をサーバ グループに設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> ping-type reactive 1000
```

次の例では、ping 間隔を 2,000 ミリ秒にして、プロアクティブな ping をサーバグループに設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> ping-type proactive 2000
```

次の例では、down 要素の ping 間隔を 1,000 ミリ秒、up 要素の ping 間隔を 2,000 ミリ秒にして、アダプティブな ping をサーバグループに設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> ping-type adaptive 1000 2000
```

次の例では、サーバグループの ping タイプのデフォルト値 (ping 間隔が 1,000 ミリ秒のリアクティブな ping) に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> no ping-type
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|---------------------------------------|
| element ip-address (SIP サーバグループ) | SIP サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定します。 |
| failover-resp-code | SIP サーバグループのフェイルオーバー応答コードを設定します。 |
| lb-type | 単一の SIP サーバグループのロード バランシング タイプを設定します。 |
| ping (SIP サーバグループ) | サーバグループの ping をイネーブルにします。 |
| server-group sip group | SIP サーバグループを設定します。 |

timeout

SIP サーバグループの ping タイムアウト間隔を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy SIP サーバグループ ping オプション コンフィギュレーション モードで **timeout** コマンドを使用します。SIP サーバグループから ping タイムアウト間隔を削除し、デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

timeout *ping-timeout*

no **timeout**

default **timeout**

| | | |
|------------------|---------------------|---|
| シンタックスの説明 | <i>ping-timeout</i> | ping が失敗したと見なされるまでの、ping と応答の間隔の最大時間数（ミリ秒）を指定します。指定できる最小値は 0 です。デフォルト値は 500 です。 |
|------------------|---------------------|---|

コマンドのデフォルト 500 ミリ秒

コマンドモード Cisco Unified SIP Proxy SIP サーバグループ ping オプション コンフィギュレーション (cusp-config-ping)

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例では、SIP サーバグループの ping タイムアウト間隔を 500 ミリ秒に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> timeout 500
```

次の例では、SIP サーバグループの ping タイムアウト間隔を 1,000 ミリ秒に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> timeout 1000
```

次の例では、SIP サーバの ping タイムアウト間隔をデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip ping-options internal 10.2.3.4
se-10-0-0-0(cusp-config-ping)> no timeout
```

| | | |
|---------------|--|-----------------------------------|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | method (SIP サーバグループ ping オプション) | SIP サーバグループ ping の要求方式を設定します。 |
| | ping-type | SIP サーバグループの ping タイプおよび間隔を設定します。 |
| | server-group sip ping-options | SIP サーバグループの ping オプションを設定します。 |

show status server-group sip

すべての SIP サーバ グループまたは単一の SIP サーバ グループのステータスを表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show status server-group sip** コマンドを使用します。

show status server-group sip [*server-group-name*]

| | | |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| シンタックスの説明 | <i>server-group-name</i> | (オプション) 単一の SIP サーバ グループのステータスを表示します。 |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例は、**show status server-group sip** コマンドの出力例です。

```
se-192-168-20-42(cusp) > show status server-group sip
Server-group: sg2.cisco.com
Address      Transport  Q-Value  Weight  Status
192.168.20.6:5061  udp       0.7      0      up
192.168.20.6:5062  udp       0.5      0      up

Server-group: sg1.cisco.com
Address      Transport  Q-Value  Weight  Status
192.1.1.47:5060  udp       0.5      0      up
192.168.20.6:31000  udp       1.0     0      up

se-192-168-20-42(cusp) >
```

表 5 に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 5 show status server-group sip のフィールドの説明

| フィールド | 説明 |
|-------------|--|
| Servergroup | SIP サーバ グループの名前を表示します。 |
| Q-Value | サーバ グループ内の他の要素に対する、サーバ グループ要素のプライオリティを指定する実数を表示します。 |
| Weight | 重み付けに基づくルーティングを実装する場合に、ルート グループの request-URI または route-URI 要素に割り当てられる割合を表示します。 |
| Status | SIP サーバ グループの動作ステータスを表示します。 |

| | | |
|---------------|--|---|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | show status serverg-roup radius | すべての RADIUS サーバ グループまたは単一の RADIUS サーバ グループのステータスを表示します。 |

server-group radius group

RADIUS サーバグループを設定し、RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **server-group radius group** コマンドを使用します。RADIUS サーバグループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

server-group radius group radius_server local-ipaddress

no server-group radius group radius_server local-ipaddress

| シンタックスの説明 | radius_server | 1 つの RADIUS サーバグループ名を指定します。 |
|-----------|-----------------|---|
| | local-ipaddress | プロキシサーバが RADIUS メッセージを RADIUS サーバに送信するときに使用する、ローカル発信元 IP アドレスを指定します。ローカル IP アドレスは、グループを設定した後は変更できません。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンドモード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|---------|------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン このコマンドは、RADIUS サーバグループを作成します。サーバは、設定された RADIUS サーバを通じてロード バランス アカウンティング メッセージを送信できます。Acct-Session-ID が同じすべてのアカウンティング メッセージは、同じ RADIUS サーバに送られます。



(注) Cisco Unified SIP Proxy 1.0 では、1 つの RADIUS サーバグループだけを設定できます。

例 次の例では、RADIUS サーバグループを作成する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group radius group radius_server 192.168.20.42
se-10-0-0-0(cusp-config-radius)>
```

次の例では、RADIUS サーバグループを削除して、そのグループ内のすべての server-group 要素を削除します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no server-group radius group radius_server 192.168.20.42
```


関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|---|
| element ip-address (RADIUS サーバグループ) | RADIUS サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定します。 |
| retransmit-timeout (RADIUS サーバグループ) | RADIUS サーバグループの再送信タイムアウト値を設定します。 |
| show status server-group radius | すべての RADIUS サーバグループまたは単一の RADIUS サーバグループのステータスを表示します。 |

element ip-address (RADIUS server group)

RADIUS サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定するには、RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション モードで **element ip-address** コマンドを使用します。IP 要素を RADIUS サーバグループから削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

element ip-address ip-address port shared-secret [q-value q-value]

no element ip-address ip-address port

シンタックスの説明

| | |
|------------------------|--|
| <i>ip-address</i> | サーバグループ要素のインターフェイス ホスト名または IP アドレスを指定します。 |
| <i>port</i> | サーバグループ要素で使用されるポートを指定します。有効な値は 1024 ~ 65535 です。デフォルトポートは、アカウントティングの場合は 1813、認証や権限付与の場合は 1812 です。 |
| <i>shared secret</i> | プロキシと RADIUS サーバグループ要素の間の共有秘密鍵を指定します。 |
| q-value q-value | (オプション) サーバグループ内の他の要素に対する、サーバグループ要素のプライオリティを指定する実数を指定します。有効な値は 0.0 ~ 1.0 です。デフォルトは 1.0 です。 |

コマンドのデフォルト

RADIUS サーバグループの要素は設定されません。

コマンドモード

RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション (cusp-config-radius)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、RADIUS サーバグループの IP 要素を作成する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group radius group acct-group
se-10-0-0-0(cusp-config-radius)> element ip-address 10.1.2.3 1813 cusp-secret
```

次の例では、RADIUS サーバグループから IP 要素を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group radius group acct-group
se-10-0-0-0(cusp-config-radius)> no element ip-address 10.1.2.3 1813
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--|------------------------------|
| retransmit-count (RADIUS サーバグループ) | RADIUS サーバグループの再送信回数値を設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|---|---|
| retransmit-timeout (RADIUS サーバ グループ) | RADIUS サーバ グループの再送信タイムアウト値を設定します。 |
| server-group radius group | RADIUS サーバ グループを設定し、サーバ グループ RADIUS コンフィギュレーション モードを開始します。 |

retransmit-count (RADIUS server group)

RADIUS サーバグループの再送信回数値を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション モードで **retransmit-count** コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

retransmit-count *count*

no retransmit-count

| | | |
|------------------|--------------|---|
| シンタックスの説明 | <i>count</i> | RADIUS サーバに対する RADIUS 要求の許可される再試行回数を指定します。再試行回数が最大に達した後に、成功しなかった応答が RADIUS サーバから取得された場合、RADIUS サーバはアウトオブサービスであるとしてマークされます。デフォルト値は 3 です。 |
|------------------|--------------|---|

コマンドのデフォルト 3 回の再試行

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション (cusp-config-radius)

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、再送信回数を 5 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group radius group acct-group 192.168.20.42
se-10-0-0-0(cusp-config-radius)> retransmit-count 5
```

次の例では、デフォルトの retransmit-count 値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group radius group acct-group 192.168.20.42
se-10-0-0-0(cusp-config-radius)> no retransmit-count
```

| | | |
|---------------|---|--|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | element ip-address (RADIUS サーバグループ) | RADIUS サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定します。 |
| | retransmit-timeout (RADIUS サーバグループ) | RADIUS サーバグループの再送信タイムアウト値を設定します。 |
| | server-group radius group | RADIUS サーバグループを設定し、サーバグループ RADIUS コンフィギュレーション モードを開始します。 |

retransmit-timeout (RADIUS server group)

RADIUS サーバグループの再送信タイムアウト値を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション モードで **retransmit-time** コマンドを使用します。デフォルトの再送信タイムアウト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

retransmit-timeout *timeout*

no retransmit-timeout

シンタックスの説明

timeout

RADIUS サーバからの応答を待機できる最大時間数（ミリ秒）を指定します。応答が受信されない場合、サーバを使用不可であると見なすまでに、サーバでは **retransmit-count** 値の回数まで要求を再実行します。デフォルト値は 500 です。

コマンドのデフォルト

500 ミリ秒

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション (cusp-config-radius)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxyバージョン

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

例

次の例では、**retransmit-timeout** 値を 1000 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group radius group acct-group 192.168.20.42
se-10-0-0-0(cusp-config-radius)> retransmit-timeout 1000
```

次の例では、デフォルトの **retransmit-timeout** 値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group radius group acct-group 192.168.20.42
se-10-0-0-0(cusp-config-radius)> no retransmit-timeout
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--|--|
| element ip-address (RADIUS サーバグループ) | RADIUS サーバグループの IP 要素を作成し、その特性を決定します。 |
| retransmit-count (RADIUS サーバグループ) | RADIUS サーバグループの再送信回数値を設定します。 |
| server-group radius group | RADIUS サーバグループを設定し、サーバグループ RADIUS コンフィギュレーション モードを開始します。 |

show status server-group radius

すべての RADIUS サーバグループまたは単一の RADIUS サーバグループのステータスを表示するには、Cisco Unified SIP Proxy EXEC モードで **show status server-group radius** コマンドを使用します。

show status server-group radius [*server-group-name*]

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| シンタックスの説明 | <i>server-group-name</i> | (オプション) 単一の RADIUS サーバグループのステータスを表示します。 |
|------------------|--------------------------|---|

コマンドモード Cisco Unified SIP Proxy EXEC (cusp)

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例は、**show status server-group radius** コマンドの出力例です。

```
se-10.0.0.0 (cusp) > show status server-group radius rgl

Servergroup: radius_server
Address      Secret      Q-Value  Status
192.168.20.6:1813  cusp-secret  1.0      up
192.168.20.7:1813  cusp-secret  1.0      up
se-192-168-20-42 (cusp) >
```

表 6 に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 6 show status server-group radius のフィールドの説明

| フィールド | 説明 |
|-------------|---|
| Servergroup | RADIUS サーバグループの名前を表示します。 |
| Q-Value | サーバグループ内の他の要素に対する、サーバグループ要素のプライオリティを指定する実数です。 |
| Status | RADIUS サーバグループの動作ステータスを表示します。 |

| | | |
|---------------|-------------------------------------|--|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | show status server-group sip | すべての SIP サーバグループのステータス、または単一の SIP サーバグループを表示します。 |

trigger condition

トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **trigger condition** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

trigger condition *trigger-condition-name*

no trigger condition *trigger-condition-name*

シンタックスの説明

trigger-condition-name トリガー条件の名前を指定します。

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドはトリガー条件を設定します。トリガー条件は、トリガーと特定の条件（SIP メッセージ内の特定のヘッダーまたはフィールドに対する一致ルールを含む）を関連付けます。

トリガーは、それぞれの受信された要求に対して真偽を評価される名前付き条件です。条件が真である場合、プリセットされた動作が起動されます。

モジュールを実行するには、サーバで次のことを行う必要があります。

1. 適切なトリガーを特定します。
2. シーケンス番号によってトリガーの順序を決定します。
3. 要求に対して名前付きトリガー条件を評価します。条件が真である場合、次の手順が実行されます。真でない場合は、次のトリガーが確認されます。
4. 一致したトリガー条件に対応する、モジュール トリガーのパラメータからモジュール実行の詳細を判断します。

trigger condition コマンドは、トリガー ポイントの名前を指定し、条件の真偽テストを指定し、評価するトリガーセットでの位置を特定します。トリガー ポイントとして評価できる条件の種類は次のとおりです。

- メッセージが要求または応答のいずれであるか
- 要求方式のタイプ
- 応答コード（明示的なコードまたはコードのクラスのいずれか）
- User Agent ヘッダーフィールド値
- Request-URI の一致部分

- Route ヘッダー フィールドの一致部分
- IP アドレスおよびポートの一致

これらのトリガー ポイントは、トリガー コンフィギュレーション モードでコマンドを使用して設定します。

trigger condition コマンドは、トリガーを発生させるために一致する必要がある条件の正規表現を入力値とします。正規表現の詳細については、<http://java.sun.com/docs/books/tutorial/extra/regex/> を参照してください。



(注)

すべてのトリガー条件では、"response" または "request" のいずれかにしかならない、MESSAGE フィールドを除く正規表現をサポートします。

例

次の例では、新しいトリガー条件 t1 を作成し、特定の条件が設定されるトリガー コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)>
```

次の例では、トリガー条件 t1 を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no trigger condition t1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------------------|---|
| header | このヘッダーの正規表現と一致する場合に発生するトリガーを設定します。 |
| in-network | サーバ側トランザクションについてトリガー条件の着信ネットワークを設定します。 |
| local-ip | 着信要求を受け入れるローカルリッスン IP アドレスをトリガー条件に割り当てます。 |
| local-port | ローカル リッスン ポートをトリガー条件に割り当てます。 |
| message | SIP メッセージのヘッダーが要求ヘッダーまたは応答ヘッダーのいずれであるかに基づいて、トリガー条件を発生させるかどうかを決定します。 |
| method (トリガー シーケンス) | 要求の特定の SIP 方式名でトリガーが発生する、トリガー条件を設定します。 |
| mid-dialog | ダイアログ中の応答で発生するトリガーを設定します。 |
| out-network | クライアント側トランザクションに対するトリガー条件の発信ネットワークを設定します。 |
| protocol | トリガー条件にプロトコルを割り当てます。 |
| proxy-route header-param | 指定されたヘッダー パラメータの正規表現と一致する場合に発生するトリガーを設定します。 |
| proxy-route uri-component | 指定された URI コンポーネントの正規表現と一致する場合に発生するトリガーを設定します。 |
| proxy-route uri-param | 指定された URI パラメータの正規表現と一致する場合に発生するトリガーを設定します。 |
| remote-ip | トリガー条件のリモート IP ネットワークを設定します。 |
| remote-port | トリガー条件のリモート ポートを設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|------------------------------|---|
| request-uri uri-param | 指定された URI パラメータの正規表現と一致する場合に発生するトリガーを設定します。 |
| response-code | 特定の応答で発生するトリガー条件を設定します。 |
| time | 指定された時間ポリシーを満たす場合に発生するトリガーを設定します。 |

trigger post-normalization

特定の正規化ポリシーの発信 SIP メッセージの正規化後アルゴリズムを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **trigger post-normalization** コマンドを使用します。正規化ポリシーから正規化後ポリシー アルゴリズムを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

trigger post-normalization sequence *sequence-number* {**by-pass** | **policy** *policy*}
[**condition** *trigger-condition*]

no trigger post-normalization sequence *sequence-number* **policy** *policy* [**condition**
trigger-condition]

シンタックスの説明

| | |
|---|--|
| sequence <i>sequence-number</i> | シーケンス番号を指定します。 |
| by-pass | RFC 3263 を使用してルーティングが直接行われるように指定します。 |
| policy <i>policy</i> | 正規化後アルゴリズムを適用する、あらかじめ定義されたポリシー名を指定します。 by-pass が選択されていると、ルーティングは RFC 3263 を使用して直接行われます。 |
| condition <i>trigger-condition</i> | (オプション) 正規化後アルゴリズムを適用する、あらかじめ定義されたトリガー条件を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

ルーティング ポリシーが適用された後にどの正規化ポリシーが実行されるのかを決定するには、このコマンドを使用します。ルーティング ポリシーが適用される前にどの正規化ポリシーが実行されるのかを決定するには、**trigger pre-normalization** コマンドを使用します。

例

次の例では、無条件に実行されるようにポリシー p1 を呼び出す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger post-normalization sequence 10 policy p1
```

次の例では、無条件に実行されるように by-pass ポリシーを呼び出す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger post-normalization sequence 10 by-pass
```

次の例では、正規化後のポリシー p1 に対する呼び出しを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no trigger post-normalization sequence 10 policy p1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------------------|--|
| trigger pre-normalization | 着信 SIP メッセージの正規化前アルゴリズムを正規化ポリシーに設定します。 |

trigger pre-normalization

着信 SIP メッセージの正規化前アルゴリズムを正規化ポリシーに設定するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **trigger pre-normalization** コマンドを使用します。正規化前ポリシー アルゴリズムを正規化ポリシーから削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
trigger pre-normalization sequence sequence-number {by-pass | policy policy}
[condition trigger-condition]
```

```
no trigger pre-normalization sequence sequence-number {by-pass | policy policy}
[condition trigger-condition]
```

シンタックスの説明

| | |
|---|--|
| sequence <i>sequence-number</i> | シーケンス番号を指定します。 |
| by-pass | RFC 3263 を使用してルーティングが直接行われるように指定します。 |
| policy <i>policy</i> | 正規化前アルゴリズムを適用する、あらかじめ定義されたポリシー名を指定します。 by-pass が選択されていると、ルーティングは RFC 3263 を使用して直接行われます。 |
| condition <i>trigger-condition</i> | (オプション) 正規化前アルゴリズムを適用する、あらかじめ定義されたトリガー条件を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

ルーティング ポリシーが適用される *前*にどの正規化ポリシーが実行されるのかを決定するには、このコマンドを使用します。ルーティング ポリシーが適用された *後*にどの正規化ポリシーが実行されるのかを決定するには、**trigger post-normalization** コマンドを使用します。

例

次の例では、無条件に実行されるようにポリシー p1 を呼び出す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger pre-normalization sequence 10 policy p1
```

次の例では、無条件に実行されるように by-pass ポリシーを呼び出す方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger pre-normalization sequence 10 by-pass
```

次の例では、正規化前のポリシー p1 に対する呼び出しを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no trigger pre-normalization sequence 10 policy p1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------|---|
| trigger post-normalization | 発信 SIP メッセージの正規化後アルゴリズムを特定の正規化ポリシーに設定します。 |

trigger routing

ルーティング ポリシーをトリガー条件と関連付けるには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **trigger routing** コマンドを使用します。ルーティング ポリシーと条件の間の関連付けを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

trigger routing sequence *sequence-number* {**by-pass** | **policy** *policy*} [**condition** *trigger-condition*]

no trigger routing sequence *sequence-number* {**by-pass** | **policy** *policy*} [**condition** *trigger-condition*]

シンタックスの説明

| | |
|---|---|
| sequence <i>sequence-number</i> | シーケンス番号を指定します。 |
| by-pass | RFC 3263 を使用してルーティングが直接行われるように指定します。 |
| policy <i>policy</i> | ルーティング アルゴリズムを適用する、あらかじめ定義されたポリシー名を指定します。 by-pass が選択されていると、ルーティングは RFC 3263 を使用して直接行われます。 |
| condition <i>trigger-condition</i> | (オプション) ルーティング ポリシーを適用する、あらかじめ定義されたトリガー条件を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

ルーティング トリガーにより、受信した要求に対して、設定されたルーティング ポリシーのどれが実行されるのかが決定します。要求の特性が特定の条件と一致する場合、指定されたルーティング ポリシーが実行され、要求のネクストホップが決定します。

例

次の例では、ポリシー **p1** を条件 **t1** に関連付ける方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger routing sequence 10 policy p1 condition t1
```

次の例では、**by-pass** ポリシーを条件 **mid-dialog** に対して関連付ける方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger routing sequence 10 by-pass condition mid-dialog
```

次の例では、ポリシーと条件の関連付けを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no trigger routing sequence 10 sequence 10 policy p1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

sequence (trigger)

既存のトリガー条件のシーケンス番号を設定し、トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードを開始するには、トリガー コンフィギュレーション モードで **sequence** コマンドを使用します。シーケンス番号をトリガー条件から削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sequence *sequence*

no sequence *sequence*

| | | |
|-----------|-----------------|--------------------|
| シンタックスの説明 | <i>sequence</i> | トリガーが評価される順番を示す整数。 |
|-----------|-----------------|--------------------|

| | |
|------------|----|
| コマンドのデフォルト | なし |
|------------|----|

| | |
|----------|---|
| コマンド モード | Trigger コンフィギュレーション (cusp-config-trigger) |
|----------|---|

| | | |
|---------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

| | |
|------------|---|
| 使用上のガイドライン | すべてのトリガー シーケンス コンフィギュレーション モード コマンドは、 <i>and</i> 条件を設定します。つまり、特定のトリガーが発生するためには、すべての条件が一致する必要があります。トリガー シーケンスのリストが <i>or</i> 条件のリストとして評価されるため、1 つが一致すると、それ以降のシーケンス番号は無視されます。 |
|------------|---|

| | |
|---|--|
| 例 | 次の例では、シーケンス番号 1 を既存のトリガー条件 t1 に割り当てる方法を示します。 |
|---|--|

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)>
```

| | |
|---|--|
| 例 | 次の例では、シーケンス番号 1 を既存のトリガー条件 t1 から削除する方法を示します。 |
|---|--|

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> no sequence 1
```

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

header (trigger sequence)

このヘッダーの正規表現と一致する場合に発生するトリガーを設定するには、トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **header** コマンドを使用します。トリガーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
header header-name {first | last | all} header-value
```

```
no header header-name {first | last | all} header-value
```

シンタックスの説明

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| <i>header-name</i> | ヘッダーの名前を指定します。 |
| first | このヘッダーの最初の出現時にトリガーされるように設定します。 |
| last | このヘッダーの最後の出現時にトリガーされるように設定します。 |
| all | このヘッダーのすべての出現時にトリガーされるように設定します。 |
| <i>header-value</i> | トリガーされるヘッダーの値を指定します。 |

コマンドのデフォルト

このヘッダーのトリガー条件は設定されません。

コマンド モード

トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxyバージョン

変更内容

| | |
|-----|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
|-----|-----------------|

例

次の例では、ヘッダー `user@example.com` の最初の出現時に、このトリガーが発生するように設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> header From first user@example.com
```

次の例では、`mid-dialog` を使用してトリガーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no header
```

in-network

サーバ側トランザクションに対するトリガー条件の着信ネットワークを設定するには、トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **in-network** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

in-network *network-name*

no in-network

シンタックスの説明

network-name トリガー条件の着信ネットワーク名を指定します。

コマンドのデフォルト

ネットワーク名は設定されていません。

コマンド モード

トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

このコマンドの値を正規表現として入力します。

例

次の例では、トリガー条件の "internal" というネットワークの **in-network** フィールドを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 22
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> in-network internal
```

次の例では、トリガー条件から **in-network** フィールドを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 22
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no in-network
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--|--|
| out-network | クライアント側トランザクションに対するトリガー条件の発信ネットワークを設定します。 |
| sequence <i>sequence-number</i> | シーケンス番号を指定します。 |
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

local-ip

特定のローカル IP アドレスでトリガーが発生する、トリガー条件を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **local-ip** コマンドを使用します。ローカル IP アドレスをトリガー条件から削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

local-ip local-listen-ip

no local-ip

シンタックスの説明

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| <i>local-listen-ip</i> | 着信要求を受け入れるインターフェイス IP アドレスまたはホスト名。 |
|------------------------|------------------------------------|

コマンドのデフォルト

ローカル IP アドレスまたはホスト名は設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|------|
|------------------------------|------|

| | |
|-----|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
|-----|-----------------|

使用上のガイドライン

このコマンドの値を正規表現として入力します。

例

次の例では、トリガー条件のローカル リッスン IP アドレスを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 18
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> local-ip 10.1.1.1
```

次の例では、トリガー条件からローカル リッスン IP アドレスを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 18
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no local-ip
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| local-port | ローカル リッスン ポートをトリガー条件に割り当てます。 |
| remote-ip | トリガー条件のリモート IP ネットワークを設定します。 |
| remote-port | トリガー条件のリモート ポートを設定します。 |
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

local-port

特定のローカルリッスンポートでトリガーが発生する、トリガー条件を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **local-port** コマンドを使用します。トリガー条件からローカルリッスンポートを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

local-port *local-listen-port*

no local-port

シンタックスの説明

local-listen-port ローカルリッスンポート番号を指定します。

コマンドのデフォルト

ローカルリッスンポートはトリガー条件に割り当てられません。

コマンドモード

トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

正規表現としてこのコマンドの値を入力します。

例

次の例では、トリガー条件にローカルリッスンポートを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 19
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> local-port 5060
```

次の例では、トリガー条件からローカルリッスンポートを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 19
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no local-port
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| local-ip | 着信要求を受け入れるローカルリッスン IP アドレスをトリガー条件に割り当てます。 |
| remote-ip | トリガー条件のリモート IP ネットワークを設定します。 |
| remote-port | トリガー条件のリモートポートを設定します。 |
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

message

SIP メッセージのヘッダーが要求ヘッダーか応答ヘッダーかに基づいて、トリガー条件が発生するかどうかを決定するには、トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **message** コマンドを使用します。トリガー条件からメッセージ トリガーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
message {request | response}
```

```
no message
```

| シンタックスの説明 | request | SIP メッセージのヘッダーが要求ヘッダーの場合にトリガー条件が発生することを指定します。 |
|-----------|----------|---|
| | response | SIP メッセージのヘッダーが応答ヘッダーの場合にトリガー条件が発生することを指定します。 |

コマンドのデフォルト メッセージは設定されていません。

コマンド モード トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン このコマンドに正規表現は使用できません。

例 次の例では、着信メッセージが SIP 要求ヘッダーの場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> message request
```

次の例では、着信メッセージが SIP 応答ヘッダーの場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> message response
```

次の例では、トリガー条件から message フィールドを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> no message
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|--------------------------|--|
| | trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

method (trigger sequence)

要求に含まれる特定の SIP メソッド名でトリガーが発生するトリガー条件を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **method** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

method *method-name*

no method

シンタックスの説明

| | |
|--------------------|----------------------|
| <i>method-name</i> | 要求の SIP メソッド名を指定します。 |
|--------------------|----------------------|

コマンドのデフォルト

メソッド名は設定されません。

コマンド モード

トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

正規表現としてこのコマンドの値は入力できません。

例

次の例では、トリガー条件のメソッド名を INVITE に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 3
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> method INVITE
```

次の例では、トリガー条件からメソッド名を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 3
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no method
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

mid-dialog

ダイアログ中の応答で発生するトリガーを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **mid-dialog** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

mid-dialog

no mid-dialog

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト トリガーはダイアログ中の応答で発生しません。

コマンドモード トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例では、ダイアログ中の応答でトリガーを発生するよう設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq) > mid-dialog
```

次の例では、ダイアログ中の応答でトリガーを発生しないように設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq) > no mid-dialog
```

out-network

クライアント側トランザクションのトリガー条件として発信ネットワークを設定するには、トリガーシーケンス コンフィギュレーション モードで **out-network** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

out-network *network-name*

no out-network

| | | |
|------------------|---------------------|------------------------|
| シンタックスの説明 | <i>network-name</i> | トリガー条件の発信ネットワークを指定します。 |
|------------------|---------------------|------------------------|

| | |
|-------------------|----|
| コマンドのデフォルト | なし |
|-------------------|----|

| | |
|-----------------|--|
| コマンド モード | トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq) |
|-----------------|--|

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| 使用上のガイドライン | このコマンドの値を正規表現として入力します。 |
|-------------------|------------------------|

| | |
|----------|---|
| 例 | 次の例では、トリガー条件の "external" というネットワークの out-network フィールドを設定する方法を示します。 |
|----------|---|

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 23
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> out-network external
```

次の例では、トリガー条件から **out-network** フィールドを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 23
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no out-network
```

| | | |
|---------------|--------------------------|--|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | in-network | サーバ側トランザクションについてトリガー条件の着信ネットワークを設定します。 |
| | trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

protocol

特定のプロトコル名で発生するトリガーのトリガー条件を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **protocol** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
protocol {tcp | tls | udp}
```

```
no protocol
```

シンタックスの説明

| | |
|------------|-------------------------------|
| tcp | トリガー条件の転送プロトコルとして TCP を設定します。 |
| tls | トリガー条件の転送プロトコルとして TLS を設定します。 |
| udp | トリガー条件の転送プロトコルとして UDP を設定します。 |

コマンドのデフォルト

プロトコルは設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy バージョン

| | 変更内容 |
|-----|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、転送プロトコルとして UDP を使用するトリガー条件を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 24
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> protocol udp
```

次の例では、トリガー条件から転送プロトコル名を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 24
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no protocol
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

proxy-route header-param

指定したヘッダー パラメータの正規表現に一致する場合に発生するトリガーを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **proxy-route header-param** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

proxy-route header-param *header-param-name* *match-string*

no proxy-route header-param *header-param-name*

シンタックスの説明

| | |
|--------------------------|--|
| <i>header-param-name</i> | 一致するヘッダー パラメータの名前を指定します。この引数に正規表現は使用できません。 |
| <i>match-string</i> | ヘッダー パラメータが一致する必要がある値を指定します。 |

コマンドのデフォルト

トリガー条件にヘッダー パラメータは設定されません。

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

| | |
|-----|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
|-----|-----------------|

例

次の例では、ヘッダー パラメータ `service-ref` が `abczyx123` に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> proxy-route header-param service-ref abczyx123
```

次の例では、トリガー条件からヘッダー パラメータを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no proxy-route header-param service-ref
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

proxy-route uri-component

指定した URI コンポーネントの正規表現に一致する場合に発生するトリガーを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **proxy-route uri-component** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

proxy-route uri-component host *host* | **port** *port* | **scheme** *scheme* | **uri** *uri* | **user** *user*

no proxy-route uri-component host *host* | **port** *port* | **scheme** *scheme* | **uri** *uri* | **user** *user*

シンタックスの説明

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| host <i>host</i> | ホスト URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |
| port <i>port</i> | ポート URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |
| scheme <i>scheme</i> | スキーム URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |
| uri <i>uri</i> | URI URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |
| user <i>user</i> | ユーザ URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |

コマンドのデフォルト

トリガー条件に URI コンポーネントは設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、ユーザ コンポーネントが 949 に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> proxy-route uri-component user 949
```

次の例では、スキーム コンポーネントが sip に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> proxy-route uri-component scheme sip
```

次の例では、ホスト コンポーネントが 10.3.29.107 に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> proxy-route uri-component host 10.3.29.107
```

次の例では、ポート コンポーネントが 5060 に一致するときに発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1  
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1  
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> proxy-route uri-component port 5060
```

次の例では、URI が sip:9495550101@10.3.29.107 に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1  
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1  
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> proxy-route uri-component uri  
sip:9495550101@10.3.29.107
```

次の例では、トリガー条件からユーザ URI コンポーネントを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1  
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1  
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no proxy-route uri-component user
```

proxy-route uri-param

指定した URI パラメータの正規表現に一致する場合に発生するトリガーを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **proxy-route uri-param** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

proxy-route uri-param uri-param-name match-string

no proxy-route uri-param uri-param-name

シンタックスの説明

| | |
|-----------------------|--|
| <i>uri-param-name</i> | 一致する URI パラメータの名前を指定します。この引数に正規表現は使用できません。 |
| <i>match-string</i> | パラメータが一致する必要がある値を指定します。 |

コマンドのデフォルト

トリガー条件に URI パラメータは設定されません。

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、URI パラメータ `transport` が `tcp` に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> proxy-route uri-param transport tcp
```

次の例では、トリガー条件からユーザ URI パラメータを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no proxy-route uri-param transport
```

remote-ip

ピア要素の特定のリモート IP アドレスでトリガーが発生するトリガー条件を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **remote-ip** コマンドを使用します。トリガー条件からリモート IP アドレスを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

remote-ip *remote-ip*

no remote-ip [*remote-ip*]

シンタックスの説明

| | |
|------------------|---------------------|
| <i>remote-ip</i> | リモート IP アドレスを指定します。 |
|------------------|---------------------|

コマンドのデフォルト

リモート IP アドレスは設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、トリガー条件のリモート IP アドレスを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 20
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> remote-ip 10.1.1.2
```

次の例では、トリガー条件からリモート IP アドレスを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1 sequence 20
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 20
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no remote-ip
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

remote-port

ピア要素の特定のリモートポート番号でトリガーが発生するトリガー条件を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **remote-port** コマンドを使用します。トリガー条件からリモートポートを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

remote-port *remote-port*

no remote-port *remote-port*

シンタックスの説明

remote-port

リモートポート番号を指定します。

コマンドのデフォルト

リモートポート番号は設定されません。

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

正規表現としてこのコマンドの値を入力します。

例

次の例では、トリガー条件のリモートポートを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 21
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> remote-port 5060
```

次の例では、トリガー条件からリモートポートを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 21
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no remote-port
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

request-uri uri-component

指定した URI コンポーネントの正規表現に一致する場合に発生するトリガーを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **request-uri uri-component** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

request-uri uri-component host *host* | port *port* | scheme *scheme* | uri *uri* | user *user*

no request-uri uri-component host *host* | port *port* | scheme *scheme* | uri *uri* | user *user*

シンタックスの説明

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| host <i>host</i> | ホスト URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |
| port <i>port</i> | ポート URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |
| scheme <i>scheme</i> | スキーム URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |
| uri <i>uri</i> | URI URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |
| user <i>user</i> | ユーザ URI コンポーネントが一致する必要がある値を指定します。 |

コマンドのデフォルト

トリガー条件に URI コンポーネントは設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、ユーザ コンポーネントが 949 に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> request-uri uri-component user 949
```

次の例では、スキーム コンポーネントが sip に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> request-uri uri-component scheme sip
```

次の例では、ホスト コンポーネントが 10.3.29.107 に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> request-uri uri-component host 10.3.29.107
```


次の例では、ポート コンポーネントが 5060 に一致するときに発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> request-uri uri-component port 5060
```

次の例では、URI が sip:9495550101@10.3.29.107 に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> request-uri uri-component uri
sip:9495550101@10.3.29.107
```

次の例では、トリガー条件からユーザ URI コンポーネントを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no request-uri uri-component user
```

request-uri uri-param

指定した URI パラメータの正規表現に一致する場合に発生するトリガーを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **request-uri uri-param** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

request-uri uri-param uri-param-name match-string

no request-uri uri-param uri-param-name

| シンタックスの説明 | uri-param-name | 一致する URI パラメータの名前を指定します。この引数に正規表現は使用できません。 |
|-----------|----------------|--|
| | match-string | パラメータが一致する必要がある値を指定します。 |

コマンドのデフォルト トリガー条件に URI パラメータは設定されません。

コマンドモード Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例では、URI パラメータ `transport` が `tcp` に一致する場合に発生するトリガーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> request-uri uri-param transport tcp
```

次の例では、トリガー条件からユーザ URI パラメータを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no request-uri uri-component transport
```

response-code

特定の応答で発生するトリガー条件を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **response-code** コマンドを使用します。トリガー条件から応答コードを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

response-code *code*

no response-code *code*

シンタックスの説明

| | |
|-------------|---|
| <i>code</i> | トリガー条件の SIP 応答コードを指定します。数値を指定できます。または N(/d){2} という形式で設定できます（この N はクラス応答の数値です）。たとえば、2xx 応答には 2 を入力します。 |
|-------------|---|

コマンドのデフォルト

応答コードは設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、トリガー条件の応答コードを 408 に設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 4
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> response-code 408
```

次の例では、トリガー条件から応答コードを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 4
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no response-code
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

time

指定した時間ポリシーを満たす場合に発生するトリガーを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **time** コマンドを使用します。時間ポリシーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

time policy

no time

シンタックスの説明

| | |
|---------------|--|
| <i>policy</i> | policy time コマンドを使用して以前に設定した時間ポリシーを指定します。 |
|---------------|--|

コマンドのデフォルト

時間ポリシーは設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例では、時間ポリシー **friday** を満たす場合に発生するトリガー条件 **t1** を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> time fridays
```

次の例では、時間ポリシーを使用してトリガー条件を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no time
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

user-agent-hdr

User Agent ヘッダーフィールドの値で発生するトリガー条件を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション モードで **user-agent-hdr** コマンドを使用します。トリガー条件を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-agent-hdr *user-agent-hdr-value*

no user-agent-hdr *user-agent-hdr-value*

シンタックスの説明

user-agent-hdr-value

user-agent ヘッダーフィールドを指定します。

コマンドのデフォルト

user-agent ヘッダーフィールドは設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy トリガー シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-trigger)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー

ジョン

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

正規表現としてこのコマンドの値を入力します。

例

次の例では、トリガー条件の user-agent ヘッダーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 26
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> user-agent-hdr Cisco SIPGateway/IOS-12.x
```

次の例では、トリガー条件から user agent ヘッダーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> trigger condition t1
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger)> sequence 26
se-10-0-0-0(cusp-config-trigger-seq)> no user-agent-hdr
```

関連コマンド

コマンド

説明

trigger condition

トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。

route table file

ファイルからルートテーブルのルートをロードするには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションモードで **route table** ファイル コマンドを使用します。ファイルからロードしたルートテーブルとルートを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
route table table_name file route-file
```

```
no route table table_name file route-file
```

シンタックスの説明

| | |
|------------------------|--|
| table_name | route table コマンドを使用して設定されたルートテーブル名を指定します。 |
| file route-file | ルート情報のロード元であるファイルを指定します。ファイルパスの先頭には pfs:/cusp/routes/ を指定する必要があります。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ルートテーブルは、このコマンドを使用してファイルからロードされるルート、または **route table** サブモード コマンドを使用して設定されるルートで構成されます。また、ルーティングテーブルでは、ファイルからロードされるルートと、システム上で設定されるルートは混在できません。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ファイル **routes.txt** のルートをルートテーブル **t1** にロードする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> exit
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1 file pfs:/cusp/routes/routes.txt
```

次の例では、ルートテーブルを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no route table t1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| key group | ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それをキー番号に関連付けます。 |
| key response | 応答コードをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key route-uri target-destination | route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えます。 |
| key target-destination | request-URI をルーティング テーブルのキーに割り当てます。 |
| route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |

route table

ルートテーブルを作成し、ルートテーブルコンフィギュレーションモードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションモードで **route table** コマンドを使用します。ルートテーブルを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

route table *table_name*

no route table *table_name*

シンタックスの説明

| | |
|-------------------|-------------------|
| <i>table_name</i> | ルートテーブルの名前を指定します。 |
|-------------------|-------------------|

コマンドのデフォルト

ルートテーブルは設定されません。

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

このコマンドを入力してから、ルートテーブルコンフィギュレーションモードを開始します。ルートテーブルに追加するルートを設定するには、このコンフィギュレーションモードでコマンドを使用します。**key group**、**key target-destination**、**key response**、および **key route-uri target-destination** コマンドを使用して指定したルートテーブルのキーに基づいて、検索は実行されます。空白スペースを含むキーは、引用符を使用して指定する必要があります。

ルートテーブルは、このコマンドを使用してアクセスされるサブモードコマンドを使用して設定されるルート、または **route table file** コマンドを使用してファイルからロードされるルートで構成されます。ただし、ルートテーブルでは、システム上で設定されるルートと、ファイルからロードされるルートは混在できません。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ルートテーブル **t1** を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)>
```

次の例では、ルートテーブルを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no route table t1
```


関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| key group | ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それをキー番号に関連付けます。 |
| key response | 応答コードをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key route-uri target-destination | route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えます。 |
| key target-destination | ターゲット宛先を、発信 SIP 要求の指定された値で置き換えます。 |
| route table file | ファイルからルート テーブルのルートをロードします。 |

key default-sip

RFC 3263 を使用して単純にルーティングされるようにルート テーブルのメッセージを設定するには、ルート コンフィギュレーション モードで **key default-sip** コマンドを使用します。ルート テーブルからキーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

key key default-sip network

no key key default-sip

| シンタックスの説明 | | |
|----------------|--|--|
| <i>key</i> | | ルート テーブルの検索キーを指定します。 |
| <i>network</i> | | (sip network コマンドを使用して以前に設定された) このルートに関連付けられている SIP ネットワークの名前を指定します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード ルート テーブル コンフィギュレーション (cusp-config-rt)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン 検索キーは、一致している SIP メッセージの一部を表します。また、ルーティング テーブルに対して一意である必要があります。

例 次の例では、RFC 3263 を使用してルーティングされるようにルート テーブルのメッセージを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > route table t1
se-10-0-0-0 (cusp-config-rt) > key 973 default-sip external
```

次の例では、ルート テーブルから検索キーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > route table t1
se-10-0-0-0 (cusp-config-rt) > no key 973 default-sip
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|---------------------|---|
| | key group | ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それをキー番号に関連付けます。 |
| | key policy | ルート ポリシーをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| | key response | 応答コードをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| key route-uri target-destination | route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えます。 |
| key target-destination | ターゲット宛先を、発信 SIP 要求の指定された値で置き換えます。 |
| route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |

key group

ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それを検索キーの番号に関連付けるには、ルート テーブル コンフィギュレーション モードで **key group** コマンドを使用します。ルーティング テーブルの検索キーからルート グループの割り当てを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

key key group route-group name

no key key

| シンタックスの説明 | key | route-group name |
|-----------|--|------------------------|
| | ルート テーブルの検索キーを指定します。検索キーは、一致している SIP メッセージの一部を表します。また、ルーティング テーブルに対して一意である必要があります。 | route-group の名前を指定します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード ルート テーブル コンフィギュレーション (cusp-config-rt)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン ルート グループと Request-URI を (**key target-destination** コマンドを使用して) 同じキー番号に割り当てることはできません。



(注) このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例 次の例では、以前に設定したルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それにキー番号を割り当てる方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group users
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> exit
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> key 973 group users
```

次の例では、ルート テーブルから検索キーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> no key 973
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| key default-sip | RFC 3263 を使用してルーティングされるようにルート テーブルのメッセージを設定します。 |
| key policy | ルート ポリシーをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key response | 応答コードをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key route-uri target-destination | route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えます。 |
| key target-destination | ターゲット宛先を、発信 SIP 要求の指定された値で置き換えます。 |
| route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |

key policy

検索ポリシーをルーティング テーブルのキーに割り当てるには、ルート テーブル コンフィギュレーション モードで **key policy** コマンドを使用します。ルーティング テーブルのキーからルート ポリシーの割り当てを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

key key policy route-policy

no key key policy route-policy

| シンタックスの説明 | | |
|---------------------|--|--|
| key | | ルート テーブルの検索キー番号を指定します。検索キーは、一致している SIP メッセージの一部を表します。また、ルーティング テーブルに対して一意である必要があります。 |
| route-policy | | ルーティング テーブルで使用するルート検索ポリシー (policy lookup コマンドで設定したポリシー) を指定します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード ルート テーブル コンフィギュレーション (cusp-config-rt)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン 指定したネクストホップのタプルが、ルート アドバンス処理によって使い尽くされた場合にルーティングする先の定義済みのルーティング ポリシーをこのコマンドを使用して設定します。このコマンドは、まず **policy lookup** コマンドを使用してポリシーを設定する必要があります。



(注) このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例 次の例では、以前に設定した検索ポリシーをルーティング テーブルに割り当て、それにキー番号を割り当てる方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> exit
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> key 973 policy p1
```

次の例では、ルート テーブルから検索キーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> no key 973
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| key default-sip | RFC 3263 を使用してルーティングされるようにルート テーブルのメッセージを設定します。 |
| key group | ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それをキー番号に関連付けます。 |
| key response | 応答コードをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key route-uri target-destination | route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えます。 |
| key target-destination | ターゲット宛先を、発信 SIP 要求の指定された値で置き換えます。 |
| policy lookup | 検索ポリシーを設定し、検索ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |

key response

応答コードをルーティング テーブルの検索キーに割り当てるには、ルート テーブル コンフィギュレーション モードで **key response** コマンドを使用します。ルーティング テーブルの検索キーから応答コードの割り当てを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

key *key response response-code*

no *key key [response response-code]*

| シンタックスの説明 | | |
|----------------------|--|--|
| <i>key</i> | | ルート テーブルの検索キー番号を指定します。検索キーは、一致している SIP メッセージの一部を表します。また、ルーティング テーブルに対して一意である必要があります。 |
| <i>response-code</i> | | failover-resp-code コマンドを使用して応答コードを設定済みとして指定します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード ルート テーブル コンフィギュレーション (cusp-config-rt)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン このコマンドは、まず **failover-resp-code** コマンドを設定する必要があります。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例 次の例では、応答コードをルーティング テーブルに割り当て、それにキー番号を割り当てる方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> server-group sip t1
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> failover-resp-code 404
se-10-0-0-0(cusp-config-sg)> exit
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> key 973 response 404
```

次の例では、ルート テーブルから検索キーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> no key 973
```


関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| failover-resp-code | SIP サーバグループのフェイルオーバー応答コードを設定します。 |
| key default-sip | RFC 3263 を使用してルーティングされるようにルート テーブルのメッセージを設定します。 |
| key group | ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それをキー番号に関連付けます。 |
| key policy | ルート ポリシーをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key route-uri target-destination | route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えます。 |
| key target-destination | ターゲット宛先を、発信 SIP 要求の指定された値で置き換えます。 |
| route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |

key route-uri target-destination

route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えるには、Cisco Unified SIP Proxy ルート テーブル コンフィギュレーション モードで **key route-uri target-destination** コマンドを使用します。ルーティング テーブルの検索キーから route-URI の割り当てを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

key *key route-uri route-uri target-destination target-destination network*

no *key* [*key* [*route-uri route-uri target-destination target-destination network*]]

| シンタックスの説明 | | |
|--|--|---|
| <i>key</i> | | ルート テーブルの検索キー番号を指定します。検索キーは、一致している SIP メッセージの一部を表します。また、ルーティング テーブルに対して一意である必要があります。 |
| route-uri <i>route-uri</i> | | ルーティング テーブルに割り当てる route ヘッダーフィールドの URI を指定します。 |
| target-destination <i>target-destination</i> | | request-URI のホストとポート、およびトランスポートを指定します。このフィールドの形式は host:port:transport です。 port と transport は省略可能です。 |
| <i>network</i> | | sip network コマンドを使用して設定された SIP ネットワーク名を指定します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy ルート テーブル コンフィギュレーション (cusp-config-rt)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン route-URI は、まず **element route-uri** コマンドを使用して設定する必要があります。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例 次の例では、route-URI をルーティング テーブルに割り当て、それにキー番号を割り当てる方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group users
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com internal 1.0
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> exit
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
```

```
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> key 973 route-uri sip:external@example.com;lr
target-destination 192.168.1.1:5060 external
```

次の例では、ルート テーブルから検索キーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> no key 973
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-------------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element route-uri | route-URI ヘッダーを追加し、それをルート グループの request-URI ヘッダーに置き換え、要素コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| key default-sip | RFC 3263 を使用してルーティングされるようにルート テーブルのメッセージを設定します。 |
| key group | ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それをキー番号に関連付けます。 |
| key policy | ルート ポリシーをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key response | 応答コードをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key target-destination | ターゲット宛先を、発信 SIP 要求の指定された値で置き換えます。 |
| route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |

key target-destination

宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えるには、ルート テーブル コンフィギュレーション モードで **key target-destination** コマンドを使用します。ルーティング テーブルのキーから request-URI を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

key key target-destination target-destination network

no key key [target-destination request-uri-host-port network]

シンタックスの説明

| | |
|---------------------------|--|
| <i>key</i> | ルート テーブルの検索キー番号を指定します。検索キーは、一致している SIP メッセージの一部を表します。また、ルーティング テーブルに対して一意である必要があります。 |
| <i>target-destination</i> | ルーティング テーブルに割り当てる request-URI のホストとポート、およびトランスポートを指定します。このフィールドの形式は host:port:transport です。port と transport は省略可能です。 |
| <i>network</i> | SIP ネットワーク名を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

ルート テーブル コンフィギュレーション (cusp-config-rt)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

request-URI はまず **element target-destination** コマンドを使用して設定する必要があります。request-URI と (**key group** コマンドを使用する) ルート グループは、同じキー番号を使用できません。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、宛先をルーティング テーブルに割り当て、それにキー番号を割り当てる方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group users
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element target-destination sip:external@example.com internal
1.0
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> exit
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> key 973 target-destination hostnameB internal
```

次の例では、ルート テーブルから検索キーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route table t1
se-10-0-0-0(cusp-config-rt)> no key 973
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element target-destination | 宛先要素をルート グループに追加し、要素コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| key default-sip | RFC 3263 を使用してルーティングされるようにルート テーブルのメッセージを設定します。 |
| key group | ルート グループをルーティング テーブルに割り当て、それをキー番号に関連付けます。 |
| key policy | ルート ポリシーをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key response | 応答コードをルーティング テーブル内のキーに割り当てます。 |
| key route-uri target-destination | route-URI をルーティング テーブルの検索キーに割り当て、宛先を発信 SIP 要求に指定された値に置き換えます。 |
| route table | ルート テーブルを作成し、ルート テーブル コンフィギュレーション モードを開始します。 |

route group

ルートグループを作成し、ルートグループコンフィギュレーションモードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーションモードで **route group** コマンドを使用します。ルートグループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

route group *route-group-name* [**time-policy**] [**weight**]

no route group *route-group-name*

シンタックスの説明

| | |
|-------------------------|--|
| <i>route-group-name</i> | ルートグループの名前を指定します。 |
| time-policy | (オプション) policy time コマンドで設定された時間に基づくルーティング設定をイネーブルにします。この設定は、時間に基づくルーティングを実装する場合に、このルートグループが使用します。このオプションは、デフォルトではディセーブルです。 |
| weight | (オプション) そのルートグループについて、重み付けに基づくルーティング設定をイネーブルにします。オンにすると、ルートグループは次のルートを選択するアルゴリズムとして重み付けを使用します。このオプションは、デフォルトではディセーブルです。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxyバージョン

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドはルートグループとそのルートグループ要素を設定します。ルートグループは、1つまたは複数のルートグループ要素、またはネクストホップのタプル設定のセットです。ルートグループを使用すると、ネクストホップのデータタプルの特定のセットを、複数のルート設定で再利用できます。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ルートグループ **g1** を作成し、ルートグループコンフィギュレーションモードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)>
```

次の例では、重み付けに基づくルーティングを使用してルート グループを作成する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1 weight
```

次の例では、時間に基づくルーティングと重み付けに基づくルーティングを使用してルート グループを作成する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1 time-policy weight
```

次の例では、ルート グループを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no route group g1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element route-uri | request-URI 要素をルート グループに追加します。 |
| element target-destination | 宛先要素をルート グループに追加し、要素コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| policy time | 時間ポリシーを作成し、時間ポリシー コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| show routes table | 設定済みの Cisco Unified SIP Proxy ルートを表示します。 |

element route-uri

route-URI ヘッダーを追加し、それをルート グループの request-URI ヘッダーに置き換える場合、および要素コンフィギュレーション モードを開始する場合、Cisco Unified SIP Proxy ルート グループ コンフィギュレーション モードで **element route-uri** コマンドを使用します。ルート グループからルート エントリを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

element route-uri route-uri network [q_value]

no element route-uri route-uri network

シンタックスの説明

| | |
|---------------------------------------|---|
| route-uri <i>route-uri</i> | Route-URI ヘッダーを指定します。 |
| request-uri <i>request-uri</i> | Route-URI ヘッダーを置き換える Request-URI ヘッダーを指定します。 |
| <i>network</i> | sip network コマンドを使用して設定された SIP ネットワークを指定します。 |
| <i>q_value</i> | (オプション) サーバ グループ内の他のサーバ グループ要素に対するサーバ グループ要素のプライオリティを指定する実際の数値を表します。有効な値は 0.0 ~ 1.0 です。デフォルトは 1.0 です。 |

コマンドのデフォルト

route-URI 要素は設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ルート グループ コンフィギュレーション (cusp-config-rg)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

特定のネットワークに複数の route-URI を割り当てることができます。

weight オプションの場合、サーバ グループの各要素に重み付けが割り当てられます。それによって、サーバ グループ内で同じプライオリティ (q-value) を持つ他の要素の重み付けに対して、重み付けに比例するトラフィックの負荷を各要素が受信します。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、route-URI 要素をルート グループに追加する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com ;lr internal
se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)>
```


次の例では、ルート グループから route-URI 要素を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> no element route-uri sip:external@example.com ;lr internal
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------|---|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element target-destination | 宛先要素をルート グループに追加し、要素コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| failover-codes | request-URI 要素または route-URI 要素のフェイルオーバーコードを設定します。 |
| route group | ルート グループを作成し、ルート グループ コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| time-policy (要素) | 時間に基づくルーティングを実装する場合に使用する時間ポリシーを設定します。 |
| weight | 重み付けに基づくルーティングを実装する場合にルート グループの request-URI または route-URI に割り当てる割合を設定します。 |

element route-uri target-destination

route-URI 要素をルート グループに追加し、要素コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy ルート グループ コンフィギュレーション モードで **element-route-uri** コマンドを使用します。ルート グループからルート エントリを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

element route-uri route-uri request-uri-host-port request-uri-host-port network [q_value]

no element route-uri route-uri network

シンタックスの説明

| | |
|------------------------------|---|
| <i>route</i> | Route-URI ヘッダーを指定します。 |
| <i>request-uri-host-port</i> | 要求の Request-URI-host-port を指定します。このフィールドの形式は、host:port です。port は省略可能です。 |
| <i>network</i> | sip network コマンドを使用して設定された SIP ネットワークを指定します。 |
| <i>q_value</i> | (オプション) サーバ グループ内の他のサーバ グループ要素に対するサーバ グループ要素のプライオリティを指定する実際の数値を表します。有効な値は 0.0 ~ 1.0 です。デフォルトは 1.0 です。 |

コマンドのデフォルト

route-URI 要素は設定されません。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ルート グループ コンフィギュレーション (cusp-config-rg)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

特定のネットワークに複数の route-URI を割り当てることができます。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、route-URI 要素をルート グループに追加する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com;lr
request-uri-host-port 192.168.1.1:5060 internal
se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)>
```

次の例では、ルート グループから route-URI 要素を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> no element route-uri sip:external@example.com;lr
request-uri-host-port 192.168.1.1.:5060
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------|---|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element target-destination | 宛先要素をルート グループに追加し、要素コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| failover-codes | request-URI 要素または route-URI 要素のフェイルオーバーコードを設定します。 |
| route group | ルート グループを作成し、ルート グループ コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| time-policy (要素) | 時間に基づくルーティングを実装する場合に使用する時間ポリシーを設定します。 |
| weight | 重み付けに基づくルーティングを実装する場合にルート グループの request-URI または route-URI に割り当てる割合を設定します。 |

element target-destination

宛先要素をルート グループに追加し、要素コンフィギュレーション モードを開始するには、ルート グループ コンフィギュレーション モードで **element target-destination** コマンドを使用します。ルート グループからルート エントリを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

element target-destination target-destination network [q_value]

no element target-destination target-destination

| シンタックスの説明 | | |
|---------------------------|--|--|
| <i>target-destination</i> | | 要求の宛先に基づいて、ネクストホップのダブルを指定します。このフィールドの形式は、host:port です。port は省略可能です。 |
| <i>network</i> | | sip network コマンドを使用して設定された SIP ネットワークを指定します。 |
| <i>q_value</i> | | (オプション) サーバグループ内の他のサーバグループ要素に対するサーバグループ要素のプライオリティを指定する実際の数値を表します。有効な値は 0.0 ~ 1.0 です。デフォルトは 1.0 です。 |

コマンドのデフォルト request-URI 要素は設定されません。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy ルート グループ コンフィギュレーション (cusp-config-rg)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、宛先要素をルート グループに追加する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element target-destination hostnameB internal
se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)>
```

次の例では、ルート グループから宛先要素を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> no element target-destination hostnameB
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|---|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element route-uri | request-URI 要素をルート グループに追加します。 |
| failover-codes | request-URI 要素または route-URI 要素のフェイルオーバーコードを設定します。 |
| route group | ルート グループを作成し、ルート グループ コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sip network | 論理 SIP ネットワークを作成し、SIP ネットワーク コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| time-policy (要素) | 時間に基づくルーティングを実装する場合に使用する時間ポリシーを設定します。 |
| weight | 重み付けに基づくルーティングを実装する場合にルート グループの request-URI または route-URI に割り当てる割合を設定します。 |

failover-codes

要素の request-URI または要素の route-URI のフェイルオーバー コードを設定するには、要素の request-URI コンフィギュレーション モードまたは要素の route-URI コンフィギュレーション モードで **failover-codes** コマンドを使用します。フェイルオーバー コードを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
failover-codes codes [ - code] [ , continue]
```

```
no failover-codes
```

| | | |
|-----------|--------------|--|
| シンタックスの説明 | <i>codes</i> | SIP 応答コードをカンマ区切りで指定します。複数の範囲を示すために使用するカンマとダッシュの前後には、単一の空白スペースを入力する必要があります。 |
|-----------|--------------|--|

コマンドのデフォルト フェイルオーバー コードは設定されません。

コマンド モード 要素コンフィギュレーション (cusp-config-rg-element)

| | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン ルートアドバンスが発生するのは、ダウンストリーム要素から、指定した応答コードの 1 つをプロキシが受信した場合です。

例 次の例では、ルート グループの route-URI 要素に応答コードを追加する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com internal 1.0
se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)> failover-codes 502 , 503
```

次の例では、ルート グループの route-URI 要素に応答コードを追加する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com internal 1.0
se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)> failover-codes 502 , 504 - 508 , 588
```

次の例では、route-URI 要素からフェイルオーバー コードを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com internal 1.0
se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)> no failover-codes
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element route-uri | request-URI 要素をルート グループに追加します。 |
| element target-destination | 宛先要素をルート グループに追加し、要素コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| route group | ルート グループを作成し、ルート グループ コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| time-policy (要素) | 時間に基づくルーティングを実装する場合に使用する時間ポリシーを設定します。 |
| weight | 重み付けに基づくルーティングを実装する場合にルート グループの request-URI に割り当てる割合を設定します。 |

time-policy (element)

要素の request-URI または要素の route-URI の時間ポリシーを設定するには、要素の request-URI コンフィギュレーション モードまたは要素の route-URI コンフィギュレーション モードで **time-policy** コマンドを使用します。時間ポリシーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

time-policy policy

no time-policy

| | | |
|-----------|---------------|--|
| シンタックスの説明 | <i>policy</i> | 時間に基づくルーティングを実装する場合、 policy time コマンドを使用して以前に設定した時間ポリシーを指定します。このオプションが有効なのは、 time-policy オプションが route group コマンドで指定されている場合だけです。 |
|-----------|---------------|--|

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード 要素コンフィギュレーション (cusp-config-rg-element)

| | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例 次の例では、route-URI 要素の時間ポリシーを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com internal 1.0
se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)> time-policy tp1
```

次の例では、route-URI 要素から時間ポリシーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com internal 1.0
se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)> no time-policy
```

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| | element route-uri | request-URI 要素をルート グループに追加します。 |
| | element target-destination | 宛先要素をルート グループに追加し、要素コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | failover-codes | request-URI 要素または route-URI 要素のフェイルオーバーコードを設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|--------------------|---|
| route group | ルート グループを作成し、ルート グループ コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| weight | 重み付けに基づくルーティングを実装する場合にルート グループの request-URI に割り当てる割合を設定します。 |

weight

重み付けに基づくルーティングを実装する場合に request-URI または route-URI に割り当てる重み付けの割合を設定するには、要素コンフィギュレーション モードで **weight** コマンドを使用します。重み付けを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

weight weight

no weight

| | | |
|------------|---|---|
| シンタックスの説明 | <i>weight</i> | 重み付けに基づくルーティングを実装する場合にルート グループの request-URI または route-URI に割り当てる割合を設定します。有効な範囲は 0 ~ 100 です。設定しない場合、デフォルトの重み付けは 50 です。このオプションが有効なのは、 weight オプションが route group コマンドで指定されている場合だけです。 |
| コマンドのデフォルト | 50 | |
| コマンド モード | 要素コンフィギュレーション (cusp-config-rg-element) | |
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
| 使用上のガイドライン | ルート グループの各要素に重み付けが割り当てられます。各要素は、その重み付けに比例したトラフィックの負荷を受信します。 | |
| 例 | 次の例では、重み付けに基づくルーティングの 50% の重み付けがある route-URI 要素を設定する方法を示します。 <pre>se-10-0-0-0(cusp-config)> route group g1 se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com internal 1.0 se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)> weight 50</pre> 次の例では、route-URI 要素から重み付け値を削除する方法を示します。 <pre>se-10-0-0-0(cusp-config-rg)> element route-uri sip:external@example.com internal 1.0 se-10-0-0-0(cusp-config-rg-element)> no weight</pre> | |

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| element route-uri | request-URI 要素をルート グループに追加します。 |
| element target-destination | 宛先要素をルート グループに追加し、要素コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| failover-codes | request-URI 要素または route-URI 要素のフェイルオーバーコードを設定します。 |
| route group | ルート グループを作成し、ルート グループ コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| time-policy (要素) | 時間に基づくルーティングを実装する場合に使用する時間ポリシーを設定します。 |

policy time

Time-of-Day ポリシーを作成し、時間ポリシー コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **policy time** コマンドを使用します。時間ポリシーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

policy time *time_policy_name*

no policy time *time_policy_name*

| | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| シンタックスの説明 | <i>time_policy_name</i> | 時間ポリシーに割り当てる名前を指定します。 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|

| | |
|------------|----|
| コマンドのデフォルト | なし |
|------------|----|

| | |
|----------|---|
| コマンド モード | Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config) |
|----------|---|

| | | |
|---------|--|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン start-time と end-time の値は RFC 2445 iCA1 COS DATE-TIME 形式で入力します。



(注) このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例 次の例では、時間ポリシーを作成し、時間ポリシー コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > policy time tp1
se-10-0-0-0 (cusp-config-time) >
```

次の例では、時間ポリシーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > no policy time tp1
```

| | | |
|--------|---------------------|--|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| | day-of-month | 時間ポリシーで適用する月の日付を設定します。 |
| | day-of-week | 時間ポリシーで適用する曜日を設定します。 |
| | end-time | 時間ポリシー ステップの終了時間を設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|---|
| month | 時間ポリシーで適用する年の月を設定します。 |
| sequence (ポリシー時間) | 開始時間と終了時間を使用して Time-of-Day ポリシーのステップを設定し、シーケンス コンフィギュレーション サブモードを開始します。 |
| start-time | 時間ポリシー ステップの開始時間を設定します。 |
| time (ポリシー時間シーケンス) | 時間ポリシーで適用する時刻を設定します。 |

sequence (policy time)

開始時間と終了時間を使用して Time-of-Day ポリシーのステップを設定し、シーケンス コンフィギュレーション サブモードを開始するには、ポリシー時間 コンフィギュレーション モードで **sequence** コマンドを使用します。時間ポリシーからステップを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sequence *sequence*

no sequence *sequence*

シンタックスの説明

sequence 時間ポリシーのシーケンス番号を指定します。

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

ポリシー時間コンフィギュレーション (cusp-config-time)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、時間ポリシー ステップを作成し、時間ポリシー ステップ コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。ポリシー ステップの開始時間と終了時間は次のように設定されます。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)>
```

次の例では、時間ポリシー ステップを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> no sequence 1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| day-of-month | 時間ポリシーで適用する月の日付を設定します。 |
| day-of-week | 時間ポリシーで適用する曜日を設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|--|
| end-time | 時間ポリシー ステップの終了時間を設定します。 |
| month | 時間ポリシーで適用する年の月を設定します。 |
| policy time | 時間ポリシーを設定し、時間ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| start-time | 時間ポリシー ステップの開始時間を設定します。 |
| time (ポリシー時間シーケンス) | 時間ポリシーで適用する時刻を設定します。 |

end-time

時間ポリシー ステップの終了時間を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー時間シーケンス コンフィギュレーション モードで **end-time** コマンドを使用します。時間ポリシー ステップから終了時間を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

end-time *end-time*

no end-time

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| シンタックスの説明 | <i>end-time</i> | end-time は「HH:MM:SS<月><日><年>」の形式で指定します。 |
|-----------|-----------------|---|

| | |
|------------|----|
| コマンドのデフォルト | なし |
|------------|----|

| | |
|----------|--|
| コマンド モード | Cisco Unified SIP Proxy ポリシー時間シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-time-seq) |
|----------|--|

| | | |
|---------|--|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

| | |
|------------|--|
| 使用上のガイドライン | 時間ポリシー ステップはローカルの時間帯を使用します。end-time がいない場合、ポリシー ステップでは end-time に制約を設定しません。end-time が現在の時間より後ではない場合、エラーがスローされます。 |
|------------|--|



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

| | |
|---|---|
| 例 | 次の例では、2008 年 8 月 1 日の 12:00 まで適用される時間ポリシー ステップを作成する方法を示します。 |
|---|---|

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)> end-time 12:00:00 August 01 2008
```

次の例では、時間ポリシー ステップから終了時間を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)> no end-time
```


関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|---|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| day-of-month | 時間ポリシーで適用する月の日付を設定します。 |
| day-of-week | 時間ポリシーで適用する曜日を設定します。 |
| month | 時間ポリシーで適用する年の月を設定します。 |
| policy time | 時間ポリシーを設定し、時間ポリシー コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| sequence (ポリシー時間) | 開始時間と終了時間を使用して Time-of-Day ポリシーのステップを設定し、シーケンス コンフィギュレーション サブモードを開始します。 |
| start-time | 時間ポリシー ステップの開始時間を設定します。 |
| time (ポリシー時間シーケンス) | 時間ポリシーで適用する時刻を設定します。 |

month

時間ポリシー ステップが適用される年の月を設定するには、ポリシー時間シーケンス コンフィギュレーション モードで **month** コマンドを使用します。時間ポリシー ステップに割り当てられた **month** 値を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

month begin month [- *end-month*] [,] (*continue*) [*end-month*]

no month begin month [- *end-month*] [,] (*continue*) [*end-month*]

シンタックスの説明

| | |
|--------------------|--|
| <i>begin month</i> | 時間ポリシー ステップが適用される最初の月を指定します。月の先頭 3 文字として値を入力します。 |
| <i>end-month</i> | (オプション) 時間ポリシー ステップが適用される最後の月を指定します。月の先頭 3 文字として値を入力します。 複数の範囲で追加の終了月を指定して、追加のオプション パラメータを指定できます。複数の範囲を入力する場合、カンマとダッシュを使用して範囲を指定します。複数の範囲を示すために使用するカンマとダッシュの前後には、単一の空白スペースを入力します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

ポリシー時間シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-time-seq)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

last-month 値が入力されない場合、時間ポリシーは、*first-month* 値で指定した月にだけ適用されます。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、1 月にだけ有効にする時間ポリシー ステップを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)> month jan
```

次の例では、1 月から 6 月まで有効になる時間ポリシー ステップを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)> month jan - jun
```

次の例では、1月、2月、5月、10月、11月、および12月に有効になる時間ポリシー ステップを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tp1
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)> month jan - feb , may , oct - dec
```

次の例では、時間ポリシーから月の制約を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tp1
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)> no month
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|---|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| day-of-month | 時間ポリシーで適用する月の日付を設定します。 |
| day-of-week | 時間ポリシーで適用する曜日を設定します。 |
| end-time | 時間ポリシー ステップの終了時間を設定します。 |
| policy time | 時間ポリシーを作成し、時間ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sequence (ポリシー時間) | 開始時間と終了時間を使用して Time-of-Day ポリシーのステップを設定し、シーケンス コンフィギュレーション サブモードを開始します。 |
| start-time | 時間ポリシー ステップの開始時間を設定します。 |
| time (ポリシー時間シーケンス) | 時間ポリシーで適用する時刻を設定します。 |

start-time

時間ポリシー ステップの開始時間を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー時間シーケンス コンフィギュレーション モードで **start-time** コマンドを使用します。時間ポリシー ステップから開始時間を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

start-time *start-time*

no start-time *start-time*

シンタックスの説明

start-time start-time は「HH:MM:SS <月><日><年>」の形式で指定します。

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー時間シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-time-seq)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

時間ポリシー ステップはローカルの時間帯を使用します。start-time がない場合、ポリシー ステップは start-time に制約を設定しません。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、2008 年 7 月 1 日の 14:15:20 から適用される時間ポリシー ステップを作成する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)> start-time 14:15:20 July 01 2008
```

次の例では、時間ポリシー ステップから開始時間を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)> no start-time
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| day-of-month | 時間ポリシーで適用する月の日付を設定します。 |
| day-of-week | 時間ポリシーで適用する曜日を設定します。 |
| end-time | 時間ポリシー ステップの終了時間を設定します。 |
| month | 時間ポリシーで適用する年の月を設定します。 |
| policy time | 時間ポリシーを作成し、ポリシー時間 コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| time (ポリシー時間シーケンス) | 時間ポリシーで適用する時刻を設定します。 |

day-of-month

時間ポリシー ステップが適用される月の日付を設定するには、ポリシー時間 コンフィギュレーション モードで **day-of-month** コマンドを使用します。時間ポリシー ステップに割り当てられた **days-in-month** 値をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

day-of-month *begin day* [- *end-day*] [,] (*continue*) [*end-day*]

no day-of-month *begin day* [- *end-day*] [,] (*continue*) [*end-day*]

シンタックスの説明

| | |
|------------------|---|
| <i>begin-day</i> | 時間ポリシー ステップが適用される月の最初の日付。 |
| <i>end-day</i> | (オプション) 時間ポリシー ステップが適用される月の最後の日付。 複数の範囲で追加の開始日と終了日を指定して、追加のオプションのパラメータを指定できます。複数の範囲を入力する場合、カンマとダッシュを使用して範囲を指定します。複数の範囲を示すために使用するカンマとダッシュの前後には、単一の空白スペースを入力します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

ポリシー時間コンフィギュレーション (cusp-config-time)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ポリシーが月の最初の日に適用される時間ポリシー ステップを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> day-of-month 1
```

次の例では、ポリシーが月の 1 日、10 日、11 日、12 日、13 日、14 日、15 日、および 28 日に適用される時間ポリシー ステップを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> day-of-month 1 , 10 - 15 , 28
```

次の例では、時間ポリシー ステップから **day-of-month** 値を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> no day-of-month
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|---|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| day-of-week | 時間ポリシーで適用する曜日を設定します。 |
| end-time | 時間ポリシー ステップの終了時間を設定します。 |
| month | 時間ポリシーで適用する年の月を設定します。 |
| policy time | 時間ポリシーを作成し、時間ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sequence (ポリシー時間) | 開始時間と終了時間を使用して Time-of-Day ポリシーのステップを設定し、シーケンス コンフィギュレーション サブモードを開始します。 |
| start-time | 時間ポリシー ステップの開始時間を設定します。 |
| time (ポリシー時間シーケンス) | 時間ポリシーで適用する時刻を設定します。 |

day-of-week

時間ポリシー ステップが適用される曜日を設定するには、ポリシー時間 コンフィギュレーション モードで **day-of-week** コマンドを使用します。時間ポリシー ステップに割り当てられた **day-of-week** 値をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

day-of-week *begin day* [- *end-day*] [,] (*continue*) [*end-day*]

no day-of-week *begin day* [- *end-day*] [,] (*continue*) [*end-day*]

シンタックスの説明

| | |
|------------------|--|
| <i>begin-day</i> | 時間ポリシー ステップが適用される最初の曜日を指定します。値は曜日の先頭 3 文字を使用して入力します。 |
| <i>end-day</i> | (オプション) 時間ポリシー ステップが適用される最後の曜日を指定します。値は曜日の先頭 3 文字を使用して入力します。 複数の範囲で追加の開始日と終了日を指定して、追加のオプションのパラメータを指定できます。複数の範囲を入力する場合、カンマとダッシュを使用して範囲を指定します。複数の範囲を示すために使用するカンマとダッシュの前後には、単一の空白スペースを入力する必要があります。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

ポリシー時間コンフィギュレーション (cusp-config-time)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ポリシーが特定の週の月曜日にだけ適用される時間ポリシー ステップを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tp1
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> day-of-week mon
```

次の例では、ポリシーが特定の週の月曜日、水曜日、木曜日、および金曜日に適用される時間ポリシー ステップを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tp1
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> day-of-week mon , wed - fri
```


次の例では、時間ポリシーから `day-of-week` 値を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tp1
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> no day-of-week
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------------|---|
| <code>commit</code> | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| <code>day-of-month</code> | 時間ポリシーで適用する月の日付を設定します。 |
| <code>end-time</code> | 時間ポリシー ステップの終了時間を設定します。 |
| <code>month</code> | 時間ポリシーで適用する年の月を設定します。 |
| <code>policy time</code> | 時間ポリシーを作成し、時間ポリシー コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| <code>sequence</code> (ポリシー時間) | 開始時間と終了時間を使用して Time-of-Day ポリシーのステップを設定し、シーケンス コンフィギュレーション サブモードを開始します。 |
| <code>start-time</code> | 時間ポリシー ステップの開始時間を設定します。 |
| <code>time</code> (ポリシー時間シーケンス) | 時間ポリシーで適用する時刻を設定します。 |

time (policy time sequence)

時間ポリシー ステップが適用される時刻を設定するには、ポリシー時間シーケンス コンフィギュレーション モードで **time** コマンドを使用します。時間ポリシー ステップに割り当てられた **times-in-day** 値をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

time *begin time* [- *end-time*] [,] (*continue*) [*end-time*]

no time *begin time* [- *end-time*] [,] (*continue*) [*end-time*]

| シンタックスの説明 | | |
|-------------------|--|--|
| <i>begin-time</i> | | ポリシーの開始時間 (GMT) を指定します。時間は HH:MM:SS の形式で入力されます。 |
| <i>end-time</i> | | ポリシーの終了時間 (GMT) を指定します。時間は HH:MM:SS の形式で入力されます。 |
| | | 複数の範囲で追加の開始時間と終了時間を指定して、追加のオプションのパラメータを指定できます。複数の範囲を入力する場合、カンマとダッシュを使用して範囲を指定します。複数の範囲を示すために使用するカンマとダッシュの前後には、単一の空白スペースを入力する必要があります。 |

コマンドのデフォルト なし。

コマンド モード ポリシー時間シーケンス コンフィギュレーション (cusp-config-time-seq)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン 時間の値は、グリニッジ標準時 (GMT) 形式で入力されます。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例 次の例では、時間ポリシーで時刻を設定し、午前 9:00 から 午後 5:00 まで有効にする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time-seq)> time 09:00 - 17:00
```

次の例では、時間ポリシーから **times-in-day** 値を削除し、時間ポリシーを 1 日中有効にする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy time tpl
```

```

se-10-0-0-0(cusp-config-time)> sequence 1
se-10-0-0-0(cusp-config-time)> no time 09:00 - 17:00

```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|---|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| day-of-month | 時間ポリシーで適用する月の日付を設定します。 |
| day-of-week | 時間ポリシーで適用する曜日を設定します。 |
| end-time | 時間ポリシー ステップの終了時間を設定します。 |
| month | 時間ポリシーで適用する年の月を設定します。 |
| policy time | 時間ポリシーを作成し、時間ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sequence (ポリシー時間) | 開始時間と終了時間を使用して Time-of-Day ポリシーのステップを設定し、シーケンス コンフィギュレーション サブモードを開始します。 |
| start-time | 時間ポリシー ステップの開始時間を設定します。 |

policy lookup

ルーティングの検索ポリシーを設定し、ポリシー検索コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **policy lookup** コマンドを使用します。検索ポリシーからフィールド シーケンス特性を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

policy lookup *policy-name*

no policy lookup *policy-name*

シンタックスの説明

| | |
|--------------------|----------------|
| <i>policy-name</i> | 検索ポリシー名を指定します。 |
|--------------------|----------------|

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、検索ポリシーのフィールド シーケンス特性を設定し、検索コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)>
```

次の例では、検索ポリシーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no policy lookup p1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| key-modifier | 検索ポリシーのキー修飾子を設定します。 |
| rule | 検索ポリシーのルーティング アルゴリズムを決定するルールを設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|---|
| sequence field | 検索ポリシーのフィールド シーケンス特性を設定します。 |
| sequence header uri-component | 検索ポリシーの URI コンポーネント シーケンス ヘッダー特性を設定します。 |

sequence field

検索ポリシーのフィールドシーケンス特性を設定し、シーケンスフィールドコンフィギュレーションモードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー検索コンフィギュレーションモードで **sequence field** コマンドを使用します。検索ポリシーからフィールドシーケンス特性を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sequence *sequence-number* *table-name* **field** {*in-network* | *local-ip-address* | *local-ip-port* | *remote-ip-address* | *remote-ip-port*}

no *sequence* *sequence-number*

シンタックスの説明

| | |
|--|---|
| sequence <i>sequence-number</i> | 検索ポリシーのシーケンス番号を指定します。これは、検索ポリシーを実行する順序を表します。 |
| <i>table-name</i> | route table コマンドを使用して設定されたルートテーブル名を指定します。 |
| field | フィールド特性を指定します。 <i>In-network</i> : 着信ネットワーク名 <i>Local-ip-address</i> : 受信ローカル IP アドレスのアドレス <i>Local-ip-port</i> : 受信ローカル IP アドレスのアドレスとポート <i>Remote-ip-address</i> : リモート送信側の IP アドレスのアドレス <i>Remote-ip-port</i> : リモート送信側の IP アドレスのアドレスとポート |
| <i>in-network</i> | 着信 SIP ネットワーク名を指定します。 |
| <i>local-ip-address</i> | 着信 SIP ネットワークの受信ローカル IP アドレスを指定します。 |
| <i>local-ip-port</i> | 受信ローカル IP アドレスとポートを指定します。 |
| <i>remote-ip-address</i> | リモート送信側の IP アドレスを指定します。 |
| <i>remote-ip-port</i> | リモート送信側の IP アドレスとポートを指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー検索コンフィギュレーション (cusp-config-lookup)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、SIP 以外のヘッダー関連情報を使用するルートテーブルとその検索キーで検索ポリシーを設定します。このコマンドは、検索ポリシーのキー修飾子とルールを設定するシーケンスフィールドコンフィギュレーションサブモードを開始します。サブモードのコマンドが設定されていない場合、プロキシはデフォルトのルールを使用し、キー修飾子は使用せずに設定されます。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、検索ポリシーのフィールドシーケンス特性を設定し、シーケンス フィールド コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> sequence 8 t1 field in-network
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup-seq)>
```

次の例では、検索ポリシーからフィールドシーケンス特性を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> no sequence 8
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| key-modifier | 検索ポリシーのキー修飾子を設定します。 |
| rule | 検索ポリシーのルーティング アルゴリズムを決定するルールを設定します。 |

rule

検索ポリシーのルーティング アルゴリズムを決定するルールを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー検索シーケンス フィールドおよびシーケンス ヘッダー コンフィギュレーション モードで **rule** コマンドを使用します。検索ポリシーからルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

rule {**exact** | **prefix** | **subdomain** | **subnet** | **fixed length**} [**case-insensitive**]

no rule {**exact** | **prefix** | **subdomain** | **subnet** | **fixed length**} [**case-insensitive**]

シンタックスの説明

| | |
|-------------------------|---|
| exact | 指定したテーブルのキーの完全一致を検索ポリシーで検索することを指定します。 |
| prefix | 最も長いプレフィックスの一致を検索ポリシーで検索することを指定します。 |
| subdomain | テーブルのキーの最も長いサブドメインを検索ポリシーで検索することを指定します。 |
| subnet | テーブルのキーの最も長い IP アドレスを検索ポリシーで検索することを指定します。 |
| fixed length | キー全体ではなく、キーの文字の固定数が検索されることを指定します。 |
| case-insensitive | (オプション) サブドメインの一致を使用する場合、このオプションは、一致で大文字と小文字を区別しないことを指定します。その結果、要求に nonSIP request-URI が含まれる場合、検索は失敗しません。ドメイン名の一致は通常は大文字と小文字を区別するため、この設定が必要になることもあります。 |

コマンドのデフォルト

exact ルーティング アルゴリズムが使用されます。

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー検索シーケンス フィールドおよびシーケンス ヘッダー コンフィギュレーション (cusp-config-lookup-seq)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

検索ポリシーで使用できるさまざまなアルゴリズム ルールのその他の情報は次のとおりです。

- **exact**

この検索の種類は、文字列の一致ルールを使用して実行されます。検索フィールドは、指定したルート テーブルのルートのキーと一致する必要があります。

- **prefix**

この検索の種類は、指定したルート テーブルの各ルートに含まれるキーに対して、最も長いプレフィックスの一致を実行します。たとえば、次のようになります。

検証する要求の一部に "5550100" という値が含まれ、指定したルート テーブルのルートに "555" というキーがある場合、一致があります。同じテーブルに "55501" というキーの別のルートがある場合、これも一致し、こちらの方が優先されます。一致するキーの桁数が多いためです。一致は、数字と任意の文字列の両方で実行できます。

- **subdomain**

この検索は、指定したルート テーブルの各ルートに含まれるキーに対して、Request-URI（完全修飾ドメイン名または IP アドレス）のホスト部分と一致します。



(注) ドメイン名の一致では大文字と小文字が区別され、最も詳細な一致が優先されます。IP アドレスの一致は完全一致である必要があります。要求に **nonSIP request-URI** が含まれる場合、この検索は失敗します。このエラーを回避するには、**case-insensitive** キーワード オプションを使用します。

- **subnet mask**

この検索は、指定したルート テーブルの各ルートに含まれるキーに対して、指定した Request-URI フィールド内の IP アドレスに一致します。

- **fixed**

この検索の種類は、指定したルート テーブルの各ルートに含まれるキーの先頭の *n* 文字について、完全一致の検索を試みます。例：

Request-URI 内の電話番号が検証され、97395550100 という値を持つとします。一致する必要がある文字数が 3 に設定されている場合、指定したルーティング テーブルのルートに 973 というキーがある場合にだけ、一致が発生します。一致は、数字と任意の文字列の両方で実行できます。



(注) このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、最も長いプレフィックスの一致を検索するように検索ポリシー ルールを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> sequence 8 t1 field in-network
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup-seq)> rule prefix
```

次の例では、キーの最も長いサブドメインを検索し、大文字と小文字を区別しないように検索ポリシー ルールを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> sequence 8 t1 header request-uri
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup-seq)> rule subdomain case-insensitive
```

次の例では、検索ポリシー ルールを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> sequence 8 t1 field in-network
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup-seq)> no rule
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| key-modifier | 検索ポリシーのキー修飾子を設定します。 |
| policy lookup | 検索ポリシーを設定し、検索ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| sequence field | 検索ポリシーのフィールド シーケンス特性を設定します。 |
| sequence header uri-component | 検索ポリシーの URI コンポーネント シーケンス ヘッダー特性を設定します。 |

key-modifier

検索ポリシーのキー修飾子を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー検索シーケンス フィールドおよびシーケンス ヘッダー コンフィギュレーション モードで **key-modifier** コマンドを使用します。検索ポリシーからキー修飾子を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
key-modifier sequence key-sequence-number {ignore-plus | tel | {regex {match |
replace}}}
```

```
no key-modifier sequence key-sequence-number
```

シンタックスの説明

| | |
|--|---|
| sequence <i>key-sequence-number</i> | キー シーケンス番号を指定します。 |
| ignore-plus | field 属性の値に含まれる先頭の "+" を無視することを指定します。 |
| tel | 検索を実行する前に、すべての RFC 2806 の区切り文字が削除されることを指定します。 |
| regex | 一致する文字列を置換文字列で置き換えるキー修飾子を指定します。 |
| match | 正規表現に一致するキー修飾子を指定します。 |
| replace | 正規表現を置き換えるキー修飾子を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー検索シーケンス フィールドおよびシーケンス ヘッダー コンフィギュレーション (cusp-config-lookup-seq)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxyバージョン

変更内容

| | |
|-----|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
|-----|-----------------|

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、検索を実行する前に **field-lookup** 属性の値に適用する特殊な変換を設定します。変換は、*key-sequence-number* の順に、連続して適用されます。前の修飾子の結果が、次の入力になります。



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、field 属性の値に含まれる先頭の "+" を無視するキー修飾子を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup pl
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> sequence 8 tl field in-network
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup-seq)> key-modifier sequence 1 ignore-plus
```

key-modifier

次の例では、"tel" 値を使用するキー修飾子を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> sequence 8 t1 field in-network
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup-seq)> key-modifier sequence 1 tel
```

次の例では、一致する文字列を置換文字列で置き換えるキー修飾子を指定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> sequence 8 t1 header request-uri
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup-seq)> key-modifier sequence 1 regex replace
```

次の例では、ポリシー検索シーケンス フィールドからキー修飾子値を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> sequence 8 t1 field in-network
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup-seq)> no key-modifier sequence 1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy lookup | 検索ポリシーを設定し、検索ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| rule | 検索ポリシーのルーティング アルゴリズムを決定するルールを設定します。 |
| sequence field | 検索ポリシーのフィールド シーケンス特性を設定します。 |
| sequence header uri-component | 検索ポリシーの URI コンポーネント シーケンス ヘッダー特性を設定します。 |

sequence header uri-component

検索ポリシーの URI コンポーネント シーケンス ヘッダー特性を設定し、シーケンス ヘッダー コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー検索コンフィギュレーション モードで **sequence header uri-component** コマンドを使用します。検索ポリシーから URI コンポーネント シーケンス ヘッダー特性を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
sequence sequence-number table-name header {diversion | from | p-asserted-identity |
remote-party-id | request-uri | to} uri-component {host | host-port| param name |
phone | uri | user}
```

```
no sequence sequence-number table-name header {diversion | from | p-asserted-identity
| remote-party-id | request-uri | to} uri-component {host | host-port| param name |
phone | uri | user}
```

シンタックスの説明

| | |
|--|---|
| sequence <i>sequence-number</i> | 検索ポリシーのシーケンス番号を指定します。これは、検索ポリシーを実行する順序を表します。 |
| <i>table-name</i> | route table コマンドを使用して設定されたルート テーブル名を指定します。 |
| header | 検索ポリシーを適用できるヘッダーを指定します。 |
| diversion | Diversion ヘッダーに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| from | From ヘッダーに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| paid | P-Asserted-Identity ヘッダーに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| rpaid | Remote-Party-Id ヘッダーに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| ruri | Request-URI ヘッダーに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| uri-component | ポリシーを適用できる URI コンポーネントを指定します。 |
| domain | domain URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| param name | URI コンポーネント パラメータ名を指定します。 |
| phone | phone URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| uri | URI 全体に適用する検索ポリシーを指定します。 |
| user | uer URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー検索コンフィギュレーション (cusp-config-lookup)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、検索ポリシーの URI コンポーネント ヘッダー シーケンス特性を設定し、シーケンス ヘッダー コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> sequence 8 t1 header request-uri uri-component user
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup-seq)>
```

次の例では、検索ポリシーからヘッダー シーケンス特性を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy lookup p1
se-10-0-0-0(cusp-config-lookup)> no sequence 8
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| key-modifier | 検索ポリシーのキー修飾子を設定します。 |
| rule | 検索ポリシーのルーティング アルゴリズムを決定するルールを設定します。 |
| sequence field | 検索ポリシーのフィールド シーケンス特性を設定します。 |

policy normalization

正規化ポリシーを作成し、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **policy normalization** コマンドを使用します。正規化ポリシーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

policy normalization *policy_name*

no policy normalization *policy_name*

シンタックスの説明

policy_name 正規化ポリシーの名前を指定します。

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

複数のトークンの正規化手順の順序は次のとおりです。

1. header (オペレーション)
2. header-param
3. tel-to-sip
4. sip-to-tel
5. uri-component
6. uri-param

同じトークンが含まれる正規化手順の順序はオペレーションに基づきます。またその順序は次のとおりです。

1. remove
2. update
3. add



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、p1 という正規化ポリシーを作成し、ポリシー正規化コンフィギュレーション モードを開始する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)>
```

次の例では、正規化ポリシーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> no policy normalization p1
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|------------------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| header-param add | ヘッダー パラメータを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header-param remove | ヘッダー パラメータを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header-param update | ヘッダー パラメータを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header add | ヘッダーを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header remove | ヘッダーを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header update | ヘッダーを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| sip-to-tel | 宛先の SIP URI を TEL URI に変換する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| tel-to-sip | 宛先の TEL URI を SIP URI に変換する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-component update header | ソース メッセージのヘッダー内にある URI コンポーネント フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-param add | ソース メッセージのヘッダー内に URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-param remove | ソース メッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-param update | ソース メッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |

header-param add

ヘッダー パラメータを追加する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **header-param-add** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

header-param add *header-name* {**first** | **last** | **all**} *header-param-name value*

no header-param add *header-name* {**first** | **last** | **all**} *header-param-name*

シンタックスの説明

| | |
|--------------------------|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| first | 特定のヘッダー パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最初のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定のヘッダー パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最後のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定のヘッダー パラメータが複数ある場合、この正規化手順はすべてのパラメータに適用されることを指定します。 |
| <i>header-param-name</i> | ヘッダー パラメータ名を指定します。 |
| <i>value</i> | 追加する値を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ヘッダー パラメータ "m" の値が "XX" である最初の Call-Info ヘッダーにヘッダー パラメータを追加する正規化手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> header-param-add Call-Info first m XX
```

次の例では、ヘッダー パラメータを追加する正規化手順を削除する方法を示します。

■ header-param add

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > policy normalization pl
se-10-0-0-0 (cusp-config-norm) > no header-param-add Call-Info first m
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| header-param remove | ヘッダー パラメータを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header-param update | ヘッダー パラメータを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |

header-param remove

ヘッダー パラメータを削除する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **header-param-remove** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

header-param remove *header-name* {**first** | **last** | **all**} *header-param-name*

no header-param remove *header-name* {**first** | **last** | **all**} *header-param-name*

シンタックスの説明

| | |
|--------------------------|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| first | 特定のヘッダー パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最初のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定のヘッダー パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最後のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定のヘッダー パラメータが複数ある場合、この正規化手順はすべてのパラメータに適用されることを指定します。 |
| <i>header-param-name</i> | ヘッダー パラメータ名を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、Call-Info ヘッダーに含まれるすべての "m" ヘッダー パラメータを削除する正規化手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization policy1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> header-param-remove Call-Info all m
```

■ header-param remove

次の例では、ヘッダー パラメータを削除する正規化手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization policy1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no header-param-remove From all tag
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| header-param add | ヘッダー パラメータを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header-param update | ヘッダー パラメータを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |

header-param update

ヘッダー パラメータを更新する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **header-param update** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
header-param update header-name {first | last | all} header-param-name { all |
match-string} replace-string
```

```
no header-param update header-name {first | last | all} header-param-name
```

シンタックスの説明

| | |
|--------------------------|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| first | 特定のヘッダー パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最初のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定のヘッダー パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最後のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定のヘッダー パラメータが複数ある場合、この正規化手順はすべてのパラメータに適用されることを指定します。 |
| <i>header-param-name</i> | ヘッダー パラメータ名を指定します。 |
| <i>match-string</i> | 一致するヘッダー パラメータの正規表現文字列を指定します。 all を選択すると、ヘッダー全体が置き換えられます。 |
| <i>replace-string</i> | 一致する文字列を置き換えるヘッダー パラメータの正規表現文字列を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxyバージョン

| バージョン | 変更内容 |
|-------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ヘッダー パラメータ "m" の値が "XX" であるすべての Call-Info ヘッダーについてヘッダー パラメータを更新する正規化手順を設定する方法を示します。

■ header-param update

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> header-param-update update Call-Info all m XX
```

次の例では、すべての Call-Info ヘッダーについてヘッダー パラメータを更新する正規化手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no header-param-update update Call-Info all m
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| header-param add | ヘッダー パラメータを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header-param remove | ヘッダー パラメータを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |

header add

ヘッダーを追加する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **header add** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

header add *header-name* **sequence** *header-sequence-number* {**first** | **last** | **all**} *header-value*

no header add *header-name* **sequence** *header-sequence-number* {**first** | **last** | **all**}

シンタックスの説明

| | |
|---|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| sequence <i>header-sequence-number</i> | シーケンス番号を指定します。これは、正規化ポリシーを実行する順序を示します。 |
| first | 特定のヘッダーが複数ある場合、この正規化手順は最初のヘッダーにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定のヘッダーが複数ある場合、この正規化手順は最後のヘッダーにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定のヘッダーが複数ある場合、この正規化手順はすべてのヘッダーに適用されることを指定します。 |
| <i>header-value</i> | ヘッダー値を指定します。 |

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

コマンドのデフォルト

なし

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、P-Asserted-Identity ヘッダーを追加する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> header add P-Asserted-Identity sequence 1 first
sip:9735550100@cusp.example.com;user=phone
```

■ header add

次の例では、P-Asserted-Identity ヘッダーを追加する正規化手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no header add P-Asserted-Identity sequence 1 first
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| header remove | ヘッダーを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header update | ヘッダーを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |

header remove

ヘッダーを削除する正規化手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **header remove** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

header remove header-name sequence header-sequence-number {first | last | all}

no header remove header-name sequence header-sequence-number {first | last | all}

シンタックスの説明

| | |
|---|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| sequence <i>header-sequence-number</i> | シーケンス番号を指定します。これは、正規化ポリシーを実行する順序を示します。 |
| first | 特定のヘッダーが複数ある場合、この正規化手順は最初のヘッダーにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定のヘッダーが複数ある場合、この正規化手順は最後のヘッダーにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定のヘッダーが複数ある場合、この正規化手順はすべてのヘッダーに適用されることを指定します。 |

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxyバージョン

変更内容

1.0 このコマンドが追加されました。

コマンドのデフォルト

なし

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、最初の P-Asserted-Identity ヘッダーを削除する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> header remove P-Asserted-Identity first
```

次の例では、すべての Request-URI ヘッダーを削除する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

■ header remove

```
se-10-0-0-0 (cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0 (cusp-config-norm)> header remove request-uri all
```

次の例では、すべての P-Asserted-Identity ヘッダーを削除する正規化手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0 (cusp-config-norm)> no header remove P-Asserted-Identity all
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| header add | ヘッダーを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header update | ヘッダーを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |

header update

ヘッダーを更新する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **header update** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
header update header-name {first | last | all} {all | match-string} replace-string
```

```
no header update header-name {first | last | all} {all | match-string} replace-string
```

シンタックスの説明

| | |
|--------------------------------------|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| first | 特定のヘッダーが複数ある場合、この正規化手順は最初のヘッダーにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定のヘッダーが複数ある場合、この正規化手順は最後のヘッダーにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定のヘッダーが複数ある場合、この正規化手順はすべてのヘッダーに適用されることを指定します。 |
| { all <i>match-string</i> } | 指定したフィールドに対する一致に使用する正規表現を指定します。 all を選択すると、ヘッダー全体が置き換えられます。 |
| <i>replace-string</i> | 指定したフィールドの置換に使用する正規表現を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、最初の Call-Info ヘッダーを更新する正規化手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> header update Call-Info first
<sip:monitor@cusp.example.com>;purpose=call=completion;m=BS
```

■ header update

次の例では、すべての Call-Info ヘッダーを更新する正規化手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no header update Call-Info all
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| header add | ヘッダーを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| header remove | ヘッダーを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |

sip-to-tel

宛先の SIP URI を TEL URI に変換する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **sip-to-tel** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip-to-tel *header-name* {**first** | **last** | **all**}

no sip-to-tel *header-name* {**first** | **last** | **all**}

シンタックスの説明

| | |
|--------------------|---|
| <i>request-uri</i> | 正規化手順を適用できる request-URI を指定します。 |
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| first | 特定の SIP URI が複数ある場合、この正規化手順は最初の URI にだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定の SIP URI が複数ある場合、この正規化手順は最後の URI にだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定の SIP URI が複数ある場合、この正規化手順はすべての URI に適用されることを指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、SIP URI sip:5085550111@example.com を TEL URI tel:5085550111 に変換する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> sip-to-tel From all
```

次の例では、SIP URI を TEL URI に変換する正規化ポリシー手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no sip-to-tel From all
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |
| tel-to-sip | 宛先の TEL URI を SIP URI に変換する正規化ポリシー手順を設定します。 |

sip-to-tel request-uri

宛先の SIP URI を Request-URI の TEL URI に変換する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **sip-to-tel request-uri** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

sip-to-tel request-uri

no sip-to-tel request-uri

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンドモード ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注) このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例 次の例では、SIP URI `sip:5085551111@example.com` を TEL URI `tel:5085551111` に変換する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> sip-to-tel request-uri
```

次の例では、SIP URI を TEL URI に変換する正規化ポリシー手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no sip-to-tel request-uri
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|-----------------------------|--|
| | commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| | policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |
| | sip-to-tel | 宛先の SIP URI を TEL URI に変換する正規化ポリシー手順を設定します。 |

tel-to-sip

宛先の TEL URI を特定の `host-port` 値が指定された SIP URI に変換する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **tel-to-sip** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

tel-to-sip *header-name* {**first** | **last** | **all**} *host-port*

no tel-to-sip *header-name* {**first** | **last** | **all**} *host-port*

シンタックスの説明

| | |
|--------------------|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| first | 特定の TEL URI が複数ある場合、この正規化手順は最初の URI にだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定の TEL URI が複数ある場合、この正規化手順は最後の URI にだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定の TEL URI が複数ある場合、この正規化手順はすべての URI に適用されることを指定します。 |
| <i>host-port</i> | URI のホストとポートを指定します。このフィールドの形式は、 <code>host:port</code> です。port は省略可能です。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、TEL URI `tel:5085550111` を SIP URI `sip:5085550111@example.com` に変換する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> tel-to-sip From all example.com
```

次の例では、TEL URI を SIP URI に変換する正規化ポリシー手順を削除する方法を示します。


```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1  
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no tel-to-sip From all
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |
| sip-to-tel | 宛先の SIP URI を TEL URI に変換する正規化ポリシー手順を設定します。 |

tel-to-sip request-uri

宛先の TEL URI を Request-URI の SIP URI に変換する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **sip-to-tel request-uri** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

tel-to-sip request-uri *host-port*

no tel-to-sip request-uri

| | | |
|-----------|------------------|---|
| シンタックスの説明 | <i>host-port</i> | URI のホストとポートを指定します。このフィールドの形式は、 <i>host:port</i> です。port は省略可能です。 |
|-----------|------------------|---|

| | |
|------------|----|
| コマンドのデフォルト | なし |
|------------|----|

| | |
|----------|---------------------------------------|
| コマンド モード | ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm) |
|----------|---------------------------------------|

| | | |
|---------|--|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、TEL URI `tel:5085551111` を SIP URI `sip:5085551111@example.com` に変換する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> tel-to-sip request-uri example.com
```

次の例では、TEL URI を SIP URI に変換する正規化ポリシー手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no tel-to-sip request-uri
```

| | | |
|--------|---------------|--|
| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
| | commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |

| コマンド | 説明 |
|----------------------|---|
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |
| tel-to-sip | 宛先の TEL URI を SIP URI に変換する正規化ポリシー手順を設定します。 |

uri-component update header

ソースメッセージのヘッダーに含まれる URI コンポーネント フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **uri-component update header** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
uri-component update header {first | last | all} {user | host | host-port | phone | uri} {all | match-string} replace-string
```

```
no uri-component update header {first | last | all} {user | host | host-port | phone | uri} {all | match-string} replace-string
```

シンタックスの説明

| | |
|-----------------------|---|
| first | 特定の URI コンポーネントが複数ある場合、この正規化手順は最初のコンポーネントにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定の URI コンポーネントが複数ある場合、この正規化手順は最後のコンポーネントにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定の URI コンポーネントが複数ある場合、この正規化手順はすべてのコンポーネントに適用されることを指定します。 |
| user | uer URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| host | host URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| host-port | host-port URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| phone | phone URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| uri | URI 全体に適用する検索ポリシーを指定します。 |
| <i>match-string</i> | 一致する URI コンポーネントの正規表現文字列を指定します。 all を選択すると、ヘッダー全体が置き換えられます。 |
| <i>replace-string</i> | 一致する文字列を置き換える URI コンポーネントの正規表現文字列を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxyバージョン

変更内容

| | |
|-----|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
|-----|-----------------|

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、From ヘッダーに含まれるすべての "host-port" URI コンポーネントを更新するポリシー正規化手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-component update header all host-port example.com
```

次の例では、From ヘッダーに含まれるすべての "domain" URI コンポーネントを更新するポリシー正規化手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no uri-component update header all
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |

uri-component update request-uri

request-URI に含まれる URI コンポーネント フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **uri-component update request-uri** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
uri-component update request-uri {user | host | host-port | phone | uri} {all |
  match-string} replace-string
```

```
no uri-component update request-uri {user | host | host-port | phone | uri} {all |
  match-string} replace-string
```

シンタックスの説明

| | |
|-----------------------|---|
| user | uer URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| host | host URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| host-port | host-port URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| phone | phone URI コンポーネントに適用する検索ポリシーを指定します。 |
| uri | URI 全体に適用する検索ポリシーを指定します。 |
| all | 特定の URI コンポーネントが複数ある場合、この正規化手順はすべてのコンポーネントに適用されることを指定します。 |
| <i>match-string</i> | 一致する URI コンポーネントの正規表現文字列を指定します。 all を選択すると、ヘッダー全体が置き換えられます。 |
| <i>replace-string</i> | 一致する文字列を置き換える URI コンポーネントの正規表現文字列を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、Request-URI の user 部分に含まれる 9911 を 911 に置き換えるポリシー正規化手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-component update request-uri user 9911 911
```

次の例では、Request-URI の host-port を example.com に置き換えるポリシー正規化手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-component update request-uri host-port all example.com
```

次の例では、Request-URI のコンポーネントを置き換える正規化手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no uri-component update Request-URI
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |

uri-param add

ソースメッセージのヘッダーに URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **uri-param add** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

uri-param add *header-name* {**first** | **last** | **all**} *uri-param-name value*

no uri-param add *header-name* {**first** | **last** | **all**} *uri-param-name value*

シンタックスの説明

| | |
|-----------------------|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| first | 特定の URI パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最初のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定の URI パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最後のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定の URI パラメータが複数ある場合、この正規化手順はすべてのパラメータに適用されることを指定します。 |
| <i>uri-param-name</i> | 正規化ルールが適用される URI パラメータ名を指定します。 |
| <i>value</i> | 追加する値を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ソースメッセージヘッダーに URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-param add To all user phone
```


次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl  
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no uri-param add To all user
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |
| uri-param remove | ソース メッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-param update | ソース メッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |

uri-param add request-uri

ソース メッセージのヘッダーに URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **uri-param add request-uri** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

uri-param add request-uri uri-param-name uri-param-value

no uri-param add request-uri uri-param-name uri-param-value

| シンタックスの説明 | | |
|------------------------|--|--------------------------------|
| <i>uri-param-name</i> | | 正規化ルールが適用される URI パラメータ名を指定します。 |
| <i>uri-param-value</i> | | URI パラメータに追加する値を指定します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ソース メッセージ ヘッダーに URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-param add request-uri user phone
```

次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no uri-param add request-uri user
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |
| uri-param remove | ソースメッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-param update | ソースメッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |

uri-param remove

ソースメッセージのヘッダー内の URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **uri-param remove** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

uri-param remove *header-name* {**first** | **last** | **all**} *uri-param-name value*

no uri-param remove *header-name* {**first** | **last** | **all**} *uri-param-name value*

シンタックスの説明

| | |
|-----------------------|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| first | 特定の URI パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最初のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定の URI パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最後のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定の URI パラメータが複数ある場合、この正規化手順はすべてのパラメータに適用されることを指定します。 |
| <i>uri-param-name</i> | URI パラメータ名を指定します。 |
| <i>value</i> | 削除する値を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ソースメッセージヘッダー内の URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-param remove request-URI top user
```

次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl  
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no uri-param remove From all tag
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |
| uri-param add | ソース メッセージのヘッダー内に URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-param update | ソース メッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |

uri-param remove request-uri

ソース メッセージのヘッダー内の URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **uri-param remove request-uri** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

uri-param remove request-uri *uri-param-name*

no uri-param remove request-uri *uri-param-name*

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| シンタックスの説明 | <i>uri-param-name</i> | URI パラメータ名を指定します。 |
|-----------|-----------------------|-------------------|

| | |
|------------|----|
| コマンドのデフォルト | なし |
|------------|----|

| | |
|----------|---|
| コマンド モード | Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm) |
|----------|---|

| | | |
|---------|--|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-param remove request-uri user
```

次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no uri-param remove From all tag
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |

| コマンド | 説明 |
|-------------------------|---|
| uri-param add | ソース メッセージのヘッダー内に URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-param update | ソース メッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定します。 |

uri-param update

ソース メッセージのヘッダー内の URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **uri-param update** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
uri-param update header-name {first | last | all} uri-param-name {all | match-string}
replace-string
```

```
no uri-param update header-name {first | last | all} uri-param-name
```

シンタックスの説明

| | |
|-----------------------|--|
| <i>header-name</i> | 正規化手順を適用できる SIP メッセージ ヘッダーを指定します。たとえば、From、To、Record-Route、Diversion、Request-URI、P-Asserted-Identity が含まれます。 |
| first | 特定の URI パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最初のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| last | 特定の URI パラメータが複数ある場合、この正規化手順は最後のパラメータにだけ適用されることを指定します。 |
| all | 特定の URI パラメータが複数ある場合、この正規化手順はすべてのパラメータに適用されることを指定します。 |
| <i>uri param-name</i> | ヘッダー パラメータ名を指定します。 |
| <i>match-string</i> | 一致する URI パラメータの正規表現文字列を指定します。 all を選択すると、ヘッダー全体が置き換えられます。 |
| <i>replace-string</i> | 一致する文字列を置き換える URI パラメータの正規表現文字列を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxyバージョン | 変更内容 |
|------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注)

このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例

次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。


```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-param update Route all transport TCP
```

次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを削除する正規化手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization p1
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no uri-param update To all user
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |
| uri-param add | ソース メッセージのヘッダー内に URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-param remove | ソース メッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |

uri-param update request-uri

ソース メッセージのヘッダー内の URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定するには、Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション モードで **uri-param update request-uri** コマンドを使用します。正規化ポリシーから手順を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

uri-param update request-uri *uri-param-name* {*match-string* | **all**} *replace-string*

no uri-param update request-uri *uri-param-name*

| シンタックスの説明 | | |
|-----------------------|--|--|
| <i>uri param-name</i> | | ヘッダー パラメータ名を指定します。 |
| <i>match-string</i> | | 一致する URI パラメータの正規表現文字列を指定します。 all を選択すると、ヘッダー全体が置き換えられます。 |
| <i>replace-string</i> | | 一致する文字列を置き換える URI パラメータの正規表現文字列を指定します。 |

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy ポリシー正規化コンフィギュレーション (cusp-config-norm)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン



(注) このコマンドでは、コンフィギュレーションの変更を反映するために **commit** コマンドを使用する必要があります。

例 次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-param update Route all transport UDP TCP
```

次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを更新する正規化ポリシー手順を設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> uri-param update Route all transport all TCP
```

次の例では、ソース メッセージ ヘッダー内の URI パラメータ フィールドを削除する正規化手順を削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> policy normalization pl  
se-10-0-0-0(cusp-config-norm)> no uri-param update From all tag
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|-----------------------------|--|
| commit | 反映するように選択された Cisco Unified SIP Proxy コマンドのコンフィギュレーションの変更を有効にします。 |
| policy normalization | 正規化ポリシーを作成します。 |
| uri-param add | ソース メッセージのヘッダー内に URI パラメータ フィールドを追加する正規化ポリシー手順を設定します。 |
| uri-param remove | ソース メッセージのヘッダー内にある URI パラメータ フィールドを削除する正規化ポリシー手順を設定します。 |

accounting

アカウントリング コンフィギュレーション モードを開始するには、Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション モードで **accounting** コマンドを使用します。アカウントリング コンフィギュレーションを工場出荷時のデフォルト値に変更するには、このコマンドの **no** 形式または **default** 形式を使用します。

accounting

no accounting

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト RADIUS アカウントリングはイネーブルではありません。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy コンフィギュレーション (cusp-config)

コマンドの履歴

**Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン**

変更内容

| | |
|-----|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |
|-----|-----------------|

例

次の例では、アカウントリング コンフィギュレーション モードを開始して RADIUS アカウントリングを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > accounting
se-10-0-0-0 (cusp-config-acct) >
```

次の例では、アカウントリング コンフィギュレーション モードで入力されたすべての値をデフォルト値に戻す方法を示します。

```
se-10-0-0-0 (cusp-config) > no accounting
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| client-side | クライアント側で RADIUS アカウントリングをイネーブルにします。 |
| enable (アカウントリング) | Cisco Unified SIP Proxy で RADIUS アカウントリングをイネーブルにします。 |
| event | RADIUS アカウントリング イベントを設定します。 |
| header (アカウントリング) | RADIUS アカウントリングのヘッダーを設定します。 |
| server-side | サーバ側で RADIUS アカウントリングをイネーブルにします。 |

client-side

クライアント側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション モードで **client-side** コマンドを使用します。クライアント側で RADIUS アカウンティングをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

client-side

no client-side

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト RADIUS のクライアント側アカウンティングはディセーブルです。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション (cusp-config-acct)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン クライアント側アカウンティングとは、REP SIP 要素（この場合は Cisco Unified SIP Proxy）がクライアントとして動作し、要求を送信する（INVITE/BYE を送信する）発信側のアカウンティングのことです。呼のクライアント側のアカウンティングは、全体について（またはノードについて）イネーブルまたはディセーブルに設定できます。イネーブルにした後に、クライアント側のトランザクションで定義されるアカウンティングのトリガーによって、アカウンティングの動作を詳しく定義します。

例 次の例では、クライアント側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> enable
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> client-side
```

次の例では、クライアント側で RADIUS アカウンティングをディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> no client-side
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|-------------------|--|
| | accounting | RADIUS アカウンティング コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | enable (アカウンティング) | RADIUS アカウンティングをイネーブルまたはディセーブルにします。 |
| | event | RADIUS アカウンティング イベントを設定します。 |

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|----------------------------------|
| header (アカウントिंग) | RADIUS アカウントिंगのヘッダーを設定します。 |
| server-side | サーバ側で RADIUS アカウントिंगをイネーブルにします。 |

enable (accounting)

Cisco Unified SIP Proxy で RADIUS アカウンティングをイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション モードで **enable** コマンドを使用します。RADIUS アカウンティングをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

enable

no enable

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト RADIUS アカウンティングはディセーブルです。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション (cusp-config-acct)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン **enable** コマンドを入力すると、すべてのアカウンティング関連のコマンド設定が有効になります。コマンドが変更されなかった場合、デフォルトの設定値が有効になります。

RADIUS アカウンティングがディセーブルの場合、**client-side** コマンドと **server-side** コマンドがイネーブルの場合でも、アカウンティングは実行されません。RADIUS アカウンティングがイネーブルの場合、**client-side** コマンドがイネーブルの場合はクライアント側でアカウンティングが実行され、**server-side** コマンドがイネーブルの場合はサーバ側で実行されます。

例 次の例では、RADIUS アカウンティングをイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> enable
```

次の例では、RADIUS アカウンティングをディセーブルにし、Cisco Unified SIP Proxy のその他すべての設定よりも優先する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> no enable
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|-------------|--|
| | accounting | RADIUS アカウンティング コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | client-side | クライアント側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。 |

■ enable (accounting)

| コマンド | 説明 |
|-------------------|----------------------------------|
| event | RADIUS アカウンティング イベントを設定します。 |
| header (アカウンティング) | RADIUS アカウンティングのヘッダーを設定します。 |
| server-side | サーバ側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。 |

event

RADIUS アカウンティング イベントを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション モードで **event** コマンドを使用します。RADIUS アカウンティング イベントを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
event {server | client} {request | response} sequence sequence-number {start | interim | stop | stop-fail} [condition condition]
```

```
no event {server | client} {request | response} sequence sequence-number {start | interim | stop | stop-fail} [condition condition]
```

シンタックスの説明

| | |
|--|--|
| server | サーバ側で RADIUS アカウンティング イベントをイネーブルにします。 |
| client | クライアント側で RADIUS アカウンティング イベントをイネーブルにします。 |
| request | SIP 要求の受信時に発生する RADIUS アカウンティング イベントをイネーブルにします。 |
| response | SIP 応答の受信時に発生する RADIUS アカウンティング イベントをイネーブルにします。 |
| sequence <i>sequence-number</i> | RADIUS アカウンティング イベントのシーケンス番号を指定します。 |
| start | RADIUS アカウンティングの start イベントをイネーブルにします。start イベントは、正常な呼の確立の、INVITE 要求に対する 200 Ok 応答などです。 |
| interim | RADIUS アカウンティングの interim イベントをイネーブルにします。interim イベントは、ダイアログ中の、re-INVITE 要求などです。 |
| stop | RADIUS アカウンティングの stop イベントをイネーブルにします。stop イベントは、正常な呼の完了の、BYE 要求などです。 |
| stop-fail | RADIUS アカウンティングの stop-fail イベントをイネーブルにします。stop-fail イベントは、呼の確立エラーの、INVITE 要求に対する非 200 最終応答などです。 |
| condition <i>condition</i> | (オプション) trigger condition コマンドを使用して設定する条件の名前を指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンドモード

Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション (cusp-config-acct)

コマンドの履歴

Cisco Unified SIP Proxy パー
ジョン

変更内容

1.0

このコマンドが追加されました。

例

次の例では、サーバトランザクション側で要求を受信したときに、トリガー条件 `c1` を満たす場合に送信する RADIUS Start イベントを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> event server request sequence 1 start condition c1
```

次の例では、サーバトランザクション側で応答を受信したときに、無条件に送信される RADIUS Stop イベントを設定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> event client response sequence 1 stop
```

次の例では、要求トランザクションの start イベントの場合にサーバ側の RADIUS アカウンティングを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> no event server request sequence 1 start
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| accounting | RADIUS アカウンティング コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| client-side | クライアント側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。 |
| enable (アカウンティング) | RADIUS アカウンティングをイネーブルまたはディセーブルにします。 |
| header (アカウンティング) | RADIUS アカウンティングのヘッダーを設定します。 |
| server-side | サーバ側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。 |
| trigger condition | トリガー条件を作成し、Cisco Unified SIP Proxy トリガー コンフィギュレーション モードを開始します。 |

header (accounting)

RADIUS メッセージに含める SIP ヘッダーを設定するには、Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション モードで **header** コマンドを使用します。RADIUS メッセージから SIP ヘッダーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
header header-name {request | response}
```

```
no header header-name {request | response}
```

シンタックスの説明

| | |
|--------------------|--|
| <i>header-name</i> | SIP ヘッダーの名前を指定します。 Cisco Unified SIP Proxy 1.0 では、RADIUS アカウンティング イベントのサポートされる SIP ヘッダーは via ヘッダーだけです。 |
| request | SIP 要求ヘッダーが RADIUS メッセージに含まれることを指定します。 |
| response | SIP 応答ヘッダーが RADIUS メッセージに含まれることを指定します。 |

コマンドのデフォルト

なし

コマンド モード

Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション (cusp-config-acct)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して指定したヘッダーは、(**event** コマンドを使用して設定される) **Start** および **Interim RADIUS** メッセージにだけ追加されます。**Stop** メッセージについては、ヘッダーは **Stop-fail** イベントのためにだけ存在します。

例

次の例では、要求 SIP メッセージの **via** ヘッダーを RADIUS アカウンティング メッセージに追加する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> header via request
```

次の例では、RADIUS アカウンティング レコードから、要求 SIP メッセージから取得した **via** ヘッダーを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> no header via request
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|--|
| accounting | RADIUS アカウンティング コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| client-side | クライアント側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。 |
| enable (アカウンティング) | RADIUS アカウンティングをイネーブルまたはディセーブルにします。 |
| event | RADIUS アカウンティング イベントを設定します。 |
| server-side | サーバ側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。 |

server-side

サーバ側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにするには、Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション モードで **server-side** コマンドを使用します。サーバ側で RADIUS アカウンティングをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

server side

no server side

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト RADIUS のサーバ側アカウンティングはディセーブルです。

コマンド モード Cisco Unified SIP Proxy アカウンティング コンフィギュレーション (cusp-config-acct)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン サーバ側アカウンティングとは、REP SIP 要素（この場合は Cisco Unified SIP Proxy）がサーバとして動作し、トランザクション要求 12（着信 INVITE/BYE）を受信する着信側のアカウンティングのことです。呼のこちら側のアカウンティングは、全体について（またはノードについて）イネーブルまたはディセーブルに設定できます。イネーブルにする場合、サーバ側のトランザクションで定義されるアカウンティングのトリガーによって、アカウンティングの動作を詳しく定義します。

例 次の例では、サーバ側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> enable
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> server-side
```

次の例では、サーバ側で RADIUS アカウンティングをディセーブルにする方法を示します。

```
se-10-0-0-0(cusp-config)> accounting
se-10-0-0-0(cusp-config-acct)> no server-side
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|--------------------|--|
| | accounting | RADIUS アカウンティング コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| | client-side | クライアント側で RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。 |

| コマンド | 説明 |
|--------------------------|-------------------------------------|
| enable (アカウントिंग) | RADIUS アカウントिंगをイネーブルまたはディセーブルにします。 |
| event | RADIUS アカウントिंग イベントを設定します。 |
| header (アカウントिंग) | RADIUS アカウントिंगのヘッダーを設定します。 |

crypto key certreq

証明書署名要求（CSR）を生成して、要求された証明書に署名する認証局をイネーブルにするには、ネットワーク モジュール コンフィギュレーション モードで **crypto key certreq** コマンドを使用します。このコマンドに **no** 形式または **default** 形式はありません。

crypto key certreq label label-name url {ftp: | http:}

シンタックスの説明

| | |
|---------------------------|--|
| label label-name | 指定した証明書と秘密鍵のペアの CSR を要求します。 |
| url {ftp: http:} | 証明書および鍵の発信元としてリモート サーバを指定します。詳細の入力が求められます。 |

コマンドのデフォルト

このコマンドには、デフォルトはありません。

コマンド モード

ネットワーク モジュール コンフィギュレーション (config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

証明書署名要求は、鍵の生成後にだけ有効になります。**crypto key** コマンドは Cisco Unified SIP Proxy で使用できないこと、およびネットワーク モジュール コンフィギュレーション モードで入力する必要があることに注意してください。

例

次の例では、証明書署名要求 XXXX を生成する方法を示します。

```
se-10-0-0-0(config)# crypto key certreq label XXXX url ftp:
se-10-0-0-0(config)#
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------------|--------------------------------|
| crypto key default | システムのデフォルトとして証明書と秘密鍵のペアを指定します。 |
| crypto key delete | 証明書と秘密鍵のペアを削除します。 |
| crypto key generate | 証明書と秘密鍵のペアを生成します。 |
| show crypto key | 設定されている証明書と秘密鍵のペアを表示します。 |

crypto key label default

システムのデフォルトとして証明書と秘密鍵のペアを設定するには、ネットワーク モジュール コンフィギュレーション モードで **crypto key default** コマンドを使用します。証明書と秘密鍵のペアからシステムのデフォルトの宛先を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

crypto key label *label-name* default

no crypto key label *label-name* default

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| シンタックスの説明 | label <i>label-name</i> | システムのデフォルトとして設定する証明書と秘密鍵のペアの名前。 |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| コマンドのデフォルト | このコマンドには、デフォルトはありません。 |
|-------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| コマンド モード | ネットワーク モジュール コンフィギュレーション (config) |
|-----------------|-----------------------------------|

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy パー ジョン | 変更内容 |
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

crypto key コマンドは Cisco Unified SIP Proxy で使用できないこと、およびネットワーク モジュール コンフィギュレーション モードで入力する必要があることに注意してください。

証明書と秘密鍵のペアの設定によって、統合メッセージングなどのアプリケーションは、ペアの特定のラベル名を認識していなくても、SSL セキュリティのデフォルトの証明書を使用できます。

システムに複数の証明書と秘密鍵のペアが存在し、いずれもシステムのデフォルトではない場合、このコマンドを使用していずれかをシステムのデフォルトに指定します。

ペアの指定を変更するには、このコマンドの **no** 形式を使用して元のペアから指定を削除します。次に、新しいペアに指定を割り当てます。

このコマンドの **no** 形式では、証明書または秘密鍵は削除されません。このペアはシステム内に残りますが、システムのデフォルト ペアではなくなります。

証明書と秘密鍵のペアのどちらかが存在しない場合、エラー メッセージが表示されます。

例

次の例では、システムのデフォルトとして **mainkey.ourcompany** というラベルの証明書と秘密鍵のペアを指定する方法を示します。

```
se-10-0-0-0# configure terminal
se-10-0-0-0(config)# crypto key label mainkey.ourcompany default
se-10-0-0-0(config)#
```

次の例では、システムのデフォルトの指定を証明書と鍵のペア **alphakey.myoffice** から **betakey.myoffice** に変更する方法を示します。


```
se-10-0-0-0# configure terminal
se-10-0-0-0(config)# no crypto key label alphakey.myoffice default
se-10-0-0-0(config)# crypto key label betakey.myoffice default
se-10-0-0-0(config)# end
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|----------------------------|--|
| crypto key certreq | 要求された証明書に署名する認証局をイネーブルにする証明書署名要求 (CSR) を生成します。 |
| crypto key delete | 証明書と秘密鍵のペアを削除します。 |
| crypto key generate | 証明書と秘密鍵のペアを生成します。 |
| show crypto key | 設定されている証明書と秘密鍵のペアを表示します。 |

crypto key delete

システムから証明書と秘密鍵のペアを削除するには、ネットワーク モジュール コンフィギュレーション モードで **crypto key delete** コマンドを使用します。このコマンドに **no** 形式または **default** 形式はありません。

```
crypto key delete {all | label label-name}
```

| シンタックスの説明 | 説明 |
|-------------------------|-----------------------------|
| all | システム上のすべての証明書と秘密鍵のペアを削除します。 |
| label label-name | 指定した証明書と秘密鍵のペアを削除します。 |

コマンドのデフォルト このコマンドには、デフォルトはありません。

コマンド モード ネットワーク モジュール コンフィギュレーション (config)

| コマンドの履歴 | Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン **crypto key** コマンドは Cisco Unified SIP Proxy で使用できません。また、ネットワーク モジュール コンフィギュレーション モードで入力する必要があります。

指定した証明書と秘密鍵のペアが存在しない場合、エラー メッセージが表示されます。

例 次の例では、mainkey.ourcompany という名前の証明書と秘密鍵のペアを削除する方法を示します。

```
se-10-0-0-0# configure terminal
se-10-0-0-0(config)# crypto key delete label mainkey.ourcompany
se-10-0-0-0(config)#
```

| 関連コマンド | コマンド | 説明 |
|--------|----------------------------|--|
| | crypto key certreq | 要求された証明書に署名する認証局をイネーブルにする証明書署名要求 (CSR) を生成します。 |
| | crypto key default | システムのデフォルトとして証明書と秘密鍵のペアを指定します。 |
| | crypto key generate | 証明書と秘密鍵のペアを生成します。 |
| | show crypto key | 設定されている証明書と秘密鍵のペアを表示します。 |

crypto key generate

自己署名証明書と秘密鍵を生成するには、ネットワーク モジュール コンフィギュレーション モードで **crypto key generate** コマンドを使用します。このコマンドに **no** 形式または **default** 形式はありません。

crypto key generate [rsa {label label-name | modulus modulus-size} | default]

シンタックスの説明

| | |
|-----------------------------|---|
| rsa | (オプション) 公開鍵の暗号化アルゴリズムを指定します。 |
| label label-name | (オプション) 証明書と秘密鍵のペアに名前を割り当てます。 |
| modulus modulus-size | (オプション) モジュールのサイズを指定します。これはキーを生成する際の基本の数値です。有効な値は 512 ~ 2048 です。また、8 の倍数にする必要があります。 |
| default | (オプション) 生成された証明書と秘密鍵のペアをシステムのデフォルトとして割り当てます。 |

コマンドのデフォルト

デフォルトの暗号化アルゴリズムは **rsa** です。
デフォルトのラベルの形式は **hostname.domainname** です。

コマンドモード

ネットワーク モジュール コンフィギュレーション (config)

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

使用上のガイドライン

crypto key コマンドは Cisco Unified SIP Proxy で使用できません。また、ネットワーク モジュール コンフィギュレーション モードで入力する必要があります。

キーワードを選択しない場合、またはラベルを指定しない場合、**hostname.domainname** の形式の名前を使用して証明書と秘密鍵のペアが自動的に生成されます。

証明書と秘密鍵のペアをシステムのデフォルトとして設定するには、**crypto key generate** コマンドまたは **crypto key label default** コマンドを使用します。

例

次の例では、**mainkey.ourcompany** という名前がサイズが 750 の証明書と秘密鍵を生成し、生成されたペアをシステムのデフォルトとして割り当てる方法を示します。

```
se-10-0-0-0# configure terminal
se-10-0-0-0(config)# crypto key generate label mainkey.ourcompany modulus 750 default
se-10-0-0-0(config)#
```

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|--|
| crypto key certreq | 要求された証明書に署名する認証局をイネーブルにする証明書署名要求 (CSR) を生成します。 |
| crypto key default | システムのデフォルトとして証明書と秘密鍵のペアを指定します。 |
| crypto key delete | 証明書と秘密鍵のペアを削除します。 |
| show crypto key | 設定されている証明書と秘密鍵のペアを表示します。 |

show crypto key

設定されている証明書と秘密鍵のペアを表示するには、ネットワーク モジュール EXEC モードで **show crypto key** コマンドを使用します。

```
show crypto key {all | label label-name}
```

シンタックスの説明

| | |
|-------------------------|---|
| all | 設定されているすべての証明書と秘密鍵のペアを表示します。 |
| label label-name | 指定した証明書と秘密鍵のペアの特性を表示します。 <i>label-name</i> が存在しない場合、エラー メッセージが表示されます。 |

コマンドモード

ネットワーク モジュール EXEC

コマンドの履歴

| Cisco Unified SIP Proxy バージョン | 変更内容 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1.0 | このコマンドが追加されました。 |

例

次の例は、**show crypto key** コマンドの出力例です。

```
se-10-0-0-0# show crypto key label mainkey.ourcompany

Label name: mainkey.ourcompany [default]
Entry type:Key Entry
Creation date: Mon Jun 10 14:23:09 PDT 2002
Owner: CN=se-1-100-6-10.localdomain, OU='', O='', L='', ST='', C=''
Issuer: CN=se-1-100-6-10.localdomain, OU='', O='', L='', ST='', C=''
Valid from: Mon Jun 10 14:23:06 PDT 2002 until: Sun Sep 08 14:23:06 PDT 2002
```

表 7 に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 7 show crypto key Field Descriptions

| Field | Description |
|---------------|--|
| Label name | Name of the certificate-key pair. |
| Entry type | Method of providing the certificate-key pair. |
| Creation date | Date the certificate-key pair was created. |
| Owner | Owner of the certificate-key pair. |
| Issuer | Issuer of the certificate-key pair. |
| Valid from | Dates for which the certificate-key pair is valid. |

関連コマンド

| コマンド | 説明 |
|---------------------------|--|
| crypto key certreq | 要求された証明書に署名する認証局をイネーブルにする証明書署名要求 (CSR) を生成します。 |
| crypto key default | システムのデフォルトとして証明書と秘密鍵のペアを指定します。 |

■ show crypto key

| コマンド | 説明 |
|----------------------------------|-------------------|
| <code>crypto key delete</code> | 証明書と秘密鍵のペアを削除します。 |
| <code>crypto key generate</code> | 証明書と秘密鍵のペアを生成します。 |