



CHAPTER 1

Cisco Unity Connection 8.x 管理者ワークステーションでのブラウザの設定

Connection サーバ上の Cisco Unity Connection Administration、Cisco Unified Serviceability、Cisco Unity Connection Serviceability、障害復旧システム、およびその他の Web アプリケーションにアクセスするには、管理者ワークステーション上でブラウザを正しく設定する必要があります。

コンピュータにインストールされているブラウザに応じて、該当するセクションを参照してください。

- 「Cisco Unity Connection 8.x 管理者ワークステーションでの Firefox の設定」 (P.1-1)
- 「Cisco Unity Connection 8.x 管理者ワークステーションでの Microsoft Internet Explorer の設定」 (P.1-2)

Cisco Unity Connection 8.x 管理者ワークステーションでの Firefox の設定

Cisco Unity Connection Web アプリケーションにアクセスできるように Firefox を設定するには、次の作業を実行します。

1. ブラウザを正しく設定するために必要なソフトウェアがインストールされていることを確認します。該当するシステム要件マニュアルの、「Software Requirements—Administrator Workstations」の項を参照してください。
 - 『System Requirements for Cisco Unity Connection Release 8.x』。次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/requirements/8xcucsysreqs.html
 - 『System Requirements for Cisco Unity Connection in Cisco Unified CMBE Release 8.x』。次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/requirements/8xcucmbesysreqs.html
2. Firefox を設定します。
 - a. Java を有効にします。
 - b. JavaScript を有効にして、[詳細設定 (Advanced)] で [画像の変更 (Change Images)] を有効にします。
 - c. サイトから送られてきた Cookie の保存を許可します (セキュリティ上の理由から、送信元 Web サイトの Cookie だけを保存することをお勧めします)。

Cisco Unity Connection 8.x 管理者ワークステーションでの Microsoft Internet Explorer の設定

Cisco Unity Connection Web アプリケーションにアクセスできるように Internet Explorer を設定するには、次の作業を実行します。

1. ブラウザを正しく設定するために必要なソフトウェアがインストールされていることを確認します。該当するシステム要件マニュアルの、「Software Requirements—Administrator Workstations」の項を参照してください。
 - 『*System Requirements for Cisco Unity Connection Release 8.x*』。次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/requirements/8xcucsysreqs.html
 - 『*System Requirements for Cisco Unity Connection in Cisco Unified CMBE Release 8.x*』。次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/requirements/8xcumbesysreqs.html
2. Internet Explorer を設定します。
 - a. アクティブ スクリプトを有効にします。
 - b. ActiveX コントロールのダウンロードと実行を行います。
 - c. JavaScript を有効にします。
 - d. すべての Cookie を受け入れます。
 - e. 保存しているページの新しいバージョンの確認は、自動的に行います。
 - f. 中～高のプライバシーを有効にします。
 - g. Microsoft Windows Server 2003 を実行していて Internet Explorer バージョン 6.0 を使用している場合は、Cisco PCA にアクセスするには、次の手順に従って信頼済みサイトのリストに Connection サーバを追加します。

信頼済みサイトのリストに Cisco Unity Connection サーバを追加する方法 (Windows Server 2003 と Internet Explorer 6.0 の組み合わせの場合のみ)

-
- ステップ 1 Cisco Personal Communications Assistant のログイン ページを開きます。Cisco PCA にログインする必要はありません。
 - ステップ 2 Internet Explorer の [ファイル (File)] メニューで、[このサイトを追加する (Add This Site To)] > [信頼済みサイト ゾーン (Trusted Sites Zone)] を選択します。
 - ステップ 3 [信頼済みサイト (Trusted Sites)] ダイアログボックスで [追加 (Add)] を選択します。
 - ステップ 4 [閉じる (Close)] を選択して、[信頼済みサイト (Trusted Sites)] ダイアログボックスを閉じます。
 - ステップ 5 Internet Explorer を再起動します。
-