



INDEX

C

Cisco Unity Connection サイト

2つのサイト間のサイト間リンクの削除 [5-6](#)

2つのサイトのリンク [2-18](#)

Cisco Unity とのサイト間リンク、削除 [5-4](#)

Cisco Unity へのリンク [1-3](#)

ゲートウェイの変更 [5-3](#)

設定手順 [2-3](#)

前提条件 [2-1](#)

タスク リスト [2-2](#)

リンク [1-3](#)

ロケーションの削除 [5-1](#)

Cisco Unity サイト、Cisco Unity Connection へのリンク [1-3](#)

Cisco Unity、サイト ゲートウェイの変更 [5-3](#)

Cisco Unity と Cisco Unity Connection とのサイト間リンク

前提条件 [3-1](#)

タスク リスト [3-2](#)

手順 [3-4](#)

Cisco Voicemail Organization、定義 [1-2](#)

CSV ファイル

VPIM 連絡先の作成 [4-7](#)

一括管理ツールのエラーの修正 [4-9](#)

D

DNS、IP アドレスによる名前の解決 [4-5](#)

V

VPIM ネットワーク

Connection Administration による VPIM 連絡先の追加 [4-10](#)

DNS [4-5](#)

IP アドレスによる名前の解決 [4-5](#)

VPIM 連絡先ディレクトリ更新設定のカスタマイズ [4-12](#)

VPIM 連絡先の削除 [4-16](#)

VPIM 連絡先の作成 [4-7](#)

VPIM 連絡先の作成後 [4-11](#)

VPIM 連絡先を作成するための CSV ファイルの使用 [4-7](#)

VPIM ロケーションのカスタマイズ [4-7](#)

VPIM ロケーションの削除 [4-16](#)

VPIM ロケーションの作成 [4-6](#)

VPIM ロケーションの代行ユーザ名の追加 [4-15](#)

宛先指定のオプション [4-19](#)

アドレス [4-18](#)

一括管理ツールによる VPIM 連絡先の作成 [4-7, 4-9](#)

オーディオ形式 [4-20](#)

概要 [4-1](#)

サンプル メッセージ [4-17](#)

設計上の決定 [4-3](#)

設定 [4-2](#)

設定手順 [4-3](#)

前提条件 [4-2](#)

定義 [1-5](#)

メッセージ [4-17](#)

メッセージの類似性と制限 [4-19](#)

リモート ボイス メッセージ システムによる接続の確認 [4-5](#)

リモート ボイス メッセージ システムの設定 [4-15](#)

VPIM ネットワークのオーディオ形式 [4-20](#)

VPIM 連絡先

Connection Administration による作成 [4-10](#)

CSV ファイルの使用による作成 [4-7](#)

一括管理ツールによる作成 [4-7](#)

一括管理ツールの CSV エラーの修正 [4-9](#)

一括管理ツールの使用による作成 [4-9](#)

削除 [4-16](#)

作成 [4-7](#)

作成後 [4-11](#)

ディレクトリ更新設定のカスタマイズ [4-12](#)

VPIM ロケーション

カスタマイズ [4-7](#)

作成 [4-6](#)

代行ユーザ名の追加 [4-15](#)

概要 [6-10](#)

前提条件 [6-10](#)

タスク リスト [6-11](#)

定義 [1-13](#)

手順 [6-12](#)

クロスサーバ ログイン

概要 [6-3](#)

前提条件 [6-4](#)

タスク リスト [6-4](#)

定義 [1-13](#)

手順 [6-5](#)

あ

宛先指定のオプション

VPIM ネットワーク [4-19](#)

ネットワーク接続されていない電話システム [1-14](#)

い

一括管理ツール

VPIM 連絡先の作成 [4-7, 4-9](#)

エラー、修正 (VPIM) [4-9](#)

く

クロスサーバ Live Reply

概要 [6-17](#)

前提条件 [6-17](#)

タスク リスト [6-18](#)

定義 [1-13](#)

手順 [6-19](#)

クロスサーバ機能

概要 [6-1](#)

サーチ スペースの検討事項 [6-2](#)

注意すべき動作 [6-25](#)

クロスサーバ転送

け

ゲートウェイ

Cisco Unity サイト向けの変更 [5-3](#)

変更 [5-3](#)

さ

サーチ スペース [1-16](#)

サーバへのリンク [2-7](#)

サーバ、リンク [2-7](#)

サイト間リンク

削除 [5-6](#)

定義 [1-2](#)

サイト、定義 [1-1](#)

サイト内リンク、定義 [1-1](#)

し

識別されたユーザのメッセージ [1-15](#)

システム同報リストとメッセージ [1-12](#)

た

代行ユーザ名、VPIM ロケーション向けの追加 [4-15](#)

ダイヤル発信ドメイン [1-16](#)

ダイヤル プラン

宛先指定のオプション [1-14](#)

検討事項 [1-14](#)

て

ディレクトリ サイズの制限 [1-11](#)

ディレクトリ同期化

2つの Connection サイト間 [1-7](#)

Cisco Unity Connection サイト内 [1-6](#)

Cisco Unity サイトと Cisco Unity Connection サイト間 [1-9](#)

な

名前解決、VPIM [4-5](#)

は

配信ロケーション、VPIM 向けの作成 [4-6](#)

ふ

ブラインドアドレス宛先検索、VPIM ネットワーク [4-19](#)

れ

レプリケーション

2つの Connection サイト間 [1-7](#)

Cisco Unity Connection サイト内 [1-6](#)

Cisco Unity サイトと Cisco Unity Connection サイト間 [1-9](#)

ろ

ロケーション、削除 [5-1](#)
