



INDEX

C		
Cisco Unified CM		Cisco Unified CM Express、Cisco Unified CM 連動への追加 B-1
SCCP 連動、サポートされる電話システム 1-1		Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST) ルータ、連動に与える影響 1-2
認証および暗号化、~について A-1		
Cisco Unified CM 4.3		M
新しい連動の作成 3-15		
タスク リスト、Cisco Unified CM クラスタへの Cisco Unified CM Express サーバの追加 3-2		MWI 要求を送信する (ポートの設定) 2-2
タスク リスト、SCCP 連動の作成 3-2		R
タスク リスト、ポート数の変更 3-2		
電話システムのプログラミング手順 3-4		RDNIS、連動に与える送信不能の影響 1-2
要件 3-3		
Cisco Unified CM 5.0		S
新しい連動の作成 4-16		
タスク リスト、Cisco Unified CM クラスタへの Cisco Unified CM Express サーバの追加 4-2		SRST、連動機能に与える影響 1-2
タスク リスト、SCCP 連動の作成 4-2		
タスク リスト、ポート数の変更 4-2		T
電話システムのプログラミング手順 4-4		
要件 4-3		TRAP 接続を許可する (ポートの設定) 2-2
Cisco Unified CM 5.1		あ
新しい連動の作成 5-16		
タスク リスト、Cisco Unified CM クラスタへの Cisco Unified CM Express サーバの追加 5-2		暗号化および認証、ボイス メッセージ ポートの A-1
タスク リスト、SCCP 連動の作成 5-2		
タスク リスト、ポート数の変更 5-2		こ
電話システムのプログラミング手順 5-4		
要件 5-3		コールに応答する (ポートの設定) 2-1
Cisco Unified CM 6.0		さ
新しい連動の作成 6-16		
タスク リスト、Cisco Unified CM クラスタへの Cisco Unified CM Express サーバの追加 6-2		サポートされる電話システム 1-1
タスク リスト、SCCP 連動の作成 6-2		
タスク リスト、ポート数の変更 6-2		せ
電話システムのプログラミング手順 6-4		
要件 6-3		セキュリティ モード (ポートの設定) 2-2

- つ
- 通話情報 1-1
- て
- テスト
- 監視転送の設定 7-4
 - 監視転送のテスト 7-5
 - テストユーザの削除 7-5
 - テスト用環境の設定 7-1
 - メッセージを再生する機能のテスト 7-4
 - リリース転送を使用した外線通話のテスト 7-3
- 転送呼、電話システムで送信される情報 1-1
- テンプレート、複数の連動用の新しいユーザ テンプレートの追加 8-1
- 電話システム、SCCP 連動でサポートされる 1-1
- な
- 内線番号 (ポートの設定) 2-1
- に
- 認証および暗号化、ボイス メッセージ ポートの A-1
- は
- 発信ハント順 (ポートの設定) 2-2
- ふ
- 複数の連動
- 新しいユーザ テンプレートの追加 8-1
 - ~について 1-4
- ほ
- ボイス メッセージ ポート、数の変更 9-1
- ボイス メッセージ ポート、設定 2-1
- ポート
- インストールする数の計画 2-3
 - 数の変更 9-1
- 設定 2-1
- 設定の計画 2-1
- 通話に応答する数の計画 2-3
- 発信する数の計画 2-3
- め
- メッセージ通知を実行する (ポートの設定) 2-2
- ゆ
- 有効にする (ポートの設定) 2-1
- ユーザ テンプレート、複数の連動用に新しく追加 8-1
- れ
- 連動の機能 1-2