



## INDEX

---

### C

Cisco Voicemail Organization、ゲートウェイ サーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す **3-6**

Cisco Voicemail Organization、メンバー サーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す **3-5**

CLI コマンド、DNS 設定の変更に使用 **14-1**

#### COBRAS

フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.0(5) 以降から Connection 8.x へのデータ移行 **5-2**

---

### D

DNS 設定、CLI コマンドを使用した変更 **14-1**

---

### I

#### IP アドレス

IP アドレスで定義されたサブスクリバの変更 **11-17**

IP アドレスで定義された単一のサーバの変更 (非クラスタ) **11-5**

IP アドレスで定義されたパブリッシャの変更 **11-11**

関連コンポートでの変更 **11-2**

サーバが定義されているかの判別 **11-1**

ホスト名で定義されたサブスクリバの変更 **11-14**

ホスト名で定義された単一のサーバの変更 (非クラスタ) **11-3**

ホスト名で定義されたパブリッシャの変更 **11-8**

---

### M

#### Migration Export ツール

フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.x 以降から Connection 8.x へのデータ移行 **5-2**

---

### S

#### SMTP ドメイン

クラスタでない単一のサーバの変更 **13-1**

クラスタの変更 **13-4**

---

### あ

#### アップグレード

Connection 2.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへ (タスク リスト) **2-2**

Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへ (タスク リスト) **1-2, 1-7**

Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへ、非クラスタ (タスク リスト) **1-2**

Connection クラスタ内での Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへ (タスク リスト) **1-7**

プロセスについて **1-1, 2-1**

---

### い

#### 移行

Connection 1.x から 8.x へ (タスク リスト) **4-1**

Connection 物理サーバから Connection 8.x 仮想マシンへの移行 (タスク リスト) **7-1**

段階的なデータの移動による Cisco Unity から Connection 8.x へ (タスク リスト) **6-4**

フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.0(5) 以降から Connection 8.x へ (タスク リスト) **5-4**

#### 移行ツール

フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.0(5) 以降から Connection 8.x へ、概要 **5-2**

## え

影響、非アクティブなパーティションのバージョンへの復帰による **3-1**

## く

## クラスタ

- SMTP ドメインの変更 **13-4**
- サーバの追加による作成 **10-1**
- サーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す **3-4**
- サブスクリバ サーバまたはハードディスクの交換 **9-6**
- パブリッシャ サーバまたはハードディスクの交換 **9-2**
- パブリッシャまたはサブスクリバ サーバ、またはハードディスクの交換 **9-9**

## け

ゲートウェイ サーバ、非アクティブなパーティションのバージョンに戻す **3-6**

## 言語

- Connection クラスタへの追加(タスク リスト) **8-2**
- Connection サーバへの追加 (非クラスタ) (タスク リスト) **8-1**
- 設定の変更 **8-7**
- ファイルの削除 **8-7**

## こ

## 交換

- Connection クラスタでない単一のサーバまたはハードディスク **9-1**
- サブスクリバ サーバまたはハードディスク **9-6**
- パブリッシャ サーバまたはハードディスク **9-2**
- パブリッシャまたはサブスクリバ サーバ、またはハードディスク **9-9**

## さ

## サーバ

- Connection クラスタでない単一の、交換 **9-1**
- IP アドレスで定義されたサブスクリバの IP アドレスの変更 **11-17**
- IP アドレスで定義された単一のサーバの IP アドレスの変更 (非クラスタ) **11-5**
- IP アドレスで定義されたパブリッシャの IP アドレスの変更 **11-11**
- IP アドレスを変更する必要がある関連コンポーネント **11-2**
- クラスタでない単一のサーバへのパブリッシャの交換 **10-3**
- クラスタでない単一の、名前の変更 (タスク リスト) **13-1**
- クラスタで非アクティブなパーティションのバージョンに戻す **3-3**
- サーバがホスト名または IP アドレスのどちらかで定義されているかの判別 **11-1**
- サブスクリバの名前の変更 (タスク リスト) **13-8**
- サブスクリバまたはハードディスクの交換 **9-6**
- 追加によるクラスタの作成 **10-1**
- パブリッシャの名前の変更 (タスク リスト) **13-4**
- パブリッシャまたはサブスクリバ、またはハードディスクの交換 **9-9**
- パブリッシャまたはハードディスクの交換 **9-2**
- ホスト名で定義されたサブスクリバの IP アドレスの変更 **11-14**
- ホスト名で定義された単一の、IP アドレスの変更 (非クラスタ) **11-3**
- ホスト名で定義されたパブリッシャの IP アドレスの変更 **11-8**
- サーバの IP アドレスを変更する必要がある関連コンポーネント **11-2**
- サーバの追加によるクラスタの作成 **10-1**
- 削除、言語ファイルの **8-7**
- サブスクリバ サーバ
  - 交換 **9-6**
  - 名前の変更 (タスク リスト) **13-8**
  - パブリッシャ サーバと共に、またはハードディスクの交換 **9-9**

## そ

ソフトウェア、非アクティブなパーティションのバージョンへの復帰について [3-1](#)

## た

タスク リスト

- Connection 1.x から 8.x への移行 [4-1](#)
- Connection 2.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへのアップグレード [2-2](#)
- Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへのアップグレード [1-2, 1-7](#)
- Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへのアップグレード (非クラスタ) [1-2](#)
- Connection クラスタでない単一のサーバまたはハードディスクの交換 [9-1](#)
- Connection クラスタ内での Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへのアップグレード [1-7](#)
- Connection クラスタへの言語の追加 [8-2](#)
- Connection サーバへの言語の追加 (非クラスタ) [8-1](#)
- Connection 物理サーバから Connection 8.x 仮想マシンへの移行 [7-1](#)
- クラスタでない単一のサーバの名前の変更 [13-1](#)
- クラスタ内のサーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [3-4](#)
- サブスクリバ サーバの名前の変更 [13-8](#)
- 段階的なデータの移動による Cisco Unity から Connection 8.x への移行 [6-4](#)
- パブリッシャ サーバの名前の変更 [13-4](#)
- フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.0(5) 以降から Connection 8.x への移行 [5-4](#)

## な

名前の変更

- クラスタでない単一のサーバ (タスク リスト) [13-1](#)
- サブスクリバ サーバ (タスク リスト) [13-8](#)
- パブリッシャ サーバ (タスク リスト) [13-4](#)

## は

ハードディスク

- Connection クラスタでない単一のサーバ内、交換 [9-1](#)
  - サブスクリバ サーバ内、交換 [9-6](#)
  - パブリッシャ サーバ内、交換 [9-2](#)
  - パブリッシャまたはサブスクリバ サーバ内、交換 [9-9](#)
- パブリッシャ サーバ
- クラスタでない単一のサーバへの変換 [10-3](#)
  - 交換 [9-2](#)
  - サブスクリバ サーバと共に、またはハードディスクの交換 [9-9](#)
  - 名前の変更 (タスク リスト) [13-4](#)
  - 非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [3-3](#)

## ひ

表記法、マニュアル [ix](#)

## ふ

復帰

- Cisco Voicemail Organization 内のゲートウェイ サーバを非アクティブなパーティションのバージョンへ [3-6](#)
- Cisco Voicemail Organization 内のメンバー サーバを非アクティブなパーティションのバージョンへ [3-5](#)
- Connection ソフトウェアから非アクティブなパーティションのバージョンへ、概要 [3-1](#)
- 影響 [3-1](#)
- クラスタ内のサーバを非アクティブなパーティションのバージョンへ [3-4](#)
- サーバ、またはクラスタ内のパブリッシャ サーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [3-3](#)

---

## へ

変換、パブリッシャをクラスタでない単一のサーバ

へ [10-3](#)

## 変更

CLI コマンドを使用した DNS 設定 [14-1](#)

IP アドレスで定義されたサブスライバの IP アドレス [11-17](#)

IP アドレスで定義された単一のサーバの IP アドレス (非クラスタ) [11-5](#)

IP アドレスで定義されたパブリッシャの IP アドレス [11-11](#)

言語の設定 [8-7](#)

ホスト名で定義されたサブスライバの IP アドレス [11-14](#)

ホスト名で定義された単一のサーバの IP アドレス (非クラスタ) [11-3](#)

ホスト名で定義されたパブリッシャの IP アドレス [11-8](#)

---

## ほ

ホスト名、サーバが定義されているかの判別 [11-1](#)

---

## ま

マニュアルの表記法 [ix](#)

---

## め

メンバー サーバ、非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [3-5](#)