

Tidal Enterprise Orchestrator:사용자에게 올바른 로그온 유형이 없는 경우 작업 실패

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 사용자가 활동을 실행하려고 할 때 "Login Failure(로그인 실패)" 오류 메시지를 수신할 때 발생하는 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

[사용되는 구성 요소](#)

이 문서의 정보는 TIDAL(Enterprise Orchestrator) 2.1 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

문제

사용자는 활동을 실행할 때 다음 오류 메시지를 받습니다.

런타임 사용자가 일괄 처리 권한으로 로그인하지 않은 경우 이 오류 메시지를 받습니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 활동이 실행 중인 대상(로컬 컴퓨터 또는 원격)으로 이동합니다.
2. 대상에서 로컬 보안 정책을 변경하고 런타임 사용자가 일괄 처리 권한으로 로그인하도록 허용합니다. **참고:** Active Directory 정책에서 이러한 설정을 덮어쓰는 경우 도메인 레벨에서 이 정책을 변경해야 합니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)