

Tidal Enterprise 오케스트레이터:웹 HTTP 파일 저장 작업이 파일을 수신하지 않음

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

소개

"을 커밋했습니다"를 참조하는 웹 HTTP 파일 저장 작업 대한 오류 볼 수 있습니다.
=ResponseStatusLine". 따라서 활동에 대한 파일이 수신되지 않습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator) 2.2 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

문제

문제는 파일이 웹 HTTP 저장 파일에서 수신되지 않는다는 것입니다.

솔루션

솔루션이 진행되는 동안 TEO 2.2에서는 사용자가 주 서버 구성 파일에 설정을 추가할 수 있습니다.

다음 단계를 완료하십시오.

1. Tidal.Automation.Server.Exe.Config 파일에 다음 줄을 추가합니다.

```
<system.net> <settings>  
<httpWebRequestuseUnsafeHeaderParsing = "true"/> </settings> </system.net>
```
2. 사용자는 실제 활동에 몇 가지 설정을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, HTTP 헤더 콘텐츠 유형을 application/x-www-form-urlencoded HTTP Request 탭의 Request 필드를
userName=tpsuper&password.password=<tpSuperpassword> .참고: 비밀번호는 암호화된 문자열에 대한 변수 참조여야 합니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)