

ESA는 SMTP 트래픽을 25가 아닌 다른 포트 번호로 전달할 수 있습니까?

목차

질문:

ESA는 SMTP 트래픽을 25가 아닌 다른 포트 번호로 전달할 수 있습니까?

포트 25는 수신 이메일 메시지를 수신 대기하는 데 사용하는 표준 SMTP 포트 메일 교환 서버입니다. ESA는 대체 포트를 통해 특정 호스트에 메일을 전달하도록 구성할 수 있습니다. 더 `smtproutes` CLI의 명령은 이 옵션을 구성하는 가장 간단한 방법입니다.

```
mail3.example.com> smtproutes
```

```
There are no routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- IMPORT - Import new routes from a file.

```
[> new
```

```
Enter the hostname for which you want to set up a permanent route.
```

```
Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.
```

```
Use "ALL" for the default route.
```

```
[> testexchange.example.com
```

```
Enter the destination hosts, separated by commas, which you want mail for testexchange.ironport.com to be delivered.
```

```
Enter /dev/null by itself if you wish to discard the mail.
```

```
[> exchange.example.com:1025
```

```
Mapping for testexchange.ironport.com to exchange.example.com:1025 created.
```

```
There are currently 1 routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- DELETE - Remove a route.
- PRINT - Display all routes.
- IMPORT - Import new routes from a file.
- EXPORT - Export all routes to a file.
- CLEAR - Remove all routes.

```
[>
```

```
> commit
```

```
Please enter some comments describing your changes:
```

```
[> testing the new exchange server on an alternate port
```

Changes committed: Mon Mar 28 14:20:06 2005 PST
mail3.example.com>

이 경우 시스템은 testexchange.example.com용 메일을 포트 1025를 통해 exchange.example.com으로 전송하도록 구성됩니다.

또한 GUI, Network->SMTP Route->Add SMTP Route를 통해 위 사항을 변경하고 도메인 및 대상 호스트를 원하는 포트로 채울 수 있습니다.완료되면 변경 사항을 제출하고 커밋해야 합니다.

어플라이언스 GUI를 사용하여 대체 포트를 통해 특정 호스트에 메일을 전달하도록 ESA를 구성하려면 Network(네트워크) > IP Interface(IP 인터페이스)를 선택하고 IP 인터페이스의 설정을 수정합니다.