

# Cisco ESA(Email Security Appliance)에서 구성할 수 있는 맞춤형 SMTP 배너 코드는 무엇입니까?

## 목차

관리자는 표준 SMTP 배너 코드 및 응답 외에도 맞춤형 SMTP 배너 코드 및 응답을 반환하도록 ESA를 구성할 수 있습니다.

SMTP 배너 코드는 SMTP 클라이언트에서 메일 전송 과정에서 다음 작업을 결정하는 데 사용됩니다.

SMTP 배너 코드를 사용자 지정하면 SMTP 배너 코드가 Mail Gateway Appliance로 메일을 올바르게 배달하지 않을 SMTP 클라이언트가 차단됩니다.

SMTP 응답을 맞춤화하면 사람이 읽을 수 있도록 응답을 더 자세히 설명할 수 있습니다.

1. GUI > Mail Flow Policies > Default Policy Parameters로 이동합니다.
2. 원하는 변경
3. 다른 메일 플로우 정책에서 변경 사항 검토
4. 변경 사항 제출 및 커밋

메일 플로우 정책 > 기본 정책 매개변수

Default Settings		
Connections:	Max. Messages Per Connection:	<input type="text" value="10"/>
	Max. Recipients Per Message:	<input type="text" value="50"/>
	Max. Message Size:	<input type="text" value="20971520"/> <small>(add a trailing K for kilobytes; M for megabytes)</small>
	Max. Concurrent Connections From a Single IP:	<input type="text" value="10"/>
SMTP:	Custom SMTP Banner Code:	<input type="text" value="220"/>
	Custom SMTP Banner Text:	<input type="text"/>
	Custom SMTP Reject Banner Code:	<input type="text" value="554"/>
	Custom SMTP Reject Banner Text:	<input type="text"/>

## 정의

사용자 지정 SMTP 배너 코드 : 이 리스너와의 연결이 설정될 때 반환되는 SMTP 코드.

사용자 지정 SMTP 배너 텍스트 : 이 리스너와의 연결이 설정될 때 반환되는 SMTP 배너 텍스트.

참고: 이 필드에 몇 가지 변수를 사용할 수 있습니다.

변

변	정의
---	----

수	
\$ 그룹	HAT에서 일치하는 발신자 그룹의 이름으로 교체됩니다. 발신자 그룹에 이름이 없으면 "None"이 표시됩니다.
\$ 호스트 이름	어플라이언스에서 검증한 경우에만 원격 호스트 이름으로 교체됩니다. 역방향 DNS인 경우 IP 주소를 조회했지만 호스트 이름을 반환하지 않으면 "None"이 표시됩니다. 역방향 DNS 조회가 실패하면(예: DNS 서버에 연결할 수 없거나 구성된 DNS 서버가 없는 경우) "Unknown"이 표시됩니다.
\$ Origin ID	SenderBase 조직 ID(정수 값)로 교체됩니다. 어플라이언스가 SenderBase 조직 ID를 가져올 수 없거나 SenderBase Reputation Service 값을 반환하지 않으면 "None"이 표시됩니다.
\$ Remote IP	원격 클라이언트의 IP 주소로 교체됩니다.
\$ HAT Entry	원격 클라이언트가 일치하는 HAT의 항목으로 교체됩니다.