

# ESA에서 LDAP 그룹 쿼리를 어떻게 생성합니까?

## 목차

### [소개](#)

[ESA에서 LDAP 그룹 쿼리를 어떻게 생성합니까?](#)

## 소개

이 문서에서는 ESA(Email Security Appliance)에서 LDAP 그룹 쿼리를 만드는 방법에 대해 설명합니다.

## ESA에서 LDAP 그룹 쿼리를 어떻게 생성합니까?

1. System Administration(시스템 관리) > LDAP에서 LDAP 그룹 쿼리를 만듭니다.
2. Network(네트워크) > Listener(리스너) > {select the listener}(리스너 선택) > LDAP 그룹 쿼리를 선택합니다.
3. 수신 메일 정책으로 이동합니다.
4. 그룹에 대한 새 정책을 생성합니다.
5. 그룹과 일치하는 수신자에 추가합니다.
6. 이메일 대신 LDAP 그룹 쿼리를 선택합니다.
7. 그룹 쿼리를 선택하고 일치하는 그룹 이름을 입력합니다.
8. 새 수신 메일 정책 구성:안티스팸, 안티바이러스, 콘텐츠 필터 및 신종 바이러스 필터.

LDAP 그룹 쿼리를 만드는 방법에 대한 자세한 지침은 온라인 도움말(GUI:도움말 및 지원->온라인 도움말)