

RV110W에서 포트 미러 구성

목표

포트 미러링은 하나의 포트에서 모니터링 포트로 모든 수신 및 발신 패킷의 사본을 전송하여 네트워크 트래픽을 모니터링합니다.

이 문서의 목적은 RV110W에서 포트를 미러링하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

·RV110W

포트 미러링

1단계. GUI에서 Administration(관리) > Diagnostics(진단) > Port Mirroring(포트 미러링)을 선택합니다.

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port: 1

Save Cancel

2단계. 미러 구성 테이블의 *미러* 소스 열에서 미러링될 포트의 확인란을 선택합니다.

3단계 미러 포트 드롭다운 목록에서 미러가 될 포트를 선택합니다.

Port Mirroring

Mirror Configuration

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port 1 ▾

- 1
- 2
- 3
- 4

4단계. 저장을 클릭합니다.