RV110W의 백업 및 복원 설정

목표

RV110W에서 사용자는 라우터에 대한 설정 구성을 백업 또는 복원할 수 있습니다.그런 다음 사용자는 백업 구성 파일을 업로드하여 비상 시 컨피그레이션을 신속하게 복원할 수 있습니다 .이 문서에서는 RV110W에서 설정을 백업 및 복원하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

·RV110W

절차 단계

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 관리 **> 백업/복원 설정을** 선택합니다.[*백업/복원 설정]* 페 이지가 열립니다.

configuration	Download & Clear	
Select	Configuration	Time
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
\odot	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download	Clear	
onfiguration (configuration (ocate & selec	Upload Jpload:	Configuration 🔘 Backup Configuration
onfiguration I onfiguration I ocate & selec	Upload Jpload:	Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration (configuration (ocate & selec	Upload Jpload: Startup C t the upload file: Start to	Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration (onfiguration (ocate & selec onfiguration (Upload Jpload: Startup C t the upload file: Start to Copy	Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration (onfiguration (ocate & selec onfiguration (opy:	Upload Jpload: Startup C t the upload file: Start to Copy Startup Con	Configuration © Backup Configuration Browse D Upload figuration - to Startup Configuration

구성을 다운로드하거나 지웁니다.

이 절차를 통해 사용자는 긴급 상황에서 컨피그레이션을 다운로드하거나 더 이상 유용하지 않 은 컨피그레이션을 삭제할 수 있습니다.

1단계. Configuration Download & Clear(컨피그레이션 다운로드 및 지우기) 테이블에서 다운 로드하거나 지울 컨피그레이션의 라디오 버튼을 클릭합니다.

Configurati	on Download & Clear	
Select	Configuration	Time
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
0	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download	Clear	
onfiguration onfiguration	Upload:	Configuration 🔘 Backup Configuration
onfiguration onfiguratior ocate & sele	Upload: Startup ct the upload file:	Configuration O Backup Configuration Browse
onfiguration configuration ocate & sele	• Upload • Upload: • ect the upload file: Start t	Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration onfiguratior ocate & sele onfiguration	n Upload Upload: ect the upload file: Start t Start t	Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration onfiguratior ocate & sele onfiguration opy:	Upload Upload: O Startup Start Start Startup Startup Startup Startup Startup Startup Startup Startup	Configuration © Backup Configuration Browse o Upload figuration 👻 to Startup Configuration

2단계. **Download(다운로드**)를 클릭하여 구성 복사본을 컴퓨터에 저장하거나 Clear(지우기)를 클릭하여 구성을 지웁니다.

구성을 업로드합니다.

이 절차를 통해 사용자는 컴퓨터에서 구성을 업로드하여 이전 설정을 신속하게 복원할 수 있 습니다.

1단계. 시작 컨피그레이션을 업로드하려면 Startup Configuration(시작 컨피그레이션) 라디오 버튼을 클릭하고 백업 컨피그레이션을 업로드하려면 Backup Configuration(백업 컨피그레이 션) 라디오 버튼을 클릭합니다.

Configuration	on Download & Cle	ar		
Select	Configuration		Time	
۲	Startup Configu	ration	01/01/10 03:26 AM	
\odot	Mirror Configura	tion	01/25/12 11:35 AM	
\odot	Backup Configu	ration	01/01/10 03:33 AM	
Download.	Clear			
configuration	Upload	Startun	Configuration 🔘 Backup Confi	quration
onfiguration configuration ocate & sele	Upload: Upload: ct the upload file:	Startup	Configuration O Backup Confi Browse	guration
configuration	Upload: Upload: ct the upload file:	Startup	Configuration © Backup Confi Browse	guration
onfiguration ocate & sele onfiguratior	Upload: Ct the upload file: Copy	Startup	Configuration © Backup Confi Browse D Upload	guration
onfiguration ocate & sele onfiguration	Upload: Ct the upload file: Copy	Startup Start t	Configuration © Backup Confi Browse D Upload figuration v to Startup Config	guration

·시작 컨피그레이션 — 이 옵션은 컨피그레이션 유틸리티를 처음 열 때 사용할 수 있는 컨피 그레이션입니다.

·백업 구성 — 이 옵션은 가장 최신 컨피그레이션입니다.

2단계. Browse(찾아보기)를 클릭하여 구성 파일을 찾습니다.

3단계. 원하는 파일을 선택하고 Start to Upload를 클릭하여 구성 파일을 업로드합니다.

구성을 복사합니다.

이 절차를 통해 사용자는 구성을 다른 컨피그레이션에 복사할 수 있습니다.

1단계. Configuration Copy 필드에서 복사할 첫 번째 Copy 드롭다운 메뉴에서 복사할 구성을 선택합니다.

configuration	Download & Clea	ar		
Select	Configuration		Time	
۲	Startup Configur	ration	01/01/10 03:26 AM	
0	Mirror Configura	ition	01/25/12 11:35 AM	
\odot	Backup Configu	ration	01/01/10 03:33 AM	
Download	Clear			
onfiguration (onfiguration (ocate & select	Jpload Jpload: t the upload file:	Startup	Configuration O Backup Configu	ration
onfiguration (onfiguration (ocate & select	Jpload Jpload: t the upload file:	Startup	Configuration © Backup Configu Browse	ration
onfiguration (onfiguration (ocate & select	Jpload Jpload: t the upload file:	Startup	Configuration © Backup Configu Browse	ration
onfiguration (onfiguration (ocate & select onfiguration (Upload Jpload: t the upload file: C opy	Startup	Configuration © Backup Configu Browse o Upload	ration
onfiguration (onfiguration (ocate & select onfiguration (opy:	Upload Jpload: t the upload file: C opy	Startup Start t	Configuration © Backup Configu Browse o Upload figuration - to Startup Configur	ration]

2단계. 두 번째 Copy(복사) 드롭다운 메뉴에서 복사본이 대체할 구성을 선택합니다.

3단계. Start to Copy(복사하려면 시작)를 클릭합니다.

암호화 키 생성

암호화 키를 사용하면 백업 파일을 보다 안전하게 보호할 수 있습니다.이 절차에서는 암호화 키를 만드는 방법을 보여 줍니다.

1a단계.Show Advanced Settings를 클릭합니다.

Backup / Re	estore Settings	
Configuration	Download & Clear	
Select	Configuration	Time
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
0	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download	Clear	
Configuration (Configuration L	Jpload: Ipload: t the upload file:	figuration O Backup Configuration Browse
	Start to U	pload
Configuration (Сору	
Сору:	Startup Configu	iration 👻 to Startup Configuration 👻
	Start to 0	Сору
Show A	dvanced Settings	

1b단계.고급 설정 필드가 표시됩니다.

Hide Ad	vanced Settings
Advanced Se	ettings
Seed used to	Generate Encryption Key for Sensitive Data Protection in the Configuration File

2단계. 필드에 키를 생성하는 데 사용할 문자 조합이 있는 구를 입력합니다.

4단계. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.