

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Obtain an IP automatically ▼

Use the Following DNS Server Address

DNS Server (Required) 1 : 0.0.0.0

2 : 0.0.0.0

MTU : Auto Manual 1500 bytes

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : Obtain an IP automatically ▼

Static IP Server Address

DNS Server (Required) 1 : PPPoE

2 : 0.0.0.0

MTU : Auto Manual 1500 bytes

3ë<ê³,, WAN Connection Type(WAN ì—°ê²° ìæ í•) ë“æë;ë.æš´ ëª©ë;◊ì—◊ì,,æ PPPoEë¥¼ ì,, íf◊í•©ë<ëκ.

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : PPPoE

Username : User1

Password :

Service Name : DSL

Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.
 Keep Alive : Redial Period 30 Sec.

MTU : Auto Manual 1492 bytes

Save Cancel

4. Username (ISP) i.e. User1

5. Password (ISP) i.e.

6. Service Name (ISP) i.e. DSL

Network

Edit WAN Connection

Interface : WAN1

WAN Connection Type : PPPoE

Username : User1

Password :

Service Name : DSL

Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.
 Keep Alive : Redial Period 30 Sec.

MTU : Auto Manual 1492 bytes

Save Cancel

7. Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.