



2ë^ëë^ë,.. 6to4 **IPv6** ì „íTM~ì♦„ íTMœì,,±íTM”í•~ë æë©’ Enable 6to4 Tunnel(6to4 í,,♦,♦ íTMœì,,±íTM”) íTM•ì♦,ëž€ì♦„ ì,, íf♦í•©ë^ë. IPv4 íŒ”í,· ì£¼ì†ŒíTM€ ê°TMì♦€ IPv6 íŒ”í,· ì£¼ì†Œë¥¼ êµ♦íTM~í•~ë,° ìœ,,í•œ í,,°ë,,♦ì♦„ ì,,¤ì •í•©ë^ë.

ì°,ë^ë : IPv6 ì „íTM~ì♦€ ê,°ë^ë,ì ♦ìœ¼ëjœ íTMœì,,±íTM”ë♦~ì-’ ìž^ìŠµë^ë.

3ë^ëë^ë,.. Save(ì €ìž¥ë¥¼ í♦’ë |í•~ì—” ì,,¤ì •ì♦„ ì €ìž¥í•~ë±°ë,~ Cancel(ì•í†Œ)ì♦„ í♦’ë |í•~ì—” ì,,¤ì •ë^ëë^ëì♦„ ì”ì†Œí•©ë^ë.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서([링크 제공됨](#))를 참조할 것을 권장합니다.