

SPA100 Series의 인터넷 상태

목표

[인터넷 상태] 페이지에는 디바이스의 포트 활동에 대한 정보가 표시됩니다. 관리자는 이 페이지를 보고 디바이스가 ATA의 현재 활성 설정과 함께 작동하는지 또는 구성 가능한 네트워크에 대해 변경이 필요한지 여부를 결정할 수 있습니다. 관리자는 이러한 설정에 액세스하여 원하는 대로 수정할 수 있습니다. 이 문서에서는 SPA100 시리즈의 인터넷 상태 페이지에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

·SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

·v1.1.0

인터넷 상태

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 상태 > 인터넷 상태를 선택합니다. 인터넷 상태 페이지가 열립니다.

Internet Status	
WAN Interface Detail	
Name	Value
Link Status	Connected
IP Address	192.168.254.81
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.254.1
Host Name	SPA122
Domain Name	wutac.cisco.com
MTU Type	Auto
MTU Size	1500
DNS 1	192.168.254.12
DNS 2	171.70.168.183
DNS 3	192.168.254.11

인터넷 상태 페이지에는 다음 필드가 표시됩니다.

·Link Status — WAN(인터넷) 인터페이스의 상태를 표시합니다. 포트가 연결되었거나 연결이 끊겼음을 표시합니다.

·IP Address — 인터넷(WAN) 인터페이스의 IP 주소를 표시합니다.

·넷마스크 — 인터넷(WAN) 인터페이스의 서브넷 마스크를 표시합니다.

- 게이트웨이 — 기본 게이트웨이의 IP 주소를 표시합니다.
- 호스트 이름 — ATA의 호스트 이름을 표시합니다.
- 도메인 이름 — ATA의 도메인 이름을 표시합니다.
- MTU 유형 — MTU 설정 방법을 표시합니다.자동 또는 수동 중 하나일 수 있습니다.
- MTU 크기 — 네트워크 전송에 허용되는 최대 프로토콜 데이터 단위(바이트)를 표시합니다.
- DNS1-3 — 이름 확인에 사용되는 최대 3개의 DNS 서버에 대한 IP 주소를 표시합니다.