

# SSO 환경에서 CUCM 로컬 사용자에게 대해 Jabber 로그인 활성화

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[솔루션](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

## 소개

이 문서에서는 Cisco CUCM(Unified Call Manager) 로컬 최종 사용자(LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)가 동기화된 것이 아님)가 SSO(Single Sign-On) 지원 클러스터의 Jabber에 로그인하도록 하기 위해 수행할 작업에 대해 설명합니다.

Windows용 Jabber에만 적용됩니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Unified Communications Manager
- SSO(Single Sign-On)
- Cisco Jabber
- Windows 명령 프롬프트(CMD)

## 사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

## 솔루션

이전에는 Jabber 구성 파일(jabber-config.xml)에서 CUCM의 Jabber 디바이스 컨피그레이션 내에서 **Cisco Support Field**를 통해 특정 사용자에게 대한 SSO 기능을 비활성화하기 위해 SSO 매개변수를 사용할 수 있었지만 이 매개변수는 2021년 3월부터 사용되지 않았습니다. Jabber 12.9의



현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

## **문제 해결**

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.