

사용자 지정 SayItSmart 플러그인 클래스가 구축된 위치

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[배경 정보](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 사용자 지정 SayItSmart 플러그인 클래스를 배포해야 하는 디렉토리에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Unified Call Services, Universal Edition 및 Cisco Unified Call Studio, Universal Edition을 기반으로 합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

배경 정보

중상: 개발자는 Java가 포함된 사용자 지정 SayItSmart 플러그인을 생성했으며, Cisco Unified Call Studio에서 플러그인을 사용할 수 있도록 컴파일된 클래스 파일을 배치할 위치를 알아야 합니다.

해결 방법: 사용자 지정 요소와 마찬가지로, 사용자 정의 SayItSmart 플러그인의 코드는 응용 프로그램의 `deploy/java/application/classes` 폴더에 있어야 하며, 클래스인 경우 `deploy/java/application/lib` 폴더에 있어야 합니다(JAR 파일인 경우). 이러한 클래스가 다시 로드되도록 하려면 콜흐름을 닫고 다시 열어야 합니다.

또는 여러 응용 프로그램에서 새 SayItSmart 플러그인을 사용하려면 클래스 또는 JAR 파일을 `AUDIUM_HOME/common/classes`(또는 JAR 파일의 경우 `lib`)와 이 폴더에 저장해야 합니다.

- Cisco Unified Call Studio 5.x 사용자
 - `:eclipse/plugins/com.audiumcorp.studio.library.common_5.2.0/classes`(또는 JAR 파일용 `lib`)
- 이전 Cisco Unified Call Studio 버전

:eclipse/plugins/com.audium.studio.common_x.x.x/classes(또는 JAR 파일의 lib)(여기서 x.x.x는 버전 번호입니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)