

큐 FAQ:CUE GUI에 대해 HTTPS 액세스를 활성화하려면 어떻게 합니까?

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[CUE GUI에 대해 HTTPS 액세스를 활성화하려면 어떻게 합니까?](#)

소개

이 문서에서는 Cisco CUE(Unity Express) GUI에 대해 HTTPS 액세스를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Unity Express
- HTTPS

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Unity Express 버전 8 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

CUE GUI에 대해 HTTPS 액세스를 활성화하려면 어떻게 합니까?

CUE GUI에 대한 HTTPS 액세스를 활성화하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. CUE CLI 컨피그레이션 모드에서 `crypto key generate rsa label gui modulus 1024` 명령을 실행합니다.

2. CUE를 다시 로드합니다.
3. CUE CLI 컨피그레이션 모드에서 **웹 세션 보안 keyLabel gui** 명령을 실행합니다.
4. Microsoft Internet Explorer 및 Mozilla Firefox에서 TLS(Transport Layer Security) 1.0을 활성화합니다.
5. 브라우저 주소 표시줄에 **https:// <cue-ip-address>** 또는 **http://<cue-ip-address>:443**을 입력합니다.