

ASR 5500/VPC: TACACS 실패 - 최대 연결 수에 도달하여 로그인할 수 없음

목차

[소개](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 TACACS(Terminal Access Controller Access-Control System) 오류가 발생하여 ASR(Aggregation Services Router) 5500/ASR 5000/vPC(Virtual Port Channel)에 로그인할 수 없는 경우 StarOS에서 중단된 세션을 지우는 방법에 대해 설명합니다.

문제

"최대 연결 도달" 오류 때문에 TACACS 실패 후 ASR 5500/ASR 5000/VPC에 로그인할 수 없습니다.

이 오류는 show logs에서 지속적으로 보고됩니다.

```
- [vpn 5902 error] [8/0/4484 <vpnmgr:1> luser_auth.c:681] [context: local, contextID: 1]
[software internal system syslog]
Localuser subsystem internal error: Unable to setup AAA session. MAX sessions reached/0.
```

CLI **show tacacs** 요약은 사용 중인 새시의 총 30개의 활성 TACACS 세션을 표시하지만 실제 사용자는 새시에서 연결이 끊어졌습니다.

TACACS 사용자가 TACACS 비밀번호를 입력하면 새시는 TACACS 서버에 연결하지 않고 즉시 인증에 실패합니다.

현재 로컬 계정 자격 증명만 새시에 액세스할 수 있습니다. 사용자는 TACACS를 통해 연결할 수 없습니다.

솔루션

1단계. **show tacacs summary**를 실행하여 오래된 세션을 찾습니다.

2단계. TACACS 사용자와의 콘솔 연결을 통해 로그인합니다. 1단계에서 30개 이하의 세션이 있는 경우 TACACS 사용자로 새시에 직접 로그인하고(콘솔 연결 필요 없음) 다음 단계를 진행할 수 있습니다.

3단계. 숨김 모드로 이동하고 테스트 **tacacs force-logout <session-number>**를 실행합니다.

관련 정보

- [Cisco ASR 5000 Series 컨피그레이션 가이드](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.