

Cisco IAC 3.1.1-lijsten van processen en services

Inhoud

[Inleiding](#)

[Cisco-proces-orchestrator-processen](#)

[Processen](#)

[Procesuitbreidingspunten](#)

[Cisco Cloud-portal-services](#)

[Services](#)

[Service Extension points](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document biedt een overzicht van alle Cisco Process Orchestrator-processen en Cisco Cloud Portal-services die in Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 zijn geleverd. Wijzigingen in deze lijst van de vorige versie van Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 worden geïdentificeerd:

- Nieuwe processen en diensten worden aangeduid met **New in IAC 3.1.1**.
- Processen en diensten die wel bestonden, maar uit het product zijn verwijderd, worden aangeduid met *Verwijderd uit IAC 3.1.1*.

[Cisco-proces-orchestrator-processen](#)

[Processen](#)

Serverprovisioningprocessen

- UCS-serviceprofiel toewijzen
- UCS-serviceprofiel toewijzen vanuit sjabloon
- Virtuele server converteren naar sjabloon **nieuw in IAC 3.1.1**
- Virtuele server naar sjabloonhandler converteren - **nieuw in IAC 3.1.1**
- Virtuele server maken
- Virtuele server maken op basis van sjabloon
- Virtuele server aanpassen
- Fysieke server verwijderen
- Virtuele server verwijderen

Cloud-beheeractieverwerkingsprocessen

- ESXi-host van de Commissie
- ESXi-hosthandler van de Commissie
- ESXi-host uit bedrijf nemen
- ESXi-hosthandler uit bedrijf nemen
- Licentiegegevens beheren, *nieuw in IAC 3.1.1*
- Licentiegegevenshandler beheren, *nieuw in IAC 3.1.1*
- Platform-elementen beheren
- Platform Elements Handler beheren
- Algemene variabelen voor Cisco PO instellen
- Cisco PO wereldwijde variabele handler instellen
- vSphere creëren
- vSphere maken resourcepool handler
- vSphere Delete-resourcepool
- vSphere Delete Resource Pool Handler
- vSphere Update-resourcepool
- vSphere Update Resource Pool Handler

Behandelingsprocessen voor cloudgebruikers

- Netwerk toevoegen
- Netwerkhandler toevoegen
- Controleer NSAPI Home OU *Nieuw in IAC 3.1.1*
- Fysieke server van de Commissie
- Physical Server-handler voor de Commissie
- Virtuele server van de Commissie vanaf sjabloon
- Virtuele server van de Commissie van Sjabloonhandler
- Virtuele server van de Commissie en installatie-OS
- Virtuele server van de Commissie en installeer OS Handler
- Fysieke server uit bedrijf nemen
- Fysieke serverhandler uit bedrijf nemen
- Virtuele server uit bedrijf nemen
- Virtuele serverhandler uit bedrijf nemen
- Snapshot SI verwijderen
- Snapshot virtuele server verwijderen
- Snapshot virtuele serverhandler verwijderen
- Installeer het besturingssysteem met Cisco Server Provisioner
- Netwerkeigenschappen beheren, *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- Voedingsstatus beheren
- Power State Handler beheren
- Configuratie virtuele server beheren
- Configuratiehandler voor virtuele servers beheren
- Netwerkeigenschappen wijzigen
- Netwerk verwijderen
- Netwerkhandler verwijderen
- Login voor nsAPI en OE *nieuw ophalen in IAC 3.1.1*
- Snapshot virtuele server omkeren
- Snapshot virtuele serverhandler omkeren
- Snapshot virtuele server
- Snapshot virtuele serverhandler

- VM-netwerkinstellingen bijwerken *verwijderd uit IAC 3.1.1*

nutsprocessen

- Serviceaanvraag voor Cloud Portal Update
- Oplossing van cloudservicefouten
- Service-item XML maken
- Creëer Service Item Definitie XML **Nieuw in IAC 3.1.1**
- Clusters opsommen
- Datacenters opsommen
- VM-hosts berekenen
- Overgang naar FSM-staat
- FSM State Transition Handler
- IP-adres verkrijgen
- Ontvang huurconfiguraties
- NS Lookup
- Query vSphere PowerShell-installatie
- Statistieken ververversen *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- IP-adres retourneren
- Wachtrij voor uitvoering van proces vernieuwen
- Regels voor uitvoeringswachtrij voor proces opnieuw evalueren
- Kanaal-id voor bijwerken cloudservice-item instellen
- Result Handler voor webservices

Atoomprocessen

- Proces toevoegen aan uitvoeringswachtrij
- Opmerking over serviceaanvraag toevoegen
- VM-hostprofiel toepassen
- Associate VM-hostprofiel
- Serviceaanvraag annuleren
- Serviceaanvraag annuleren
- Volledige serviceaanvraag
- GUID-hash maken uit string
- Leaseaanvraag maken
- Servicedoel maken
- VM-hostprofiel maken
- Proces uit runtime wachtrij verwijderen
- Runtime-gebruiker verwijderen
- Service-item verwijderen op eigenschappen
- Servicedoel verwijderen
- Doel verwijderen
- VM-hostprofiel loskoppelen
- Opdracht Uitvoeren vSphere PowerCLI
- Orchestratorprocessen zoeken
- Runtime gebruikers zoeken
- Format UCS-organisatie
- APID voor autorisatie genereren
- E-mailbericht voor Cloud Portal starten
- Query-serviceversie

- VM-hostprofiel verwijderen
- Gegevens over servicepunten ophalen
- Meervoudige parameters voor serviceaanvragen bijwerken
- Runtime-gebruiker bijwerken
- Parameter serviceaanvraag bijwerken
- Doel bijwerken
- CIM-gegevens naar bestand schrijven *dat uit IAC 3.1.1 is verwijderd*
- Service-item bijwerken op detectietabel XML

Aanvraagprocessen voor portal

- Handler voor serviceaanvragen voor Cloud Portal
- Historie van serviceaanvragen voor Cloud Portal

Leasebeheerprocessen

- Leasebeheer initialiseren
- Verlenging lease
- Uitbreidingshandler voor lease
- Leasebeheer starten

Gegevenssynchronisatieprocessen

- Gegevens over *serviceonderdelen* exporteren *die uit IAC 3.1.1 zijn verwijderd*
- Behaal stabiele synchrone gegevens
- Stale sync-gegevens opnieuw instellen
- Opgeslagen sync-gegevens instellen

Verzamelen van metriek processen

- Metriek verzamelen
- Statistieken verzamelen (gepland)
- UCS Blade Metrics Data Sync
- vSphere Metrics Data Sync **nieuw in IAC 3.1.1**
- vSphere Resource Pools Data Sync *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- vSphere Datacenters Data Sync *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- vSphere Clusters *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- vSphere Datastores Data Sync *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- vSphere Networks Data Sync *verwijderd uit IAC 3.1.1*

Cloud-synchronisatiedetectieprocessen

- CloudSync detectiesysteem
- CloudSync Discover-infrastructuur (gepland)
- CloudSync Discover-infrastructuur -> Cisco SP-sjablonen
- CloudSync Discover-infrastructuur -> Cisco UCS-serviceprofielsjablonen
- CloudSync Discover-infrastructuur -> Cisco UCS-bladeservers
- CloudSync Discover-infrastructuur -> Cisco UCS VLAN's
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter-clusters
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter-datacenters
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter Datastores
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter-hosts
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter-poortgroepen

- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter ResourcePools
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter VM-sjablonen
- CloudSync Discover-infrastructuurhandler

Valideringsprocessen

- Validate Cloud Portal Drop Location *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- Platfomelementen valideren
- Platfomelementen valideren (gepland)
- Validate Platform Elements Handler
- Platformonderdelen valideren -> Cisco Server Provisioner
- Platfomelementen valideren -> Cisco UCS Manager
- Platform-elementen valideren -> VMware Virtual Center Server
- Validate Process Orchestrator
- Validate Process Orchestrator-handler

Procesuitbreidingspunten

CloudSync detectiesysteem

- CloudSync Discover-infrastructuur -> Cisco SP-sjablonen >> Na de detectie
- CloudSync Discover-infrastructuur -> Cisco UCS-serviceprofielsjablonen >> Na de detectie
- CloudSync Discover-infrastructuur -> Cisco UCS-bladeservers > na de detectie
- CloudSync Discover-infrastructuur -> Cisco UCS VLAN's >> Na de detectie
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter-clusters >> Post-Discovery
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter Datacenters >> Post-Discovery
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter Datastores >> Post-Discovery
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter-hosts >> Post-Discovery
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter-poortgroepen >> Post-Discovery
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter ResourcePools >> Post-Discovery
- CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter VM-sjablonen >> Post-Discovery
- CloudSync Discover-infrastructuur >> Door gebruiker gedefinieerd
- FSM State Transition > Door gebruiker gedefinieerd

ESXi-host van de Commissie

- ESXi-host van de Commissie >> Post-provisioning
- ESXi-host van de Commissie >> Pre-provisioning
- ESXi-host van de Commissie > Pre-associatie van serviceprofiel
- ESXi-host van de Commissie >> Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing
- ESXi Host van de Commissie (Cisco UCS) >> Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing
- ESXi-host uit bedrijf nemen > Pre-Provisioning

Virtuele server voor Commissie

- Virtuele server van de Commissie > Post-provisioning
- Virtuele server van de Commissie >> Pre-provisioning
- Virtuele server van de Commissie en installeer OS >> Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing
- Virtuele server van de Commissie van sjabloon >> Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing
- Virtuele server maken > Door gebruiker gedefinieerd

- Virtuele server maken (vCenter) >> Door gebruiker gedefinieerd
- Virtuele server maken op basis van sjabloon > Door gebruiker gedefinieerd
- Virtuele server aanpassen > Door gebruiker gedefinieerd
- Aanpassen van hardware voor virtuele servers (vCenter) > Door gebruiker gedefinieerd
- Besturingssysteem voor virtuele servers aanpassen (vCenter) > Door gebruiker gedefinieerd
- Virtuele server uit bedrijf nemen > Na uitbedrijfname
- Virtuele server uit bedrijf nemen >> Vooraf uit bedrijf nemen
- Virtuele server verwijderen > Door gebruiker gedefinieerde **nieuwe server in IAC 3.1.1**
- Configuratie virtuele server beheren >> **Nieuwe** gebruikersgedefinieerde **in IAC 3.1.1**

Fysieke server van de Commissie

- Cisco Physical Server (Cisco UCS) >> Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing
- Fysieke server van de Commissie > Post-provisioning
- Fysieke server van de Commissie >> Pre-provisioning
- Physical Server van de Commissie > Pre-associatie van het serviceprofiel
- Physical Server van de Commissie > Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing
- Fysieke server uit bedrijf nemen >> Na uitbedrijfname
- Fysieke server uit bedrijf nemen > Voor uitbedrijfname

Snapshots

- Snapshot maken >> Door gebruiker gedefinieerd **nieuw in IAC 3.1.1**
- Snapshot verwijderen > Door gebruiker gedefinieerd **nieuw in IAC 3.1.1**
- Snapshot virtuele server verwijderen > Post-Provisioning
- Snapshot omkeren > Door gebruiker gedefinieerd **nieuw in IAC 3.1.1**
- Snapshot virtuele server omkeren > Post-Provisioning
- Snapshot virtuele server > Post-Provisioning
- Snapshot virtuele server > Pre-Provisioning

Verbindingsstatus/platform-elementen

- Validate Platform Elements > Door gebruiker gedefinieerd
- Validate Process Orchestrator >> Post-Provisioning
- Platform-elementen beheren > Door gebruiker gedefinieerd
- Platform-elementen beheren > Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing

Virtuele datacenters

- Resourcegroep maken > Gebruiker gedefinieerd **Nieuw in IAC 3.1.1**
- Verwijdert resourcepool >> Door gebruiker gedefinieerde **nieuw in IAC 3.1.1**
- Query vSphere beheerde objecten **nieuw in IAC 3.1.1**
- Update Resource Pool > Door gebruiker gedefinieerd **nieuw in IAC 3.1.1**
- vSphere: resourcepool maken >> Na provisioning
- vSphere: resourcepool maken >> Pre-Provisioning
- vSphere Delete Resource Pool >> na provisioning
- vSphere Delete Resource Pool >> Pre-Provisioning
- vSphere Update-resourcepool >> Na provisioning
- vSphere Update Resource Pool > Pre-Provisioning

Netwerkbeheer

- Netwerk toevoegen > Post-export

- Netwerk toevoegen > Pre-export
- Netwerk toevoegen > Door gebruiker gedefinieerde uitsluitingen
- Netwerkeigenschappen beheren >> Door gebruiker gedefinieerd *verwijderd van IAC 3.1.1*
- Netwerkeigenschappen beheren >> Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- Eigenschappen netwerk wijzigen > Door gebruiker gedefinieerd
- Eigenschappen netwerk wijzigen > Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing
- Netwerk verwijderen > Uitbreiding
- Netwerk verwijderen > Door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing

IPAM

- IP-adres verkrijgen >> Na toewijzing
- IP-adres verkrijgen > Door gebruiker gedefinieerd
- IP-adres retourneren >> Na terugkeer
- IP-adres retourneren > Door gebruiker gedefinieerd

Cisco-serverprovisioner

- Installeer het besturingssysteem met Cisco Server Provisioner >> Network Boot
- Installeer het besturingssysteem met Cisco Server Provisioner >> Post-provisioning
- Installeer het besturingssysteem met Cisco Server Provisioner >> Pre-provisioning

Servers beheren

- Energiebeheerstatus beheren > Post-Provisioning
- Energiebeheerstatus beheren > Pre-Provisioning
- Energiebeheerstatus beheren >> Door gebruiker gedefinieerd *nieuw in IAC 3.1.1*
- Configuratie virtuele server beheren > Post-Provisioning
- Configuratie virtuele server beheren > Pre-Provisioning
- Uitbreiding lease >> na provisioning

Hulpprogramma's

- Doelstellingen zoeken > Door gebruiker gedefinieerd *nieuw in IAC 3.1.1*

Cisco Cloud-portal-services

Services

Commissie-serverservices

- Fysieke server uit bedrijf nemen
- Virtuele machine uit bedrijf nemen
- Een fysieke server bestellen
- Bestel een virtuele machine en installeer een besturingssysteem
- Een virtuele machine uit sjabloon bestellen

Zone voor gedeelde providers

- Een gedeelde zone maken
- Een gedeelde zone wijzigen

Virtuele datacenterservices

- Netwerk aan VDC toevoegen
- Virtueel datacenter maken
- Virtueel datacenter uit bedrijf nemen
- VDC-grootte wijzigen
- Netwerk uit VDC verwijderen

Services voor serverbewerkingen

- Snapshot verwijderen
- Uitbreiden van beheerde lease-instantie
- Beheerde lease-instantie
- Configuratie wijzigen
- Fysieke server voor voedingsprogramma
- Power Cycle virtuele machine
- Power Down fysieke server
- Power Down virtuele machine
- Fysieke server inschakelen
- Virtuele machine inschakelen
- Naar momentopname terugkeren
- Snapshot maken
- Snapshots bekijken

Services voor System Setup

- Cloud-bron activeren
- Netwerk toevoegen
- Wijs clustermetrieke SI-gegevens toe
- Datacentermetrieke SI-gegevens toewijzen
- Datastore metrische SI-gegevens toewijzen
- IPAddress SI-gegevens toewijzen
- Metagegevens netwerk toewijzen
- Metrische SI-gegevens van resourcepool toewijzen
- UCS metrische SI-gegevens toewijzen
- Kloon VM naar sjabloon **nieuw in IAC 3.1.1**
- Beheer van cloudbronnen
- Cloud SIL update kanaal-id
- Oplossing van cloudservicefouten
- CloudSync bewerkingsinfrastructuur
- Goedkeuringen configureren
- Connect cloudinfrastructuur
- VM converteren naar sjabloon **nieuw in IAC 3.1.1**
- Peul maken
- Infrastructuur ontdekken
- Cloudbron negeren
- Bladeswitches beheren
- E-mailsjablonen beheren
- Cloud-beheerorganisatie wijzigen
- Netwerkeigenschappen wijzigen

- PO Verzend status e-mail
- Statistieken verversen
- Cisco UCS-blade registreren
- Cisco UCS VLAN registreren
- Cluster registreren
- Datacenter registreren
- Datastore registreren
- Hypervisor-host registreren
- Sjabloon voor besturingssysteem registreren
- Resourcegroep registreren
- Sjabloon voor serviceprofiel registreren
- Sjabloon voor VM registreren
- Cisco UCS-blade verwijderen
- Netwerk verwijderen
- Sjabloon voor besturingssysteem verwijderen
- Peul verwijderen
- Sjabloon voor serviceprofiel verwijderen
- VM-sjabloon verwijderen
- Configuratie HTTP Agent instellen
- Provisioning-instellingen instellen
- Configuratie REX Agent instellen
- Serviceopties voor het hele systeem instellen
- Sjabloon voor serviceprofiel bijwerken
- E-mailserver valideren
- Cisco Process Orchestrator valideren
- Platform-element valideren
- Validate Share Locaties *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- Cisco Process Orchestrator bekijken
- View Platform Element *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- Cloud-infrastructuur bijwerken
- PoD bijwerken

Servicebeheer voor huurders

- Cloud-beheerorganisatie toevoegen
- Cloudbeheerder toevoegen
- Technische beheerder van organisatie toevoegen
- Gebruiker toevoegen
- Organisatie aanmaken
- Organisatie wijzigen
- Gebruikerseigenschappen wijzigen
- Licentie voor cloud vernieuwen en bijwerken, *nieuw in IAC 3.1.1*
- Cloudbeheerder verwijderen
- Organisatie verwijderen
- Technische beheerder van organisatie verwijderen
- Gebruiker verwijderen
- Bekijk cloudverbindingen *nieuw in IAC 3.1.1*
- Organisatiegegevens bekijken

Service Extension points

Commissie-serverservices

- Fysieke server uit bedrijf nemen na onderhoud
- Vooraf onderhoud van fysieke server uit bedrijf nemen
- De virtuele machine uit bedrijf nemen na onderhoud
- Onderhoud virtuele machine uit bedrijf nemen
- Gebruikerseigenschappen wijzigen Na onderhoud *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- Gebruikerseigenschappen wijzigen Onderhoud vooraf *verwijderd van IAC 3.1.1*
- Een fysieke server bestellen na onderhoud
- Vooraf onderhoud van een fysieke server bestellen
- Een VM bestellen en een OS installeren na onderhoud
- Een VM bestellen en een besturingssysteem installeren
- Bestel een virtuele machine van Sjabloon Post-servicing
- Een virtuele machine bestellen via Sjabloonvooronderhoud

Zone voor gedeelde providers

- Gedeelde zone maken na onderhoud *nieuw in IAC 3.1.1*
- Maak een gedeelde zone voor onderhoud *nieuw in IAC 3.1.1*
- Gedeelde zone wijzigen na onderhoud
- Vooraf onderhoud gedeelde zone wijzigen

Virtuele datacenterservices

- Netwerk toevoegen aan VDC Post-service *nieuw in IAC 3.1.1*
- Netwerk toevoegen aan VDC Pre-service *Nieuw in IAC 3.1.1*
- Virtual Data Center na onderhoud maken
- Vooraf onderhoud van virtuele datacenters maken
- Virtueel datacenter uit bedrijf nemen na onderhoud
- Vooraf onderhoud van virtueel datacenter uit bedrijf nemen
- Bladeswitches beheren na onderhoud
- Voorafgaande service van bladeswitches beheren
- Netwerk verwijderen uit VDC Post-service
- Netwerk verwijderen uit VDC Pre-servicing

Services voor serverbewerkingen

- Snapshot na onderhoud verwijderen
- Vooraf onderhoud snapshot verwijderen
- Uitbreiding van beheerde leaseinstantie na onderhoud
- Vooraf onderhoud van beheerde lease-instantie uitbreiden
- Post-servicing van beheerde lease-instantie
- Vooraf onderhoud van beheerde lease-instantie
- Configuratie na onderhoud wijzigen
- Configuratie vóór onderhoud wijzigen
- VDC-pakketpost wijzigen
- VDC-pakket-service wijzigen
- Power Cycle Physical Server na onderhoud
- Vooraf onderhoud van fysieke voedingserver

- Power Cycle virtuele machine na onderhoud
- Onderhoud aan de voedingscyclus en virtuele machine
- Power Down Physical Server na onderhoud
- Vooraf onderhoud van fysieke server met uitschakeling
- Power Down virtuele machine na onderhoud
- Onderhoud aan virtuele machine uitschakelen
- Opstarten van fysieke server na onderhoud
- Vooraf onderhoud van fysieke servers uitvoeren
- Power Up virtuele machine na onderhoud
- Onderhoud aan virtuele machine inschakelen
- Terug naar Snapshot Post-servicing
- Terug naar Snapshot Pre-servicing
- Snapshot na onderhoud maken
- Vooraf onderhoud van snapshot maken

Services voor System Setup

- Cloud Resource Post-servicing ^{nieuw in IAC 3.1.1} activeren
- Vooraf onderhoud van cloudbron activeren - ^{nieuw in IAC 3.1.1}
- achteraf onderhoud aan het netwerk toevoegen
- Vooraf onderhoud aan netwerk toevoegen
- Wijs Cluster Metric SI Data Post-servicing toe
- Voorafgaande service voor datacenter metrieke SI-gegevens toewijzen
- Datacentermetriek SI-gegevens toewijzen na onderhoud
- Vooraf onderhoud van datacentermetriek SI-gegevens toewijzen
- Datastore metrieke SI-gegevensnacontrole toewijzen
- Datastore metrieke SI-databeheer toewijzen
- IP-adres toewijzen SI Data Post-servicing
- Toewijzen van preservice voor IPS-adres
- Toewijzen van netwerkmetriek systeem voor gegevensoverdracht na onderhoud
- Vooraf onderhoud van netwerkmetrieke SI-gegevens toewijzen
- Toewijzen van metrische SI-gegevens na onderhoud aan resourcepool
- Vooraf onderhoud van SI-gegevens aan resourcepool toewijzen
- UCS Metric SIP-gegevensservice toewijzen
- UCS Metric SIP-service vooraf toewijzen
- Kloon VM naar Sjabloon Post-servicing ^{Nieuw in IAC 3.1.1}
- Kloon VM naar Sjabloonservice ^{Nieuw in IAC 3.1.1}
- CloudSync Edit-infrastructuur na onderhoud ^{nieuw in IAC 3.1.1}
- CloudSync Edit Infrastructure Pre-servicing ^{nieuw in IAC 3.1.1}
- Goedkeuringen achteraf ^{nieuw} configureren ^{in IAC 3.1.1}
- Goedkeuringen voor onderhoud configureren - ^{nieuw in IAC 3.1.1}
- Connect cloudinfrastructuur na serviceverlening
- Vooraf onderhoud aan cloudinfrastructuur verbinden
- VM converteren naar sjabloon Post-servicing ^{Nieuw in IAC 3.1.1}
- Omzetten van VM naar Sjabloonservice ^{Nieuw in IAC 3.1.1}
- PoD-nactionering maken
- Vooraf onderhoud POD maken
- Uit ^{IAC 3.1.1 verwijderd} onderhoud afwijzen
- Onderhoud vooraf ^{verwijderen uit IAC 3.1.1} afwijzen

- Infrastructuur opsporen na onderhoud
- Infrastructuur opsporen en onderhouden
- E-mailsjabloonbeheer na onderhoud
- Vooraf onderhoud van e-mailsjabloon beheer
- Cloud Resource Post-servicing *nieuw in IAC 3.1.1 negeren*
- Cloud Resource Pre-service negeren *Nieuw in IAC 3.1.1*
- Onderhoud na onderhoud
- Onderhoud voorafgaand aan onderhoud
- Goedkeuringen beheren na onderhoud *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- Goedkeuringen beheren en onderhoud vooraf *uit IAC 3.1.1 verwijderd*
- Bladeswitches beheren na onderhoud
- Voorafgaande service van bladeswitches beheren
- Cloud-beheerorganisatie aanpassen na onderhoud
- Vooraf onderhoud van Cloud Admin-organisatie wijzigen
- Netwerkeigenschappen wijzigen na onderhoud
- Vooraf onderhoud van netwerkeigenschappen wijzigen
- Metriek na onderhoud verversen
- Metriek verversen voor onderhoud
- Cisco UCS Blade na onderhoud registreren
- Registreer Cisco UCS Blade Pre-Service
- Cisco UCS VLAN-poortservice registreren
- Cisco UCS VLAN-preservice registreren
- Registreer Cluster na onderhoud
- Vooraf onderhoud van clusters registreren
- Datacenter na onderhoud registreren
- Pre-service datacenter registreren
- Wachtrij voor datastore registreren na onderhoud
- Voorafgaande service voor datastore registreren
- Hosts registreren na onderhoud
- Vooraf onderhoud van hosts registreren
- Sjabloon voor besturingssysteem na onderhoud registreren
- Sjabloon voor besturingssysteem registreren voorafgaand aan onderhoud
- Post-servicing van resourcepool registreren
- Vooraf onderhoud van resourcepool registreren
- Sjabloon voor serviceprofiel registreren na onderhoud
- Sjabloon voor serviceprofiel registreren voor onderhoud
- Sjabloon voor VM na onderhoud registreren
- Sjabloon voor VM-onderhoud registreren
- Cisco UCS Blade na onderhoud verwijderen
- Cisco UCS Blade-preservice verwijderen
- Netwerk na onderhoud verwijderen
- Vooraf onderhoud van netwerk verwijderen
- Sjabloon voor besturingssysteem verwijderen na onderhoud
- Sjabloon voor besturingssysteem verwijderen
- POD na onderhoud verwijderen
- POD-vooronderhoud verwijderen
- Sjabloon voor serviceprofiel verwijderen na onderhoud
- Sjabloon voor serviceprofiel verwijderen vóór onderhoud

- Sjabloon voor VM verwijderen na onderhoud
- Vooraf onderhoud van VM-sjabloon verwijderen
- Configuratie na onderhoud van HTTP Agent instellen
- Configuratie vóór onderhoud van HTTP Agent instellen
- Provisioning-instellingen instellen na onderhoud
- Vooraf onderhoud instellen voor provisioning
- Configuratie REX Agent na onderhoud instellen
- Configuratie REX Agent vooraf instellen
- Serviceopties voor het hele systeem instellen na onderhoud
- Serviceopties voor het hele systeem instellen
- Cloud-infrastructuur bijwerken na onderhoud
- Voorafgaand onderhoud van cloudinfrastructuur bijwerken
- POD-nacodering bijwerken
- Vooraf onderhoud POD bijwerken
- Sjabloon voor serviceprofiel bijwerken na onderhoud
- Sjabloon voor serviceprofiel bijwerken voorafgaand aan onderhoud
- Status van e-mailserver valideren na onderhoud
- Vooraf onderhoud van e-mailserverstatus valideren
- Status van orkestratie na onderhoud valideren
- Valideren van orkestratiestatus vóór onderhoud
- Status van platformelement na onderhoud valideren
- Valideren van platform element status pre-service
- Status van gedeelde locaties valideren na onderhoud *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- Status voor vooraf onderhouden van gedeelde locaties valideren *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- Status van orkestratie bekijken na onderhoud
- Bekijk de status van orkestratie vóór onderhoud
- View Platform Element na onderhoud *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- View Platform Element pre-service *verwijderd uit IAC 3.1.1*
- View Platform Element Status na onderhoud **nieuw in IAC 3.1.1**
- View Platform Element Status voor onderhoud **nieuw in IAC 3.1.1**

Servicebeheer voor huurders

- Toevoegen Cloud-beheerorganisatie na onderhoud
- Vooraf onderhoud van cloudbeheerorganisatie toevoegen
- Cloud-beheerder toevoegen na onderhoud
- Vooraf onderhoud van cloudbeheerder toevoegen
- Technische beheerder van de organisatie achteraf toevoegen
- Vooraf onderhoud aan technische beheer van de organisatie toevoegen
- Gebruiker achteraf service toevoegen
- Vooraf onderhoud door gebruiker toevoegen
- Organisatie aanmaken na onderhoud
- Organisatie vooraf onderhouden aanmaken
- Organisatie na onderhoud wijzigen **Nieuw in IAC 3.1.1**
- Organisatie voor onderhoud wijzigen **Nieuw in IAC 3.1.1**
- Gebruikerseigenschappen wijzigen Na onderhoud **nieuw in IAC 3.1.1**
- Gebruikerseigenschappen wijzigen Onderhoud vooraf **nieuw in IAC 3.1.1**
- Cloud-beheerder na onderhoud verwijderen
- Vooraf onderhoud van cloudbeheerder verwijderen

- Organisatie na onderhoud verwijderen
- Vooraf onderhoud van organisatie verwijderen
- Technische beheerder van organisatie verwijderen na onderhoud
- Vooraf onderhoud van de technische beheerder van de organisatie verwijderen
- Gebruiker na onderhoud verwijderen
- Vooraf onderhoud door gebruiker verwijderen
- Details van organisatie bekijken na onderhoud
- Bekijk de details van uw organisatie

[Gerelateerde informatie](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.