

IAC-uitbreiding (3.1.1): CPTA-wachtwoord negeren

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voordat u begint](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Verwante producten \(optioneel\)](#)

[Conventies](#)

[IAC-uitbreiding \(3.1.1\): CPTA-wachtwoord negeren](#)

[Terminologie](#)

[Als de stappen zijn uitgevoerd, hebt u:](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Deze uitbreiding biedt een manier om de IAC 3.1.1 Bestellen virtuele machine uit Sjabloonservice te wijzigen om te voorkomen dat de klant het beheerderwachtwoord invoert en de technische beheerder van de cloudprovider toestemming geeft om het wachtwoord in te voeren.

[Voordat u begint](#)

[Vereisten](#)

Zorg er voordat u deze configuratie probeert, voor dat u aan deze vereisten voldoet.

- Basiskennis van het dienstenontwerp

[Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware- en softwareversies.

- Cisco Cloud Portal 9.4.1 en Intelligent Automation for Cloud Solution 3.1.1
- De service genaamd "Bestellen virtuele machine van sjabloon" moet naar de omgeving zijn uitgevoerd

[Verwante producten \(optioneel\)](#)

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de [technische Tips](#) van [Cisco](#).

IAC-uitbreiding (3.1.1): CPTA-wachtwoord negeren

Volg deze instructies om een uitbreiding te maken voor de service "Bestellen virtuele machine uit sjabloon" met als doel de selectieschakelaar van het VM-beheerder wachtwoord van de klant naar een technische beheerder van de cloudleverancier te wijzigen.



Terminologie

CPTA: Technische beheerder van cloudproviders

AFC: Actieve vormcomponent (bevindt zich in de module van de Ontwerper van de Dienst)

Als de stappen zijn uitgevoerd, hebt u:

Stap 1 - Zorg ervoor dat CPTA de formulervelden een passende toegangscontrole heeft

Stap 2 - Maak een AFC met voorwaardelijke regels voor gebruik op de uitbreidingsdienst, en

Stap 3 - Voeg een taak toe aan de preservice-extensie zodat CPTA het wachtwoord aan het formulier kan toevoegen.

Stap 1 - Navigeer naar de module "Serviceontwerper" > subsectie "actieve formuliercomponenten" > groep "gemeenschappelijk" > AFC "Eenvoudig wachtwoordverificatie" > tabblad "Toegangsbeheer". Klik op "Service Delivery", onder Systeemmomenten in het linker middenvenster. Zorg ervoor dat de rol van "Cloud Provider Technical Administrator" is toegevoegd aan het venster "Deelnemers" en leest/schrijftoegang heeft gekregen tot de "Common": EenvoudigWachtwoordVerificatie"-woordenboek.

Form SimplePasswordVerification ?

For each dictionary in the form, for each system moment (a discrete phase of the requisition fulfillment cycle), you may override the default permissions that control which participants will be able to see and/or edit the dictionary and its fields.

If you intend to apply rules to manipulate the content of individual fields, the dictionary must be editable. You can then set individual fields to be hidden or read-only, as appropriate. You can still manipulate the appearance of individual fields (for example, show or hide them) if the dictionary is view-only. However, if the dictionary is neither editable nor view-only, it cannot be manipulated by any rules, since it will not be included in the service form for that participant in that system moment.

System Moment	Dictionaries	Participants
Ordering	Common: SimplePasswordVerification	<input type="checkbox"/> View <input type="checkbox"/> Edit
Departmental Authorizations		<input type="checkbox"/> Customer <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Departmental Reviews		<input type="checkbox"/> Service Team <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service Group Authorizations		<input type="checkbox"/> Organizational Unit <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service Group Reviews		<input type="checkbox"/> Financials Team <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Financial Authorizations		<input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service Delivery		<input checked="" type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pricing		
Service Completed		

Stap 2 - Navigeer naar de module "Serviceontwerper" > "actieve componenten" subsectie. Maak een nieuwe AFC zonder woordenboek, omdat er geen nodig is. Voer na aanmaak twee voorwaardelijke regels in zoals hieronder gespecificeerd:

Samenvatting van regel - "Bestellen: PW-velden verbergen"

Type: Voorwaardelijke regel

Naam regel: Bestellen: PW-velden verbergen

Voorwaarden: Moment staat gelijk aan bestellen

Acties:

Waarde instellen - EenvoudigWachtwoordVerificatie.EersteWachtwoord voor letterwaarde

Waarde instellen - EenvoudigWachtwoordVerificatie.SecondWachtwoord voor letterwaarde
invoeren

Optioneel maken - Eenvoudige wachtwoordverificatie.Alle velden

Velden verbergen - Eenvoudige wachtwoordverificatie.Alle velden

Velduitval/formuliergebeurtenis trainen:

FormFiller-laden

Formulier - in te dienen

Regel overzicht - "Servicelevering: Verplicht maken voor CPTA-taak"

Naam regel: Servicelevering: Verplicht maken voor CPTA-taak

Voorwaarden: Het moment is gelijk aan Service Delivery en de taaknaam bevat **een onderdeel van de taaknaam**

Acties:

Verplicht maken - Eenvoudig wachtwoordVerificatie.Eerste wachtwoord

Verplicht maken - Eenvoudig wachtwoordVerificatie.Tweede wachtwoord

Velden verbergen - SIBDVirtualDataCenter.Alle velden

Velden verbergen - SIBDAvergunningen.Alle velden

Velden verbergen - Datastore.Alle velden

Velduitval/formuliergebeurtenis trainen:

FormFiller-laden

Stap 3 - Navigeer naar de module "Serviceontwerper" > subsectie "services" > servicegroep "VM-aanvraag uitbreidt" > "Een virtuele machine bestellen uit Sjabloonvoorservice".

Voeg een taak toe voor de CPTA om het beheerderwachtwoord in te voeren en aan persoon of rij (zoals hier wordt geïllustreerd) toe. Hang e-mailsjabloon "Task Fulfillment During notification" aan de melding "Melden bij het starten van activiteit:" moment van de taak.

Koppel in het tabblad Formulier het nieuw gemaakte AFC los van Stap 2.

Task	By	This	Subtasks	Subtotal
Provide Password - #NAME#	Cloud Service Delivery Management Queue	4.00	0.00	4.00
			Total project duration	4.00
			Approximate days (as per working hours per day)	0.50

General	Participants	Email	Task Instructions	Checklist
Save				
Performer Role				
Name:	<input type="text" value="Cloud Service Delivery Management Queue"/>	Name:		<input type="text"/>
Assign:	<input type="text" value="A person/queue"/>	Assign:		<input type="text" value="From a position"/>
Assign to:	<input type="text" value="Cloud Service Delivery Management Queue"/>	Assign to:		<input type="text" value="Organizational Unit Manager"/>

Verifiëren

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Test door end-to-end service uit te voeren.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie