

PI3.0-No NetFlow Data en Application Statistics zijn weergegeven zoals MACE niet is ingeschakeld op ISR 2951

Inhoud

[Inleiding](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[TAC-analyse en -aanbeveling](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe je kunt overstijgen wanneer er geen netflow-gegevens en toepassingsstatistieken worden weergegeven zoals **MACE** op ISR 2951 is ingeschakeld.

Achtergrondinformatie

Er zijn geen NetFlow-gegevens en toepassingsstatistieken die voor weinig van onze apparaten worden getoond.

Bijvoorbeeld:

Product: Cisco 2951 geïntegreerde services router G2 versie : 15,1(4)M4

volgende aanbevolen cisco-methode om netstroom voor ISR-apparaten te configureren -

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-0/user/guide/pi_ug/setup_monitor.html#77453

In de poging om AVC/MACE in te schakelen op 2900 ISR is de opdracht Temperatuur niet beschikbaar na de configuratie van G2

TAC-analyse en -aanbeveling

Evaluatielicentie voor datak9-pakket dat op de router moet worden toegepast omdat het op dit moment niet in gebruik is.

Index: 5

Feature: datak9

Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days

Evaluation period left: 8 weeks 4 days

Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted

License Priority: None

Store Index: 2

Store Name: Built-In License Storage

Om deze toepassing te gebruiken, accepteert u de Gebruiksrechtovereenkomst (EULA) die deze opdracht gebruikt en wijzigt u het beginniveau in datak9 en laadt u de router opnieuw:

```
Router(config)# license accept end user agreement
```

```
Router(config)# license boot module c2900 technology-package datak9
```

Nadat u de datak9 hebt ingeschakeld, kunt u de stromen zien.

hoe maken we de evaluatievergunning permanent > Na de onder het kenmerk vermelde periode wordt deze automatisch permanent.

Gerelateerde informatie

- http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)