

Tidal Enterprise Orchestrator-adapter: Web HTTP opslagbestandactiviteit ontvangt geen bestand

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Uitgeven](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Het is mogelijk om fouten rond de Web HTTP Save File Action te zien die verwijzen naar "De server heeft een protocolschending begaan. Section=ResponseStatusLine". Als resultaat hiervan wordt het bestand voor de activiteit niet ontvangen.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

Uitgeven

Het probleem is dat het bestand niet van het Web HTTP Save File wordt ontvangen.

Oplossing

Terwijl de oplossing momenteel in werking is, kan de gebruiker in TEO 2.2 een instelling toevoegen in het configuratiebestand van de hoofdserver.

Voer de volgende stappen uit:

1. Voeg deze regel toe aan het bestand Tidal.Automation.Server.Exe.Config:<stysteem.net>
<instellingen> <http://www.europaeizerUnsafeHeaderParsing = "True"/></instellingen>
</stysteem.net>
2. De gebruiker kan een aantal instellingen aan de eigenlijke activiteit toevoegen. Stel bijvoorbeeld het Type inhoud van HTTP-koppen in op `toepassing/x-www-form-urlencoded` en stel het veld Aanvraag in op het tabblad HTTP-aanvraag aan `gebruikerName=tpsuper&password.password=<tpSuperpassword>`. **Opmerking:** Het wachtwoord moet een variabele verwijzing zijn naar een versleutelde string.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)