

"%Fout bij openen tftp://255.255.255.255/network" Error Message Prevention

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Probleem: Fout-berichten voor serviceconcentratie](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document bevat verklaringen van serviceconfiguratiefouten die tijdens de eerste hardwarebootup worden aangetroffen wanneer u Cisco IOS®-software gebruikt.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

[Probleem: Fout-berichten voor serviceconcentratie](#)

Soms worden tijdens het opstarten van Cisco hardware-via Cisco IOS-software foutmeldingen als deze weergegeven:

- %Fout bij openen tftp://255.255.255.255/network-config (Socket error)
- %Fout bij openen tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Socket error)
- %Fout bij openen tftp://255.255.255.255/3620-config (Socket error)
- %Fout bij openen tftp://255.255.255.255/3620.cfg (Socket error)

Deze foutmeldingen zijn gerelateerd aan de optie voor de standaardservice die in Cisco IOS-software is ingebouwd, waarmee wordt geprobeerd toegang te krijgen tot de servicebestanden van een TFTP-server (Network Trial File Transfer Protocol).

Oplossing

Om deze optie uit te schakelen geeft u de **geen service configuratie** globale opdracht uit.

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line.

Router(config)#no service config

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config
```

Deze foutmeldingen worden niet meer weergegeven bij het volgende opstarten van de router.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)