

Kan de ESA SMTP-verkeer leveren aan een ander havennummer dan 25?

Inhoud

Vraag:

Kan de ESA SMTP-verkeer leveren aan een ander havennummer dan 25?

Port 25 is de standaard SMTP poortmail-uitwisselingsservers die worden gebruikt om te luisteren naar inkomende e-mailberichten. De ESA kan worden geconfigureerd om post te leveren aan een specifieke host via een alternatieve poort. De `smtproutes` opdracht in de CLI is de eenvoudigste manier om dit te configureren:

```
mail3.example.com> smtproutes
```

There are no routes configured.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new route.
- IMPORT - Import new routes from a file.

```
[> new
```

Enter the hostname for which you want to set up a permanent route.

Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.

Use "ALL" for the default route.

```
[> testexchange.example.com
```

Enter the destination hosts, separated by commas, which you want mail for testexchange.ironport.com to be delivered.

Enter /dev/null by itself if you wish to discard the mail.

```
[> exchange.example.com:1025
```

Mapping for testexchange.ironport.com to exchange.example.com:1025 created.

There are currently 1 routes configured.

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new route.
- DELETE - Remove a route.
- PRINT - Display all routes.
- IMPORT - Import new routes from a file.
- EXPORT - Export all routes to a file.
- CLEAR - Remove all routes.

```
[>
```

```
> commit
```

Please enter some comments describing your changes:

```
[ ]> testing the new exchange server on an alternate port
```

Changes committed: Mon Mar 28 14:20:06 2005 PST

```
mail3.example.com>
```

In dit geval is het systeem ingesteld om e-mail via poort 1025 te verzenden naar testexchange.example.com naar exchange.example.com.

U kunt de bovenstaande wijzigingen ook aanbrengen via GUI, Network->SMTP Route->SMTP-route toevoegen en de domein- en doelhost invullen met de gewenste poort. Je moet wijzigingen indienen en vastleggen als je klaar bent.

Als u de ESA wilt configureren om e-mail aan een specifieke host te leveren via een alternatieve poort met behulp van de GUI van het apparaat, kiest u Netwerk > IP-interface en wijzigt u de instellingen van de IP-interface.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.